

Floor lamp. Double light emission, direct and indirect. The lighting sources are positioned in a cap inside the appliance that can be rotated 180° on the horizontal plan. Thanks to LED, the appliance is energy saving and requires few maintenance operations. The lighting sources are sold as an accessory and are available with white (BI) or coloured blue (BL), yellow amber (GI), red (R) or green (V) lighting beam. The appliance is provided with a cover that filters the light laterally and that can be removed for a diffused light emission upwards. The appliance may be installed into the ground by means of a kit or in concrete by means of an housing box with anchor rods. The body is in aluminium, available natural aluminium painted inside and outside (A/A) and natural aluminium outside and polished orange painted inside (A/AR).

L9/40.. BI-BL -R-V LED 9W

3869 kit for installation into the ground

3870 kit and housing box for installation into concrete

Toobo floor

4015.. A/A-A/AR ○ 2x9W (LED)

☑️ suitable for wet location Eleetronic ballast included IP65

Lámpara para suelo. Doble emisión luminosa, directa e indirecta. Encendido separado. Las fuentes luminosas, de LED, se han colocado en una cápsula en el interior del equipo que se puede girar de 180°. Gracias a la presencia de los Led, el equipo tiene un bajísimo consumo energético y requiere escasas intervenciones de mantenimiento. Las fuentes luminosas se venden como accesorios y están disponible tanto con flujo luminoso blanco (BI), como de colores: azul (BL), amarillo ambar (GI), rojo (R) o verde (V). El equipo se ha equipado con una tapa de cierre que deja filtrar la luz sólo lateralmente; la tapa se puede remover en caso de que se desee una emisión difusa hacia arriba. El aparato se instala en el suelo gracias al kit específico en el cemento a través de un kit constituido por encofrado y tirafondos. El cuerpo es en aluminio, disponible pintado aluminio natural en la parte interna y en la parte externa (A/A) o bien pintado aluminio natural en la parte externa y anaranjado brillante en la parte interna (A/AR).

L9/40.. BI-BL -R-V LED 9W

3869 kit a interrar en el suelo

3870 kit carcasa y tirafondos para instalación en el cemento

Lampe de terre. Double émission de lumière, directe et indirecte. Allumage séparé. Les ampoules à LED se trouvent dans une capsule, située à l'intérieur de l'appareil, que l'on peut orienter à 180°. L'utilisation de ces ampoules réduit considérablement la consommation énergétique de l'appareil et ne requiert pas beaucoup d'entretien. Les ampoules, vendues en accessoire, peuvent émettre un flux lumineux blanc (BI) ou coloré bleu (BL), jaune ambré (GI), rouge (R) ou vert (V). L'appareil est pourvu d'un couvercle de fermeture qui laisse passer la lumière latéralement ; il peut être retiré pour produire une émission dirigée vers le haut. La lampe peut être installée à terre grâce au kit de fixation ou sur des surfaces en béton avec la boîte d'encastrement et les vis fournies. Le corps est en aluminium, il peut être verni aluminium naturel interne et externe (A/A) ou bien aluminium naturel externe et orange brillant interne (A/AR).

L9/40.. BI-BL -R-V LED 9W

3869 kit pour installation au sol

3870 kik coffrage et tire-fond pour mise en place dans le béton

