

Pantarei 190-300-390 wall/ceiling

design

Ernesto Gismondi
1993

Artemide
www.artemide.net

Awards

Design Innovationen Design Zentrum
Nordrhein Westfalen
"Design Innovationen"
1995 - Essen (Deutschland)
"iF - Die Gute Form"
1996 - Hannover (Deutschland)

Museum

Museo Nazionale della Scienza
e della Tecnica - Milano (Italia)

Light emission



Colors



aluminum



black

Wall or ceiling surface mounted luminaires for diffused incandescent, fluorescent, halogen or low voltage halogen lighting, suitable for outdoor wet locations, as well as indoor locations.

Materials: phosph-chromated die-cast aluminum structure, painted with polyester for maximum resistance to oxidation; inox-steel screws and bolts in silicone rubber • diffuser in sanded-blasted glass or shock resistant opal polycarbonate • U.L. listed for wet locations, please note: Not approved for steam locations • ADA for 190 and 300 only


Appliques murales ou plafonniers offrant un éclairage incandescent, halogène ou fluorescent ou encore un éclairage halogène à basse tension qui convient aux endroits exposés à l'eau et pour les installations intérieures.

Matériaux: structure en phosphate chromé, en aluminium moulé et polyester peint pour une meilleure résistance à l'oxydation; vis en acier inoxydable et fixations en caoutchouc siliciné • diffuseur en verre sablé ou en polycarbonate opale qui résiste aux chocs • certification UL pour l'exposition à l'eau, remarque: Non approuvé pour les salles de vapeur • ADA pour 190 et 300 seulement

Luminarias de pared o techo para iluminación difusa incandescente, fluorescente, halógena o de bajo voltaje, ideal para colocación en exteriores húmedos, así como en el interior.

Materiales: estructura de fundición de aluminio, cromada con fosfato y pintada con poliéster para una máxima resistencia al óxido; tornillos y tuercas de acero inoxidable revestidos con caucho silicónico • difusor de vidrio arenado o policarbonato opalino resistente a golpes • aprobado por U.L. para colocación en lugares húmedos; precaución: No colocar en áreas con vapor • ADA para 190 y 300 solamente





Pantarei 190 wall/ceiling

incandescent source

- 1 x 40W (E12/B10)

or

fluorescent source


- 1 x 9W (To Be Determined)

or

halogen source

- 1 x 50W/12V (GY6.35) supplied

IP65



Pantarei 300 wall/ceiling

incandescent source

- 1 x 100W (E26/A19)

or

fluorescent source

- 1 x 18W (G24q-2/T4)

or

- 1 x 26W (G24q-3/T4)

or


- 2 x 13W (G24q-1/T4)

or

halogen source

- 1 x 100W (R7S/T3) supplied

IP65



Pantarei 390 wall/ceiling

incandescent source

- 1 x 150W (E26/A21)

or

fluorescent source

- 1 x 36W (2G10/T5)

or

- 2 x 26W (GX24q-3/T4)

or

halogen source

- 1 x 200W (R7S/T3) supplied

IP65

Artemide
www.artemide.net



Pantarei 190



Pantarei 300



Pantarei 390

