



INFORME DE ENSAYOS REALIZADO POR EL LABORATORIO DE AIDIMA

Empresa: VICCARBE HABITAT, S. L.  
Dirección: PG. Norte, C/ Travesía 1 al camí el racó s/n  
Población: 46469 BENIPARRELL (VALENCIA)  
Responsable: D. DAVID GARCIA

Producto: SILLA patín lateral Mod.: RS

Fecha recepción: 12 / 03 / 2009 - 15 / 06 / 2009  
Fecha inicio ensayos: 12 / 05 / 2009 - 15 / 06 / 2009  
Fecha finalización ensayos: 26 / 05 / 2009 - 15 / 06 / 2009



0903052-02

Muestra suministrada por el cliente, correspondiente a ensayos de Obtención del Símbolo de Calidad (S.C.)

ENSAYOS REALIZADOS	MÉTODO DE ENSAYO	RESULTADO
- Requisitos generales de seguridad	EN 15373:07	CORRECTO
- Comprobación de la estabilidad	UNE EN 1022:05	CORRECTO*
- Carga estática sobre asiento y respaldo	UNE EN 1728:00	CORRECTO
- Carga estática sobre el borde delantero del asiento	UNE EN 1728:00	CORRECTO
- Carga estática vertical sobre respaldo	EN 15373:07 Anexo A2	CORRECTO
- Fatiga combinada sobre asiento y respaldo	UNE EN 1728:00	CORRECTO
- Fatiga sobre el borde delantero del asiento	UNE EN 1728:00	CORRECTO
- Carga estática sobre patas delanteras	UNE EN 1728:00	CORRECTO
- Carga estática sobre patas laterales	UNE EN 1728:00	CORRECTO
- Impacto sobre asiento	UNE EN 1728:00	CORRECTO
- Impacto sobre respaldo	UNE EN 1728:00	CORRECTO
- Caída hacia atrás	UNE EN 1728:00. Anexo B2 EN 15373:07	CORRECTO
- Caída desde la altura de una mesa	UNE EN 1728:00. Anexo B3 EN 15373:07	CORRECTO

(\*) Indica observaciones con respecto al resultado del ensayo.

El resultado del presente ensayo no concierne más que a la muestra ensayada.

Este documento no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización expresa del laboratorio.

La muestra de ensayo objeto de este informe permanecerá en AIDIMA durante un periodo de tiempo de un mes a partir de la fecha de emisión del mismo. Transcurrido este plazo se procederá a su destrucción, por tanto cualquier reclamación debe llevarse a cabo dentro de estos límites.

Página 1 de 3

**CONCLUSIONES:**

La muestra junto con la modificación realizada y ensayada cumple con la totalidad de las especificaciones establecidas por la norma EN 15373-07 en los ensayos realizados, para un nivel de ensayo 2 correspondiente a un uso público general del producto.

No se ha considerado el apartado 7 de la norma "Información para el uso" dado que no se ha facilitado dicha documentación.



Fdo.: Joaquín Merenciano  
Técnico Laboratorio del Mueble

Paterna a 15 de junio de 2009



Fdo: José Emilio Nuévalos  
Responsable Laboratorio del Mueble

**Observación 1:** Muestra ref. 0903052-02 con las conteras de plástico en la base de las patas.

**Vuelco trasero para asientos con respaldo.**

Ensayado de acuerdo con el apartado 6.6 de UNE EN 1022:05, no debe observarse tendencia al vuelco al aplicar una fuerza horizontal de:

-  $F = 20N.$ , si  $H > 720$  mm., mantenida durante al menos 5 seg.

- **F determinada mediante la relación:**

$F = 0,2875 \times (1000 - H)$  N., =>  $F = 152$  N.

Mantenida durante al menos 5 seg.

- Valor alcanzado de vuelo = **144 N\***

(\* ) Valor medio de cinco medidas.

