





Monroe



Hepburn MON22



Heston MON14




Olivier MON28




Newman MON09



Loren MON21




Doris MON18




Taylor MON16




Dean MON08



Glinger MON17



Astaire MON10



Elvis MON29




Sinatra MON07




Lawford MON01




Bette MON20



Bogart MON15



Gable MON30




Kennedy MON27




Harlow MON02



Ava MON24



Kelly MON19



Reynolds MON13



Burton MON26



Bergman MON04



Curtis MON03




Chuck MON25



Bardot MON23



Hayworth MON12



Marlon MON11



McQueen MON31



Brando MON06



Flynn MON05

Monroe

camira second nature



UK


Composition	93% Pure New Wool, 3% Polyamide, 4% Polyester.
Second Nature	Climate Neutral
Width	140cm minimum
Weight	535g/m ² ±5% (750g/lin.m. ±5%)
*Abrasion Resistance	5 year guarantee / 50,000 Martindale cycles(full details available)
Flammability	BS EN 1021 - 1 : 2006 (cigarette), BS EN 1021 - 2 : 2006 (match), BS 7176 : 2007 Low Hazard, UNI 9175 Classe 1 IM (FR PU 35 Kg/m ² foam) Optional - Please specify when ordering BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5 when FR treated BS 7176 : 2007 Medium Hazard when FR treated <i>Note: Flammability performance is dependent on foam used.</i>
*Light Fastness	5 (ISO 105 - B02:1999)
*Fastness to Rubbing	Wet: 4 Dry: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Cleaning	Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.
Colour Matching	Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.
*Tested in accordance with BS 2543:1995/2004. Further information available on request. Please note that ultimate seam performance is dependent on seam construction, and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken. Note: We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.	

F

Composition	93% Pure Laine Vierge, 3% Polyamide, 4% Polyester
Second Nature	Climate Neutral
Largeur	140cm minimum
Poids	535g/m ² ±5% (750g/m.l. ±5%)
*Résistance à l'abrasion	Garantie de 5 ans / 50,000 Martindale tours (renseignements complémentaires disponibles)
Flammabilité	BS EN 1021 - 1 : 2006 (cigarette), BS EN 1021 - 2 : 2006 (allumette) BS 7176 : 2007 Low Hazard, UNI 9175 Classe 1 IM (FR PU 35 Kg/m ²) Prière de le mentionner lors de la commande BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5 si traitement FR BS 7176 : 2007 Medium Hazard si traitement FR <i>Notez: Réaction au feu dépend de la mousse utilisée.</i>
*Solidité à la lumière	5 (ISO 105 - B02:1999)
*Solidité au Frottement	Mouillé: 4 Sec: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Nettoyage	Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec une étoffe humide.
Standardisation des coloris	Variations de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.
*Testé selon la norme BS 2543:1995/2004. De plus amples informations sont disponibles sur demande. Veuillez noter que le glissage de la couture sous tension dépend de la structure de la couture, de l'aiguille et du fil. Nous recommandons de prendre conseil au près d'un professionnel. Veuillez noter que nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les droits non-déposés sur les designs ainsi que les droits de copie sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.	


I

Composizione	93% Pura Lana Vergine, 3% Poliammide, 4% Poliestere
Second Nature	Climate Neutral
Altezza	140cm minimo
Peso	535g/m ² ±5% (750g/lin.m. ±5%)
*Resistenza all'abrasione	Garanzia di 5 anni / 50,000 Cicli Martindale(dettagli disponibili)
Resistenza al fuoco	BS EN 1021 - 1 : 2006 (Sigaretta), BS EN 1021 - 2 : 2006 (Cerino) BS 7176 : 2007 Low Hazard, UNI 9175 Classe 1 IM (FR PU 35 Kg/m ²) Trattamento extra da richiedere con l'ordine BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5 con trattamento FR BS 7176 : 2007 Medium Hazard con trattamento FR <i>Nota: Il grado di resistenza al fuoco dipende dal tipo di schiuma utilizzata</i>
*Solidità alla luce	5 (ISO 105 - B02:1999)
*Resistenza allo sfregamento	Umido: 4 Secco: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Manutenzione	Regolarmente con aspirapolvere. Strofinare leggermente con panno umido. Lavaggio a secco professionale.
Costanza del colore	Sono possibili leggere variazioni.
*Ha superato il test BS 2543:1995/2004. Ulteriori informazioni disponibili su richiesta. La resistenza della cucitura dipende dal tipo di cucitura e dall'ago e dal filo usati. Si suggerisce di seguire istruzioni di un tecnico. Nota: Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. I diritti su tutti i disegni non ancora registrati e quelli coperti da Copyright sono proprietà esclusiva di Camira Fabrics Limited.	



Monroe

camira second nature



D

Zusammensetzung	93% Reine Schurwolle, 3% Polyamid, 4% Polyester
Second Nature	Climate Neutral
Breite	140cm minimum
Gewicht	535g/m ² ±5% (750g/lfd.M. ±5%)
*Scheuerfestigkeit	5 Jahre Garantie / 50,000 Martindale Scheuertouren (Details auf Anfrage)
Feuersicherung	EN 1021 - 1 : 2006 (Zigarettestest), EN 1021 - 2 : 2006 (Streichholztest), BS 7176 : 2007 Low Hazard, UNI 9175 Classe 1 IM (mit FR PU 35 Kg/m ² Schaum) Bitte bei Auftragserteilung angeben: BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5 wenn mit FR ausgerüstet, BS 7176 : 2007 Medium Hazard wenn mit FR ausgerüstet <i>Bemerkung:</i> Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.
*Lichtechtheit	5 (ISO 105 - B02:1999)
*Reibechtheit	Nass: 4 Trocken: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Reinigung	Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.
Farbabweichungen Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten * Wurde nach BS 2543: 2004 getestet. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage. Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und des Fadens ab. Wir empfehlen daher Nähveruche durchzuführen. Anmerkung: Wir behalten uns die Änderungen technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte an den Dessinierungen sind ausschließliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.	

DK

Materiale	93% Ren Ny Uld, 3% Polyamid, 4% Polyester
Second Nature	Climate Neutral
Bredde	140cm minimum
Vægt	535g/m ² ±5% (750g/lin.m. ±5%)
*Slidstyrke	5 års garanti / 50.000 Martindale slidebevægelser (udførlig beskrivelse af garantien kan rekvireres)
Flammesikring	BS EN 1021 - 2006 (cigarettest), BS EN 1021 - 2 : 2006 (tændstiktest) BS 7176 : 2007 Low Hazard, UNI 9175 Classe 1 IM (PU skum vægt 35 Kg/m ²) Flammesikring når FR- behandlet (efterbehandling, bedes udspecificeret ved bestilling af stoffet) BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5 når FR behandlet BS 7176 : 2007 Medium Hazard når FRbehandlet <i>Bemærk: Flammesikkerheden er afhængig af anvendt skumtype</i>
*Lysægthed	5 (ISO 105 - B02:1999)
*Gnidægthed	Våd: 4 Tør: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Rengjøring	Støvsuges regelmæssigt. Kemisk rens. Alternativt rengøring med en hårdt opvredet klud.
Farvedifferencer	Farvedifferencer indenfor kommercielle tolerancegrænser kan forekomme fra serie til serie.
* Testet i henhold til BS2543:1995/2004. Yderligere information kan fås på forespørgsel. Vær opmærksom på, at optimal somgledning er afhængig af søm-, nål- og trådtype. Vi anbefaler, at du følger relevante sy-instruktioner. Bemærk: Vi forbeholder os retten til at ændre tekniske specifikationer uden varsel. De uregistrerede designrettigheder og ophavsretten til alle designs tilhører ubetinget Camira Fabrics Limited.	

ES

Composición	93% Pura Lana Virgen, 3% Polyamide, 4% Polyester
Second Nature	Climate Neutral
Ancho	140cm mínimo
Peso	535g/m ² ±5% (750g/lin.m. ±5%)
*Resistencia a la abrasión	Garantía de uso 5 años / 50,000 Martindale ciclos con (más información disponible bajo consulta)
Inflamabilidad	EN 1021 - 1 : 2006 (cigarrillo), EN 1021 - 2 : 2006 (cerilla), BS 7176 : 2007 Low Hazard, UNI 9175 Classe 1 IM (FR PU 35 Kg/m ²) Con tratamiento adicional de foamizado por favor especificar cuando se requiere en el pedido BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5 estando con tratamiento FR BS 7176 : 2007 Medium Hazard estando tratado con tratamiento FR <i>Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado</i>
*Solidez a la luz	5 (ISO 105 - B02:1999)
*Solidez al rozamiento	Húmedo: 4 Seco: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Mantenimiento	Limpiar con aspiradora con regularidad. Limpiar en seco, o bien lavar con un paño húmedo.
Empareja de color	Cada lote puede tener pequeñas variaciones en el tono dentro de las tolerancias comercialmente aceptadas.
*Pruebas realizadas según la norma BS 2543:1995/2004. Más información disponible bajo consulta. El deslizamiento de costura depende de su construcción así como el tipo de aguja e hilo empleados. Se recomienda que pida consejos apropiados para la costura. Se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre dibujos no registrados y los derechos de autor sobre todos los dibujos son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.	



www.camirafabrics.com

camira
style with substance

UK Head Office: +44 (0)1924 490491, Germany: +49 7031 60 84 30, Scandinavia: +45 32 55 20 01, USA: +1 317 484 0305, Hong Kong: +852 2314 8728