

# Poliform

---

SISTEMI NOTTE

SENZAFINE ARMADI E CABINA ARMADIO

UBIK CABINA ARMADIO

CLOSE-CHIUSURA CABINA

EGO ARMADIO E CABINA

CERTIFICATO DI ORIGINE E GARANZIA

BEDROOM SETS

SENZAFINE WARDROBES AND WALK-IN CLOSET

UBIK WALK-IN CLOSET

CLOSE-WALK-IN CLOSET CLOSING

EGO WARDROBE AND WALK-IN CLOSET

CERTIFICATE OF ORIGIN AND WARRANTY

COMPOSITIONS ZONE NUIT

SENZAFINE ARMOIRES ET DRESSING

UBIK DRESSING

CLOSE-SYSTÉME PORTES COULISSANTES

EGO ARMOIRE ET DRESSING

CERTIFICAT D'ORIGINE ET DE GARANTIE

SCHLAFZIMMERSYSTEME

SENZAFINE KLEIDERSCHRÄNKE UND SCHRANKKABINE

UBIK SCHRANKKABINE

CLOSE-SCHIEBETÜREN FÜR ANKLEIDERAUM

EGO KLEIDERSCHRANK UND SCHRANKKABINE

URSPRUNGSZERTIFIKAT UND GARANTIEURKUNDE

SISTEMAS NOCHE

SENZAFINE ARMARIOS Y VESTIDOR

UBIK VESTIDOR

CLOSE- PUERTA PARA CERRAR VESTIDOR

EGO ARMARIO Y VESTIDOR

CERTIFICADO DE ORIGEN Y GARANTÍA

**INDICE/TABLE OF CONTENTS/TABLE DES MATIÈRES/INHALTSVERZEICHNIS/ÍNDICE**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| LA QUALITÀ POLIFORM           | PAG. 5  |
| CERTIFICATO DI GARANZIA       | PAG. 7  |
| I MATERIALI NEL DETTAGLIO     | PAG. 8  |
| ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE    | PAG. 12 |
| DESCRIZIONE TECNICA MATERIALI | PAG. 14 |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| POLIFORM QUALITY                   | PAGE 23 |
| WARRANTY                           | PAGE 25 |
| AN OVERVIEW OF MATERIALS           | PAGE 26 |
| CARE INSTRUCTIONS                  | PAGE 30 |
| MATERIAL TECHNICAL<br>DESCRIPTIONS | PAGE 32 |

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| LA QUALITÉ POLIFORM                   | PAGE 41 |
| CERTIFICAT DE GARANTIE                | PAGE 43 |
| LE DÉTAIL DES MATÉRIAUX               | PAGE 44 |
| CONSIGNES D'ENTRETIEN                 | PAGE 48 |
| DESCRIPTION TECHNIQUE<br>DES MATERIAU | PAGE 50 |

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| DIE POLIFORMQUALITÄT                       | SEITE 59 |
| GARANTIESCHEIN                             | SEITE 61 |
| ALLE MATERIALIEN IM DETAIL                 | SEITE 62 |
| PFLEGEHINWEISE                             | SEITE 66 |
| TECHNISCHE BESCHREIBUNG<br>DER MATERIALIEN | SEITE 68 |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| LA CALIDAD POLIFORM              | PÁG 77 |
| CERTIFICADO DE GARANTÍA          | PÁG 79 |
| INFORMACIÓN SOBRE LOS MATERIALES | PÁG 80 |
| INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO   | PÁG 84 |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA MATERIALES   | PÁG 86 |

## **BENVENUTI NELLA QUALITÀ POLIFORM**

---

GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO POLIFORM. QUESTO CERTIFICATO NE ATTESTA L'AUTENTICITÀ E NE DESCRIVE TUTTE LE CARATTERISTICHE, PER CONSENTIRVI DI AVERNE CURA AL MEGLIO.

OGNI PROPOSTA POLIFORM È L'ESPRESSIONE DI UNA FILOSOFIA PRODUTTIVA CHE VI GARANTISCE LA MASSIMA QUALITÀ, SOTTO OGNI ASPETTO: UN'ESTETICA SEMPRE ATTUALE ALL'INSEGNA DELL'ESSENZIALITÀ; UNA RICERCA TECNOLOGICA FINALIZZATA ALLE MIGLIORI PRESTAZIONI FUNZIONALI; UNA SELEZIONE DEI MIGLIORI MATERIALI PER ASSICURARVI LA PIÙ TOTALE AFFIDABILITÀ NEL TEMPO.

## **IL SIGNIFICATO DELLA QUALITÀ**

---

QUALITÀ DELL'ABITARE COME COMPONENTE FONDAMENTALE DELLA VITA QUOTIDIANA: LA COLLEZIONE POLIFORM È IL RISULTATO DI UN IMPEGNO COSTANTE NEL PROPORRE AL GRANDE PUBBLICO LA PIÙ AMPIA VARIETÀ DI SCELTA PER REALIZZARE LA PROPRIA DIMENSIONE DOMESTICA.

ALLA BASE DELLA QUALITÀ POLIFORM STA UN PATRIMONIO DI "CONOSCENZA DEL LEGNO" CHE HA LE PROPRIE RADICI NELLA TRADIZIONE ARTIGIANA DELLA BRIANZA, E CHE SI RINNOVA CONTINUAMENTE, DIVENTANDO UN KNOW-HOW TECNOLOGICO SEMPRE ALL'AVANGUARDIA.

SCEGLIENDO, NEL 1970, DI INTRAPRENDERE LA STRADA DELLA PRODUZIONE SU SCALA INDUSTRIALE, POLIFORM SI È POSTA L'OBIETTIVO DI CONIUGARNE LE GARANZIE DI QUALITÀ E AFFIDABILITÀ CON UN APPROCCIO PROGETTUALE SEMPRE INNOVATIVO E IMPRONTATO ALLA MASSIMA CREATIVITÀ.

LE PROPOSTE POLIFORM SONO STRETTAMENTE LEGATE ALL'ATTUALITÀ: DAI SISTEMI componibili ai complementi, dalla zona giorno alla zona notte, la collezione è caratterizzata da una varietà stilistica che riflette i nostri tempi, evolvendosi ed adattandosi al mutare delle abitudini.

## **LA QUALITÀ' DEL PROGETTO**

---

L'AMPIEZZA TIPOLOGICA DELLA COLLEZIONE RIFLETTE LA CAPACITÀ DI POLIFORM DI AFFRONTARE OGNI TEMATICA RELATIVA ALLA QUALITÀ DELL'ABITARE.

OGNI PROGETTO, OGNI PROPOSTA POSSIEDE ESIGENZE FUNZIONALI DIFFERENZIATE CHE LE SONO PROPRIE: PER ESEMPIO, I SISTEMI componibili vengono associati alla massima versatilità, gli armadi devono consentire il massimo grado di personalizzazione sia a livello estetico che di organizzazione degli interni.

OGNI COMPONENTE DELL'ARREDO DOMESTICO POSSIEDE UNA PROPRIA DIMENSIONE FUNZIONALE CHE POLIFORM ESPLORA AL MEGLIO, ASSOCIANDOVI IL VALORE AGGIUNTO DELLA QUALITÀ DEL DESIGN E DELLA CREATIVITÀ, FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE CON ALCUNI DEI PIÙ PRESTIGIOSI PROGETTISTI ITALIANI ED INTERNAZIONALI.

### LA QUALITÀ DEL MADE IN ITALY

OGNI PROPOSTA POLIFORM VIENE REALIZZATA IN ITALIA, RISULTATO DI UN NETWORK INDUSTRIALE CHE COMPRENDE I MIGLIORI FORNITORI EUROPEI ED INTERNAZIONALI.

A RENDERE OGNI PRODOTTO POLIFORM UN ESEMPIO DI “MADE IN ITALY” AL 100% SONO SOPRATTUTTO I SUOI VALORI: LA CREATIVITÀ SENZA LIMITI, LA TRADIZIONE NEL MONDO DEL MOBILE CHE RISALE AL 1942, IL KNOW-HOW TECNOLOGICO SPECIFICO E SEMPRE ALL’AVANGUARDIA. TUTTE QUALITÀ FONDAMENTALI PER UN’AZIENDA CHE SI CONFRONTA CONTINUAMENTE CON IL PROPRIO PUBBLICO E LE SUE ESIGENZE.

### L’INNOVAZIONE AL SERVIZIO DEL GRANDE PUBBLICO

L’INNOVAZIONE È UNA QUALITÀ CHE HA SEMPRE FATTO PARTE DELLA CULTURA PRODUTTIVA POLIFORM. CON IL COSTANTE OBIETTIVO DI SODDISFARE LE ESIGENZE DEL GRANDE PUBBLICO, POLIFORM HA SEMPRE CONCENTRATO LE PROPRIE RICERCHE STILISTICHE E TECNOLOGICHE VERSO PROGETTI FORTEMENTE CONCRETI E MIRATI A GARANTIRE LA MASSIMA QUALITÀ.

L’INNOVAZIONE DI POLIFORM SI MISURA NELLA QUALITÀ DELLE MATERIE PRIME, SEMPRE VERIFICATE E ACCURATAMENTE TESTATE; NELLA GRANDE ATTENZIONE DEDICATA ALL’AFFIDABILITÀ, ALLA SICUREZZA, ALLA DURATA NEL TEMPO.

LA RICERCA STILISTICA È CONTINUA, SEMPRE MIRATA AD INTERPRETARE AL MEGLIO I TREND PIÙ CONTEMPORANEI DELL’ABITARE E A FORNIRE LA MASSIMA LIBERTÀ DI ACCOSTAMENTO FRA LE DIVERSE PROPOSTE.

### LA GARANZIA POLIFORM

LA GARANZIA È VALIDA PER DUE (2) ANNI DALLA DATA DI ACQUISTO E COPRE I DIFETTI ORIGINARI DI FABBRICAZIONE. LA GARANZIA DECORRE DALLA DATA CERTIFICATA DALLLO SCONTRINO FISCALE O DALLA BOLLA DI ACCOMPAGNAMENTO, CHE VANNO ESIBITI AD OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO.

LA GARANZIA È VALIDA SOLO NEI CONFRONTI DELL’ACQUIRENTE ORIGINARIO E CONSISTE NELLA RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE GRATUITA DI ELEMENTI INUTILIZZABILI O DIFETTOSI ACCERTATI IN SEDE DI COLLAUDO O RICONOSCIUTI COME TALI DA POLIFORM, O DA CHI DA ESSA DELEGATO, DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA GARANZIA.

NON POSSONO ESSERE CONSIDERATI DIFETTI LA VARIAZIONE NATURALE DEI LEGNI, LE VARIAZIONI DI TONALITÀ DI COLORI SOLLECITATI DA LUCI AMBIENTALI O ARTIFICIALI, LE MINIME VARIAZIONI DIMENSIONALI DETERMINATE DA TASSI ANOMALI DI UMIIDITÀ O SECCHIEZZA, LE VENATURE, I NODI E ALTRE CARATTERISTICHE NATURALI DI PRODOTTI IN LEGNO.

PER QUANTO RIGUARDA PELLE E CUOIO, EVENTUALI SEGNI NATURALI, RUGOSITÀ, DIVERSO GRADO DI LUCENTEZZA E TONALITÀ, PUNTI ED IMPERFEZIONI IN GENERE, PIEGHE DOVUTE ALLA NORMALE DILATAZIONE DURANTE L’USO, NON SONO DA CONSIDERARSI DIFETTI, MA ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO UN PRODOTTO NATURALE E LA SUA AUTENTICITÀ.

IN ALCUNI CASI (PELLE INVECCHIATA, PELLE NABUK E PELLE VINTAGE, SOPRATTUTTO NEI COLORI CHIARI), TALI CARATTERISTICHE SONO PARTICOLARMENTE PRESENTI, IN QUANTO IL TIPO DI CONCIATURA DI QUESTI PELLAMI TENDE AD EVIDENZIARE LA NATURALITÀ DEL PRODOTTO E NON A COPRIRLA CON LA VERNICIATURA O LA STAMPA A PRESSIONE.

L’EFFETTO SCRIVENTE DELLA PELLE NABUK È DA CONSIDERARSI UNA CARATTERISTICA DEL PRODOTTO.

PER LA PELLE NABUK E VINTAGE IL PROLUNGATO CONTATTO CON I GRASSI DELL’EPIDERMIDE E DEI CAPELLI POTREBBE GENERARE NEL TEMPO MACCHIE SCUURE.

ALCUNE TIPOLOGIE DI TESSUTO PRESENTANO CARATTERISTICHE DOVUTE ALLA COMPOSIZIONE ED AL TIPO DI LAVORAZIONE CHE NON SONO DA CONSIDERARSI DIFETTOSITÀ. A PURO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, CITIAMO: “FIOCCO” O “FIAMMATURA” ED “EFFETTO STROPICCIATO” DEL LINO, “EFFETTO A MACCHIA” O MARAZZATURA, L’ EFFETTO CHIARO/SCURO E L’“EFFETTO IMPRONTA” DEI VELLUTI.

NEI TESSUTI, NELLE PELLI E NEI CUOI, OGNI LOTTO DI PRODUZIONE PUÒ PRESENTARE VARIAZIONI MINIME DI TONALITÀ, SIA RISPETTO AL CAMPIONARIO, SIA RISPETTO AD ELEMENTI PRODOTTI IN TEMPI DIVERSI.

NON SONO COPERTE DA GARANZIA LE PARTI DANNEGGIATE PER CATTIVA O ERRATA INSTALLAZIONE DEI MOBILI ED EVENTUALI DANNI CAUSATI DA EVENTI ACCIDENTALI QUALI CADUTE, COLPI, CALAMITÀ NATURALI, INCENDI E COMUNQUE OGNI DIFETTO CHE NON POSSA ESSERE RICONDOTTO A DIFETTO DI FABBRICAZIONE DEL PRODOTTO.

ALTRESÌ LA GARANZIA NON RISULTA VALIDA IN CASO I PRODOTTI SIANO SMONTATI, MODIFICATI O RIPARATI DA PERSONE DIVERSE DAL PERSONALE AUTORIZZATO POLIFORM.

NON SONO CONSIDERATI DIFETTI DI FABBRICAZIONE I DANNI DOVUTI A MANUTENZIONE ED USO IMPROPRI DEL PRODOTTO. SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI PER L’USO E LA MANUTENZIONE SONO RIPORTATE LE PRINCIPALI PRECAUZIONI DA ADOTTARE, PER EVENTUALI DUBBI O ULTERIORI INFORMAZIONI SI CONSIGLIA DI CONSULTARE IL RIVENDITORE PRESSO IL QUALE È STATO EFFETTUATO L’ACQUISTO.

PER TUTTI GLI EVENTI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA PRESENTE GARANZIA, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGISLAZIONE.

## IL KNOW-HOW POLIFORM

---

CONOSCERE NEL DETTAGLIO IL VOSTRO MOBILE POLIFORM VI AIUTERÀ AD APPREZZARNE ANCORA DI PIÙ IL VALORE. LE PROPOSTE POLIFORM VENGONO REALIZZATE SELEZIONANDO LE MIGLIORI MATERIE PRIME E CON L'AUSILIO DELLE TECNOLOGIE PIÙ RECENTI, CON LA MASSIMA ATTENZIONE A GARANTIRE IL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA.

## LE NORMATIVE SULLA SICUREZZA

---

POLIFORM UTILIZZA PANNELLI DI PARTICELLE DI LEGNO CLASSIFICATI EPF-S E0.5, OVVERO I PIÙ SICURI NEL RISPETTO DELLE NORME EUROPEE EN 120, EN 717-2, SUL CONTENUTO E L'EMISSIONE DI FORMALDEIDE. PER QUANTO CONCERNE I LACCATI, POLIFORM UTILIZZA ESCLUSIVAMENTE VERNICI POLIURETANICHE CHE NON CONTENGONO METALLI PESANTI E COV APPARTENENTI ALLE VARIE CLASSI DELLA TABELLA A1 DEL D.M. 12/07/90 E/O ALLE CLASSI I E II DELLA TABELLA D DEL D.M. 12/07/90.

## MATERIALI STRUTTURALI

---

### PANNELLO DI PARTICELLE IMPIALLACCIATO

PANNELLO COMPOSTO DA PARTICELLE DI LEGNO E RIVESTITO CON UN SOTTILE FOGLIO DI LEGNO MASSELLO DETTO PIALLACCIO, DI SPESSORE INFERIORE A 7 MM.

### PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO (TRUCIOLARE)

PANNELLO A BASE DI LEGNO COMPOSTO DA PARTICELLE DI LEGNO (SCAGLIE, FRAMMENTI ETC.) LEGATE TRA LORO MEDIANTE INCOLLAGGIO CON RESINE SINTETICHE TERMOINDURENTI E PRESSATE A CALDO. IL PANNELLO TRUCIOLARE SFRUTTA GLI ASSORTIMENTI DEL LEGNO MENO PREGIATI ED I SOTTOPRODOTTI DI ALTRE LAVORAZIONI: PER QUESTO MOTIVO È UN PRODOTTO MOLTO INTERESSANTE DAL PUNTO DI VISTA ECOLOGICO.

### PANNELLO DI FIBRA DI LEGNO A MEDIA DENSITÀ (MDF)

PANNELLO A BASE DI LEGNO, COMPOSTO DA FIBRE O FASCETTI DI FIBRE DI LEGNO, OTTENUTE PER DEFIBRATURA TERMOMECCANICA AD ALTA TEMPERATURA. LE FIBRE VENGONO LEGATE TRA LORO MEDIANTE INCOLLAGGI CON RESINE SINTETICHE TERMOINDURENTI.

### PANNELLO MULTISTRATO

PANNELLO A BASE DI LEGNO COMPOSTO DA PIÙ DI TRE STRATI DI FOGLI DI LEGNO SOVRAPPosti IN MODO CHE LA FIBRATURA DEGLI STRATI ADIACENTI SIA AD ANGOLO RETTO.

### PIALLACCIO O TRANCIATO

SI DEFINISCONO TRANCIATI (O PIALLACCI) DEI SOTTILI FOGLI DI LEGNO DI SPESSORE DAI 3 AI 30 DECIMI DI MILLIMETRO. LA DENOMINAZIONE TRANCIATI DERIVA APPUNTO DAL FATTO CHE IL TRONCO VIENE TRANCIATO DA UNA LAMA CHE, SENZA PRODUZIONE DI SEGATURA, TAGLIA IL TRONCO IN SENSO LONGITUDINALE. I TRANCIATI VENGONO AGGIUNTATI ASSIEME E POI INCOLLATI E PRESSATI SU LEGNO MENO NOBILE E/O PANNELLI GREZZI DI QUALUNQUE TIPO (MULTISTRATO, TRUCIOLARE, LISTELLARE, COMPENSATO, TAMBURATI, ECC.). IL TRANCIATO DI LEGNO CONSENTE DI OTTENERE MANUFATTI IN LEGNO CON MAGGIORE STABILITÀ, MINORI RISCHI DI ATTACCHI DI TARLO, PIÙ OMOGENEI, E CON MAGGIORE CURA NELLA SCELTA DELLE PARTI A VISTA. UTILIZZANDO I TRANCIATI DI LEGNO SI RISPONDE ANCHE ALLE ESIGENZE DI UNO SFRUTTAMENTO ECO-COMPATIBILE DELLE RISORSE LEGNOSE.

### TAMBURATO

PANNELLO OTTENUTO INCOLLANDO DUE FOGLI DI MULTISTRATO (NORMALMENTE DA 4 MM) SU UN TELAIO DI LISTELLI DI ABETE OD ALTRA ESSENZA COMUNE. I LATI ESTERNI POSSONO ESSERE IMPIALLACCIATI O LACCATI. I PANNELLI DI GRANDI DIMENSIONI HANNO NELL'INTERCAPEDINE DEI LISTELLI VERTICALI DI COMPENSATO, PER IRRIGIDIRE LA SUPERFICIE. QUESTO METODO DI COSTRUZIONE PERMETTE DI CREARE PANNELLI CHE CONIUGANO ROBUSTEZZA E LEGGEREZZA, RIVELANDOSI IDEALE PER ESEMPIO PER LE ANTE DEGLI ARMADI.

### PANNELLO NOBILITATO

PANNELLO COMPOSTO DA PARTICELLE DI LEGNO E RIVESTITO CON MATERIALI A SUPPORTO CELLULOSICO (CARTE), CON FOGLIE POLIMERICHE (FOGLIE PVC, ABS ETC.) O CON RESINE MELAMINICHE.

**MATERIALI STRUTTURALI**

**LACCATI LUCIDI / OPACHI**

PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO NOBILITATI E POLIESTERATI SULLA FACCIA ANTERIORE E SUCCESSIVAMENTE LACCATI SU ENTRAMBE LE FACCE CON VERNICI A BASE DI POLIMERI POLIURETANICI, DI ELEVATO PESO MOLECOLARE. IL PANNELLO POSSIEDE CARATTERISTICHE DI STABILITÀ DIMENSIONALE.

**MELAMINA**

RESINA SINTETICA TERMOINDURENTE OTTENUTA PER POLICONDENSAZIONE DELLA FORMALDEIDE. È UNA RESINA INCOLORE E INODORE, RESISTENTE ALL'ACQUA, AGLI AGENTI CHIMICI, ALL'ABRASIONE, AL CALORE E CON UNA NOTEVOLE TRASPARENZA ALLE RADIAZIONI LUMINOSE.

**ABS**

(ACRONITRILE-BUTADIENE-STIRENE) RESINA TERMOPLASTICA SINTETICA. PRESENTA BUONA RESISTENZA AGLI ACIDI, NON ATTIRA LA POLVERE E NON SI DEFORMA; PER QUESTE PROPRIETÀ L'ABS È IMPIEGATA PER LA FABBRICAZIONE DI BORDI E DI FOGLIE PER IL RIVESTIMENTO DELLE SUPERFICI.

**VETRO**

IL VETRO COMUNE È COSTITUITO QUASI ESCLUSIVAMENTE DA SILICE, LO STESSO COMPONENTE DEL QUARZO. IN FORMA PURA, IL VETRO È TRASPARENTE, RELATIVAMENTE DURO, PRESSOCHÉ INERTE DAL PUNTO DI VISTA CHIMICO E BIOLOGICO E PRESENTA UNA SUPERFICIE MOLTO LISCIA. IL VETRO PER ARREDAMENTO È DISPONIBILE IN UN'AMPIA GAMMA DI FINITURE E COLORI. È POSSIBILE OVVIARE ALLA SUA INTRINSECA FRAGILITÀ ATTRAVERSO TRATTAMENTI CHIMICI (AGGIUNGENDO ALTRI MINERALI ALLA MESCOLA) O PROCESSI FISICI, COME QUELLO DELLA TEMPRA.

**VETRO TEMPRATO**

VETRO SOTTOPOSTO AL PROCESSO DI TEMPRA, OVVERO RISCALDATO A 640° E RAFFREDDATO BRUSCAMENTE CON GETTI D'ARIA DURANTE LA LAVORAZIONE. CON QUESTO METODO SI OTTIENE UNA LASTRA CON FORTI TENSIONI INTERNE, GRANDE DUREZZA ED ELEVATA FRAGILITÀ. IN CASO DI ROTTURA IL VETRO TEMPRATO PRODUCE SCHEGGE NON TAGLIENTI.

**ALLUMINIO**

METALLO DUTTILE COLOR ARGENTO. LE SUE CARATTERISTICHE PRINCIPALI SONO LA RESISTENZA ALL'OSSIDAZIONE E LA DUREZZA, ASSOCIATA ALLA LEGGEREZZA: QUALITÀ CHE NE PERMETTONO L'UTILIZZO PER LA CREAZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI SOLIDI E LEGGERI NELLO STESSO TEMPO. L'ALLUMINIO GREZZO VIENE LAVORATO TRAMITE DIVERSI PROCESSI DI PRODUZIONE INDUSTRIALE, QUALI AD ESEMPIO LA FUSIONE, LA FORGIATURA O LO STAMPAGGIO.

**ACCIAIO**

LEGA DI FERRO CONTENENTE CARBONIO IN PERCENTUALE NON SUPERIORE AL 2,11%. L' ACCIAIO INOSSIDABILE È IL NOME DATO CORRENTEMENTE AGLI ACCIAI AD ALTO TENORE DI CROMO, PER LA LORO PROPRIETÀ DI NON ARRUGGINIRE SE ESPOSTI ALL'ARIA E ALL'ACQUA.

**MATERIALI STRUTTURALI**

**CUOIO**

MEMBRANA DI NATURA PROTEICA RICAVATA DAI BOVINI E SOTTOPOSTA A TRATTAMENTO PER RENDERLA INALTERABILE. IL PROCESSO È CHIAMATO CONCIA E CONSISTE NELL'ELIMINAZIONE DELLO STRATO PIÙ SUPERFICIALE E DEL TESSUTO CONNETTIVO SOTTOCUTANEO (IPODERMA). LO STRATO PIÙ IMPORTANTE È IL DERMA, ED È COSTITUITO DA FASCI DI FIBRE CONNETTIVE ED ELASTICHE. LA PARTE SUPERIORE DEL DERMA, CHIAMATA FIORE, IDENTIFICA IL TIPO DI CUOIO PIÙ PREGIATO CHE VIENE CHIAMATO "PIENO FIORE".

**ACRILICO**

ESTRUSO IN LASTRE, E' OTTENUTO CON UN PROCESSO DI ESTRUSIONE DI STRATI DI ABS (COPOLIMERO DI ACRILONITRILE, BUTADIENE E STIRENE) E DI PMMA (POLIMERO DI METILMETACRILATO). E' CARATTERIZZATO DA UNA RESISTENZA MECCANICA MEDIA, RIGIDITÀ ELEVATA E BUONE PROPRIETÀ FISICHE. LO STRATO DI PMMA CONFERISCE AL PRODOTTO UN OTTIMO ASPETTO, UN'ELEVATA RESISTENZA ALLE ABRASIONI E, SE COLORATO, UNA PROTEZIONE DAI RAGGI

### I CONSIGLI PER LA MIGLIORE CURA NEL TEMPO

LE SEGUENTI ISTRUZIONI, SUDDIVISE PER MATERIALE, VI CONSIGLIERANNO IL METODO MIGLIORE PER AVER CURA NEL TEMPO DEL VOSTRO MOBILE POLIFORM. ATTENETEVI AI PRODOTTI DI PULIZIA CONSIGLIATI, EVITANDO IN GENERALE DETERGENTI TROPPO AGGRESSIVI O ABRASIVI: IN QUESTO MODO, POTRETE GODERE PER MOLTI ANNI DELLA QUALITÀ POLIFORM.

#### MANUTENZIONE PARTI IN LEGNO O IMPIALLACCIATO LEGNO

SI CONSIGLIA L' USO DI UN DETERGENTE NEUTRO.

DA EVITARE PRODOTTI CONTENENTI ACETONE, DILUENTI, AMMONIACA, DETERSIVI ABRASIVI O CERE PER MOBILI.

ATTENZIONE LA SUPERFICIE DEL LEGNO È TRATTATA IN MODO TALE DA RESPINGERE UNTO E SPORCO IN QUANTITÀ MODERATA. LE VERNICI UTILIZZATE SONO INOLTRE IDROREPELLENTI E ANTINGIALLENTI, CIÒ NONOSTANTE NON VANNO RIGATE O SOLLECITATE CON ALTE TEMPERATURE.

#### MANUTENZIONE PANNELLO LACCATO

SI CONSIGLIA L' USO DI UN DETERGENTE NEUTRO.

DA EVITARE PRODOTTI CONTENENTI ACETONE, DILUENTI, AMMONIACA, DETERSIVI ABRASIVI O CERE PER MOBILI.

ATTENZIONE È POSSIBILE CHE DURANTE LE PRIME PULIZIE IL PANNINO RIMANGA LEGGERMENTE COLORATO. QUESTO FATTO È FISIOLÓGICO ED È LEGATO ALLA PRESENZA DI POLVERI DI VERNICE CHE NELL'OPERAZIONE DI ESSICCAZIONE AFFIORANO IN SUPERFICIE: UNA VOLTA ELIMINATE NON SI RIPRESENTANO PIÙ.

#### MANUTENZIONE PANNELLO NOBILITATO CON MELAMINA

SI CONSIGLIA L' USO DI UN DETERGENTE NEUTRO.

DA EVITARE PRODOTTI CONTENENTI ACETONE, CLORO, DILUENTI O DETERSIVI ABRASIVI.

#### MANUTENZIONE CERNIERE, GUIDE CASSETTI E COMPONENTI METALLICI

LUBRIFICARE CON I PRODOTTI NORMALMENTE IN COMMERCIO. IL LUBRIFICANTE È DA UTILIZZARE PERIODICAMENTE SIA SULLE CERNIERE CHE SULLE GUIDE DI SCORRIMENTO PREVIA PULIZIA DELLA EVENTUALE POLVERE PRESENTE.

SU TUTTI GLI ALTRI COMPONENTI METALLICI È SUFFICIENTE PASSARE PERIODICAMENTE UN PANNINO UMIDO.

DA EVITARE OGNI GENERE DI PRODOTTI ABRASIVI.

#### MANUTENZIONE PANNELLO CRISTALLO

SI CONSIGLIA ACETO DILUITO CON MOLTA ACQUA O PRODOTTI DI PULIZIA PER VETRI.

ATTENZIONE NEL CASO IL CRISTALLO SIA MONTATO SU PROFILI DI ALLUMINIO EVITARE L'USO DI ALCOOL E AMMONIACA CHE POTREBBERO MACCHIARE IL PROFILO.

### I CONSIGLI PER LA MIGLIORE CURA NEL TEMPO

#### MANUTENZIONE CUOIO

UTILIZZARE UN PANNINO DI FELTRO O DI LANA MORBIDO. APPLICARE CERA PER PELLAME SOLO SE NECESSARIO.

EVENTUALI MACCHIE VANNO RIMOSSE CON LA MASSIMA TEMPESTIVITÀ, UTILIZZANDO UN PANNINO ASSORBENTE. NON STROFINARE MA TAMPONARE DAI BORDI DELLA MACCHIA VERSO IL CENTRO.

DA EVITARE: OGNI TIPO DI PRODOTTI AGGRESSIVI (SOLVENTI) O ABRASIVI. NON PULIRE CON IL VAPORE. NON UTILIZZARE PRODOTTI PER SCARPE.

#### MANUTENZIONE PANNELLO IN ACRILICO

PER LA NORMALE E PERIODICA PULIZIA DELLE ANTE IN ACRILICO, USARE ESCLUSIVAMENTE PRODOTTI NEUTRI (A BASE DI ACQUA E SAPONE) E DETERGERE CON UN PANNINO IN MICROFIBRA (LE NORMALI SPUGNE LAVA E ASCIUGA).

PICCOLI GRAFFI POSSONO ESSERE RIMOSI CON OPPORTUNI PRODOTTI POLISH IDONEI PER IL METACILATO.

NON USARE PRODOTTI CHE CONTENGONO AMMONIACA, ALCOOL METILICO E CANDEGGINA IN QUANTO TOLGONO LA LUCENTEZZA E OPACIZZANO LA SUPERFICIE.

#### SMALTIMENTO

POLIFORM CONSIGLIA DI NON DISPERDERE I PROPRI PRODOTTI NELL'AMBIENTE. GRAZIE ALLA TECNOLOGIA PRODUTTIVA E ALL'AMPIO USO DI MATERIALI RICICLABILI, LE PROPOSTE POLIFORM DISMESSE POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER PRODURRE NUOVI MANUFATTI. PER QUESTO MOTIVO, CONFERITE IL VOSTRO MOBILE POLIFORM AI SISTEMI PUBBLICI DI SMALTIMENTO DEL VOSTRO COMUNE.

SENZAFINE ARMADI E CABINA ARMADIO

MATERIALI IMPIEGATI

FIANCO CENTRALE

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| MATERIALE | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA |
| SPESSORE  | 25 MM                                                   |
| BORDO     | ABS                                                     |

FIANCO LATERALE

|              |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| MATERIALE    | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO                          |
| LATO INTERNO | MELAMINA                                                 |
| LATO ESTERNO | - PIALLACCIO                                             |
|              | - NOBILITATO CON MELAMINA                                |
|              | - POLIESTERE                                             |
|              | - PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO CON SPECCHIO RIPORTATO |
| BORDO        | ABS                                                      |
| SPESSORE     | 25 MM                                                    |

FIANCO CABINA ARMADIO

|                 |                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIALE       | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA                                                                          |
| SPESSORE        | 35 MM                                                                                                                            |
| BORDO           | ABS                                                                                                                              |
| CARATTERISTICHE | È SCONSIGLIATO L'ULTERIORE MONTAGGIO DI ANTE IN QUANTO BASAMENTI E COPERCHI NON SONO PROVVISI DI GOMMA DI BATTUTA E PARAPOLVERE. |

BASAMENTO/COPERCHIO

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIALE       | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA                             |
| SPESSORE        | 35 MM                                                                               |
| BORDO           | ABS                                                                                 |
| CARATTERISTICHE | NELLA VERSIONE BATTENTE, DOTATO DI PROFILO DI BATTUTA INSERITO IN FRESATA SUL BORDO |

SCHIENALE

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| MATERIALE | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA |
| SPESSORE  | 8 MM                                                    |

RIPIANO

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| MATERIALE | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA |
| SPESSORE  | 35 MM                                                   |
| BORDO     | ABS                                                     |

COPERCHIO CASSETTIERA/PORTABIANCHERIA

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| MATERIALE | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA |
| SPESSORE  | 35 MM                                                   |
| BORDO     | ABS                                                     |

STRUTTURA CASSETTIERA/PORTABIANCHERIA

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| MATERIALE       | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA |
| SPESSORE        | 15 MM                                                   |
| BORDO           | ABS                                                     |
| CARATTERISTICHE | FORNITA CON DISTANZIATORI POSTERIORI IN PVC             |

ALETTE CASSETTIERA/PORTABIANCHERIA

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| MATERIALE | PANNELLO DI FIBRA A MEDIA DENSITÀ NOBILITATO CON MELAMINA |
| SPESSORE  | 35 MM                                                     |

SENZAFINE ARMADI E CABINA ARMADIO

FRONTALE CASSETTO LEGNO/CESTONE PORTABIANCHERIA

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| MATERIALE       | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA |
| SPESSORE        | 20 MM                                                   |
| BORDO           | ABS                                                     |
| CARATTERISTICHE | MANIGLIA IN CUOIO/MATERIALE PLASTICO TRASPARENTE        |

FRONTALE CASSETTO VETRO

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| MATERIALE       | VETRO                                            |
| SPESSORE        | 4 MM                                             |
| TELAIO          | MULTISTRATO DI BETULLA NOBILITATO CON MELAMINA   |
| CARATTERISTICHE | MANIGLIA IN CUOIO/MATERIALE PLASTICO TRASPARENTE |

STRUTTURA CASSETTI

|                 |                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIALE       | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA                           |
| SPESSORE        | 14 MM LE SPONDINE, 12 MM LO SCHIENALE E 6 MM IL FONDO                             |
| BORDO           | ABS                                                                               |
| CARATTERISTICHE | GUIDE METALLO CON CUSCINETTI A SFERA AD ESTRAZIONE TOTALE E CHIUSURA AMMORTIZZATA |

VASSOIO

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| FRONTALE | PANNELLO DI FIBRA A MEDIA DENSITÀ NOBILITATO CON MELAMINA |
|----------|-----------------------------------------------------------|

|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| FONDO           | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA        |
| SPONDINE        | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA        |
| BORDO           | ABS                                                            |
| CARATTERISTICHE | NELLA OPZIONE "PORTASCARPE" È FORNITO CON TONDINI IN ALLUMINIO |

PORTAPANTALONI

|                 |                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| FRONTALE        | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA                      |
| BORDO           | ABS                                                                          |
| SPONDINE        | PANNELLO DI MEDIA DENSITÀ NOBILITATO CON MELAMINA                            |
| SCHIENALE       | PANNELLO DI MASSELLO LISTELLARE NOBILITATO CON MELAMINA                      |
| CARATTERISTICHE | ATTREZZABILE CON PORTAPANTALONI/PORTAGONNE/VASSOIO CON DIVISORI/SACCA CUOIO. |

VASSOIO CAMICIERA

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| FONDO     | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA |
| STRUTTURA | PANNELLO DI MEDIA DENSITÀ NOBILITATO CON MELAMINA       |

ELEMENTO PORTACAMICIA

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| STRUTTURA | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA |
| SPESSORE  | 15 MM                                                   |
| BORDO     | ABS                                                     |

CASSETTO PORTAGIOIE

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| STRUTTURA | CARTONE RIVESTITO IN COTONE |
|-----------|-----------------------------|

ANTE - CARATTERISTICHE GENERALI

|                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANTA BATTENTE   | CHIUSURA OTTENUTA ATTRAVERSO CERNIERE AMMORTIZZATE.                                                                                                                                                                             |
| ANTA SCORREVOLE | SI MUOVONO MEDIANTE CARRELLI INSERITI NEL BINARIO SUPERIORE E GUIDATE DALL' AGGANCIO ALLO SPECIALE ZOCCOLO. MECCANISMO DI CHIUSURA PARAGONABILE A QUELLO DELLE PORTE A SOFFIETTO ATTUATO MEDIANTE APPOSITE CERNIERE METALLICHE. |
| ANTA LIBRO      |                                                                                                                                                                                                                                 |
| ANTA COMPLANARE | MOVIMENTO SCORREVOLE OTTENUTO TRAMITE MECCANISMO INSERITO SUL COPERCHIO E SUL BASAMENTO. IN CHIUSURA LE ANTE RIMANGONO TUTTE SULLO STESSO PIANO.                                                                                |

SENZAFINE ARMADI E CABINA ARMADIO

MATERIALI IMPIEGATI

|                                                    |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANTA CLUB</b>                                   |                                                                                                                                |
| MATERIALE                                          | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA                                                                        |
| SPESSORE BORDO                                     | 25 MM<br>ABS IN TINTA FACCIATA                                                                                                 |
| <b>ANTA GRAFFITI</b>                               |                                                                                                                                |
| MATERIALE                                          | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA                                                                        |
| SPESSORE BORDO                                     | 25 MM<br>ABS IN TINTA FACCIATA                                                                                                 |
| <b>ANTA SURF</b>                                   |                                                                                                                                |
| MATERIALE<br>SPESSORE<br>BORDO                     | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA<br>25 MM<br>ABS IN TINTA FACCIATA                                      |
| <b>ANTA SAND</b>                                   |                                                                                                                                |
| MATERIALE<br>SPESSORE<br>BORDO                     | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA<br>25 MM<br>ABS IN TINTA FACCIATA                                      |
| <b>ANTA NEW ENTRY LACCATA</b>                      |                                                                                                                                |
| MATERIALE<br>BORDO<br>SPESSORE                     | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA<br>ABS<br>25 MM                                                        |
| <b>ANTA NEW ENTRY IMPIALLACCIATA</b>               |                                                                                                                                |
| MATERIALE<br>BORDO<br>SPESSORE                     | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO IMPIALLACCIATO<br>PIALLACCIO IN TINTA<br>25 MM                                                 |
| <b>ANTA MADISON</b>                                |                                                                                                                                |
| MATERIALE<br>BORDO<br>SPESSORE<br>CARATTERISTICHE  | PANNELLO DI TAMBURATO<br>PIALLACCIO<br>30 MM<br>MANIGLIA INCASSATA ALL'INTERNO DELL'ANTA                                       |
| <b>ANTA STRATUS</b>                                |                                                                                                                                |
| MATERIALE<br>BORDO<br>PROFILO<br>SPESSORE          | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO IMPIALLACCIATO<br>PIALLACCIO IN TINTA<br>ALLUMINIO<br>25 MM                                    |
| <b>ANTA EGO</b>                                    |                                                                                                                                |
| MATERIALE<br>FINITURA<br>TELAIO<br>CARATTERISTICHE | VETRO TEMPERATO SPESSORE 4 MM<br>VETRO<br>ALLUMINIO VERNICIAT<br>CERNIERE FISSATE SU COPERCHIO E BASAMENTO CON APERTURA A 180° |
| <b>ANTA ONE</b>                                    |                                                                                                                                |
| MATERIALE<br>FINITURA<br>PROFILI                   | VETRO TEMPERATO SPESSORE 4 MM<br>VETRO<br>ALLUMINIO VERNICIATO/IMPIALLACCIATO                                                  |
| <b>ANTA OCEAN</b>                                  |                                                                                                                                |
| MATERIALE<br>SPESSORE<br>PROFILO                   | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO CON VETRO /SPECCHIO RIPORTATO<br>25 MM<br>ALLUMINIO                                            |
| <b>ANTA BANGKOK</b>                                |                                                                                                                                |
| MATERIALE<br>SPESSORE                              | PANNELLO DI TAMBURATO<br>47 MM                                                                                                 |
| <b>ANTA ALDANI</b>                                 |                                                                                                                                |
| MATERIALE<br>SPESSORE<br>BORDO                     | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA<br>25 MM<br>ABS IN TINTA FACCIATA                                      |
| <b>ANTA TESS</b>                                   |                                                                                                                                |
| MATERIALE<br>PROFILO                               | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO IN TESSUTO<br>ALLUMINIO VERNICIATO                                                  |

SENZAFINE ARMADI E CABINA ARMADIO

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANTA CAPRI</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MATERIALE<br>PROFILO<br>CARATTERISTICHE                                                                                                                                                        | PANNELLO DI MEDIA DENSITÀ/PARTICELLE DI LEGNO IMPIALLACCIATO<br>ALLUMINIO VERNICIATO/ALLUMINIO LACCATO<br>MANIGLIA RICAVATA DALLA PARTICOLARE LAVORAZIONE DEL PANNELLO                                                                                       |
| <b>ANTA ARTIK</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MATERIALE<br>SPESSORE<br>BORDO                                                                                                                                                                 | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA<br>25 MM<br>ABS IN TINTA FACCIATA                                                                                                                                                                    |
| <b>CASSETTIERA TWEED</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| STRUTTURA<br>FIANCHI/BASAMENTO<br>VASSOI<br>CASSETTI                                                                                                                                           | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA<br>PANNELLO DI TAMBURATO NOBILITATO CON MELAMINA<br>PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO MELAMINA<br>PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA<br>SPESS. 20 MM<br>SPESSORE 10 MM |
| RIPIANO VETRO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>VARO A GIORNO</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MATERIALE<br>SPESSORE<br>BORDO FRONTALE<br>ALTRI BORDI<br>RIPIANI                                                                                                                              | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO IMPIALLACCIATO<br>STRUTTURA 25 MM E SCHIENALE 8 MM<br>MASSELLO 30 MM<br>ABS<br>VETRO TRASPARENTE SPESSORE 8 MM                                                                                                               |
| <b>COLONNA "IO"</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| STRUTTURA<br>SPESSORE                                                                                                                                                                          | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO IMPIALLACCIATO<br>- FIANCHI 20 MM.<br>- BASAMENTO 30 MM.<br>- SAGOMA FRONTALE 32 MM<br>- RIPIANO 40 MM<br>- SCHIENALE 8 MM                                                                                                   |
| FRONTALE CASSETTI                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - VETRO ACIDATO SPESSORE 4 MM. CON TELAIO IN MULTISTRATO IMPIALLACCIATO                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO SPESSORE 25 MM IMPIALLACCIATO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| STRUTTURA CASSETTI                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SIMILE A QUELLA INDICATA PER I CASSETTI DEGLI ARMADI                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CARATTERISTICHE                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DOTATA DI LUCE DI CORTESIA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>MONTAGGIO IN ALTEZZA</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| È RICHIESTO UNO SPAZIO SUPERIORE DI MM. 15 PER ARMADI ANTE LIBRO/BATTENTE, DI MM. 20 PER ARMADI ANTE LIBRO/BATTENTE CON LUCI E DI MM. 60 PER ARMADI ANTE SCORREVOLI/COMPLANARI.                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IN PRESENZA DI ANTE SCORREVOLI L'ALTEZZA TOTALE DELL'ARMADIO È MAGGIORE DI 20 MM. RISPETTO ALLE DIMENSIONI RIPORTATE SUL PRESENTE LISTINO, A CAUSA DEL CARRELLO SUPERIORE DELL'ANTA SPORGENTE. |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IN PRESENZA DI ANTE COMPLANARI L'ALTEZZA TOTALE DELL'ARMADIO È MAGGIORE DI 50 MM. RISPETTO ALLE DIMENSIONI RIPORTATE SUL PRESENTE LISTINO.                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>MONTAGGIO IN LARGHEZZA</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| È RICHIESTO UNO SPAZIO LATERALE DI MM. 40 PER TUTTE E TRE LE TIPOLOGIE DI ARMADI. PER ESIGENZE DIVERSE (DA SPECIFICARE ALL'ORDINE) VIENE PREDISPOSTO UN ASSEMBLAGGIO SPECIALE.                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ISTRUZIONI DI MONTAGGIO</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| L'APERTURA CONTEMPORANEA DELLE ANTE A SPECCHIO PUÒ FAR CADERE IN AVANTI L'ARMADIO VUOTO. È OPPORTUNO IL FISSAGGIO A MURO.                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>REGOLAZIONE LIVELLAMENTO</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IL LIVELLAMENTO DELLA COMPOSIZIONE È OTTENUTO MEDIANTE PIEDINI REGOLABILI MONTATI SUI BASAMENTI.                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TOLLERANZE</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GLI ELEMENTI CON FINITURE LEGNO POSSONO SUBIRE NEL TEMPO VARIAZIONI DI COLORE DOVUTE ALLA LUCE ED ALL'INVECCHIAMENTO DEL LEGNO STESSO.                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IN CASO DI COMPLETAMENTO SI POTRANNO AVERE DIFFERENZE DI TONALITÀ CHE SI ATTENUERANNO NEL TEMPO.                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |

UBIK CABINA ARMADIO

MATERIALI IMPIEGATI

|                                |                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SCHIENALE</b>               |                                                                                           |
| STRUTTURA                      | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO MELAMINA                                       |
|                                | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO CON VETRO                                                 |
| SPESSORE                       | 25 MM                                                                                     |
| BORDO                          | ABS                                                                                       |
| CARATTERISTICHE                | FORNITO CON PROFILO IN ALLUMINIO CON CREMAGLIERA PER AGGANCIO RIPIANI. PIEDINI REGOLABILI |
| <b>RIPIANO</b>                 |                                                                                           |
| MATERIALE                      | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA                                   |
| BORDO                          | ABS                                                                                       |
| SPESSORE                       | 35 MM                                                                                     |
| CARATTERISTICHE                | FORNITO CON PIASTRE IN FERRO VERNICIATO ALLUMINIO PER FISSAGGIO A SCHIENALE               |
| <b>BASAMENTO</b>               |                                                                                           |
| MATERIALE                      | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA                                   |
| BORDO                          | ABS                                                                                       |
| SPESSORE                       | 35 MM                                                                                     |
| CARATTERISTICHE                | FORNITO CON ZOCCOLINO IN ALLUMINIO E PIEDINI REGOLABILI                                   |
| <b>COPERCHIO CASSETTIERA</b>   |                                                                                           |
| MATERIALE                      | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA                                   |
| BORDO                          | ABS                                                                                       |
| SPESSORE                       | 35 MM                                                                                     |
| <b>STRUTTURA CASSETTIERA</b>   |                                                                                           |
| MATERIALE                      | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA                                   |
| SPESSORE                       | 8/15/25 MM                                                                                |
| BORDO                          | ABS                                                                                       |
| CARATTERISTICHE                | DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE CON RUOTE                                                |
| <b>FRONTALE CASSETTO LEGNO</b> |                                                                                           |
| MATERIALE                      | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA                                   |
| SPESSORE                       | 20 MM                                                                                     |
| BORDO                          | ABS                                                                                       |
| CARATTERISTICHE                | MANIGLIA IN MASSELLO TOULUPIÈ NOBILITATO MELAMINA                                         |
| <b>FRONTALE CASSETTO VETRO</b> |                                                                                           |
| MATERIALE                      | VETRO TRASPARENTE/FUMÈ                                                                    |
| SPESSORE                       | 4 MM                                                                                      |
| TELAIO                         | MULTISTRATO DI BETULLA NOBILITATO CON MELAMINA                                            |
| CARATTERISTICHE                | MANIGLIA IN MASSELLO TOULUPIÈ NOBILITATO MELAMINA                                         |
| <b>PORTAPANTALONI</b>          |                                                                                           |
| FRONTALE                       | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA                                   |
| BORDO                          | ABS                                                                                       |
| SPONDINE                       | PANNELLO DI MEDIA DENSITÀ NOBILITATO CON MELAMINA                                         |
| SCHIENALE                      | PANNELLO DI MASSELLO LISTELLARE NOBILITATO CON MELAMINA                                   |
| CARATTERISTICHE                | ATTREZZABILE CON PORTAPANTALONI/PORTAGONNE                                                |
| <b>STRUTTURA CASSETTO</b>      |                                                                                           |
| MATERIALE                      | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA                                   |
| SPESSORE                       | 14 MM LE SPONDINE, 12 MM LO SCHIENALE E 6 MM IL FONDO                                     |
| BORDO                          | ABS                                                                                       |
| CARATTERISTICHE                | GUIDE IN METALLO CON CUSCINETTI A SFERA AD ESTRAZIONE TOTALE E CHIUSURA AMMORTIZZATA.     |

UBIK CABINA ARMADIO

|                              |                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VASSOIO</b>               |                                                                                                                 |
| FRONTALE                     | MASSELLO NOBILITATO MELAMINA                                                                                    |
| FONDO                        | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA                                                         |
| SPONDINE                     | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA                                                         |
| BORDO                        | ABS                                                                                                             |
| CARATTERISTICHE              | NELLA OPZIONE "PORTASCARPE" È FORNITO CON TONDINI IN ALLUMINIO                                                  |
| <b>GIRELLO PER ANGOLO</b>    |                                                                                                                 |
| MATERIALE                    | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA                                                         |
| BORDO                        | ABS                                                                                                             |
| FONDO                        | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA                                                         |
| SPESSORE                     | 25 MM                                                                                                           |
| CARATTERISTICHE              | RUOTANTE MEDIANTE MECCANISMO METALLICO FISSATO SOTTO IL RIPIANO AD ANGOLO                                       |
| <b>SCHIENALI TESSUTO</b>     |                                                                                                                 |
| STRUTTURA                    | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON TESSUTO                                                          |
| BORDO                        | ABS BIANCO                                                                                                      |
| SPESSORE                     | 25 MM                                                                                                           |
| CARATTERISTICHE              | FORNITO CON PROFILO IN ALLUMINIO CON CREMAGLIERA PER AGGANCIO RIPIANI. PIEDINI REGOLABILI.                      |
| <b>CLOSE CHIUSURA CABINA</b> |                                                                                                                 |
| <b>MATERIALI IMPIEGATI</b>   |                                                                                                                 |
| MATERIALE                    | VETRO TEMPERATO SPESSORE 6 MM                                                                                   |
| TELAIO                       | ALLUMINIO                                                                                                       |
| BINARIO                      | PROFILO ALLUMINIO DA FISSARE A SOFFITTO O A PARETE                                                              |
| CARATTERISTICHE              | LO SCORRIMENTO È OTTENUTO TRAMITE CARRELLI SUPERIORI INCASSATI E PATTINI INFERIORI, AMMORTIZZATORE IN CHIUSURA. |

EGO ARMADIO E CABINA ARMADIO

MATERIALI IMPIEGATI

FIANCO LEGNO LATERALE

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| MATERIALE    | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO |
| LATO INTERNO | MELAMINA                        |
| LATO ESTERNO | - PIALACCIO                     |
|              | - NOBILITATO CON MELAMINA       |
|              | - POLIESTERE                    |
| BORDO        | ABS                             |
| SPESORE      | 25 MM                           |

FIANCO LEGNO CENTRALE

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| MATERIALE | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA |
| SPESORE   | 25 MM                                                   |

FIANCO TELAIO CENTRALE/LATERALE

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| MATERIALE | TELAIO ALLUMINIO NOBILITATO CON MELAMINA |
| SPESORE   | 25 MM                                    |

FIANCO TELAIO VETRO CENTRALE/LATERALE

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| MATERIALE      | TELAIO ALLUMINIO NOBILITATO CON MELAMINA |
|                | VETRO TEMPERATO                          |
| SPESORE TELAIO | 25 MM                                    |
| SPESORE VETRO  | 4 MM                                     |

BASAMENTO/COPERCHIO

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIALE       | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA                             |
| SPESORE         | 35 MM                                                                               |
| BORDO           | ABS                                                                                 |
| CARATTERISTICHE | NELLA VERSIONE BATTENTE, DOTATO DI PROFILO DI BATTUTA INSERITO IN FRESATA SUL BORDO |

SCHIENALE LEGNO

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| MATERIALE | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA |
| SPESORE   | 8 MM                                                    |

SCHIENALE VETRO

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| MATERIALE | VETRO TEMPRATO TRASPARENTE |
| SPESORE   | 5 MM                       |

RIPIANO

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| MATERIALE | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA |
| SPESORE   | 35 MM                                                   |
| BORDO     | ABS                                                     |

COPERCHIO CASSETTIERA/PORTABIANCHERIA

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| MATERIALE | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA |
| SPESORE   | 35 MM                                                   |
| BORDO     | ABS                                                     |

STRUTTURA CASSETTIERA/PORTABIANCHERIA

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| MATERIALE | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA |
| SPESORE   | 15 MM                                                   |
| BORDO     | ABS                                                     |

FRONTALE CASSETTO LEGNO/CESTONE PORTABIANCHERIA

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| MATERIALE       | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA |
| SPESORE         | 20 MM                                                   |
| BORDO           | ABS                                                     |
| CARATTERISTICHE | MANIGLIA IN CUOIO/MATERIALE PLASTICO TRASPARENTE        |

FRONTALE CASSETTO VETRO

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| MATERIALE       | VETRO TRASPARENTE/FUMÈ                           |
| SPESORE         | 4 MM                                             |
| TELAIO          | MULTISTRATO DI BETULLA NOBILITATO CON MELAMINA   |
| CARATTERISTICHE | MANIGLIA IN CUOIO/MATERIALE PLASTICO TRASPARENTE |

EGO ARMADIO E CABINA ARMADIO

STRUTTURA CASSETTI

|                 |                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIALE       | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA                           |
| SPESORE         | 14 MM LE SPONDINE, 12 MM LO SCHIENALE E 6 MM IL FONDO                             |
| BORDO           | ABS                                                                               |
| CARATTERISTICHE | GUIDE METALLO CON CUSCINETTI A SFERA AD ESTRAZIONE TOTALE E CHIUSURA AMMORTIZZATA |

STRUTTURA CASSETTI

|                 |                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIALE       | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA                           |
| SPESORE         | 14 MM LE SPONDINE, 12 MM LO SCHIENALE E 6 MM IL FONDO                             |
| BORDO           | ABS                                                                               |
| CARATTERISTICHE | GUIDE METALLO CON CUSCINETTI A SFERA AD ESTRAZIONE TOTALE E CHIUSURA AMMORTIZZATA |

VASSOIO

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| FRONTALE | PANNELLO DI FIBRA A MEDIA DENSITÀ NOBILITATO CON MELAMINA |
|----------|-----------------------------------------------------------|

|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| FONDO           | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA        |
| SPONDINE        | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA        |
| BORDO           | ABS                                                            |
| CARATTERISTICHE | NELLA OPZIONE "PORTASCARPE" È FORNITO CON TONDINI IN ALLUMINIO |

PORTAPANTALONI

|                 |                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| FRONTALE        | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA                      |
| BORDO           | ABS                                                                          |
| SPONDINE        | PANNELLO DI MEDIA DENSITÀ NOBILITATO CON MELAMINA                            |
| SCHIENALE       | PANNELLO DI MASSELLO LISTELLARE NOBILITATO CON MELAMINA                      |
| CARATTERISTICHE | ATTREZZABILE CON PORTAPANTALONI/PORTAGONNE/VASSOIO CON DIVISORI/SACCA CUOIO. |

ELEMENTO PORTACAMICIA

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| STRUTTURA | PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO NOBILITATO CON MELAMINA |
| SPESORE   | 15 MM                                                   |
| BORDO     | ABS                                                     |

CASSETTO PORTAGIOIE

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| STRUTTURA | CARTONE RIVESTITO IN COTONE |
|-----------|-----------------------------|

ANTE - CARATTERISTICHE GENERALI

|               |                                                                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANTA BATTENTE | CHIUSURA OTTENUTA ATTRAVERSO CERNIERE AMMORTIZZATE.                                                                 |
| ANTA LIBRO    | MECCANISMO DI CHIUSURA PARAGONABILE A QUELLO DELLE PORTE A SOFFIETTO ATTUATO MEDIANTE APPOSITE CERNIERE METALLICHE. |

ANTA EGO

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| MATERIALE       | VETRO TEMPERATO 4 MM                                 |
| TELAIO          | ALLUMINIO VERNICIATO                                 |
| CARATTERISTICHE | APERTURA 180° CON CERNIERA SU COPERCHIO E BASAMENTO. |

MONTAGGIO IN ALTEZZA

È RICHIESTO UNO SPAZIO SUPERIORE DI MM. 15 PER ARMADI ANTE LIBRO/BATTENTE, DI MM. 20 PER ARMADI ANTE LIBRO/BATTENTE CON LUCI.

MONTAGGIO IN LARGHEZZA

GLI ELEMENTI CON FINITURE LEGNO POSSONO SUBIRE NEL TEMPO VARIAZIONI DI COLORE DOVUTE ALLA LUCE ED ALL'INVECCHIAMENTO DEL LEGNO STESSO. PER ESIGENZE DIVERSE (DA SPECIFICARE ALL'ORDINE) VIENE PREDISPOSTO UN ASSEMBLAGGIO SPECIALE.

REGOLAZIONE LIVELLAMENTO

IL LIVELLAMENTO DELLA COMPOSIZIONE È OTTENUTO MEDIANTE PIEDINI REGOLABILI MONTATI SUI BASAMENTI.

TOLLERANZE

GLI ELEMENTI CON FINITURE LEGNO POSSONO SUBIRE NEL TEMPO VARIAZIONI DI COLORE DOVUTE ALLA LUCE ED ALL'INVECCHIAMENTO DEL LEGNO STESSO. IN CASO DI COMPLETAMENTO SI POTRANNO AVERE DIFFERENZE DI TONALITÀ CHE SI ATTENUERANNO NEL TEMPO.

PER SPECIFICHE TECNICHE FARE RIFERIMENTO AL SISTEMA SENZAFINE

## WELCOME TO POLIFORM QUALITY

---

THANK YOU FOR BUYING A POLIFORM PRODUCT.  
THIS CERTIFICATE IS OUR GUARANTEE OF AUTHENTICITY AND CONTAINS  
ALL THE INFORMATION YOU'LL NEED TO GIVE IT THE BEST POSSIBLE CARE.

ALL POLIFORM PRODUCTS REFLECT OUR MANUFACTURING PHILOSOPHY,  
WHICH GUARANTEES YOU THE HIGHEST QUALITY DOWN TO THE LAST  
DETAIL. AESTHETICS THAT ARE ALWAYS CONTEMPORARY AND ESSENTIAL;  
TECHNOLOGICAL RESEARCH DIRECTED AT OPTIMAL FUNCTIONALITY; A  
SELECTION OF THE BEST MATERIALS TO ENSURE THE UTMOST RELIABILITY  
OVER THE LIFETIME OF THE PRODUCT.

## THE MEANING OF QUALITY

---

QUALITY LIVING AS AN ESSENTIAL INGREDIENT OF EVERYDAY LIFE: THE  
POLIFORM COLLECTION IS THE RESULT OF OUR CONTINUING COMMITMENT  
TO OFFER CONSUMERS THE WIDEST VARIETY OF CHOICE FOR BUILDING  
THEIR OWN DOMESTIC SPACE.

BEHIND POLIFORM QUALITY IS OUR HERITAGE OF "WOODWORKING  
EXPERTISE" AS PART OF BRIANZA'S TRADITION OF WORKMANSHIP, WHICH,  
BY CONSTANTLY EVOLVING, HAS BECOME CUTTING EDGE TECHNOLOGICAL  
KNOW-HOW.

HAVING DECIDED IN 1970 TO ENTER INTO FURNITURE PRODUCTION ON AN  
INDUSTRIAL SCALE, POLIFORM HAS SET A GOAL OF UNITING QUALITY AND  
RELIABILITY WITH A DESIGN APPROACH THAT IS ALWAYS INNOVATIVE AND  
DISTINGUISHED BY EXCEPTIONAL ORIGINALITY.

POLIFORM PRODUCTS CLOSELY FOLLOW THE LATEST TRENDS: FROM  
OUR MODULAR ITEMS TO ACCESSORIES, FROM DAYTIME TO EVENING,  
OUR COLLECTION IS DISTINGUISHED BY A VARIETY OF STYLES THAT ARE  
CONTEMPORARY AND EVOLVE AND ADAPT TO OUR CHANGING LIFESTYLES.

## QUALITY IN DESIGN

---

THE WIDE VARIETY OF STYLES IN OUR COLLECTION REFLECTS POLIFORM'S  
CAPACITY TO MEET THE CHALLENGES OF EVERY ASPECT OF HOME LIVING.

EACH DESIGN AND PRODUCT HAS VARYING FUNCTIONAL NEEDS OF ITS  
OWN: AS AN EXAMPLE, OUR MODULAR FURNITURE IS DESIGNED WITH  
MAXIMUM VERSATILITY IN MIND. OUR WARDROBES MUST OFFER THE  
MAXIMUM IN CUSTOMISATION BOTH AT AESTHETIC AND INTERIOR DESIGN  
LEVELS.

EACH ELEMENT OF HOME DECORATION POSSESSES ITS OWN FUNCTIONAL  
CHARACTER WHICH POLIFORM HAS SOUGHT TO FULLY DEVELOP, IMBUING  
IT WITH THE VALUE ADDED OF STYLISTIC QUALITY AND CREATIVITY – THE  
RESULT OF COLLABORATION WITH SOME OF THE MOST RESPECTED ITALIAN  
AND INTERNATIONAL DESIGNERS.

### THE QUALITY OF “MADE IN ITALY”

---

EACH POLIFORM PRODUCT IS MADE IN ITALY AND RELIES ON AN INDUSTRIAL NETWORK THAT INCLUDES SOME OF THE MOST RESPECTED EUROPEAN AND INTERNATIONAL SUPPLIERS.

THE FOLLOWING VALUES ARE INVESTED IN MAKING EVERY POLIFORM PRODUCT A 100% “MADE IN ITALY” ITEM: UNBOUNDED CREATIVITY, A GLOBAL REPUTATION FOR FURNITURE SINCE 1942 AND SPECIFIC AND CUTTING-EDGE TECHNOLOGICAL KNOW-HOW. THESE ARE ALL QUALITIES THAT ARE FUNDAMENTAL TO A BUSINESS THAT IS CONSTANTLY STRIVING TO SATISFY ITS CUSTOMERS AND THEIR DEMANDS.

### INNOVATION IN THE SERVICE OF THE CONSUMER

---

INNOVATION IS A CHARACTERISTIC THAT HAS ALWAYS BEEN PART OF THE POLIFORM MANUFACTURING CULTURE. WITH THE CONSTANT AIM OF SATISFYING THE CONSUMER, POLIFORM HAS ALWAYS DRIVEN ITS RESEARCH INTO STYLE AND TECHNOLOGY TOWARD DESIGN THAT IS CONCRETE AND QUALITY-ORIENTED.

POLIFORM'S LEVEL OF INNOVATION CAN BE GAUGED BY ITS SELECTION OF THE HIGHEST-QUALITY MATERIALS, WHICH ARE SUBJECT TO INSPECTION AND CAREFULLY TESTED, AND BY ITS FOCUS ON RELIABILITY, SAFETY AND DURABILITY.

RESEARCH INTO STYLE IS NEVER-ENDING AND ALWAYS AIMS AT SUCCESSFULLY INTERPRETING CONTEMPORARY TRENDS AND AT PROVIDING YOU WITH UNRESTRICTED FREEDOM IN MATCHING YOUR TASTE WITH OUR WIDE SELECTION OF PRODUCTS.

### THE POLIFORM WARRANTY

---

OUR WARRANTY IS VALID FOR 2 YEARS FROM THE DATE OF PURCHASE AND COVERS ALL MANUFACTURING DEFECTS. THE WARRANTY PERIOD ENTERS INTO FORCE FROM THE DATE PRINTED ON YOUR RECEIPT OR SALES SLIP. YOU MAY BE ASKED TO PRESENT PROOF OF PURCHASE WHEN REQUESTING SERVICE.

THE WARRANTY IS NON-TRANSFERABLE AND IS VALID ONLY FOR THE ORIGINAL PURCHASER. IT COVERS REPAIR OR REPLACEMENT OF UNUSABLE OR DEFECTIVE PARTS FREE OF CHARGE DURING THE WARRANTY PERIOD AFTER INSPECTION AND ACCEPTANCE BY POLIFORM OR ITS AGENT.

NATURAL VARIATIONS IN THE COLOUR OF THE WOOD, CHANGES IN COLOUR UNDER AMBIENT OR ARTIFICIAL LIGHT, SLIGHT VARIATIONS IN DIMENSIONS OWING TO HIGH HUMIDITY OR DRY CONDITIONS AND THE GRAIN OF WOOD, KNOTS OR OTHER NATURAL CHARACTERISTICS OF WOOD PRODUCTS ARE NOT COVERED BY THE WARRANTY.

AS TO SUEDE AND LEATHER, OCCASIONAL NATURAL MARKS, WRINKLES, CHANGES IN BRIGHTNESS AND TONE, SPECKS AND SLIGHT IMPERFECTIONS FOLDS DUE TO EXTENSION AFTER REGULAR USE, ARE NOT CONSIDERED DEFECTS BUT ARE THE DISTINCTIVE TRAITS OF NATURAL AND AUTHENTIC PRODUCTS.

IN SOME CASES (AGED-LOOKING LEATHER, NUBUK LEATHER AND LEATHER VINTAGE ABOVE ALL WITH LIGHT COLOURS), THESE FEATURES ARE ESPECIALLY MARKED, AS THE KIND OF TANNING FOR THESE LEATHERS TENDS TO POINT OUT THE PURENESS OF THE PRODUCT AND NOT TO COVER IT WITH PAINTING OR PRESSURE PRINT.

THE STAINING EFFECT ON NUBUCK LEATHER IS TO BE CONSIDERED A CHARACTERISTIC TRAIT OF THE PRODUCT. FOR NUBUCK AND VINTAGE LEATHER, PROLONGED CONTACT WITH THE GREASE ON OUR SKIN AND HAIR MAY CAUSE DARK STAINS TO APPEAR OVER TIME.

SOME TYPES OF FABRIC SHOW FEATURES DUE TO THE COMPOSITION AND THE KIND OF MANUFACTURING THAT AREN'T TO BE CONSIDERED AS DEFECTS. FOR EXAMPLE: “STAPLE” OR “STREAKED” AND “CRUMPLED EFFECT” FOR LINEN “SPOTTED EFFECT” OR “CURL” , THE “LIGHT/DARK EFFECT” AND THE “IMPRINT EFFECT” FOR VELVETS AND CHENILLE.

IN FABRICS, SUEDES OR LEATHER, EACH PRODUCTION LOT CAN PRESENT SLIGHT VARIATIONS IN COLOUR AS COMPARED TO SAMPLES OR PRODUCTS PRODUCED IN THE PAST.

THE WARRANTY EXCLUDES DAMAGE RESULTING FROM CARELESS OR INCORRECT FURNITURE INSTALLATION, POTENTIAL DAMAGE FROM ACCIDENTS SUCH AS THAT RESULTING FROM A FALL, IMPACT, NATURAL DISASTER, FIRE AND, IN ANY CASE, ALL DEFECTS THAT CANNOT BE ATTRIBUTED TO DEFECTS IN THE MANUFACTURE OF THE PRODUCT.

MOREOVER, THE WARRANTY IS NOT VALID IN THE EVENT THAT OUR PRODUCTS ARE DISASSEMBLED, MODIFIED OR REPAIRED BY ANYONE OTHER THAN AUTHORISED POLIFORM PERSONNEL. DAMAGE DUE TO POOR UPKEEP OR IMPROPER USE OF THE PRODUCT ARE NOT CONSIDERED DEFECTS OF MANUFACTURE. YOU WILL FIND USEFUL RECOMMENDATIONS IN THE INSTRUCTION BOOKLET REGARDING THE USE AND CARE OF YOUR PRODUCT.

IF YOU HAVE ANY DOUBTS OR FOR FURTHER INFORMATION, CONSULT THE POLIFORM RESELLER WHERE YOUR PRODUCT WAS PURCHASED. FOR ANY SITUATION NOT EXPRESSLY COVERED BY THIS WARRANTY. LEGAL PROVISIONS SHALL APPLY.

**POLIFORM KNOW-HOW**

---

A GOOD UNDERSTANDING OF YOUR POLIFORM PRODUCT CAN HELP YOU TO APPRECIATE IT EVEN MORE. POLIFORM PRODUCTS ARE MADE FROM THE FINEST COMPONENTS AND WITH THE HELP OF THE MOST RECENT TECHNOLOGY, COUPLED WITH CAREFUL OBSERVANCE OF SAFETY STANDARDS.

**SAFETY STANDARDS**

---

POLIFORM USES CLASS EPF-S E0.5 WOOD-BASED PANELS, THE MOST RELIABLE IN CONFORMING TO EU STANDARDS EN120 AND EN-717-2 WITH RESPECT TO FORMALDEHYDE RELEASE. WITH RESPECT TO VARNISH, POLIFORM EXCLUSIVELY USES POLYURETHANE COATINGS FREE OF HEAVY METALS AND VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC) BELONGING TO THE VARIOUS CLASSES WITHIN TABLE A1 OF THE ITALIAN MINISTERIAL DECREE OF 12 JULY 1990 AND/OR CLASSES I AND II WITHIN TABLE D OF THE ITALIAN MINISTERIAL DECREE OF 12 JULY 1990.

**MATERIALS USED FOR THE FRAME**

---

**VENEERED PARTICLE BOARD PANEL**

PANEL COMPOSED OF WOOD PARTICLES WITH A THIN LAYER OF SOLID WOOD, CALLED A PEELING, LESS THAN 7 MM THICK.

**PARTICLE BOARD PANELS**

WOOD-BASED PANELS MADE FROM WOOD PARTICLES (SHAVINGS, WOOD CHIPS, ETC.) THE WOOD PARTICLES ARE HELD TOGETHER WITH HARDENING SYNTHETIC RESIN AND THEN HEAT PRESSURISED. PARTICLE BOARD PANELS USE AN ASSORTMENT OF LESS COSTLY WOOD WHICH IS GENERALLY THE BYPRODUCT OF OTHER PROCESSES: THIS IS WHY THIS TYPE OF PRODUCT IS OF INTEREST FROM AN ECOLOGICAL STANDPOINT.

**MEDIUM-DENSITY FIBREBOARD (MDF)**

AN ENGINEERED WOOD-BASED PRODUCT COMPOSED OF WOOD FIBRES OR FASCICLES OF WOOD FIBRE SUBMITTED TO PROCESSING BY A THERMOMECHANICAL DEFIBRATOR UNDER HIGH TEMPERATURE AND PRESSURE. THE FIBRES ARE HELD TOGETHER WITH HARDENING SYNTHETIC RESIN.

**MULTILAMINATE BOARD**

WOOD-BASED PANEL MADE UP OF MORE THAN 3 LAYERS OF WOOD LAYERS SUPERIMPOSED SO THAT THE GRAINS OF ADJACENT LAYERS ARE AT A RIGHT ANGLE.

**WOOD VENEER OR PEELINGS**

THIN SLICES OF WOOD BETWEEN 3 AND 0.30 MILLIMETRES. PEELING DERIVES ITS MEANING FROM THE FACT THAT THE TREE TRUNK IS PEELED USING A LATHE INSTEAD OF A SAW. THE TRUNK IS SLICED LENGTHWISE. THE SLICES ARE JOINED TOGETHER THEN GLUED AND MOULDED ON LESS COSTLY WOOD OR RAW PANELS OF ANY KIND (MULTILAMINATES, PARTICLE BOARD, WAFERBOARD, PLYWOOD, HOLLOW CORE BOARD). THE USE OF WOOD VENEER ALLOWS THE MANUFACTURE OF WOOD PRODUCTS WITH GREATER DURABILITY, MORE RESISTANCE TO WOODWORMS, GREATER CONSISTENCY AND MORE ATTENTION TO VISIBLE PARTS. THE USE OF WOOD VENEER ALSO SATISFIES TODAY’S NEED FOR A MORE ECOLOGY-CONSCIOUS APPLICATION OF WOOD RESOURCES.

**HOLLOW**

CORE BOARD PANEL MADE BY GLUING TWO MULTILAMINATES (USUALLY 4 MM THICK) ON A FRAME OF SPRUCE MOULDINGS OR OTHER COMMON WOOD. THE EXTERNAL SURFACES CAN BE VENEERED OR LACQUERED. INSIDE THE INTERSPACE IN THE VERTICAL MOULDINGS, THE LARGE PANELS CONTAIN PLYWOOD TO STIFFEN THE SURFACE. THIS METHOD OF CONSTRUCTION ALLOWS PANELS TO BE CREATED THAT ADD STRENGTH TOGETHER WITH LIGHTNESS, PROVING TO BE IDEAL, FOR EXAMPLE, FOR WARDROBE DOORS.

**MATERIALS USED FOR THE FRAME**

---

**CHIPBOARD PANEL**

A PANEL COMPOSED OF WOOD PARTICLES AND COVERED WITH A CELLULOSE BASE MATERIAL (PAPER), SHEETS OF POLYMER (PVC VENEER, ABS, ETC.) OR MELAMINE RESINS.

**GLOSSY/MATT LACQUERED**

PANELS OF POLYESTERIZED CHIPBOARD ON THE BACK AND THEN LACQUERED ON BOTH SIDES WITH POLYURETHANE POLYMER-BASED PAINT HAVING A HIGH MOLECULAR WEIGHT. THE PANELS ARE DIMENSIONALLY STABLE.

**MELAMINE**

A HARDENING SYNTHETIC RESIN OBTAINED FROM POLYCONDENSATION OF FORMALDEHYDE. IT IS A COLOURLESS, ODOURLESS RESIN THAT IS RESISTANT TO WATER, CHEMICALS, ABRASION AND HEAT AND WHICH HAS PARTICULAR TRANSPARENCY UNDER LIGHT.

**ABS**

(ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE)  
A SYNTHETIC THERMOSETTING PLASTIC RESIN WITH GOOD RESISTANCE TO ACIDS. IT REPELS DUST AND CANNOT WARP. FOR THESE REASONS, ABS IS USED IN THE MANUFACTURE OF EDGES AND SHEETS FOR SURFACE COATING.

**GLASS**

COMMON GLASS IS COMPOSED ALMOST EXCLUSIVELY OF SILICA, THE SAME SUBSTANCE AS QUARTZ. IN ITS PUREST STATE, GLASS IS TRANSPARENT, RELATIVELY HARD, ALMOST INERT FROM A CHEMICAL AND BIOLOGICAL STANDPOINT AND PRESENTS A VERY SMOOTH SURFACE. GLASS IS AVAILABLE IN A WIDE RANGE OF FINISHES AND COLOURS FOR INTERIOR DECORATION. IT IS POSSIBLE TO CIRCUMVENT ITS INTRINSIC FRAGILITY BY USING CHEMICAL TREATMENTS (ADDING OTHER MINERALS TO THE COMPOUND) OR PHYSICAL PROCESSES, SUCH AS TEMPERING.

**TEMPERED GLASS**

GLASS SUBJECTED TO A THERMAL TEMPERING PROCESS, HEATED AT 640° AND RAPIDLY COOLED BY AIR JETS. A HIGHLY BRITTLE SHEET OF GLASS WITH HIGH RESIDUAL STRESS AND ENHANCED STRENGTH IS OBTAINED USING THIS PROCESS. WHEN BROKEN, TEMPERED GLASS SHATTERS INTO PEBBLE-LIKE PIECES WITHOUT SHARP EDGES.

**ALUMINUM**

A SILVERY, HIGHLY DUCTILE METAL. ITS CHIEF PROPERTIES ARE RESISTANCE TO CORROSION, TENSILE STRENGTH AND IT IS LIGHT WEIGHT. THESE PROPERTIES ARE IDEAL FOR MANUFACTURING DURABLE YET LIGHTWEIGHT FRAME COMPONENTS. RAW ALUMINIUM CAN BE WORKED USING SEVERAL DIFFERENT PROCESSING TECHNIQUES SUCH AS FUSION, FORGING OR PRESSING.

**MATERIALS USED FOR THE FRAME**

---

**STEEL**

AN IRON ALLOY WITH A CARBON CONTENT NOT EXCEEDING 2.11%. STAINLESS STEEL IS THE NAME CURRENTLY USED FOR STEEL THAT HAS A HIGH CHROMIUM CONTENT FOR ITS RUST RESISTANT PROPERTIES WHEN EXPOSED TO AIR AND WATER.

**LEATHER**

LEATHER IS A PROTEIN MATERIAL DERIVED FROM THE HIDES AND SKINS OF CATTLE. PROCESSING IS REFERRED TO AS TANNING AND CONSISTS OF ELIMINATING THE OUTERMOST LAYER OF SKIN AND CONNECTIVE TISSUE (HYPODERMIS). THE MOST IMPORTANT LAYER IS THE DERMIS, CONSISTING OF FIBROUS FASCICLES OF CONNECTIVE AND ELASTIC TISSUE. THE UPPER PORTION OF THE DERMIS, CALLED THE GRAIN, IS CONSIDERED TO BE THE HIGHEST GRADE OF LEATHER, CALLED “FULL GRAIN”.

**ACRYLIC**

EXTRUDED SHEETS OBTAINED WITH AN EXTRUSION PROCESS OF ABS (COPOLYMER OF ACRYLONITRILE, BUTADIENE AND STYRENE) AND OF PMMA (POLYMETHYL METHACRYLATE). IT IS CHARACTERIZED BY A MEDIUM MECHANICAL STRENGTH, HIGH RIGIDITY AND GOOD PHYSICAL PROPERTIES. THE PMMA SHEET GIVES TO THE PRODUCT AN EXCELLENT ASPECT, A HIGH ABRASION RESISTANCE AND, IF DYED, A HIGH UV PROTECTION THAT SLOWS DOWN COLOUR AGING AND CHANGE.

### **RECOMMENDATIONS TO KEEP YOUR PRODUCT LOOKING ITS BEST OVER THE YEARS**

THE FOLLOWING INSTRUCTIONS, BROKEN DOWN BY MATERIAL, PROVIDE THE BEST RECOMMENDATIONS FOR PRESERVING YOUR POLIFORM PRODUCT FOR YEARS TO COME. USE ONLY RECOMMENDED CLEANING PRODUCTS AND AVOID HARSH OR ABRASIVE DETERGENTS. PROPER CARE WILL ENABLE YOU TO ENJOY YOUR QUALITY POLIFORM PRODUCT FOR MANY YEARS.

#### **CARE OF WOOD AND WOOD VENEER PARTS**

WE ADVISE TO USE A NEUTRAL DETERGENT.

AVOID PRODUCTS CONTAINING ACETONE, THINNERS, AMMONIA, ABRASIVE DETERGENTS OR FURNITURE WAX.

CAUTION: THE SURFACE OF THE WOOD IS TREATED TO RESIST MODERATE AMOUNTS OF GREASE AND DIRT. IN ADDITION, SURFACE COATINGS CONTAIN WATER-RESISTANT AND ANTI-YELLOWING AGENTS. HOWEVER, AVOID EXPOSING SURFACES TO SCORING OR HIGH TEMPERATURE.

#### **CARE OF LACQUERED COMPONENTS**

WE ADVISE TO USE A NEUTRAL DETERGENT

AVOID PRODUCTS CONTAINING ACETONE, THINNERS, AMMONIA, ABRASIVE DETERGENTS OR FURNITURE WAX.

WARNING: DURING INITIAL CLEANING, THE CLOTH MAY PICK UP SOME COLOR. THIS IS A PHYSIOLOGICAL PHENOMENON AND IS LINKED TO THE PRESENCE OF PAINT POWDERS THAT COME TO THE SURFACE DURING THE DRYING PROCESS: ONCE IT IS ELIMINATED, YOU WON'T SEE IT AGAIN.

#### **CARE OF THE CHIPBOARD PANEL CONTAINING MELAMINE**

WE ADVISE TO USE A NEUTRAL DETERGENT.

AVOID PRODUCTS CONTAINING ACETONE, CHLORINE, THINNER OR ABRASIVE CLEANERS.

#### **CARE OF HINGES, DRAWER SLIDES, AND METAL PARTS**

LUBRICATE WITH ANY PRODUCT WIDELY AVAILABLE ON THE MARKET. USE LUBRICANT PERIODICALLY ON HINGES AND DRAWER SLIDES BEFORE CLEANING TO REMOVE POSSIBLE DUST.

FOR METAL PARTS, SIMPLY WIPE DOWN PERIODICALLY WITH A DAMP CLOTH.

AVOID ANY KIND OF ABRASIVE CLEANING PRODUCT.

#### **CARE OF GLASS PANELS**

USE VINEGAR DILUTED IN ABUNDANT WATER OR GLASS CLEANING PRODUCTS.

WARNING: IN THE EVENT THAT GLASS IS MOUNTED IN AN ALUMINUM FRAME, AVOID ALCOHOL OR AMMONIA, WHICH MAY DAMAGE THE FRAME.

### **RECOMMENDATIONS TO KEEP YOUR PRODUCT LOOKING ITS BEST OVER THE YEARS**

#### **CARE OF LEATHER**

USE A FELT OR SOFT WOOL CLOTH. APPLY LEATHER CREAM ONLY IF NECESSARY.

OCCASIONAL STAINS CAN BE REMOVED IF THEY ARE WIPED UP IMMEDIATELY WITH AN ABSORBENT CLOTH. DO NOT RUB THE STAIN BUT GINGERLY BLOT STARTING FROM THE EDGE OF THE STAIN AND WORK INWARDS.

AVOID: ANY TYPE OF AGGRESSIVE (SUCH AS SOLVENTS) OR ABRASIVE PRODUCT. NEVER STEAM CLEAN. DO NOT USE SHOE-CLEANING PRODUCTS.

#### **CARE PANEL IN ACRYLIC**

FOR THE REGULAR CLEANING OF DOORS IN ACRYLIC, WE RECOMMEND TO USE ONLY NEUTRAL PRODUCTS WITH WATER AND SOAP BASE, WITH A CLOTH IN MICROFIBER (LIKE COMMON WASH AND DRY SPONGES).

SMALL SCRATCHES CAN BE REMOVED WITH POLISH PRODUCTS SUITABLE FOR METHACRYLATE

DO NOT USE CLEANERS CONTAINING AMMONIA, METHYL ALCOHOL AND BLEACH SINCE THEY TAKE AWAY SHINE AND MAKE THE SURFACE OPAQUE.

### **DISPOSAL**

POLIFORM RECOMMENDS THAT YOU DO NOT DISPOSE OF YOUR PRODUCT IN THE OUTDOORS. BECAUSE OF OUR MANUFACTURING TECHNOLOGY AND THE ROUTINE USE OF RECYCLABLE MATERIALS, DISCARDED POLIFORM PRODUCTS CAN BE RE-USED IN THE MANUFACTURING PROCESS. FOR THIS REASON, DROP OFF YOUR POLIFORM PRODUCT AT THE WASTE DISPOSAL CENTRES WITHIN YOUR COMMUNITY.

SENZAFINE WARDROBES AND WALK-IN CLOSET

MATERIALS USED

CENTRAL SIDE

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| MATERIAL  | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE |
| THICKNESS | 25 MM                                         |
| EDGE      | ABS                                           |

LATERAL SIDE

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| MATERIAL             | PANEL OF WOODEN PARTICLES               |
| INNER SIDE FINISH    | -FACED WITH MELAMINE                    |
| EXTERNAL SIDE FINISH | - VENEER                                |
|                      | - FACED WITH MELAMINE                   |
|                      | - POLYESTER                             |
|                      | - PANEL OF WOODEN PARTICLES WITH MIRROR |
| BORDO                | ABS                                     |
| THICKNESS            | 25 MM                                   |

WALK-IN CLOSET SIDE

|           |                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIAL  | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE                                                                 |
| THICKNESS | 35 MM                                                                                                         |
| EDGE      | ABS                                                                                                           |
| FEATURES  | WE DON'T SUGGEST TO ASSEMBLY OTHER DOORS BECAUSE BASES AND TOPS HAVE NO RUBBER PROTECTION AND DUSTPROOF SEAL. |

BASE/TOP

|           |                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIAL  | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE                                           |
| THICKNESS | 35 MM                                                                                   |
| EDGE      | ABS                                                                                     |
| FEATURES  | IN THE LEAF VERSION, EQUIPPED WITH PROFILE BEATING INTEGRATED IN MILLING ON THE PROFILE |

BACK PANEL

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| MATERIAL  | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE |
| THICKNESS | 8 MM                                          |

SHELF

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| MATERIAL  | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE |
| THICKNESS | 35 MM                                         |
| EDGE      | ABS                                           |

CHEST OF DRAWERS/LAUNDRY TOP

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| MATERIAL  | PANEL OF WOODEN PARTICLES WITH MELAMINE |
| THICKNESS | 35 MM                                   |
| EDGE      | ABS                                     |

CHEST OF DRAWERS/LAUNDRY STRUCTURE

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| MATERIAL  | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE |
| THICKNESS | 15 MM                                         |
| EDGE      | ABS                                           |
| FEATURES  | SUPPLIED WITH PVC BACK SPACERS                |

CHEST OF DRAWERS/LAUNDRY FILLERS

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| MATERIAL  | PANEL IN MEDIUM DENSITY FIBRE, FACED WITH MELAMINE |
| THICKNESS | 35 MM                                              |

SENZAFINE WARDROBES AND WALK-IN CLOSET

WOODEN DRAWER/LAUNDRY BASKETS FRONT

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| MATERIAL  | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE |
| THICKNESS | 20 MM                                         |
| EDGE      | ABS                                           |
| FEATURES  | HANDLE IN HIDE/TRANSPARENT PLASTIC MATERIAL   |

GLASS DRAWER FRONT

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| MATERIAL  | TRANSPARENT /FUMÈ GLASS                     |
| THICKNESS | 4 MM                                        |
| FRAME     | BIRCH MULTI-LAYERED FACED WITH MELAMINE     |
| FEATURES  | HANDLE IN HIDE/TRANSPARENT PLASTIC MATERIAL |

DRAWER STRUCTURE

|           |                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| MATERIAL  | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE                   |
| THICKNESS | 14 MM FOR THE SIDES, 12 MM FOR THE BACK AND 6 MM FOR THE BOTTOM |
| EDGE      | ABS                                                             |
| FEATURES  | METAL RUNNERS WITH BALL BEARINGS AND SOFT CLOSING               |

TRAY

|          |                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| FRONT    | PANEL IN MEDIUM DENSITY FIBRE, FACED WITH MELAMINE                |
| BOTTOM   | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE                     |
| SIDES    | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE                     |
| EDGE     | ABS                                                               |
| FEATURES | THE "SHOES HOLDER" OPTION IS SUPPLIED WITH ALUMINIUM ROUND PIECES |

TROUSER HOLDER

|          |                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIAL | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE                                          |
| EDGE     | ABS                                                                                    |
| SIDES    | PANEL IN MEDIUM DENSITY FIBRE, FACED WITH MELAMINE                                     |
| BACK     | SOLID WOOD FACED WITH MELAMINE                                                         |
| FEATURES | IT CAN BE EQUIPPED WITH TROUSER HOLDER/SKIRTS HOLDER/TRAY WITH PARTITIONS/BAG IN HIDE. |

TRAY FOR SHIRT STORAGE ELEMENT

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| BOTTOM    | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE      |
| STRUCTURE | PANEL IN MEDIUM DENSITY FIBRE, FACED WITH MELAMINE |

SHIRT STORAGE ELEMENT

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| STRUCTURE | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE |
| THICKNESS | 15 MM                                         |
| EDGE      | ABS                                           |

JEWELERY DRAWER

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| STRUCTURE | COVERED CARDBOARD IN COTTON |
|-----------|-----------------------------|

DOORS - GENERAL FEATURES

|               |                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LEAF DOOR     | CLOSING BY MEANS SPRING HINGES.                                                                                    |
| SLIDING DOOR  | SLIDES BY MEANS OF A TROLLEY INSERTED IN THE UPPER TRACK.                                                          |
| FOLDING DOOR  | CLOSING MECHANISM SIMILAR TO THE ONE USED FOR THE PARTITION DOORS, USING SPECIAL METAL HINGES.                     |
| COPLANAR DOOR | SLIDING MOVEMENT BY MECHANISM INSERTED ON THE TOP AND ON THE BASE. IN CLOSING THE DOORS ARE ALL ON THE SAME PLAIN. |

SENZAFINE WARDROBES AND WALK-IN CLOSET

MATERIALS USED

CLUB DOOR

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| MATERIAL  | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE |
| THICKNESS | 25 MM                                         |
| EDGE      | ABS SAME FINISHING OF THE FRONT               |

GRAFFITI DOOR

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| MATERIAL  | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE |
| THICKNESS | 25 MM                                         |
| EDGE      | ABS SAME FINISHING OF THE FRONT               |

SURF DOOR

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| MATERIAL  | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE |
| THICKNESS | 25 MM                                         |
| EDGE      | ABS SAME FINISHING OF THE FRONT               |

SAND DOOR

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| MATERIAL  | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE |
| EDGE      | ABS SAME FINISHING OF THE FRONT               |
| THICKNESS | 25 MM                                         |

NEW ENTRY LACQUEREDDOOR

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| MATERIAL  | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE |
| EDGE      | ABS                                           |
| THICKNESS | 25 MM                                         |

NEW ENTRY VENEERED DOOR

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| MATERIAL  | PANEL OF WOODEN PARTICLES VENEERED |
| EDGE      | VENEER SAME FINISHING OF THE FRONT |
| THICKNESS | 25 MM                              |

MADISON DOOR

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| MATERIAL  | HONEYCOMB PANEL                 |
| EDGE      | VENEER                          |
| THICKNESS | 30 MM                           |
| FEATURES  | BUILT-IN HANDLE INSIDE THE DOOR |

STRATUS DOOR

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| MATERIAL  | PANEL OF WOODEN PARTICLES VENEERED |
| EDGE      | VENEER SAME FINISHING OF THE FRONT |
| PROFILE   | ALUMINIUM                          |
| THICKNESS | 25 MM                              |

EGO DOOR

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| MATERIAL  | TEMPERED GLASS THICKNESS 4 MM                      |
| FINISHING | GLASS                                              |
| FRAME     | ALUMINIUM                                          |
| FEATURES  | HINGES FIXED ON THE TOP AND BASE WITH 180° OPENING |

ONE DOOR

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| MATERIAL  | TEMPERED GLASS THICKNESS 4 MM |
| FINISHING | GLASS                         |
| PROFILES  | ALUMINIUM/VENEERED            |

OCEAN DOOR

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| MATERIAL  | PANEL OF WOODEN PARTICLES WITH GLASS/APPLIED MIRROR |
| THICKNESS | 25 MM                                               |
| PROFILE   | ALUMINIUM                                           |

BANGKOK DOOR

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| MATERIAL  | HONEYCOMB PANEL |
| THICKNESS | 47 MM           |

ALDANI DOOR

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| MATERIAL  | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE |
| THICKNESS | 25 MM                                         |
| EDGE      | ABS SAME FINISHING OF THE FRONT               |

TESS DOOR

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| MATERIAL | PANEL OF WOODEN PARTICLES COVERED IN FABRIC |
| PROFILE  | BRONZED PAINTED                             |

SENZAFINE WARDROBES AND WALK-IN CLOSET

CAPRI DOOR

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| MATERIAL | PANEL IN MEDIUM DENSITY/WOOD PARTICLES VENEERED  |
| PROFILE  | BRONZED PAINTED                                  |
| FEATURES | HANDLE OBTAINED FROM A SPECIFIC PANEL PROCESSING |

ARTIK DOOR

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| MATERIAL  | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH WHITE MELAMINE |
| THICKNESS | 25 MM                                               |
| EDGE      | ABS SAME FINISHING OF THE FRONT                     |

TWEED CHEST OF DRAWERS

|             |                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| STRUCTURE   | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE                  |
| SIDES/BASE  | HONEYCOMB PANEL FACED WITH MELAMINE                            |
| TRAYS       | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE, COVERED IN HIDE |
| DRAWERS     | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE THICKNESS 20 MM  |
| GLASS SHELF | THICKNESS 10 MM                                                |

OPEN ELEMENT

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| MATERIAL    | PANEL OF WOODEN PARTICLES VENEERED  |
| THICKNESS   | STRUCTURE 25 MM AND BACK PANEL 8 MM |
| FRONT EDGE  | SOLID WOOD THICKNESS 30 MM          |
| OTHER EDGES | ABS                                 |
| SHELVES     | TRANSPARENT GLASS THICKNESS 8 MM    |

“IO” UNIT

|                   |                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| STRUCTURE         | PANEL OF WOODEN PARTICLES VENEERED                                                      |
| THICKNESS         | - SIDES 20 MM.<br>- BASE 30 MM.<br>- FRONTAL EDGE 32 MM<br>- SHELF 40 MM<br>- BACK 8 MM |
| FRONT DRAWERS     | - FROSTED GLASS THICKNESS 4 MM. WITH FRAME IN MULTILAYERED VENEERED                     |
| STRUCTURE DRAWERS | SIMILAR TO THE STRUCTURE OF WARDROBES DRAWERS                                           |
| FEATURES          | COURTESY LIGHT INCLUDED                                                                 |

ASSEMBLING IN HEIGHT

AN EXTRA SPACE OF 15 MM. IS REQUIRED FOR WARDROBES WITH FOLDING/LEAF DOORS, OF 20 MM FOR WARDROBES WITH FOLDING/LEAF DOORS WITH LIGHTS AND AN EXTRA SPACE OF 60 MM. FOR WARDROBES WITH SLIDING/COPLANAR DOORS. WHEN THERE ARE SLIDING DOORS THE OVERALL HEIGHT OF THE WARDROBE IS 20 MM. MORE THAN WHAT IS SPECIFIED IN THIS PRICE LIST BECAUSE OF THE UPPER TROLLEY FOR THE OUTER DOOR. WITH COPLANAR DOORS THE WARDROBE TOTAL HEIGHT IS 50 MM. HIGHER THAN THE DIMENSIONS INDICATED IN THE PRICE LIST.

ASSEMBLING IN WIDTH

A LATERAL SPACE OF 40 MM. IS REQUIRED FOR ALL THE THREE TYPOLOGIES OF WARDROBES. FOR ANY DIFFERENT NEED (THAT MUST BE SPECIFIED IN THE ORDER) A SPECIAL ASSEMBLING WILL BE ARRANGED.

ASSEMBLING INSTRUCTIONS

THE SIMULTANEOUS OPENING OF ALL THE MIRROR DOORS COULD CAUSE THE FALL OF THE EMPTY WARDROBE. WE THEREFORE SUGGEST FIXING THE WARDROBE TO THE WALL.

ADJUSTMENTS AND LEVELLING

THE LEVELLING OF THE COMPOSITION IS OBTAINED BY USING THE ADJUSTABLE FEET ASSEMBLED ON THE BASES.

ALLOWANCES

ELEMENTS WITH WOODEN FINISHING MAY UNDERGO COLOURS CHANGES WITH THE TIME, DUE TO THE LIGHT AS WELL AS TO THE AGEING OF THE WOOD.IN CASE OF SUPPLEMENTARY ORDERS SLIGHT TONE DIFFERENCES MIGHT BE POSSIBLE, WHICH WILL ANYWAY SOFTEN AFTER SOME TIME.

UBIK WALK-IN CLOSET

MATERIALS USED

BACK PANEL

|           |                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRUCTURE | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE<br>PANEL OF WOODEN PARTICLES WITH APPLIED GLASS/MIRROR |
| THICKNESS | 25 MM                                                                                                |
| EDGE      | ABS                                                                                                  |
| FEATURES  | SUPPLIED WITH ALUMINUM PROFILE WITH RACK TO HOOK SHELVES.<br>ADJUSTABLE FEET.                        |

SHELF

|           |                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| MATERIAL  | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE                         |
| EDGE      | ABS                                                                   |
| THICKNESS | 35 MM                                                                 |
| FEATURES  | SUPPLIED WITH IRON PLATES PAINTED ALUMINUM FOR FIXING TO<br>THE BACK. |

BASE

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| MATERIAL  | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE      |
| EDGE      | ABS                                                |
| THICKNESS | 35 MM                                              |
| FEATURES  | SUPPLIED WITH ALUMINUM PLINTH AND ADJUSTABLE FEET. |

CHEST OF DRAWERS TOP

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| MATERIAL  | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE |
| EDGE      | ABS                                           |
| THICKNESS | 35 MM                                         |

CHEST OF DRAWERS STRUCTURE

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| MATERIAL  | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE |
| THICKNESS | 8/15/25 MM                                    |
| EDGE      | ABS                                           |
| FEATURES  | AVAILABLE ALSO WITH WHEELS                    |

WOODEN DRAWER FRONT

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| MATERIAL  | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE     |
| THICKNESS | 20 MM                                             |
| EDGE      | ABS                                               |
| FEATURES  | HANDLE IN SOLID WOOD TOULIPIÈ FACED WITH MELAMINE |

GLASS DRAWER FRONT

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| MATERIAL  | TRANSPARENT /FUMÈ GLASS                           |
| THICKNESS | 4 MM                                              |
| FRAME     | BIRCH MULTI-LAYERED MELAMINE                      |
| FEATURES  | HANDLE IN SOLID WOOD TOULIPIÈ FACED WITH MELAMINE |

TROUSER HOLDER

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| FRONT    | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE      |
| EDGE     | ABS                                                |
| SIDES    | PANEL IN MEDIUM DENSITY FIBRE, FACED WITH MELAMINE |
| BACK     | SOLID WOOD FACED WITH MELAMINE                     |
| FEATURES | IT CAN BE EQUIPPED WITH TROUSER/SKIRTS HANGER      |

DRAWERS STRUCTURE

|           |                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| MATERIAL  | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE                      |
| THICKNESS | 14 MM FOR THE SIDES, 12 MM FOR THE BACK AND 6 MM FOR<br>THE BOTTOM |
| EDGE      | ABS                                                                |
| FEATURES  | METAL RUNNERS WITH BALL BEARINGS AND SOFT CLOSING                  |

UBIK WALK-IN CLOSET

TRAY

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| FRONT    | SOLID FACED WITH MELAMINE                                 |
| BOTTOM   | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE             |
| SIDES    | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE             |
| EDGE     | ABS                                                       |
| FEATURES | THE "SHOES HOLDER" OPTION IS SUPPLIED WITH ALUMINIUM BARS |

REVOLVING BASKET FOR CORNER

|           |                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| MATERIAL  | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE                         |
| EDGE      | ABS ON VISIBLE SIDES                                                  |
| BOTTOM    | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE                         |
| THICKNESS | 25 MM                                                                 |
| FEATURES  | TURNING BY MEANS OF A METAL MECHANISM FIXED UNDER THE<br>CORNER SHELF |

FABRIC BACK PANELS

|           |                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| STRUCTURE | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH FABRIC                                     |
| EDGE      | ABS WHITE                                                                       |
| THICKNESS | 25 MM                                                                           |
| FEATURES  | SUPPLIED WITH ALUMINIUM PROFILE WITH RACK FOR SHELF FIXING.<br>ADJUSTABLE FEET. |

CLOSE WALK IN-CLOSET CLOSING

MATERIALS USED

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| MATERIALS | TEMPERED GLASS THICKNESS 6 MM                            |
| FRAME     | ALUMINIUM                                                |
| RAIL      | ALUMINIUM PROFILE TO BE FIXED TO THE CEILING OR THE WALL |
| FEATURES  | SLIDE OBTAINED BY MEANS OF BUILT-IN UPPER TROLLEYS AND   |
| LOWERS    | RUNNERS                                                  |

EGO WARDROBE AND WALK-IN CLOSET

MATERIALS USED

WOODEN LATERAL SIDE

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| MATERIAL             | PANEL OF WOODEN PARTICLES |
| INNER SIDE FINISH    | -FACED WITH MELAMINE      |
| EXTERNAL SIDE FINISH | - VENEER                  |
|                      | - FACED WITH MELAMINE     |
|                      | - POLYESTER               |
| BORDO                | ABS                       |
| THICKNESS            | 25 MM                     |

WOODEN CENTRAL SIDE

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| MATERIAL  | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE |
| THICKNESS | 25 MM                                         |

LATERAL/CENTRAL FRAME SIDE

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| MATERIAL  | ALUMINIUM FRAME FACED WITH MELAMINE |
| THICKNESS | 25 MM                               |

LATERAL/CENTRAL GLASS SIDE

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| MATERIAL        | ALUMINIUM FRAME FACED WITH MELAMINE |
|                 | TEMPERED GLASS                      |
| THICKNESS FRAME | 25 MM                               |
| THICKNESS GLASS | 4 MM                                |

BASE/TOP

|           |                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| MATERIAL  | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE                 |
| THICKNESS | 35 MM                                                         |
| EDGE      | ABS                                                           |
| FEATURES  | IN THE LEAF VERSION, EQUIPPED WITH PROFILE BEATING INTEGRATED |
| IN        | MILLING ON THE PROFILE                                        |

WOODEN BACK PANEL

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| MATERIAL  | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE |
| THICKNESS | 8 MM                                          |

GLASS BACK PANEL

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| MATERIAL  | TRASPARENT TEMPERED GLASS |
| THICKNESS | 5 MM                      |

SHELF

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| MATERIAL  | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE |
| THICKNESS | 35 MM                                         |
| EDGE      | ABS                                           |

CHEST OF DRAWERS TOP/LAUNDRY

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| MATERIAL  | PANEL OF WOODEN PARTICLES WITH MELAMINE |
| THICKNESS | 35 MM                                   |
| EDGE      | ABS                                     |

CHEST OF DRAWERS STRUCTURE/LAUNDRY

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| MATERIAL  | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE |
| THICKNESS | 15 MM                                         |
| EDGE      | ABS                                           |

WOODEN DRAWER FRONT/LAUNDRY BASKETS

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| MATERIAL  | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE |
| THICKNESS | 20 MM                                         |
| EDGE      | ABS                                           |
| FEATURES  | HANDLE IN HIDE/TRANSPARENT PLASTIC MATERIAL   |

GLASS DRAWER FRONT

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| MATERIAL  | TRANSPARENT GLASS/FUMÈ                      |
| THICKNESS | 4 MM                                        |
| FRAME     | BIRCH MULTI-LAYERED FACED WITH MELAMINE     |
| FEATURES  | HANDLE IN HIDE/TRANSPARENT PLASTIC MATERIAL |

DRAWER STRUCTURE

|           |                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| MATERIAL  | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE                   |
| THICKNESS | 14 MM FOR THE SIDES, 12 MM FOR THE BACK AND 6 MM FOR THE BOTTOM |
| EDGE      | ABS                                                             |
| FEATURES  | METAL RUNNERS WITH BALL BEARINGS AND SOFT CLOSING               |

EGO WARDROBE AND WALK-IN CLOSET

DRAWER STRUCTURE

|           |                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| MATERIAL  | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE                   |
| THICKNESS | 14 MM FOR THE SIDES, 12 MM FOR THE BACK AND 6 MM FOR THE BOTTOM |
| EDGE      | ABS                                                             |
| FEATURES  | METAL RUNNERS WITH BALL BEARINGS AND SOFT CLOSING               |

TRAY

|          |                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| FRONT    | PANEL IN MEDIUM DENSITY FIBRE, FACED WITH MELAMINE                |
| BOTTOM   | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE                     |
| SIDES    | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE                     |
| EDGE     | ABS                                                               |
| FEATURES | THE "SHOES HOLDER" OPTION IS SUPPLIED WITH ALUMINIUM ROUND PIECES |

TROUSER HOLDER

|            |                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIAL   | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE                                          |
| EDGE       | ABS                                                                                    |
| SIDES      | PANEL IN MEDIUM DENSITY FIBRE, FACED WITH MELAMINE                                     |
| BACK PANEL | SOLID WOOD FACED WITH MELAMINE                                                         |
| FEATURES   | IT CAN BE EQUIPPED WITH TROUSER HOLDER/SKIRTS HOLDER/TRAY WITH PARTITIONS/BAG IN HIDE. |

SHIRT STORAGE ELEMENT

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| STRUCTURE | PANEL OF WOODEN PARTICLES FACED WITH MELAMINE |
| THICKNESS | 15 MM                                         |
| EDGE      | ABS                                           |

JEWELERY DRAWER

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| STRUCTURE | COVERED CARDBOARD IN GREY/ECRÙ COTTON |
|-----------|---------------------------------------|

DOORS - GENERAL FEATURES

|              |                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LEAF DOOR    | CLOSING BY MEANS SPRING HINGES.                                                                |
| FOLDING DOOR | CLOSING MECHANISM SIMILAR TO THE ONE USED FOR THE PARTITION DOORS, USING SPECIAL METAL HINGES. |

EGO DOOR

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| MATERIAL  | TEMPERETED GLASS 4 MM                           |
| FINISHING | TRANSPARENT GLASS, FUMÈ GLASS, REFLECTING GLASS |
| FRAME     | ALUMINIUM PAINTED                               |
| FEATURES  | OPENING 180° WITH HINGE ON THE FIXED SHELF      |

ASSEMBLING IN HEIGHT

AN EXTRA SPACE OF 15 MM. IS REQUIRED FOR WARDROBES WITH FOLDING/LEAF DOORS, OF 20 MM FOR WARDROBES WITH FOLDING/LEAF DOORS WITH LIGHTS.

ASSEMBLING IN WIDTH

A LATERAL SPACE OF 40 MM. IS REQUIRED FOR ALL THE THREE TYPOLOGIES OF WARDROBES.  
FOR ANY DIFFERENT NEED (THAT MUST BE SPECIFIED IN THE ORDER) A SPECIAL ASSEMBLING WILL BE ARRANGED.

ADJUSTMENTS AND LEVELLING

THE LEVELLING OF THE COMPOSITION IS OBTAINED BY USING THE ADJUSTABLE FEET ASSEMBLED ON THE BASES.

ALLOWANCES

ELEMENTS WITH WOODEN FINISHING MAY UNDERGO COLOURS CHANGES WITH THE TIME, DUE TO THE LIGHT AS WELL AS TO THE AGEING OF THE WOOD.IN CASE OF SUPPLEMENTARY ORDERS SLIGHT TONE DIFFERENCES MIGHT BE POSSIBLE, WHICH WILL ANYWAY SOFTEN AFTER SOME TIME.

FOR TECHNICAL DETAILS PLEASE REFER TO SENZAFINE SYSTEM

## BIENVENUE DANS LA QUALITÉ POLIFORM

---

MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT POLIFORM  
 CE CERTIFICAT ATTESTE L'AUTHENTICITÉ DU PRODUIT ET DÉCRIT TOUTES SES CARACTÉRISTIQUES DE MANIÈRE À VOUS PERMETTRE UN ENTRETIEN OPTIMAL. CHACUN DES PRODUITS PROPOSÉS PAR POLIFORM EXPRIME UNE PHILOSOPHIE DE PRODUCTION QUI VOUS GARANTIT UNE QUALITÉ MAXIMALE DE TOUTS POINTS DE VUE : UNE ESTHÉTIQUE TOUJOURS ACTUELLE SE DISTINGUANT PAR SON GOÛT DE L'ESSENTIEL, UNE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE AYANT COMME OBJECTIF LES MEILLEURES PRESTATIONS FONCTIONNELLES, UNE SÉLECTION DES MEILLEURS MATÉRIAUX AFIN DE VOUS GARANTIR UNE FIABILITÉ ABSOLUE DANS LE TEMPS.

## LE SENS DE LA QUALITÉ

---

LA QUALITÉ DE L'HABITAT CONSTITUE UN ÉLÉMENT FONDAMENTAL DE LA VIE QUOTIDIENNE : LA COLLECTION POLIFORM EST ISSUE D'EFFORTS CONSTANTS QUI VISENT À OFFRIER AU GRAND PUBLIC LE PLUS GRAND CHOIX POSSIBLE EN TERMES DE CONSTRUCTION D'ESPACES DOMESTIQUES PERSONNALISÉS.

LA QUALITÉ POLIFORM SE BASE SUR UN PATRIMOINE DE CONNAISSANCES DANS LE DOMAINE DU BOIS QUI PUISE SES RACINES DANS LA TRADITION ARTISANALE DE LA RÉGION DE BRIANZA ; CE PATRIMOINE SE RENOUVELLE SANS CESSER ET EST DEvenu UN SAVOIR-FAIRE TECHNOLOGIQUE CONSTAMMENT À L'AVANT-GARDE.

EN CHOISSANT, EN 1970, D'ENTREPRENDRE LA VOIE DE LA PRODUCTION À L'ÉCHELLE INDUSTRIELLE, POLIFORM S'EST FIXÉ COMME OBJECTIF - DANS UNE PERSPECTIVE CONCEPTUELLE TOUJOURS INNOVANTE - DE CONJUGER À LA FOIS QUALITÉ GARANTIE ET FIABILITÉ ET DE FAIRE PREUVE DE LA PLUS GRANDE CRÉATIVITÉ.

LES PRODUITS PROPOSÉS PAR POLIFORM SONT INTIMEMENT LIÉS À L'ACTUALITÉ : QU'IL S'AGISSE DES SYSTÈMES MODULABLES, DES COMPLÉMENTS, DE LA ZONE JOUR OU DE LA ZONE NUIT, LA COLLECTION SE CARACTÉRISE PAR UNE VARIÉTÉ STYLISTIQUE QUI REFLÈTE NOTRE ÉPOQUE TOUT EN ÉVOLUANT ET EN S'ADAPTANT AU CHANGEMENT DE NOS HABITUDES.

## LA QUALITÉ DU PROJET

---

LA MULTIPLICITÉ DES TYPES DE PRODUITS QUI COMPOSENT LA COLLECTION REFLÈTE LA COMPÉTENCE DONT POLIFORM FAIT PREUVE EN TERMES DE TRAITEMENT DES THÈMES RELATIFS À LA QUALITÉ DE L'HABITAT.

CHACUN DES PROJETS, CHACUN DES PRODUITS PROPOSÉS SE CARACTÉRISE PAR DES EXIGENCES FONCTIONNELLES DIVERSES ET UNIQUES : LES SYSTÈMES MODULABLES, PAR EXEMPLE, NÉCESSITENT UNE POLYVALENCE ABSOLUE TANDIS QUE LES ARMOIRES DOIVENT PERMETTRE UN HAUT DEGRÉ DE PERSONNALISATION AUSSI BIEN AU NIVEAU DE L'ESTHÉTIQUE QUE DE L'ORGANISATION DES ESPACES INTÉRIEURS.

TOUT ÉLÉMENT D'AMEUBLEMENT DOMESTIQUE EST CARACTÉRISÉ PAR UNE DIMENSION FONCTIONNELLE UNIQUE QUE POLIFORM ESSAIE D'EXPLORER AU MIEUX ; POLIFORM Y ASSOCIE LA VALEUR AJOUTÉE DE LA QUALITÉ DU DESIGN ET DE LA CRÉATIVITÉ, FRUIT DE LA COLLABORATION DES PLUS

PRESTIGIEUX CONCEPTEURS ITALIENS ET INTERNATIONAUX.

### LA QUALITÉ DU MADE IN ITALY

GRÂCE À UN RÉSEAU INDUSTRIEL COMPRENANT LES MEILLEURS FOURNISSEURS EUROPÉENS ET INTERNATIONAUX, TOUS LES PRODUITS POLIFORM SONT RÉALISÉS EN ITALIE.

CE SONT SURTOUT LEURS VALEURS DISTINCTIVES QUI FONT DE CHAQUE MEUBLE POLIFORM UN EXEMPLE À 100% DU « MADE IN ITALY » : UNE CRÉATIVITÉ SANS LIMITE, UNE TRADITION DANS LE MONDE DU MOBILIER DATANT DE 1942, UN SAVOIR-FAIRE TECHNOLOGIQUE CIBLÉ ET TOUJOURS À L'AVANT-GARDE, UN ENSEMBLE DE QUALITÉS FONDAMENTALES POUR UNE ENTREPRISE QUI SE MESURE SANS CESSER AU PUBLIC ET À SES EXIGENCES.

### L'INNOVATION AU SERVICE DU GRAND PUBLIC

L'INNOVATION EST UNE QUALITÉ QUI A TOUJOURS FAIT PARTIE DE LA CULTURE DE PRODUCTION DE POLIFORM. TOUJOURS SOUCIEUSE DE SATISFAIRE LES EXIGENCES DU GRAND PUBLIC, LA SOCIÉTÉ N'A JAMAIS CESSÉ DE CONCENTRER SES RECHERCHES STYLISTIQUES ET TECHNOLOGIQUES SUR DES PROJETS TRÈS CONCRETS VISANT À GARANTIR UNE QUALITÉ ABSOLUE.

LE DEGRÉ D'INNOVATION DE POLIFORM SE MESURE À LA QUALITÉ DES MATIÈRES PREMIÈRES, TOUJOURS CONTRÔLÉES ET SOIGNEUSEMENT TESTÉES AINSI QU'À LA GRANDE ATTENTION CONSACRÉE À LA FIABILITÉ, À LA SÉCURITÉ ET À LA LONGÉVITÉ DES PRODUITS.

LA RECHERCHE STYLISTIQUE EST CONSTANTE ; ELLE VISE TOUJOURS À INTERPRÉTER AU MIEUX LES TENDANCES LES PLUS MODERNES DE L'HABITAT AINSI QU'À FOURNIR LA PLUS GRANDE LIBERTÉ D'ASSORTIMENT DES DIFFÉRENTS PRODUITS PROPOSÉS.

### LA GARANTIE POLIFORM

LA GARANTIE EST VALABLE DEUX (2) ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT ET COUVRE LES DÉFAUTS DE FABRICATION D'ORIGINE. LA GARANTIE COURT À COMPTER DE LA DATE ATTESTÉE PAR LE REÇU FISCAL OU PAR LE CACHET DE GARANTIE ; VOUS DEVREZ PRODUIRE CES DOCUMENTS À CHAQUE DEMANDE D'INTERVENTION.

LA GARANTIE N'EST VALABLE QU'À L'ÉGARD DE L'ACHETEUR D'ORIGINE ET CORRESPONDRA À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT GRATUIT DES ÉLÉMENTS DONT L'INUTILISABILITÉ OU LA DÉFECTUOSITÉ AURONT ÉTÉ CONSTATÉES DANS LE CADRE D'UN ESSAI OU RECONNUS COMME TELS PAR POLIFORM OU PAR LA PERSONNE QU'ELLE AURA DÉLÉGUÉE DURANT LA PÉRIODE DE VALIDITÉ DE LA GARANTIE.

LA VARIATION NATURELLE DES BOIS, LES VARIATIONS DE TONALITÉS DES COULEURS CAUSÉES PAR UN ÉCLAIRAGE NATUREL OU ARTIFICIEL, LES VARIATIONS DE DIMENSIONS MINIMES PROVOQUÉES PAR DES TAUX D'HUMIDITÉ OU DE SÉCHERESSE ANORMAUX, LES VEINURES, LES NŒUDS AINSI QUE LES AUTRES CARACTÉRISTIQUES NATURELLES DES PRODUITS EN BOIS NE POURRONT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME DES DÉFAUTS.

EN CE QUI CONCERNE LES PEaux ET LES CUIRS, LES MARQUES NATURELLES, LES RUGOSITÉS, LES DIFFÉRENTS DEGRÉS DE BRILLANCE ET DE TONALITÉ ÉVENTUELLEMENT PRÉSENTS ET, EN GÉNÉRAL, LES POINTS ET IMPERFECTIONS, LES PLUS DUES À LA NORMALE DILATATION PENDANT L'UTILISATION NE SERONT PAS CONSIDÉRÉS COMME DES DÉFAUTS MAIS COMME DES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES D'UN PRODUIT NATUREL ET DE SON AUTHENTICITÉ.

DANS CERTAINS CAS (CUIR VIEILLI, CUIR NABUK ET CUIR VINTAGE, SURTOUT DANS LES COULEURS CLAIRES), CES CARACTÉRISTIQUES SONT TRÈS ÉVIDENTES, PARCE QUE LE TYPE DE TANNAGE DE CES PEaux TEND À METTRE EN ÉVIDENCE L'AUTHEENTICITÉ DU PRODUIT ET NON À LA CACHER AVEC LE VERNIS OU L'IMPRIMERIE À PRESSION.

L'EFFET ABSORBANT DU CUIR NUBUCK DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME UNE CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT. DANS LE CAS DU CUIR NUBUCK ET VINTAGE, LE CONTACT PROLONGÉ AVEC LES GRAISSES DE L'ÉPIDERME ET DES CHEVEUX POURRAIT PROVOQUER DES TACHES FONCÉES À LONGUE.

QUELQUES TYPOLOGIES DE TISSU ONT DES CARACTÉRISTIQUES DUES À LA COMPOSITION ET AU TYPE DE TRAVAIL, QUI NE SONT PAS À CONSIDÉRER COMME DES DÉFAUTS. PAR EXEMPLE: "NŒUD" OU "GRILLAGE" ET "EFFET FRIPÉ" DU LIN, "EFFET TACHÉ" OU "FRONCÉ", L'"EFFET CLAIR/FONCÉ" ET L'"EFFET EMPREINTE" DES VELOURS ET CHENILLES.

EN CE QUI CONCERNE LES TISSUS, LES PEaux OU LES CUIRS, LES LOTS DE PRODUCTION PEUVENT PRÉSENTER DES VARIATIONS DE TONALITÉ MINIMES QUE CE SOIT PAR RAPPORT À L'ÉCHANTILLON OU PAR RAPPORT AUX ÉLÉMENTS PRÉALABLEMENT OU ULTÉRIEUREMENT PRODUITS.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS LES PARTIES ENDOMMAGÉES SUITE À UNE MAUVAISE INSTALLATION OU À UNE INSTALLATION ERRONÉE DES MEUBLES, LES DOMMAGES ÉVENTUELLEMENT PROVOQUÉS PAR DES ÉVÉNEMENTS ACCIDENTELS COMME DES CHUTES, DES COUPS, DES CATASTROPHES NATURELLES, DES INCENDIES OU QUOI QU'IL EN SOIT TOUT DÉFAUT DONT LA CAUSE NE SERAIT PAS IMPUTABLE À UN DÉFAUT DE FABRICATION DU PRODUIT.

LA GARANTIE NE SERA PAS NON PLUS VALABLE SI LES PRODUITS ONT ÉTÉ DÉMONTÉS, MODIFIÉS OU RÉPARÉS PAR DES PERSONNES AUTRES QUE LE PERSONNEL AUTORISÉ PAR POLIFORM.

LES DOMMAGES DUS À UN MAUVAIS ENTRETIEN OU À UNE UTILISATION INAPPROPRIÉE DU PRODUIT NE SERONT PAS CONSIDÉRÉS COMME DES DÉFAUTS DE FABRICATION. LE MANUEL D'UTILISATION ET LE MANUEL D'ENTRETIEN INDICENT LES PRINCIPALES PRÉCAUTIONS QUI DEVRONT ÊTRE PRISES ; EN CAS DE DOUTES OU SI VOUS SOUHAITEZ OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES, VEUILLEZ CONTACTER LE REVENDEUR AUPRÈS DUQUEL VOUS AVEZ EFFECTUÉ L'ACHAT.

LES DISPOSITIONS LÉGALES S'APPLIQUERONT POUR TOUS LES ÉVÉNEMENTS N'AYANT PAS ÉTÉ EXPRESSÉMENT PRÉVUS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE.

LE SAVOIR-FAIRE POLIFORM

CONNAÎTRE LES DÉTAILS DE VOTRE MEUBLE VOUS AIDERA À APPRÉCIER ENCORE PLUS SA VALEUR. LES PRODUITS POLIFORM SONT RÉALISÉS À L'AIDE DES MEILLEURES MATIÈRES PREMIÈRES ET GRÂCE AUX TECHNOLOGIES LES PLUS MODERNES ; LA PLUS GRANDE ATTENTION A ÉTÉ ACCORDÉE AU RESPECT DES NORMES EN VIGUEUR EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ.

LES NORMES DE SÉCURITÉ

POLIFORM UTILISE DES PANNEAUX DE PARTICULES DE BOIS DE CLASSE EPF-S E0.5 C'EST-À-DIRE LES PANNEAUX LES PLUS SÛRS AU REGARD DES NORMES EUROPÉENNES EN120, ET EN 717-2 RELATIVES AU CONTENU ET À L'ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE. EN CE QUI CONCERNE LES LAQUÉS, POLIFORM N'UTILISE QUE DES VERNIS AU POLYURÉTHANE NE CONTENANT AUCUN DES MÉTAUX LOURDS OU DES CARBONES ORGANIQUES VOLATILES (C.O.V.) RELEVANT DES DIFFÉRENTES CLASSES VISÉES PAR LE TABLEAU A1 DU DÉCRET MINISTÉRIEL DU 12/07/30 ET/OU DES CLASSES I ET II DU TABLEAU D DU DÉCRET MINISTÉRIEL DU 12/07/90.

MATIÈRES STRUCTURELLES

PANNEAU DE PARTICULES PLAQUÉ

PANNEAU COMPOSÉ DE PARTICULES DE BOIS REVÊTU D'UNE FINE FEUILLE DE BOIS MASSIF APPELÉE PLACAGE ; SON ÉPAISSEUR EST INFÉRIEURE À 7 MM.

PANNEAU EN PARTICULES DE BOIS (AGGLOMÉRÉ)

PANNEAU À BASE DE BOIS CONSTITUÉ DE PARTICULES DE BOIS (ÉCLATS, FRAGMENTS ETC.) LIÉES ENTRE ELLES PAR COLLAGE À L'AIDE DE RÉSINES SYNTHÉTIQUES THERMODURCISSABLES PUIS PRESSÉES À CHAUD. LE PANNEAU AGGLOMÉRÉ EXPLOITE LES ASSOCIATIONS DE BOIS MOINS NOBLES QUE LE BOIS MASSIF AINSI QUE LES SOUS-PRODUITS ISSUS D'AUTRES FABRICATIONS : L'AGGLOMÉRÉ EST DE CE FAIT UN BOIS TRÈS INTÉRESSANT DU POINT DE VUE ÉCOLOGIQUE.

PANNEAU DE FIBRES DE MOYENNE DENSITÉ (MDF)

PANNEAU À BASE DE BOIS CONSTITUÉ DE FIBRES OU DE FAISCEAUX DE FIBRES DE BOIS OBTENUS PAR DÉFIBRATION THERMOMÉCANIQUE À HAUTE TEMPÉRATURE. LES FIBRES SONT LIÉES ENTRE ELLES PAR COLLAGE À L'AIDE DE RÉSINES SYNTHÉTIQUES THERMODURCISSABLES.

PANNEAU MULTIPLIS

PANNEAU A BASE DE BOIS COMPOSÉ DE PLUS DE TROIS COUCHES DE PLAQUES EN BOIS SUPERPOSÉS DE MANIÈRE A CE QUE LE FIL DES COUCHES ADJACENTES SOIT EN ANGLE DROIT.

BOIS PLAQUÉ OU TRANCHÉ

ON ENTEND PAR BOIS TRANCHÉ (OU BOIS PLAQUÉ) LES FINES FEUILLES DE BOIS DONT L'ÉPAISSEUR VARIE DE 3 À 30 DIXIÈMES DE MILLIMÈTRE. L'EXPRESSION BOIS TRANCHÉ DÉRIVE JUSTEMENT DU FAIT QUE LE TRONC EST TRANCHÉ À L'AIDE D'UNE LAME QUI - SANS PRODUIRE DE SCIURE - COUPE LE TRONC DE MANIÈRE LONGITUDINALE ; LES FEUILLES DE PLACAGE TRANCHÉES SONT ENSUITE AJOUTÉES LES UNES AUX AUTRES, COLLÉES PUIS PRESSÉES SUR DU BOIS MOINS NOBLE ET/OU DES PANNEAUX BRUTS DE TOUTE SORTE (PANNEAU MULTIPLIS, AGGLOMÉRÉ, LATTÉ, CONTREPLAQUÉ, ALVÉOLAIRE, ETC.). L'UTILISATION DE FEUILLES DE PLACAGE TRANCHÉES PERMET D'OBTENIR DES PRODUITS EN BOIS PLUS STABLES ET DE DIMINUER LES RISQUES DE PIQÛRES DE VERS. PLUS HOMOGÈNES, CES FEUILLES PERMETTENT D'OPTIMISER LE CHOIX DES PARTIES APPARENTES. L'UTILISATION DE FEUILLES DE PLACAGE TRANCHÉES PERMET ÉGALEMENT DE RÉPONDRE AUX EXIGENCES LIÉES À UNE EXPLOITATION RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT DES RESSOURCES EN BOIS.

PANNEAU ALVÉOLAIRE

PANNEAU OBTENU EN COLLANT DEUX FEUILLES DE MULTIPLIS (NORMALEMENT DE 4 MM) SUR UN CADRE CONSTITUÉ DE LATTES EN SAPIN OU D'UNE AUTRE ESSENCE COURANTE. LES CÔTÉS EXTERNES PEUVENT ÊTRE PLAQUÉS OU LAQUÉS. POUR RIGIDIFIER LA SURFACE, L'INTERSTICE DES PANNEAUX DE GRANDES DIMENSIONS EST DOTÉ DE LATTES VERTICALES EN CONTREPLAQUÉ. CETTE MÉTHODE DE CONSTRUCTION PERMET DE CRÉER DES PANNEAUX QUI ALLIENT SOLIDITÉ ET LÉGÈRETÉ, DES PROPRIÉTÉS IDÉALES, NOTAMMENT POUR LES PORTES D'ARMOIRE.

**MATIÈRES STRUCTURELLES**

**PANNEAU MELAMINE**

PANNEAU COMPOSÉ DE PARTICULES DE BOIS ET RÊVETU DE FEUILLES POLYMÈRES (FEUILLES PVC, ABS ETC.), DE RESINES MELAMINÉES OU DE MATERIAUX APPLIQUÉS SUR DES SUPPORTS CELLULOSIQUES (PAPIERS).

**LAQUÉS BRILLANT/MAT**

PANNEAUX EN FIBRE DE BOIS ENNOBLIS ET REVÊTUS DE POLYESTER SUR LA FAÇADE AVANT ; ILS SONT ENSUITE LAQUÉS DES DEUX CÔTÉS AVEC DES VERNIS À BASE DE POLYMÈRES POLYURÉTHANIQUES DE POIDS MOLÉCULAIRE ÉLEVÉ. CES PANNEAUX SONT CARACTÉRISÉS PAR UNE GRANDE STABILITÉ EN TERMES DE DIMENSIONS.

**MELAMINE**

RESINE SYNTHETIQUE THERMO - DURCISSABLE RESULTANT DE LA POLYCONDENSATION DU FORMALDEHYDE. C'EST UNE RESINE INCOLORE ET INODORE QUI RESISTE A L'EAU, AUX AGENTS CHIMIQUES, A L'ABRASION ET A LA CHALEUR. ELLE SE CARACTÉRISE PAR UNE REMARQUABLE TRANSPARENCE LORSQU'ELLE EST TRAVERSÉE PAR LES RADIATIONS LUMINEUSES.

**ABS**

(ACRYLONITRILE – BUTADIENE - STYRENE) RESINE THERMOPLASTIQUE SYNTHETIQUE. ELLE SE CARACTERISE PAR UNE BONNE RESISTANCE FACE AUX ACIDES. ELLE N'ATTIRE PAS LA POUSSIÈRE ET NE SE DEFORME PAS. CES PROPRIÉTÉS PERMETTENT D'UTILISER L'ABS POUR FABRIQUER LES BORDS AINSI QUE LES FEUILLES DE REVÊTEMENT DES SURFACES.

**VERRE**

LE VERRE ORDINAIRE EST PRESQUE EXCLUSIVEMENT COMPOSÉ DE SILICE, L'ÉLÉMENT CONSTITUTIF DU QUARTZ. LE VERRE À L'ÉTAT PUR EST TRANSPARENT, RELATIVEMENT DUR ET PRESQUE INERTE D'UN POINT DE VUE CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE ; IL SE DISTINGUE PAR SA SURFACE TRÈS LISSE. LE VERRE D'AMEUBLEMENT SE DÉCLINE EN UNE VASTE GAMME DE FINITIONS ET DE COULEURS. DES TRAITEMENTS CHIMIQUES (AJOUT D'AUTRES MINÉRAUX AU MÉLANGE) OU DES PROCÉDÉS PHYSIQUES TELS QUE LA TREMPÉ PERMETTENT DE PALLIER À LA FRAGILITÉ QUI LE CARACTÉRISE.

**VERRE TREMPÉ**

VERRE SOUMIS AU PROCÉDÉ DE TREMPÉ, C'EST-A-DIRE RECHAUFFÉ À 640° E BRUSQUEMENT REFFROIDI AVEC DES JETS D'AIR DURANT LA FABRICATION. AVEC CETTE METHODE, ON OBTIENT UNE PLAQUE CARACTERISÉE PAR DE FORTES TENSIONS INTERNES, UNE DURETÉ ÉLEVÉE ET UNE GRANDE FRAGILITÉ. LORSQU'IL CASSE, LE VERRE TREMPÉ PRODUIT DES ECLATS NON COUPANTS.

**MATIÈRES STRUCTURELLES**

**ALUMINIUM**

MÉTAL DUCTILE DE COULEUR ARGENTÉE. IL SE DISTINGUE ESSENTIELLEMENT PAR SA RÉSISTANCE À L'OXYDATION, PAR SA DURETÉ ET PAR SA LÉGÈRETÉ : DES QUALITÉS QUI PERMETTENT DE L'UTILISER POUR CRÉER DES ÉLÉMENTS STRUCTURELS À LA FOIS SOLIDES ET LÉGERS. L'ALUMINIUM BRUT SUBIT DIFFÉRENTS PROCÉDÉS INDUSTRIELS TELS QUE LA FUSION, LE FORGEAGE ET LE MOULAGE.

**ACIER**

ALLIAGE DE FER CONTENANT UN POURCENTAGE DE CARBONE NE DÉPASSANT PAS 2,11%. DU FAIT QU'IL NE ROUILLE PAS LORSQU'IL EST EXPOSÉ À L'AIR OU À L'EAU, ON NOMME COMMUNÉMENT « ACIER INOXYDABLE » L'ACIER À HAUTE TENEUR EN CHROME.

**CUIR**

MEMBRANE DE NATURE PROTÉINIQUE OBTENUE À PARTIR DE LA PEAU DES BOVINS ET QUI EST RENDUE INALTÉRABLE À L'AIDE D'UN TRAITEMENT SPÉCIAL. LE PROCÉDÉ, APPELÉ TANNAGE, CONSISTE À ÉLIMINER LA COUCHE DE SURFACE AINSI QUE LE TISSU CONJONCTIF SOUS-CUTANÉ (HYPODERME). LA COUCHE PRIMORDIALE, LE DERMÉ, EST CONSTITUÉE DE FAISCEAUX DE FIBRES CONJONCTIVES ÉLASTIQUES. LA PARTIE SUPÉRIEURE DU DERMÉ, LA FLEUR, PERMET DE DISTINGUER LES CUIRS NOBLES ; ILS SONT ALORS APPELÉS «CUIRS PLEINE FLEUR ».

**ACRYLIQUE**

PLAQUES EXTRUDÉES, ET OBTENU PAR UN PROCÉDÉ D'EXTRUSION DE COUCHES D'ABS (COPOLYMÈRE D'ACRYLONITRILE, DE BUTADIÈNE ET STRURENE) ET PMMA (POLYMÈRE DE MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE). CARACTÉRISÉE PAR UNE RÉSISTANCE MOYENNE, LA RIGIDITÉ ET LA RÉSISTANCE ÉLEVÉE À L'ABRASION SI LA COULEUR, LA PROTECTION CONTRE LES RAYONS UV QUI RALENTIT LE VIEILLISSEMENT ET EN NE CHANGEANT PAS LES COULEURS.

### CONSEIL POUR UN ENTRETIEN OPTIMAL SUR LE LONG TERME

LES CONSIGNES SUIVANTES, CLASSÉES PAR MATÉRIAUX, VOUS INDiquerONT LES MÉTHODES À SUIVRE POUR BIEN ENTREtenir VOTRE MEUBLE POLIFORM SUR LE LONG TERME. N'UTILISER QUE LES PRODUITS DE NETTOYAGE RECOMMANDÉS ; DE MANIÈRE GÉNÉRALE, ÉVITER TOUT DÉTERGENT TROP AGRESSIF OU ABRASIF ; VOUS POURREZ AINSI PROFITER DURANT DE NOMBREUSES ANNÉES DE LA QUALITÉ POLIFORM.

### ENTRETIEN DES PARTIES EN BOIS OU EN CONTREPLAQUE

NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER UN DÉTERGENT NEUTRE.

LES PRODUITS CONTENANT DE L'ACETONE, LES DILUANTS, L'AMMONIAQUE, LES DÉTERSIFS ABRASIFS OU LES CIRES POUR MEUBLES SONT À ÉVITER.

ATTENTION : LA SURFACE DU BOIS N'A ÉTÉ TRAITÉE QU'EN VUE DE REJETER UNE QUANTITÉ MODÉRÉE DE GRAISSE ET DE SALETTE. BIEN QUE LES PEINTURES UTILISÉES SOIENT ÉGALEMENT HYDROFUGES ET ANTI-JAUNISSEMENT, ELLES NE DOIVENT ÊTRE NI RAYÉES NI SOUMISES À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES.

### ENTRETIEN DU PANNEAU LAQUE

NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER UN DÉTERGENT NEUTRE.

LES PRODUITS CONTENANT DE L'ACÉTONE, LES DILUANTS, L'AMMONIAQUE, LES DÉTERSIFS ABRASIFS OU LES CIRES POUR MEUBLES SONT À ÉVITER. ATTENTION ! IL EST POSSIBLE QU'UN PEU DE COULEUR RESTE SUR LE CHIFFON LORS DES PREMIERS NETTOYAGES. CE PHÉNOMÈNE EST NORMAL ; IL EST LIÉ À LA PRÉSENCE DE POUSSIÈRES DE VERNIS AFFLEURANT À LA SURFACE LORS DU SÉCHAGE. UNE FOIS CES POUSSIÈRES ÉLIMINÉES, LE PHÉNOMÈNE NE SE MANIFESTE PLUS.

### ENTRETIEN DU PANNEAU ENNOBLI À LA MÉLAMINE

NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER UN DÉTERGENT NEUTRE.

SÉCHER IMMÉDIATEMENT AVEC UN CHIFFON DOUX ; LES PRODUITS CONTENANT DE L'ACÉTONE, DU CHLORE, DES DILUANTS OU DES DÉTERSIFS ABRASIFS SONT À ÉVITER.

### ENTRETIEN DES CHARNIÈRES, DES GLISSIÈRES DE TIROIRS ET DES COMPOSANTS MÉTALLIQUES

GRAISSER AVEC LES PRODUITS QUE L'ON TROUVE ORDINAIREMENT DANS LE COMMERCE. LE LUBRIFIANT DEVRA ÊTRE UTILISÉ DE MANIÈRE PÉRIODIQUE À LA FOIS SUR LES CHARNIÈRES ET SUR LES GLISSIÈRES APRÈS AVOIR ÉLIMINÉ LA POUSSIÈRE ÉVENTUELLEMENT PRÉSENTE. QUANT AUX AUTRES COMPOSANTS MÉTALLIQUES, ILS DEVRONT ÊTRE NETTOYÉS PÉRIODIQUEMENT À L'AIDE D'UN CHIFFON HUMIDE. TOUTS LES TYPES DE PRODUITS ABRASIFS SONT À ÉVITER.

### CONSEIL POUR UN ENTRETIEN OPTIMAL SUR LE LONG TERME

#### ENTRETIEN DES PARTIES EN VERRE

IL EST CONSEILLÉ D'UTILISER DU VINAIGRE DILUÉ AVEC BEAUCOUP D'EAU OU DU PRODUIT POUR LE NETTOYAGE DES VITRES.

ATTENTION ! SI LE VERRE EST MONTÉ SUR DES PROFILS EN ALUMINIUM, ÉVITER D'UTILISER DE L'ALCOOL OU DE L'AMMONIAQUE : ILS POURRAIENT TACHER LE PROFIL.

#### ENTRETIEN DES CUIR

UTILISER UNE PEAU DE CHAMOIS OU UN CHIFFON DOUX EN LAINE. N'APPLIQUER DU CIRAGE POUR CUIR QUE SI NÉCESSAIRE.

LES TACHES ÉVENTUELLES DEVRONT ÊTRE ÉLIMINÉES AUSSI VITE QUE POSSIBLE À L'AIDE D'UN CHIFFON ABSORBANT. NE PAS FROTTER : TAMPONNER DEPUIS LES BORDS DE LA TACHE VERS LE CENTRE.

À ÉVITER : TOUT TYPE DE PRODUITS AGRESSIFS (SOLVANTS) OU ABRASIFS. NE PAS LAVER À LA VAPEUR. NE PAS UTILISER DE CIRAGE À CHAUSSURES.

#### PLAN EN ACRYLIQUE

POUR L'ENTRETIEN NORMAL ET PÉRIODIQUE DES PORTES EN ACRYLIQUE, IL FAUT UTILISER EXCLUSIVEMENT UN PRODUIT NEUTRE (À BASE D'EAU ET DE SAVON) AVEC UN CHIFFON EN MICROFIBRE (ÉPONGE NORMALE ET SÈCHE)

PETITES ÉGRATIGNURES PEUVENT ÊTRE ENLEVÉS AVEC DES OPPORTUNES PRODUITS DE NOTTAYAGE APPROPRIÉS POUR LE MÉTHACRYLATE

NE PAS UTILISER DE PRODUITS CONTENANT DE L'AMMONIAC, LE MÉTHANOL ET L'EAU DE JAVEL COMME ENLEVER LA BRILLANCE ET DE TERNIR LA SURFACE.

### MISE AU REBUT

POLIFORM CONSEILLE DE NE PAS JETER SES PRODUITS HORS DES DÉCHETTERIES. LA TECHNOLOGIE DE PRODUCTION AINSI QUE LA LARGE UTILISATION DE MATÉRIAUX RECYCLABLES PERMETTENT LA RÉUTILISATION DES PRODUITS POLIFORM MIS AU REBUT ET LA PRODUCTION DE NOUVEAUX MEUBLES. POUR CETTE RAISON, VEUILLEZ REMETTRE VOTRE MEUBLE POLIFORM À LA DÉCHETTERIE PUBLIQUE DE VOTRE COMMUNE.

SENZAFINE ARMOIRES ET DRESSING

MATERIAUX UTILISES

MONTANT CENTRAL

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| MATÉRIEL  | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE |
| ÉPAISSEUR | 25 MM                                          |
| CHANT     | ABS                                            |

MONTANT LATÉRAL

|                         |                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATÉRIEL                | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS                                                                 |
| FINITION CÔTÉ INTÉRIEUR | MÉLAMINE                                                                                      |
| FINITION CÔTÉ EXTÉRIEUR | - PLACAGE<br>- SURFACÉ MÉLAMINE<br>- POLYESTER<br>- PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS AVEC MIROIR |
| CHANT                   | ABS                                                                                           |
| ÉPAISSEUR               | 25 MM                                                                                         |

MONTANT ARMOIRE DRESSING

|                  |                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATÉRIEL         | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE                                                                                                             |
| ÉPAISSEUR        | 35 MM                                                                                                                                                      |
| CHANT            | ABS                                                                                                                                                        |
| CARACTÉRISTIQUES | NOUS NE CONSEILLONS PAS LA FIXATION DES PORTES PAR LA SUITE CAR IL N'Y A NI SUR LA BASE NI SUR LE TOP LE SOCLE EN PLASTIQUE ET LES PROFILS ANTI-POUSSIÈRE. |

BASE/TOP

|                  |                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATÉRIEL         | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE                                             |
| ÉPAISSEUR        | 35 MM                                                                                      |
| CHANT            | ABS                                                                                        |
| CARACTÉRISTIQUES | DANS LA VERSION BATTANTE, FOURNI AVEC PROFIL DE FEUILLEURE INSÉRÉ DANS LA RAINURE DU CHANT |

FOND

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| MATÉRIEL  | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS MÉLAMINE |
| ÉPAISSEUR | 8 MM                                   |

TABLETTE

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| MATÉRIEL  | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE |
| ÉPAISSEUR | 35 MM                                          |
| CHANT     | ABS                                            |

TOP COMMODE/COFFRE À LINGE

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| MATÉRIEL  | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE |
| ÉPAISSEUR | 35 MM                                          |
| CHANT     | ABS                                            |

STRUCTURE COMMODE/COFFRE À LINGE

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| MATÉRIEL         | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE     |
| ÉPAISSEUR        | 15 MM                                              |
| CHANT            | ABS                                                |
| CARACTÉRISTIQUES | FOURNIE AVEC PIÈCES ENTRETOISE POSTÉRIEURES EN PVC |

MONTANT COMMODE/COFFRE À LINGE

|           |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| MATÉRIEL  | PANNEAU EN FIBRE DE DENSITÉ MOYENNE SURFACÉ MÉLAMINE |
| ÉPAISSEUR | 35 MM                                                |

FAÇADE TIROIR BOIS/PANIER À LINGE

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| MATÉRIEL         | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE           |
| ÉPAISSEUR        | 20 MM                                                    |
| CHANT            | ABS                                                      |
| CARACTÉRISTIQUES | POIGNÉE EN CROÛTE DE CUIR/MATÉRIEL PLASTIQUE TRANSPARENT |

SENZAFINE ARMOIRES ET DRESSING

FAÇADE TIROIR VERRE

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| MATÉRIEL         | VERRE                                                    |
| ÉPAISSEUR        | 4 MM                                                     |
| CADRE            | PANNEAU EN MULTIPLIS DE BOULEAU SURFACÉ MÉLAMINE         |
| CARACTÉRISTIQUES | POIGNÉE EN CROÛTE DE CUIR/MATÉRIEL PLASTIQUE TRANSPARENT |

STRUCTURE TIROIRS

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| MATÉRIEL         | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE                 |
| ÉPAISSEUR        | 14 MM LES MONTANTS, 12 MM LE DOSSIER ET 6 MM LE FOND           |
| CHANT            | ABS                                                            |
| CARACTÉRISTIQUES | COULISSES EN MÉTAL AVEC COUSSINETS À BILLES ET SERRURE AMORTIE |

PLATEAU

|                  |                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| FAÇADE           | PANNEAU EN FIBRE DE DENSITÉ MOYENNE SURFACÉ MÉLAMINE                                    |
| FOND             | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE                                          |
| MONTANTS         | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE                                          |
| CHANT            | ABS                                                                                     |
| CARACTÉRISTIQUES | DANS LA VERSION "PORTE CHAUSSURES" LA TABLETTE EST FOURNIE AVEC DES BARRES EN ALUMINIUM |

PORTE PANTALON

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MATÉRIEL         | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE                                        |
| CHANT            | ABS                                                                                   |
| MONTANTS         | PANNEAU EN FIBRE DE DENSITÉ MOYENNE SURFACÉ MÉLAMINE                                  |
| FOND             | PANNEAU EN BOIS MASSIF LATTER SURFACÉ MÉLAMINE                                        |
| CARACTÉRISTIQUES | À ÉQUIPER AVEC PORTE PANTALON/PORTE-JUPE/PLATEAU AVEC SÉPARATEURS/BAC CROÛTE DE CUIR. |

PLATEAU PORTE-CHEMISES

|           |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| FOND      | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE       |
| STRUCTURE | PANNEAU EN FIBRE DE DENSITÉ MOYENNE SURFACÉ MÉLAMINE |

ÉLÉMENT PORTE-CHEMISES

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| STRUCTURE | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE |
| ÉPAISSEUR | 15 MM                                          |
| CHANT     | ABS                                            |

TIROIR COFFRET À BIJOUX

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| STRUCTURE | CARTON REVÊTU EN COTON |
|-----------|------------------------|

PORTES - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                   |                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PORTE BATTANTE    | FERMETURE PAR CHARNIÈRES AUTO-BLOQUANTES.                                                                           |
| PORTE COULISSANTE | LE COULISSEMENT EST OBTENU AVEC LES CHARIOTS FIXÉS DANS LE RAIL SUPÉRIEUR ET LE GUIDE SUR LE SOCLE.                 |
| PORTE PLIANTE     | MÉCANISME DE FERMETURE COMPARABLE À CELUI DES PORTES "ACCORDÉONS" UTILISÉ PAR DES CHARNIÈRES MÉTALLIQUES SPÉCIALES. |

SENZAFINE ARMOIRES ET DRESSING

MATERIAUX UTILISES

PORTE CLUB

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| MATÉRIEL  | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE |
| ÉPAISSEUR | 25 MM                                          |
| CHANT     | ABS MÊME COULEUR FAÇADE                        |

PORTE GRAFFITI

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| MATÉRIEL  | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE |
| ÉPAISSEUR | 25 MM                                          |
| CHANT     | ABS MÊME COULEUR FAÇADE                        |

PORTE SURF

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| MATÉRIEL  | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE |
| ÉPAISSEUR | 25 MM                                          |
| CHANT     | ABS MÊME COULEUR FAÇADE                        |

PORTE SAND

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| MATÉRIEL  | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS AVEC MÉLAMINE |
| ÉPAISSEUR | 25 MM                                       |
| CHANT     | ABS MÊME COULEUR FAÇADE                     |

PORTE NEW ENTRY LAQUÉE

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| MATÉRIEL  | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE |
| CHANT     | ABS                                            |
| ÉPAISSEUR | 25 MM                                          |

PORTE NEW ENTRY PLAQUÉE

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| MATÉRIEL  | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS PLAQUÉ |
| CHANT     | PLACAGE MÊME COULEUR                 |
| ÉPAISSEUR | 25 MM                                |

PORTE MADISON

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| MATÉRIEL         | PANNEAU ALVÉOLAIRE                        |
| CHANT            | PLACAGE                                   |
| ÉPAISSEUR        | 30 MM                                     |
| CARACTÉRISTIQUES | POIGNÉE EN BOIS ENCASTRÉE DANS LE PANNEAU |

PORTE STRATUS

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| MATÉRIEL  | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS PLAQUÉ |
| CHANT     | PLACAGE MÊME COULEUR                 |
| PROFIL    | ALUMINIUM                            |
| ÉPAISSEUR | 25 MM                                |

PORTE EGO

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| MATÉRIEL         | VERRE TREMPÉ ÉPAISSEUR 4 MM                                  |
| FINITION         | VERRE                                                        |
| CADRE            | ALUMINIUM                                                    |
| CARACTÉRISTIQUES | CHARNIÈRES FIXÉE SUR LE TOP ET LA BASE AVEC OUVERTURE À 180° |

PORTE ONE

|          |                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| MATÉRIEL | VERRE TREMPÉ ÉPAISSEUR 4 MM                                         |
| FINITION | VERRE                                                               |
| PROFILS  | ALUMINIUM ANODISÉ NOIR/ALUMINIUM LAQUÉ MAT/ALUMINIUM NATUREL/PLAQUÉ |

PORTE OCEAN

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| MATÉRIEL  | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS AVEC VERRE/MIROIR REPORTÉ |
| ÉPAISSEUR | 25 MM                                                   |
| PROFIL    | ALUMINIUM LAQUÉ MAT COULEUR/LAQUÉ BRONZÉ                |

PORTE ALDANI

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| MATÉRIEL  | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE |
| ÉPAISSEUR | 25 MM                                          |
| CHANT     | ABS MÊME COULEUR FAÇADE                        |

PORTE TESS

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| MATÉRIEL | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS MÉLAMINE EN TISSU |
| PROFIL   | ALUMINIUM TEINTÉ                                |

SENZAFINE ARMOIRES ET DRESSING

PORTE CAPRI

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| MATÉRIEL         | PANNEAU EN FIBRE DE DENSITÉ MOYENNE/PARTICULES DE BOIS       |
| PLAQUÉ           |                                                              |
| PROFIL           | ALUMINIUM TEINTÉ BRONZÉ/ALUMINIUM LAQUÉ MAT                  |
| CARACTÉRISTIQUES | POIGNÉE RÉALISÉE GRÂCE AU TRAVAIL PARTICULIER SUR LE PANNEAU |

PORTE ARTIK

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| MATÉRIEL  | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE |
| ÉPAISSEUR | 25 MM                                          |
| CHANT     | ABS MÊME COULEUR QUE LA FAÇADE                 |

COMMODE TWEED

|                |                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| STRUCTURE      | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE                           |
| CÔTES/BASE     | PANNEAU ALVÉOLAIRE SURFACÉ MÉLAMINE                                      |
| PLATEAUX       | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE REVÊTUE EN CROÛTE DE CUIR |
| TIROIRS        | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE                           |
| ÉPAISSEUR      | 20 MM                                                                    |
| TABLETTE VERRE | ÉPAISSEUR 10 MM                                                          |

ÉLÉMENT OUVERT

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| MATÉRIEL      | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS PLAQUÉ |
| ÉPAISSEUR     | STRUCTURE 25 MM ET FOND 8 MM         |
| CHANT FRONTAL | BOIS MASSIF ÉPAISSEUR 30 MM          |
| AUTRES CHANTS | ABS                                  |
| TABLETTES     | VERRE TRANSPARENT ÉPAISSEUR 8 MM     |

ÉLÉMENT “IO”

|                   |                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRUCTURE         | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS PLAQUÉ                                                                                    |
| ÉPAISSEUR         | - MONTANTS 20 MM.<br>- BASE 30 MM.<br>- CADRE FAÇADE 32 MM<br>- TABLETTE 40 MM<br>- FOND 8 MM                           |
| FAÇADE TIROIRS    | - VERRE DÉPOLI ÉPAISSEUR 4 MM. AVEC CADRE EN MULTIPLIS PLAQUÉ<br>- PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS ÉPAISSEUR 25 MM PLAQUÉ |
| STRUCTURE TIROIRS | SEMBLABLE À CELLE INDICUÉE POUR LES TIROIRS DANS LES ARMOIRES                                                           |
| CARACTÉRISTIQUES  | AVEC ÉCLAIRAGE                                                                                                          |

MONTAGE EN HAUTEUR

IL FAUT AVOIR 15 MM. EN PLUS POUR ARMOIRES AVEC PORTES PLIANTES/BATTANTES 20 MM. POUR ARMOIRES AVEC PORTES PLIANTES/BATTANTES AVEC ÉCLAIRAGE ET 60 MM. POUR PORTES COULISSANTES/COULISSANTES ALIGNÉES. LORSQU'IL Y A LES PORTES COULISSANTES LA HAUTEUR TOTALE DE L'ARMOIRE EST DE 20MM. DE PLUS PAR RAPPORT À LA DIMENSION INDICUÉE SUR LA LISTE DE PRIX, À CAUSE DU CHARIOT SUPÉRIEUR DE LA PORTE QUI DÉBORDE. AVEC PORTES ALIGNÉES LA HAUTEUR TOTALE DE L'ARMOIRE EST DE 50 MM. DE PLUS PAR RAPPORT À LA DIMENSION INDICUÉE SUR LA LISTE DE PRIX.

MONTAGE EN LARGEUR

IL FAUT AVOIR 40 MM. POUR TOUTES LES TROIS TYPOLOGIES DES ARMOIRES. SUR DEMANDE ON PEUT PRÉVOIR UN ASSEMBLAGE SPÉCIAL (SPÉCIFIER SUR LA COMMANDE).

INSTRUCTION DE MONTAGE

L'OUVERTURE CONTEMPORAINE DES PORTES PEUT FAIRE CHUTER EN AVANT L'ARMOIRE VIDE. IL EST CONSEILLÉ DE FIXER LA STRUCTURE AU MUR QUAND IL Y A DEUX PORTES MIROIR.

RÉGLAGE DU NIVEAU

LE NIVEAU DE LA COMPOSITION EST OBTENU PAR DES VÉRINS MONTÉS SUR LES BASES.

TOLÉRANCES

LES ÉLÉMENTS AVEC FINITION BOIS PEUVENT SUBIR DANS LE TEMPS UNE VARIATION DE COULEUR DUE À LA LUMIÈRE ET AU VIEILLISSEMENT DU BOIS MÊME. EN CAS DE COMPLÈTEMENT IL Y AURA UNE LÉGÈRE DIFFÉRENCE DE TONQUI S'ATTËNUERA DANS LE TEMPS.

UBIK DRESSING

MATERIAUX UTILISES

|                            |                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FOND</b>                |                                                                                                      |
| STRUCTURE                  | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE                                                       |
| ÉPAISSEUR                  | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS AVEC VERRE/MIROIR                                                      |
| CHANT                      | 25 MM                                                                                                |
| CHARACTÉRISTIQUES          | ABS                                                                                                  |
|                            | FOURNI AVEC PROFIL EN ALUMINIUM AVEC CRÉMAILLÈRE POUR L'ACCROCHEMENT DES TABLETTES. PIEDS RÉGLABLES. |
| <b>TABLETTE</b>            |                                                                                                      |
| MATÉRIEL                   | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE                                                       |
| CHANT                      | ABS                                                                                                  |
| ÉPAISSEUR                  | 35 MM                                                                                                |
| CHARACTÉRISTIQUES          | FOURNI AVEC PLAQUES EN FER VERNI ALUMINIUM POUR FIXATION AU FOND.                                    |
| <b>BASE</b>                |                                                                                                      |
| MATÉRIEL                   | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE                                                       |
| CHANT                      | ABS                                                                                                  |
| ÉPAISSEUR                  | 35 MM                                                                                                |
| CHARACTÉRISTIQUES          | FOURNI AVEC SOCLE EN ALUMINIUM ET PIEDS RÉGLABLES.                                                   |
| <b>TOP COMMODE</b>         |                                                                                                      |
| MATÉRIEL                   | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE                                                       |
| CHANT                      | ABS                                                                                                  |
| ÉPAISSEUR                  | 35 MM                                                                                                |
| <b>STRUCTURE COMMODE</b>   |                                                                                                      |
| MATÉRIEL                   | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE                                                       |
| ÉPAISSEUR                  | 8/15/25 MM                                                                                           |
| CHANT                      | ABS                                                                                                  |
| CHARACTÉRISTIQUES          | DISPONIBLE AUSSI AVEC ROULETTES                                                                      |
| <b>FAÇADE TIROIR BOIS</b>  |                                                                                                      |
| MATÉRIEL                   | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE                                                       |
| ÉPAISSEUR                  | 20 MM                                                                                                |
| CHANT                      | ABS                                                                                                  |
| CHARACTÉRISTIQUES          | POIGNÉE EN BOIS MASSIF TOULIPIÉ SURFACÉ MÉLAMINE                                                     |
| <b>FAÇADE TIROIR VERRE</b> |                                                                                                      |
| MATÉRIEL                   | VERRE TRANSPARENT/FUMÉ                                                                               |
| ÉPAISSEUR                  | 4 MM                                                                                                 |
| CADRE                      | PANNEAU EN MULTIPLIS DE BOULEAU SURFACÉ MÉLAMINE                                                     |
| CHARACTÉRISTIQUES          | POIGNÉE EN BOIS MASSIF TOULIPIÉ SURFACÉ MÉLAMINE                                                     |
| <b>PORTE PANTALON</b>      |                                                                                                      |
| FAÇADE                     | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE                                                       |
| CHANT                      | ABS                                                                                                  |
| MONTANTS                   | PANNEAU EN FIBRES À DENSITÉ MOYENNE SURFACÉ MÉLAMINE                                                 |
| FOND                       | PANNEAU EN BOIS MASSIF LATTER SURFACÉ MÉLAMINE                                                       |
| CHARACTÉRISTIQUES          | À ÉQUIPER AVEC PORTE PANTALON/PORTE-JUPE.                                                            |
| <b>STRUCTURE TIROIR</b>    |                                                                                                      |
| MATÉRIEL                   | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE                                                       |
| ÉPAISSEUR                  | 14 MM LES MONTANTS, 12 MM LE FOND ET 6 MM LE FOND                                                    |
| CHANT                      | ABS                                                                                                  |
| CHARACTÉRISTIQUES          | COULISSES EN MÉTAL AVEC COUSSINETS À BILLES ET SERRURE AMORTIE                                       |
| <b>PLATEAU</b>             |                                                                                                      |
| FAÇADE                     | BOIS MASSIF SURFACÉ MÉLAMINE                                                                         |
| FOND                       | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE                                                       |
| MONTANTS                   | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE                                                       |
| CHANT                      | ABS                                                                                                  |
| CHARACTÉRISTIQUES          | DANS LA VERSION "PORTE CHAUSSURES" IL EST FOURNI AVEC BARRES EN ALUMINIUM                            |

UBIK DRESSING

|                                          |                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PLATEAU TOURNANT D'ANGLE</b>          |                                                                                                                   |
| MATÉRIEL                                 | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE                                                                    |
| CHANT                                    | ABS POUR LES CÔTÉS VISIBLES                                                                                       |
| FOND                                     | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE                                                                    |
| ÉPAISSEUR                                | 25 MM                                                                                                             |
| CHARACTÉRISTIQUES                        | TOURNANT GRÂCE À UN MÉCANISME MÉTALLIQUE FIXÉ SOUS LA TABLETTE ANGULAIRE                                          |
| <b>FONDS EN TISSU</b>                    |                                                                                                                   |
| STRUCTURE                                | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS MÉLAMINE AVEC TISSU                                                                 |
| CHANT                                    | ABS BIANCO                                                                                                        |
| ÉPAISSEUR                                | 25 MM                                                                                                             |
| CHARACTÉRISTIQUES                        | FOURNI AVEC PROFIL EN ALUMINIUM AVEC CRÉMAILLÈRE POUR FIXATION ÉTAGÈRES. PIEDS RÉGLABLES.                         |
| <b>CLOSE SYSTÈME PORTES COULISSANTES</b> |                                                                                                                   |
| <b>MATERIAUX UTILISES</b>                |                                                                                                                   |
| MATERIÉL                                 | VERRE TEMPRÉ ÉPAISSEUR 6 MM                                                                                       |
| CADRE                                    | ALUMINIUM                                                                                                         |
| RAIL                                     | PROFIL ALUMINIUM À FIXER AU PLAFOND OU AU MUR                                                                     |
| CHARACTÉRISTIQUES                        | LE COULISSEMENT EST OBTENU PAR CHARIOTS SUPÉRIEURS INSÉRÉS ET PATINS À FREIN INFÉRIEURS, AMORTISSEUR EN FERMATURE |

EGO ARMOIRE ET DRESSING

MATERIAUX UTILISES

MONTANT LATÉRAL EN BOIS

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| MATÉRIEL                | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS                  |
| FINITION CÔTÉ INTÉRIEUR | MÉLAMINE                                       |
| FINITION CÔTÉ EXTÉRIEUR | - PLACAGE<br>- SURFACÉ MÉLAMINE<br>- POLYESTER |
| CHANT                   | ABS                                            |
| ÉPAISSEUR               | 25 MM                                          |

MONTANT CENTRAL EN BOIS

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| MATÉRIEL  | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE |
| ÉPAISSEUR | 25 MM                                          |

MONTANT LATÉRAL/CENTRAL AVEC CADRE

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| MATÉRIEL  | CADRE EN ALUMINIUM SURFACÉ MÉLAMINE |
| ÉPAISSEUR | 25 MM                               |

MONTANT LATÉRAL/CENTRAL EN VERRE AVEC CADRE

|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| MATÉRIEL        | CADRE EN ALUMINIUM SURFACÉ MÉLAMINE<br>VERRE TREMPÉ |
| ÉPAISSEUR CADRE | 25 MM                                               |
| ÉPAISSEUR VERRE | 4 MM                                                |

BASE/TOP

|                  |                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATÉRIEL         | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE                                            |
| ÉPAISSEUR        | 35 MM                                                                                     |
| CHANT            | ABS                                                                                       |
| CARACTÉRISTIQUES | DANS LA VERSION BATTANTE, FOURNI AVEC PROFIL DE FEUILLURE INSÉRÉ DANS LA RAINURE DU CHANT |

FOND EN BOIS

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| MATÉRIEL  | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS MÉLAMINE |
| ÉPAISSEUR | 8 MM                                   |

FOND EN VERRE

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| MATÉRIEL  | VERRE TREMPÉ TRASPARENT |
| ÉPAISSEUR | 5 MM                    |

TABLETTE

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| MATÉRIEL  | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE |
| ÉPAISSEUR | 35 MM                                          |
| CHANT     | ABS                                            |

TOP COMMODE/COFFRE À LINGE

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| MATÉRIEL  | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE |
| ÉPAISSEUR | 35 MM                                          |
| CHANT     | ABS                                            |

STRUCTURE COMMODE/COFFRE À LINGE

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| MATÉRIEL  | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE |
| ÉPAISSEUR | 15 MM                                          |
| CHANT     | ABS                                            |

FAÇADE TIROIR BOIS/PANIER À LINGE

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| MATÉRIEL         | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE           |
| ÉPAISSEUR        | 20 MM                                                    |
| CHANT            | ABS                                                      |
| CARACTÉRISTIQUES | POIGNÉE EN CROÛTE DE CUIR/MATÉRIEL PLASTIQUE TRANSPARENT |

FAÇADE TIROIR VERRE

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| MATÉRIEL         | VERRE TRANSPARENT/FUMÉ                                   |
| ÉPAISSEUR        | 4 MM                                                     |
| CADRE            | PANNEAU EN MULTIPLIS DE BOULEAU SURFACÉ MÉLAMINE         |
| CARACTÉRISTIQUES | POIGNÉE EN CROÛTE DE CUIR/MATÉRIEL PLASTIQUE TRANSPARENT |

EGO ARMOIRE ET DRESSING

STRUCTURE TIROIRS

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| MATÉRIEL         | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE                 |
| ÉPAISSEUR        | 14 MM LES MONTANTS, 12 MM LE DOSSIER ET 6 MM LE FOND           |
| CHANT            | ABS                                                            |
| CARACTÉRISTIQUES | COULISSES EN MÉTAL AVEC COUSSINETS À BILLES ET SERRURE AMORTIE |

PLATEAU

|                  |                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| FAÇADE           | PANNEAU EN FIBRE DE DENSITÉ MOYENNE SURFACÉ MÉLAMINE                                    |
| FOND             | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE                                          |
| MONTANTS         | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE                                          |
| CHANT            | ABS                                                                                     |
| CARACTÉRISTIQUES | DANS LA VERSION "PORTE CHAUSSURES" LA TABLETTE EST FOURNIE AVEC DES BARRES EN ALUMINIUM |

PORTE PANTALON

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MATÉRIEL         | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE                                        |
| CHANT            | ABS                                                                                   |
| MONTANTS         | PANNEAU EN FIBRE DE DENSITÉ MOYENNE SURFACÉ MÉLAMINE                                  |
| FOND             | PANNEAU EN BOIS MASSIF LATTER SURFACÉ MÉLAMINE                                        |
| CARACTÉRISTIQUES | À ÉQUIPER AVEC PORTE PANTALON/PORTE-JUPE/PLATEAU AVEC SÉPARATEURS/BAC CROÛTE DE CUIR. |

ÉLÉMENT PORTE-CHEMISES

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| STRUCTURE | PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS SURFACÉ MÉLAMINE |
| ÉPAISSEUR | 15 MM                                          |
| CHANT     | ABS                                            |

TIROIR COFFRET À BIJOUX

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| STRUCTURE | CARTON REVÊTU EN COTON |
|-----------|------------------------|

PORTES - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                |                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PORTE BATTANTE | FERMETURE PAR CHARNIÈRES AUTO-BLOQUANTES.                                                                          |
| PORTE PLIANTE  | MÉCANISME DE FERMETURE COMPARABLE À CELUI DES PORTES "ACCORDEONS" UTILISÉ PAR DES CHARNIÈRES MÉTALLIQUES SPÉCIALES |

PORTE EGO

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| MATÉRIEL         | VERRE TEMPRÉ 4 MM                                 |
| FINITION         | VERRE TRASPARENT, VERRE FUMÉ, VERRE RÉFLÉCHISSENT |
| CADRE            | LAQUÉ ALUMINIUM                                   |
| CARACTÉRISTIQUES | OUVERTURE 180° AVEC CHARNIÈRE SUR TOP ET BASE     |

MONTAGE EN HAUTEUR

IL FAUT AVOIR 15 MM. EN PLUS POUR ARMOIRES AVEC PORTES PLIANTE/BATTANTES 20 MM POUR ARMOIRES AVEC PORTES PLIANTE/BATTANTES AVEC ÉCLAIRAGE

MONTAGE EN LARGEUR

IL FAUT AVOIR 40 MM. POUR TOUTES LES TROIS TYPOLOGIES DES ARMOIRES.SUR DEMANDE ON PEUT PRÉVOIR UN ASSEMBLAGE SPÉCIAL (SPÉCIFIER SUR LA COMMANDE)

RÉGLAGE DU NIVEAU

LE NIVEAU DE LA COMPOSITION EST OBTENU PAR DES VÉRINS MONTÉS SUR LES BASES

TOLÉRANCES

LES ÉLÉMENTS AVEC FINITION BOIS PEUVENT SUBIR DANS LE TEMPS UNE VARIATION DECOULEUR DUE À LA LUMIÈRE ET AU VIEILLISSEMENT DU BOIS. MÊME. EN CAS DECOMPLÈTEMENT IL Y AURA UNE LÉGÈRE DIFFÉRENCE DE TONQUI S'ATTÉNUERA DANS LE TEMPS

POUR LES DÉTAILS TECHNIQUES FAIRE RÉFÉRENCE AU SYSTÈME SENZAFINE

## **HERZLICH WILLKOMMEN BEI DER POLIFORMQUALITÄT**

---

VIELEN DANK FÜR IHREN KAUF EINES ARTIKELS VON POLIFORM DIESES ZERTIFIKAT BESCHEINIGT DIE ECHTHEIT DES VON IHNEN ERWORBENEN ARTIKELS UND BESCHREIBT ALLE EIGENSCHAFTEN FÜR SEINE OPTIMALE PFLEGE.

JEDER ARTIKEL VON POLIFORM IST AUSDRUCK EINER PRODUKTIONSPHILOSOPHIE, DIE IHNEN IN JEDER HINSICHT HÖCHSTE QUALITÄT GARANTIERT. STETS AKTUELLE ÄSTHETISCHE LÖSUNGEN, BEI DENEN DIE KONZENTRATION AUF DAS WESENTLICHE IM VORDERGRUND STEHT, KONTINUIERLICHES ENGAGEMENT IM BEREICH DER TECHNISCHEN FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG FÜR OPTIMALE FUNKTIONALITÄT, DIE AUSWAHL BESTER MATERIALIEN, UM DIE LANGE LEBENSDAUER DES ERWORBENEN ARTIKELS MIT GLEICHBLEIBENDER SCHÖNHEIT ZU GARANTIEREN.

## **DIE BEDEUTUNG DER QUALITÄT**

---

WOHNQUALITÄT ALS WESENTLICHER BESTANDTEIL DES ALLTAGS: DIE KOLLEKTION POLIFORM IST DAS ERGEBNIS DES STÄNDIGEN BEMÜHENS, DEN KUNDEN DIE GRÖSSTMÖGLICHE AUSWAHL ZU BIETEN, DAMIT INDIVIDUELLE WOHNTRÄUME REALITÄT WERDEN.

GRUNDLAGE DER POLIFORMQUALITÄT IST EINE LANGJÄHRIGE UND UMFASSENDE ERFAHRUNG MIT DEM WERKSTOFF HOLZ. SIE BERUHT AUF DER VERWURZELUNG DES UNTERNEHMENS IN DER HANDWERKSTRADITION DER NORDITALIENISCHEN REGION BRIANZA SOWIE IHRER STÄNDIGEN ERWEITERUNG UND AKTUALISIERUNG UND WIRD SO ZU EINEM TECHNISCHEN KNOW-HOW, DAS SEINER ZEIT STETS VORAUSS IST.

ALS POLIFORM IM JAHR 1970 BESCHLOSS, DIE PRODUKTION IM INDUSTRIELLEN RAHMEN AUFZUNEHMEN, STAND IM VORDERGRUND DAS ZIEL, QUALITÄTSGARANTIE UND ZUVERLÄSSIGKEIT MIT EINEM STETS INNOVATIVEN, VON HÖCHSTER KREATIVITÄT GEPRÄGTEM PROJEKTANSATZ ZU VERBINDEN.

DAS VIELSEITIGE ANGEBOT VON POLIFORM ORIENTIERT SICH STRENG AN AKTUELLEN TRENDS: VON ANBAUSYSTEMEN BIS ZU ACCESSOIRES, VOM WOHNBEREICH BIS ZU DEN SCHLAFRÄUMEN, DIE KOLLEKTION IST VON EINER STILISTISCHEN VIELFALT GEKENNZEICHNET, DIE DIE HEUTIGE ZEIT REFLEKTIERT, SICH WEITERENTWICKELT UND VERÄNDERTE GEWOHNHEITEN ANPASST.

## **DIE QUALITÄT DES PROJEKTS**

---

DIE TYPOLOGISCHE VIELFALT DER KOLLEKTION REFLEKTIERT DIE FÄHIGKEIT VON POLIFORM, JEDE THEMATIK IM HINBLICK AUF WOHNQUALITÄT ANZUGEHEN.

JEDES PROJEKT, JEDER VORSCHLAG BESITZT SEINE EIGENEN UNTERSCHIEDLICHEN FUNKTIONELLEN ANFORDERUNGEN. DIE ANBAUSYSTEME ZUM BEISPIEL WERDEN MIT DER VORSTELLUNG HÖCHSTER VIELSEITIGKEIT VERBUNDEN, DIE SCHRÄNKE MÜSSEN SOWOHL ÄSTHETISCH ALS AUCH HINSICHTLICH DER AUFTEILUNG DES INNENRAUMS INDIVIDUELLEN BEDÜRFNISSEN ANGEPAST WERDEN KÖNNEN.

## DIE QUALITÄT DES MADE IN ITALY

JEDER ARTIKEL VON POLIFORM WIRD IN ITALIEN HERGESTELLT. ES WIRD DABEI AUF EIN NETZWERK AUS DEN BESTEN EUROPÄISCHEN UND INTERNATIONALEN ZULIEFERERN ZURÜCKGEGRIFFEN.

WAS JEDEN ARTIKEL VON POLIFORM ZU EINEM 100-PROZENTIGEN BEISPIEL DES "MADE IN ITALY" MACHT, SIND VOR ALLEM SEINE WERTE: DIE GRENZENLOSE KREATIVITÄT, DIE AUF DAS JAHR 1942 ZURÜCKGEHENDE TRADITION IN DER MÖBELBRANCHE, DAS BESONDERE TECHNISCHE KNOW-HOW, DAS STETS SEINER ZEIT VORAUSS IST. ALLE QUALITÄTEN, DIE FÜR EIN UNTERNEHMEN GRUNDLEGENDE SIND, FÜR DAS SEIT JEHER DER KUNDE UND SEINE BEDÜRFNISSE IM VORDERGRUND STEHEN.

## INNOVATION IM DIENSTE DES KUNDEN

INNOVATION IST EINE EIGENSCHAFT, DIE SEIT JEHER FESTER BESTANDTEIL DER PRODUKTIONSKULTUR VON POLIFORM IST. MIT DEM KONSTANTEN ZIEL, DIE ANFORDERUNGEN DES KUNDEN ZU ERFÜLLEN, HAT POLIFORM STETS SEINE FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSARBEIT IM STILISTISCHEN UND TECHNOLOGISCHEN BEREICH AUF GANZ KONKRETE PROJEKTE AUSGERICHTET, DIE DARAUF ABZIELEN, HÖCHSTE QUALITÄT ZU ERREICHEN.

DIE INNOVATION VON POLIFORM ZEIGT SICH AN DER QUALITÄT DER ROHSTOFFE, DIE IMMER KONTROLLIERT UND SORGFÄLTIG GEPRÜFT WERDEN, AN DER GROSSEN AUFMERKSAMKEIT, DIE DER ZUVERLÄSSIGKEIT, SICHERHEIT UND LEBENSDAUER DER ARTIKEL GEWIDMET WIRD.

DAS STILISTISCHE BESTREBEN IST KONSEQUENT UND ZIELT STETS DARAUF AB, DIE ZEITGENÖSSISCHEN WOHNRENDS BESTMÖGLICH ZU INTERPRETIEREN UND DIE GRÖSSTMÖGLICHE FREIHEIT BEI DER ZUSAMMENSTELLUNG VERSCHIEDENER ARTIKEL ZU ERMÖGLICHEN.

## DIE POLIFORM-GARANTIE

DIE GARANTIE GILT ZWEI (2) JAHRE AB KAUFDATUM UND UMFASST FABRIKATIONSMÄNGEL. DIE GARANTIE GILT AB DEM DATUM DER QUITTUNG ODER DES LIEFERSCHEINS, DIE BEI JEDER REPARATURANFRAGE VORGELEGT WERDEN MÜSSEN.

DIE GARANTIE GILT WÄHREND DER GARANTIEZEIT NUR FÜR DEN ERSTKÄUFER UND BESTEHT IN DER KOSTENLOSEN REPARATUR UND DEM ERSATZ VON ELEMENTEN, DIE SICH BEI EINER PRÜFUNG ALS UNVERWENDBAR ODER MANGELHAFT ERWEISEN ODER ALS SOLCHE VON POLIFORM ODER EINEM VON DEM UNTERNEHMEN BEVOLLMÄCHTIGTEN ANERKANNT WERDEN.

NATÜRLICHE VERÄNDERUNGEN DES HOLZES, DURCH NATÜRLICHES ODER KÜNSTLICHES LICHT ENTSTEHENDE FARBUNTERSCHIEDE, KLEINE MASSVERÄNDERUNGEN, DIE DURCH ÜBERMÄSSIGE FEUCHTIGKEIT ODER TROCKENHEIT ENTSTEHEN KÖNNEN, DIE MASERUNG, KNOTEN UND ANDERE NATÜRLICHE EIGENSCHAFTEN DES HOLZES WERDEN NICHT ALS MÄNGEL ANGESEHEN.

BEI LEDER SIND NATÜRLICHE ZEICHNUNGEN, FALTENBILDUNG, UNTERSCHIEDLICHER GLANZ ODER FARBTON, PIGMENTFLECKEN, KLEINE UNREGELMÄSSIGKEITEN DURCH NORMALE DEHNUNG WÄHREND DER BENÜTZUNG ERZEUGTE FALTEN IM ALLGEMEINEN NICHT ALS MÄNGEL ANZUSEHEN, SONDERN STELLEN ELEMENTE DAR, DIE EIN NATURPRODUKT KENNZEICHNEN UND SEINE ECHTHEIT BEWEISEN.

IN EINIGEN FÄLLEN (GEALTERTES LEDER, NUBUK UND VINTAGE LEDER, VOR ALLEM BEI HELLEN FARBEN) LASSEN SICH DIESE EIGENSCHAFTEN BESONDERS FESTSTELLEN, DA DIE ART DER GERBUNG DIESER LEDER DAZU NEIGT, DIE NATÜRLICHKEIT DES PRODUKTS HERVORZUHEBEN UND NICHT DURCH FÄRBUNG ODER PRESS-DRUCKEN ZU VERDECKEN.

DER SAMTARTIGE EFFEKT DES NUBUKLEDERS IST EINE TYPISCHE EIGENSCHAFT DES PRODUKTS.

AUF NUBUKLEDER UND VINTAGELEDER KANN ES BEI EINEM LÄNGEREN KONTAKT MIT HAUT- UND HAARFETTEN MIT DER ZEIT ZUR ENTSTEHUNG DUNKLER FLECKEN KOMMEN.

EINIGE GEWEBEARTEN ZEIGEN DURCH IHRE ZUSAMMENSETZUNG UND DER BEARBEITUNGSART EIGENSCHAFTEN, DIE NICHT ALS FEHLER ZU BETRACHTEN SIND. UM ES ZU VEREINFACHEN, HIER EINIGE BEZEICHNUNGEN: „FLOCKER“ ODER „BLUME“ UND „KNITTEREFFEKT“ BEI LEINEN, „FLECKIG“ ODER „MOIRIEREN“, „DER HELL/DUNKELEFFEKT“ UND DER „AB-DRUCKEFFEKT“ BEI SAMT UND CHENILLE.

BEI STOFFEN UND LEDER KÖNNEN ZWISCHEN UNTERSCHIEDLICHEN PRODUKTIONSCHARGEN ODER EINER PRODUKTIONSCARGE UND DEM MUSTER GERINGE FARBTONUNTERSCHIEDE AUFTRETEN.

TEILE, DIE AUFGRUND VON FEHLERHAFTEN ODER FALSCHEM AUFBAU DER MÖBEL BESCHÄDIGT WURDEN UND EVENTUELLE BESCHÄDIGUNGEN, DIE DURCH UNBEABSICHTIGTE UND ZUFÄLLIGE EREIGNISSE, WIE FALL, STOSS, NATURKATASTROPHEN, BRAND USW., VERURSACHT WURDEN, SIND VON DER GARANTIE NICHT GEDECKT. DASSELBE GILT FÜR ALLE ANDEREN MÄNGEL, DIE NICHT AUF EINEN FABRIKATIONSFEHLER DES PRODUKTS ZURÜCKGEFÜHRT WERDEN KÖNNEN.

DIE GARANTIE GILT ZUDEM NICHT IN FÄLLEN, BEI DENEN DIE ARTIKEL VON PERSONEN DEMONTIERT, GEÄNDERT ODER REPARIERT WURDEN, DIE VON POLIFORM NICHT DAZU AUTORISIERT WAREN.

WEITERHIN GELTEN NICHT ALS FABRIKATIONSMÄNGEL SCHÄDEN, DIE DURCH UNSACHGEMÄSSE PFLEGE ODER UNSACHGEMÄSSEN GEBRAUCH DES PRODUKTS VERURSACHT WERDEN. IN DER BEDIENTUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG WERDEN DIE WICHTIGSTEN EINZUHALTENDEN VORSICHTSMASSNAHMEN ANGEZEIGT, BEI FRAGEN ODER FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN HÄNDLER, BEI DEM DER EINKAUF ERFOLGTE.

BEI ALLEN NICHT AUSDRÜCKLICH IN DER VORLIEGENDEN GARANTIE GENANNTEN EREIGNISSEN GELTEN DIE GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN.

## DAS POLIFORM-KNOW-HOW

DIE DETAILLIERTE KENNTNIS ÜBER DEN BEI POLIFORM ERWORBENEN ARTIKEL HILFT IHNEN, SEINEN WERT NOCH BESSER ZU SCHÄTZEN. ALLE POLIFORMARTIKEL WERDEN AUS DEN BESTEN ROHSTOFFEN UND MIT HILFE NEUSTER TECHNIK HERGESTELLT UND ES WIRD STETS AUF DIE EINHALTUNG ALLER GELTENDEN GESETZLICHEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN GEACHTET.

## DIE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

POLIFORM VERWENDET HOLZSPANPLATTEN DER KLASSE EPF-S E0.5, DAS HEISST DER SICHERSTEN KLASSE UNTER BEACHTUNG DER EUROPÄISCHEN RICHTLINIEN EN 120 UND EN 717-2 ÜBER DEN GEHALT UND DIE EMISSION VON FORMALDEHYD. BEI DEN LACKIERTEN SPANPLATTEN VERWENDET POLIFORM AUSSCHLIESSLICH POLYURETHANLACKE, DIE KEINE SCHWERMETALLE UND FLÜCHTIGEN ORGANISCHEN VERBINDUNGEN (FOV) ENTHALTEN UND ZU DEN VERSCHIEDENEN KLASSEN DER TABELLE A1 DES ITALIENISCHEN MINISTERIALERLASSES 12/7/1990 UND/ ODER ZU DEN KLASSEN I UND II DER TABELLE D DES ITALIENISCHEN MINISTERIALERLASSES 12/07/ 90 GEHÖREN.

## BAUMATERIALIEN

### FURNIERTE HOLZSPANPLATTEN

MIT EINEM DÜNNEN, FURNIER GENANNTEN, MASSIVHOLZBLATT VERKLEIDETE HOLZSPANPLATTE, MIT EINER STÄRKE UNTER 7 MM.

### HOLZSPANPLATTEN

PLATTE AUF HOLZBASIS, BESTEHEND AUS HOLZFASERN (SPÄNE, SPLITTER USW.) DIESE WERDEN DURCH VERKLEBEN MIT DUROPLASTISCHEN KUNSTHARZEN VERBUNDEN UND HEISS VERPRESST. DIE SPANPLATTE NUTZT DIE WENIGER WERTVOLLEN HOLZTEILE UND DIE NEBENPRODUKTE ANDERER VERARBEITUNGEN. AUS DIESEM GRUND HANDELT ES SICH UM EIN AUSGESPROCHEN UMWELTFREUNDLICHES PRODUKT.

### AUS HOLZFASERN BESTEHENDE PLATTE MITTLERER DICHT (MDF)

PLATTE AUF HOLZBASIS, BESTEHEND AUS HOLZFASERN ODER FASERBÜNDELN, DIE DURCH THERMOMECHANISCHE ZERFASERUNG BEI HOHEN TEMPERATUREN HERGESTELLT WERDEN. DIE FASERN WERDEN MIT DUROPLASTISCHEN KUNSTHARZEN MITEINANDER VERLEIMT.

### MEHRSCHICHTPLATTE

PLATTE AUF HOLZBASIS BESTEHEND AUS MEHR ALS DREI SO AUF EINANDER POSITIONIERTEN HOLZFOLIEN, DASS DIE MASERUNGEN ÜBEREINANDERLIEGENDER SCHICHTEN RECHTWINKLIG ZUEINANDER AUSGERICHTET SIND.

### FURNIER ODER MESSERFURNIER

ALS MESSERFURNIER (ODER FURNIER) WERDEN DÜNNE HOLZBLÄTTER MIT EINER STÄRKE ZWISCHEN 3 UND 30 ZEHNTELMILLIMETERN BEZEICHNET. DIE BEZEICHNUNG MESSERFURNIER LEITET SICH DAVON AB, DASS DER STAMM MIT EINEM MESSER GESCHNITTEN WIRD, OHNE DASS SÄGEMEHL ENTSTEHT. DER STAMM WIRD LÄNGS GESCHNITTEN UND DAS FURNIER WIRD VERBUNDEN, VERLEIMT UND DANN AUF WENIGER WERTVOLLES HOLZ BZW. ROHPLATTEN BELIEBIGER ART AUFGEPRESST (MEHRSCHICHTHOLZ, SPANPLATTEN, STÄBCHENPLATTEN, SPERRHOLZ, TISCHLERPLATTEN USW.). MIT HOLZFURNIER ERHÄLT MAN STABILERE HOLZERZEUGNISSE, BEI DENEN EINE GERINGERE GEFAHR EINES HOLZWURMBEFALLS BESTEHT UND DIE HOMOGENER SIND. SIE WERDEN VOR ALLEM FÜR DIE SICHTBAREN MÖBELFLÄCHEN VERWENDET. MIT DER VERWENDUNG VON HOLZFURNIER WERDEN AUCH DIE ANFORDERUNGEN EINER UMWELTFREUNDLICHEN NUTZUNG DER HOLZRESSOURCEN ERFÜLLT.

### TISCHLERPLATTE

PLATTE, DIE DURCH DAS AUF EINANDERKLEBEN VON ZWEI SCHICHTHOLZPLATTEN (NORMALERWEISE JEWEILS 4 MM STÄRKE) AUF EINEN LEISTENRAHMEN AUS TANNENHOLZ ODER ANDEREN GEWÖHNLICHEN HOLZARTEN HERGESTELLT WIRD. DIE AUSSENRÄNDER KÖNNEN FURNIERT ODER LACKIERT SEIN. BEI GROSSFORMATIGEN PLATTEN BESTEHT DER ZWISCHENRAUM DER VERTIKALEN LEISTEN AUS KOMPENSAT, UM DIE OBERFLÄCHE ZU VERSTEIFEN. SO ENTSTEHEN PLATTEN, BEI DENEN HALTBARKEIT UND GERINGES GEWICHT VEREINT WERDEN, WAS VOR ALLEM FÜR SCHRANKTÜREN IDEAL IST.

## BAUMATERIALIEN

### VEREDELTE PLATTE

PLATTE AUS HOLZPARTIKELN, BESCHICHTUNG AUS CELLULOSEHALTIGEN MATERIALIEN (PAPIER), MIT POLYMERFOLIEN (PVC, ABS ETC.) ODER MELAMINHARZEN.

### GLÄNZEND ODER MATT LACKIERTE

HOLZSPANPLATTEN MIT MELAMIN- ODER POLYESTERBESCHICHTUNG DER FRONTSEITE UND ZUSÄTZLICHER LACKIERUNG AUF BEIDEN SEITEN MIT LACKEN AUF POLYMER-POLYURETHANBASIS MIT HOHEM MOLEKÜLGEWICHT. DIE PLATTE IST FORMBESTÄNDIG.

### MELAMIN

HITZEHÄRTBARER KUNSTHARZ, DER DURCH POLYKONDENSATION VON FORMALDEHYD GEWONNEN WIRD. DIESER KUNSTHARZ IST FARB- UND GERUCHLOS, BESTÄNDIG GEGEN WASSER UND CHEMIKALIEN, ABRIEBFEST, HITZEBESTÄNDIG UND STARK LICHTTRANSPARENT.

### ABS

(ACRYLNITRIL-BUTADIENSTYROL). THERMOPLASTISCHES KUNSTHARZ MIT GUTER SÄUREBESTÄNDIGKEIT. ZIEHT KEINEN STAUB AN UND VERFORMT SICH NICHT. AUFGRUND DIESER EIGENSCHAFTEN WIRD ABS ZUR HERSTELLUNG VON KANTEN UND FOLIEN ZUR OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG VERWENDET.

### GLAS

GEWÖHNLICHES GLAS BESTEHT – WIE QUARZ - FAST AUSSCHLIESSLICH AUS SILIZIUM. IN REINER FORM IST GLAS TRANSPARENT, RELATIV HART, FAST CHEMISCH UND BIOLOGISCH INERT UND WEIST EINE GANZ GLATTE OBERFLÄCHE AUF. BEI GLAS FÜR EINRICHTUNGS- UND DEKORZWECKE BESTEHT EINE GROSSE AUSWAHL AN AUSFÜHRUNGEN UND FARBEN. DER WESENSEIGENEN ZERBRECHLICHKEIT KANN MIT CHEMISCHEN BEHANDLUNGEN (DURCH ZUSATZ VON ANDEREN MINERALIEN) ODER PHYSISCHEN PROZESSEN, WIE ETWA DER HÄRTUNG, ABGEHOLFEN WERDEN.

### SEKURITGLAS

GLAS, DAS DEM HÄRTEVERFAHREN UNTERZOGEN WURDE, D.H. GEWÄRMT ZU 640° UND ABRUPT ABGEKÜHLT MIT LUFTSTRAHEN. MIT DIESER METHODE ERHÄLT MAN EINE PLATTE MIT STARKEN INTERNEN SPANNUNGEN, GROSSER HÄRTE UND HOHER BRECHBARKEIT. IM BRUCHFALL ZERFÄLLT SEKURITGLAS IN HARMLOSE BRUCHSTÜCKE.

### ALUMINIUM

EIN DUKTILES, SILBERFARBENES METALL. DIE WICHTIGSTEN EIGENSCHAFTEN SIND ROSTFREIHEIT UND HALTBARKEIT, DIE TROTZ DER AUSGESPROCHENEN LEICHTIGKEIT DES MATERIALS GEWÄHRLEISTET IST. EIGENSCHAFTEN, DIE DIE VERWENDUNG FÜR TRAGENDE ELEMENTE, DIE GLEICHZEITIG HALTBAR UND LEICHT SEIN SOLLEN, ERMÖGLICHT. ROHALUMINIUM KANN DURCH VERSCHIEDENE INDUSTRIELLE VERFAHREN VERARBEITET WERDEN, WIE ZUM BEISPIEL SCHMELZEN, SCHMIEDEN ODER PRESSEN.

## BAUMATERIALIEN

### STAHL

EISENVERBINDUNG MIT EINEM KOHLENSTOFFANTEIL VON BIS ZU 2,11% EDELSTAHL ODER AUCH ROSTFREIER STAHL IST DER NAME, DEN STAHL MIT EINEM HOHEN CHROMANTEIL ERHÄLT. ER ROSTET NICHT, WENN ER DEM WASSER ODER DER LUFT AUSGESETZT WIRD.

### KERNLEDER

NATÜRLICHE PROTEINMEMBRAN VON RINDERN, DIE EINER BEHANDLUNG UNTERZOGEN WIRD, UM DAS MATERIAL HALTBAR ZU MACHEN. DER PROZESS WIRD GERBEN GENANNT. BEI DIESEM VERFAHREN WERDEN DIE OBER- UND UNTERHAUT ENTFERNT. DIE WICHTIGSTE SCHICHT IST DIE LEDERHAUT GENANNT MITTLERE SCHICHT, DIE IN ERSTER LINIE AUS KOLLAGENFASERN UND ELASTISCHEN FASERN BESTEHT. BEI DEM OBERSTEN TEIL DER LEDERHAUT, DER NARBE, HANDELT ES SICH UM DEN KOSTBARSTEN TEIL DES LEDERS, DER IM ITALIENISCHEN “PIENO FIORE“ GENANNT WIRD.

### ACRYL

EXTRUDIERT E PLATTEN, DIESE WERDEN AUS MEHREREN SCHICHTEN ABS (ACRYLNITRIL-BUTADIEN-STYROL-COPOLYMERE) UND PMMA (POLYMETHYLMETHACRYLAT) HERGESTELLT. DIE EIGENSCHAFTEN DES ACRYLS SIND EINE MITTLERE MECHANISCHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT, EINE SEHR HOHE FESTIGKEIT UND GUTE PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN. DIE PMMA SCHICHT VERLEIHT DEM PRODUKTE EINE OPTIMALES ÄUSSERES, EINE HOHE RESISTENZ GEGENÜBER ABRASIONEN UND (WENN EINGEFÄRBT) EINEN UV SCHUTZ, DER DEN ALTERUNGSPROZESS DER FARBEN VERLANGSAMT.

### **TIPPS FÜR EINE BESSERE PFLEGE UND LANGE LEBENSDAUER**

DIE FOLGENDEN, NACH MATERIALIEN UNTERTEILTEN HINWEISE, GEBEN IHNEN TIPPS FÜR DIE BESTE PFLEGE, UM IHREM POLIFORM-ARTIKEL EINE LANGE LEBENSDAUER ZU SCHENKEN. VERWENDEN SIE NUR DIE EMPFOHLENEN REINIGUNGSMITTEL UND VERMEIDEN SIE GRUNDSÄTZLICH ZU AGGRESSIVE ODER SCHEUERENDE MITTEL. AUF DIESE WEISE WERDEN SIE VIELE JAHRE FREUDE AN DER POLIFORMQUALITÄT HABEN.

### **PFLEGE VON HOLZ- ODER HOLZFURNIER-TEILEN**

WIR SCHLAGEN VOR, EIN NEUTRALES REINIGUNGSMITTEL ZU VERWENDEN.

PRODUKTE, WIE AZETON, VERDÜNNER, AMMONIAK, SCHEUERMittel ODER MÖBELWACHSE ENTHALTEN, SIND ZU VERMEIDEN.

WARNUNG! DIE HOLZFLÄCHE IST SO BEHANDELT, DASS SIE BEGRENZT FETT- UND SCHMUTZABWEISEND IST. DIE VERWENDETEN LACKE SIND AUSSERDEM WASSERABSTOSSEND UND VERHINDERN EINE VERGILBUNG, TROTZDEM DÜRFEN SIE NICHT ZERKRATZT ODER DURCH HOHE TEMPERATUREN BELASTET WERDEN.

### **FÜR DIE PFLEGE LACKIERTER**

WIR SCHLAGEN VOR, EIN NEUTRALES REINIGUNGSMITTEL ZU VERWENDEN.

VERMEIDEN SIE PRODUKTE MIT AZETON, LÖSUNGSMITTELN, AMONIAK, SCHEUERMittel ODER MÖBELWACHS.

ACHTUNG – BEI DER ERSTREINIGUNG IST ES MÖGLICH, DAS FARBE AN DAS WISCHTUCH ABGEGEBEN WIRD. DIES IST PHYSIOLOGISCH UND HÄNGT VON DEM VORLIEGEN VON LACKSTAUB AB, DER BEI DER TROCKNUNG AUF DER OBERFLÄCHE VERBLEIBT. SOBALD DIESER STAUB BESEITIGT WURDE, GESCHIEHT DIES NICHT MEHR.

### **FÜR DIE PFLEGE VON PLATTEN MIT MELAMINBESCHICHTUNG**

WIR SCHLAGEN VOR, EIN NEUTRALES REINIGUNGSMITTEL ZU VERWENDEN.

TROCKEN NACHZUWISCHEN UND PRODUKTE AUF AZETON- BZW. CHLORBASIS SOWIE LÖSUNG- UND SCHEUERMittel ZU VERMEIDEN.

### **FÜR DIE PFLEGE VON GLASPLATTEN**

EMPFEHLEN WIR MIT VIEL WASSER VERDÜNNTEN ALKOHOL ODER GLASREINIGER.

SOLLTE DAS GLAS AUF ALUPROFILE MONTIERT SEIN, DANN SIND ALKOHOL UND AMMONIAK ZU VERMEIDEN, DA DIESE FLECKEN AUF DEM PROFIL ERZEUGEN KÖNNTEN.

### **FÜR DIE PFLEGE VON SCHARNIERE, SCHUBLADENFÜHRUNGEN UND METALLKOMPONENTEN**

SCHARNIERE, SCHUBLADENFÜHRUNGEN UND METALLKOMPONENTEN SOLLTEN MIT HANDELSÜBLICHEN PRODUKTEN GESCHMIERT WERDEN. SCHMIERMittel SIND REGELMÄSSIG FÜR SCHARNIERE UND FÜHRUNGSSCHIENEN ZU VERWENDEN, DABEI MUSS GGF. VORHER DER VORHANDENE STAUB ENTFERNT WERDEN.

FÜR ALLE ANDEREN METALLTEILE REICHT EINE REINIGUNG JE NACH BEDARF MIT EINEM FEUCHTEN TUCH AUS.

JEDE ART VON SCHEUERMittel IST ZU VERMEIDEN.

### **TIPPS FÜR EINE BESSERE PFLEGE UND LANGE LEBENSDAUER**

#### **PFLEGE VON WEICHLEDER**

VERWENDEN SIE EIN FILZTUCH ODER WEICHES WOLLTUCH. VERWENDEN SIE LEDERWACHS NUR FALLS NOTWENDIG. EVENTUELLE FLECKEN MÜSSEN UMGEHEND ENTFERNT WERDEN, DABEI IST EIN SAUGFÄHIGES TUCH ZU VERWENDEN. REIBEN SIE NIEMALS DEN FLECK, SONDERN TUPFEN SIE DIESEN VORSICHTIG VOM FLECKENRAND ZUR MITTE HIN AB. ZU VERMEIDEN IST FOLGENDES: ALLE AGRESSIVEN REINIGUNGSMittel (LÖSUNGSMittel) ODER SCHEUERMittel. KEINE DAMPFREINIGUNG KEINE SCHUHPUTZMITTEL VERWENDEN.

#### **FÜR DIE PFLEGE PANEL MIT ACRYL**

FÜR DIE REGELMÄSSIGE PFLEGE DER TÜREN IN ACRYL EMPFEHLEN WIR, AUSSCHLIESSLICH WASSER UND NEUTRALSEIFE MIT EINEM TUCH AUS MICROFIBER ZU VERWENDEN.

KLEINE KRATZER KÖNNEN MIT EINEM GEEIGNETEN REINIGUNGSMittel FÜR METHACRYLAT BEHOHEN WERDEN

KEINESFALLS REINIGUNGSMittel MIT AMMONIAK, METHYLALKOHOL UND BLEICHLAUGE VERWENDEN, DA DIESE DEN GLANZ WEGNEHMEN UND MATTIEREN DIE OBERFLÄCHE.

### **ENTSORGUNG**

POLIFORM RÄT ZUR UMWELTFREUNDLICHEN ENTSORGUNG DER ARTIKEL. DANK DER FERTIGUNGSTECHNOLOGIE UND DEM UMFASSENDEN GEBRAUCH VON RECYCLEBAREN MATERIALIEN KÖNNEN ALLE NICHT MEHR GENUTZTEN POLIFORM-ARTIKEL ZU HERSTELLUNG NEUER ERZEUGNISSE GENUTZT WERDEN. AUS DIESEM GRUND SOLLTEN SIE IHRE NICHT MEHR VERWENDETEN POLIFORMMÖBEL DEM ENTSORGUNGSSYSTEM IHRER STADT ZUFÜHREN.

SENZAFINE KLEIDERSCHRÄNKE UND SCHRANKKABINE

VERWENDETE MATERIALIEN

MITTELSEITE

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| MATERIALIEN | HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN |
| STÄRKE      | 25 MM                                   |
| KANTE       | ABS                                     |

ABSCHLUSSSEITE

|                   |                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIALIEN       | HOLZFASERPANEEL                                                                                                                   |
| AUSFÜHRUNG INNEN  | MELAMIN                                                                                                                           |
| AUSFÜHRUNG AUSSEN | - FURNIERT<br>- BESCHICHTET MIT MELAMIN<br>- POLYESTER LACKIERT MATT/HOCHGLANZ FARBIG<br>- HOLZFASERPANEEL MIT SPIEGEL ANGEBRACHT |
| KANTE             | ABS                                                                                                                               |
| STÄRKE            | 25 MM                                                                                                                             |

ABSCHLUSSSEITE BEGEHBARER KLEIDERSCHRANK

|               |                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIALIEN   | HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN                                                                               |
| STÄRKE        | 35 MM                                                                                                                 |
| KANTE         | ABS                                                                                                                   |
| EIGENSCHAFTEN | VON EINER ZUSÄTZLICHEN TÜR WIRD ABGERATEN, DA BODEN UND DECKPLATTE NICHT MIT DÄMM- UND STAUBPROFIL AUSGESTATTET SIND. |

BASIS/ABDECKPLATTE

|               |                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIALIEN   | HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN                                       |
| STÄRKE        | 35 MM                                                                         |
| KANTE         | ABS                                                                           |
| EIGENSCHAFTEN | FÜR DIE VERSION MIT DREHTÜR, MIT AUF DER KANTE EINGEFRÄSTEM IN DER DÄMMPROFIL |

RÜCKWAND

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| MATERIALIEN | HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN |
| STÄRKE      | 8 MM                                    |

FACHBODEN

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| MATERIALIEN | HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN |
| STÄRKE      | 35 MM                                   |
| KANTE       | ABS                                     |

ABDECKPLATTE SCHUBLADENELEMENTE/WÄSCHEKORB

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| MATERIALIEN | HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN |
| STÄRKE      | 35 MM                                   |
| KANTE       | ABS                                     |

STRUKTUR SCHUBLADENELEMENTE/WÄSCHEKORB

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| MATERIALIEN   | HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN |
| STÄRKE        | 15 MM                                   |
| KANTE         | ABS                                     |
| EIGENSCHAFTEN | WIRD MIT PVC-ABSTANDSHALTERN GELIEFERT  |

SEITENBLENDEN SCHUBLADENELEMENTE/WÄSCHEKORB

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| MATERIALIEN | MDF-PANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN |
| STÄRKE      | 35 MM                              |

FRONT HOLZSCHUBLADE/WÄSCHEKORB

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| MATERIALIEN   | HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN            |
| STÄRKE        | 20 MM                                              |
| KANTE         | ABS                                                |
| EIGENSCHAFTEN | GRIFF AUS KERNLEDER/TRANSPARENTES KUNSTOFFMATERIAL |

SENZAFINE KLEIDERSCHRÄNKE UND SCHRANKKABINE

FRONT GLASCHUBLADE

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| MATERIALIEN   | KLARGLAS/GLAS FUMÉ                            |
| STÄRKE        | 4 MM                                          |
| RAHMEN        | BIRKE-VIELSCHICHTHOLZ BESCHICHTET MIT MELAMIN |
| EIGENSCHAFTEN | GRIFF IN KERNLEDER/TRANSPARENTER KUNSTOFF     |

SCHUBLADENSTRUKTUR

|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| MATERIALIEN   | HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN                      |
| STÄRKE        | 14 MM SEITEN, 12 MM RÜCKWAND UND 6 MM BODEN                  |
| KANTE         | ABS                                                          |
| EIGENSCHAFTEN | METALLSCHIENEN MIT KUGELLAGERN UND MIT GEDÄMPFTEN SCHLIESSEN |

TABLETT

|               |                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| FRONT         | MDF-PANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN                                 |
| BODEN         | HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN                            |
| SEITEN        | HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN                            |
| KANTE         | ABS                                                                |
| EIGENSCHAFTEN | DIE VERSION FÜR SCHUHE WIRD MIT HALTERUNGEN IN ALUMINIUM GELIEFERT |

HOSENHALTER

|               |                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| FRONT         | HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN                                        |
| KANTE         | ABS                                                                            |
| SEITEN        | MDF-PANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN                                             |
| RÜCKWAND      | MASSIVHOLZPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN                                       |
| EIGENSCHAFTEN | AUSGESTATTET MIT HOSEN-ROCKHALTER/TABLETT MIT WABEN-EINSATZ/KORB AUS KERNLEDER |

TABLETT FÜR HEMDEN

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| BODEN    | HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN |
| STRUKTUR | MDF-PANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN      |

SCHUBKASTELEMENT FÜR HEMDEN

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| STRUKTUR | HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN |
| STÄRKE   | 15 MM                                   |
| KANTE    | ABS                                     |

SCHMUCKKASTEN

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| STRUKTUR | KARTON VERKLEIDET IN BAUMWOLLE |
|----------|--------------------------------|

TÜREN - ALGEMEINE EIGENSCHAFTEN

|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| DREHTÜR | SCHLIESSMECHANISMUS MIT ABSCHWÄCHENDEN SCHARNIEREN. |
|---------|-----------------------------------------------------|

|                       |                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| SCHIEBETÜR<br>SCHIENE | SCHLIESSMECHANISMUS MITTELS GLEITWAGEN IN DER OBEREN UND FÜHRUNGEN UNTEN. |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FALTITÜR | SCHLIESSMECHANISMUS VERGLEICHBAR MIT DEN FALTSCHIEBETÜREN BEFESTIGUNG MIT GEEIGNETEN METALLSCHARNIEREN. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KOMPLANARE TÜR | GLEITEN MITTELS EINES MECHANISMUS, WELCHER IN DER ABDECKUNG UND IN DER BASIS EINGESTECKT IST. BEIM VERSCHLUSS SIND ALLE TÜREN BÜNDIG |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SENZAFINE KLEIDERSCHRÄNKE UND SCHRANKKABINE

VERWENDETE MATERIALIEN

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TÜR CLUB</b><br>MATERIALIEN<br>STÄRKE<br>KANTE                      | HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN<br>25 MM<br>ABS                                                                                                                                                       |
| <b>TÜR GRAFFITI</b><br>MATERIALIEN<br>STÄRKE<br>KANTE                  | HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN<br>25 MM<br>ABS                                                                                                                                                       |
| <b>TÜR SURF</b><br>MATERIALIEN<br>STÄRKE<br>KANTE                      | HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN<br>25 MM<br>ABS IN GLEICHER FARBE WIE DIE TÜRE                                                                                                                        |
| <b>TÜR SAND</b><br>MATERIALIEN<br>STÄRKE<br>KANTE                      | HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN<br>25 MM<br>ABS IN GLEICHER FARBE WIE DIE TÜR                                                                                                                         |
| <b>TÜR NEW ENTRY LACKIERT</b><br>MATERIALIEN<br>KANTE<br>STÄRKE        | HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN<br>ABS<br>25 MM                                                                                                                                                       |
| <b>TÜR NEW ENTRY FURNIERT</b><br>MATERIALIEN<br>KANTE<br>STÄRKE        | HOLZFASERPANEEL FURNIERT<br>FURNIERT WIE DIE TÜREN<br>25 MM                                                                                                                                                   |
| <b>TÜR MADISON</b><br>MATERIALIEN<br>KANTE<br>STÄRKE<br>EIGENSCHAFTEN  | PANEEL AUS WABENSTRUKTUR FURNIERT<br>FURNIERT<br>30 MM<br>GRIFFMULDE IM TÜRPANEEL                                                                                                                             |
| <b>TÜR STRATUS</b><br>MATERIALIEN<br>KANTE<br>PROFILE<br>STÄRKE        | HOLZFASERPANEEL FURNIERT<br>FURNIERT<br>ALUMINIUM<br>25 MM                                                                                                                                                    |
| <b>TÜR EGO</b><br>MATERIALIEN<br>AUSFÜHRUNG<br>RAHMEN<br>EIGENSCHAFTEN | HARTGLAS STÄRKE 4 MM<br>KLARGLAS/KLARGLAS REFLEKTIEREND/FUMÉ/GEÄTZT<br>ALUMINIUM LACKIERT MATT FARBIG / LACKIERT BRONZIERT<br>SCHARNIERE AN DER ABDECKPLATTE UND AN DER BASIS<br>BEFESTIGT, MIT ÖFFNUNG 180°. |
| <b>TÜR ONE</b><br>MATERIALIEN<br>AUSFÜHRUNG<br>PROFILE                 | HARTGLAS STÄRKE 4 MM<br>HOCHGLANZ GLAS/SATINIERTES GLAS/REFLEKTIERENDES GLAS<br>ALUMINIUM LACKIERT BRONZIERT/ALUMINIUM LACKIERT<br>MATT/FURNIERT                                                              |
| <b>TÜR OCEAN</b><br>MATERIALIEN<br>STÄRKE<br>PROFILE                   | HOLZFASERPANEEL MIT GLAS/SPIEGEL ANGEBRACHT<br>25 MM<br>ALUMINIUM                                                                                                                                             |
| <b>TÜR BANGKOK</b><br>MATERIALIEN<br>STÄRKE                            | PANEEL AUS WABENSTRUKTUR<br>47 MM                                                                                                                                                                             |
| <b>TÜR ALDANI</b><br>MATERIALIEN<br>STÄRKE<br>KANTE                    | HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN<br>25 MM<br>ABS                                                                                                                                                       |
| <b>TÜR TESS</b><br>MATERIALIEN<br>PROFIL                               | HOLZFASERPANEEL MELAMIN AUS STOFF<br>ALUMINIUM BRONZEFARBIG LACKIERT/ALUMINIUM LACKIERT MATT                                                                                                                  |

SENZAFINE KLEIDERSCHRÄNKE UND SCHRANKKABINE

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TÜR CAPRI</b><br>MATERIALIEN<br>PROFIL<br>EIGENSCHAFTEN                                  | MDF-PANEEL/HOLZFASER FURNIERT<br>ALUMINIUM BRONZEFARBIG LACKIERT/ALUMINIUM LACKIERT MATT<br>DIE GRIFFMULDE IST AUS DER BESONDEREN TÜRBEARBEITUNG<br>GESCHNITZT                                                                           |
| <b>TÜR ARTIK</b><br>MATERIALIEN<br>MATT<br>STÄRKE<br>KANTE                                  | HOLZFASERPANEEL MIT MELAMINBESCHICHTUNG BIANCO/LACKIERT<br>MATT<br>25 MM<br>ABS IN DERSELBEN FARBE DER TÜR                                                                                                                               |
| <b>SCHUBLADENELEMENT TWEED</b><br>STRUKTUR<br>SEITEN/BASIS<br>TABLETTES                     | HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN<br>PANEEL AUS WABENSTRUKTUR BESCHICHTET MIT MELAMIN<br>HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN VERKLEIDT IN<br>KERNLEDER<br>HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN STÄRKE 20 MM<br>STÄRKE 10 MM |
| <b>OFFENES ELEMENT</b><br>MATERIALIEN<br>STÄRKE<br>VORDERKANTE<br>ANDERE KANTE<br>FACHBODEN | HOLZFASERPANEEL FURNIERT<br>STRUKTUR 25 MM UND RÜCKWAND 8 MM<br>MASSIVHOLZ STÄRKE 30 MM<br>ABS<br>KLARGLAS STÄRKE 8 MM                                                                                                                   |
| <b>"IO" ELEMENT</b><br>STRUKTUR<br>STÄRKE                                                   | HOLZFASERPANEEL FURNIERT<br>- SEITEN 20 MM.<br>- BASIS 30 MM.<br>- VORDERER RAHMEN 32 MM<br>- BODEN 40 MM<br>- RÜCKWAND 8 MM                                                                                                             |
| FRONT SCHUBLADEN-<br>VIELSCHCHTHOLZ                                                         | GEÄTZTES GLAS STÄRKE 4 MM. MIT RAHMEN IN<br>FURNIERT<br>- HOLZFASERPANEEL STÄRKE 25 MM FURNIERT                                                                                                                                          |
| SCHUBLADENSTRUKTUR<br>EIGENSCHAFTEN                                                         | - WIE DIE SCHRANK-SCHUBLADEN<br>MIT BELEUCHTUNG                                                                                                                                                                                          |

**MONTAGEANGABEN ZUR HÖHE**  
BEI SCHRÄNKEN MIT FALT- UND DREHTÜREN MÜSSEN IN DER HÖHE 15 MM SPIELRAUM KALKULIERT WERDEN, BEI SCHRÄNKEN MIT FALT - UND DREHTÜREN MIT BELEUCHTUNG EIN SPIELRAUM VON 20 MM, UND BEI SCHRÄNKEN MIT SCHIEBETÜREN BZW. KOMPLANAREN SCHIEBETÜREN IST IN DER HÖHE EIN SPIELRAUM VON 60 MM ERFORDERLICH. BEI DER VERWENDUNG VON SCHIEBETÜREN IST DIE GESAMTHÖHE DES SCHRANKES,IM VERGLEICH ZU ALLEN ANDEREN IN DER PREISLISTE AUFGEFÜHRTEN MASSE, UM 20 MM HÖHER. GRUND HIERFÜR IST DER OBERE GLEITWAGEN IM SCHIEBEMECHANISMUS DER ÄUSSEREN SCHIEBETÜR.  
BEI KOMPLANAREN SCHIEBETÜREN IST DIE GESAMTHÖHE DES SCHRANKES UM 50 MM HÖHER, ALS DIE AUF DER PREISLISTE AUFGEFÜHRTEN MASSE .

**MONTAGEANGABEN ZUR BREITE**  
BEI ALLEN DREI SCHRANKTYPEN IST EIN SEITLICHER SPIELRAUM VON 40 MM ERFOR- DERLICH. BEI SONDERANFERTIGUNGEN (BEI BESTELLUNG GENAU ANGEBEN), WIRD EINE DEMENTSPRECHENDE, SPEZIELLE MONTAGE, VORBEREITET.

**MONTAGEHINWEISE**  
UM EIN UMKIPPEN DES LEEREN SCHRANKES BEI VERSION MIT SPIEGELTÜREN ZU VERHINDERN, WIRD DIE WANDBEFESTIGUNG EMPFOHLEN.

**HÖHENVERSTELLUNG**  
UM EINE HÖHENANPASSUNG DES SCHRANKES DURCHZUFÜHREN SIND ALLE BASEN MIT HÖHENVERSTELLBAREN FÜSSEN AUSGESTATTET.

**TOLERANZEN**  
BEI DEN HOLZAUSFÜHRUNGEN KÖNNEN IM LAUFE DER ZEIT FARBABWEICHUNGEN AUFGRUND DES LICHTEIFALLS UND DES ALTERNS DES HOLZES AUFTRETEN, BEI NACHLIEFERUNGEN WERDEN DIESE FARBABWEICHUNGEN IM LAUFE DER ZEIT SCHWÄCHER.

UBIK SCHRANKKABINE

VERWENDETE MATERIALIEN

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| RÜCKWAND     |                                                     |
| STRUKTUR     | HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN             |
| STÄRKE       | HOLZFASERPANEEL MIT BESTÜCKT GLAS/SPIEGEL           |
| KANTE        | 25 MM                                               |
| IGENSCHAFTEN | ABS                                                 |
|              | AUSGESTATTET MIT ALUMINIUMPROFIL MIT ZAHNSTANGE FÜR |
|              | BODENBEFESTIGUNG. VERSTELLBARE FÜSSE.               |

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| FACHBODEN     |                                                           |
| MATERIALIEN   | HOLZFASERPANEEL, BESCHICHTET MIT MELAMIN                  |
| KANTE         | ABS                                                       |
| STÄRKE        | 35 MM                                                     |
| EIGENSCHAFTEN | AUSGESTATTET MIT METALLPLATTEN ALUFARBEN LACKIERT FÜR DIE |
|               | BEFESTIGUNG AN DEN RÜCKWÄNDEN                             |

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| BASIS         |                                               |
| MATERIALIEN   | HOLZFASERPANEEL, BESCHICHTET MIT MELAMIN      |
| KANTE         | ABS                                           |
| STÄRKE        | 35 MM                                         |
| EIGENSCHAFTEN | MIT ALUMINIUMSOCKEL UND VERSTELLBAREN FÜSSEN. |

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| ABDECKPLATTE SCHUBLADENELEMENTE |                                          |
| MATERIALIEN                     | HOLZFASERPANEEL, BESCHICHTET MIT MELAMIN |
| KANTE                           | ABS                                      |
| STÄRKE                          | 35 MM                                    |

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| STRUKTUR SCHUBLADENELEMENTE |                                          |
| MATERIALIEN                 | HOLZFASERPANEEL, BESCHICHTET MIT MELAMIN |
| STÄRKE                      | 8/15/25 MM                               |
| KANTE                       | ABS                                      |
| EIGENSCHAFTEN               | AUCH MIT ROLLEN VERFÜGBAR                |

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| HOLZFRONT HOLZSCHUBLADE |                                                  |
| MATERIALIEN             | HOLZFASERPANEEL, BESCHICHTET MIT MELAMIN         |
| STÄRKE                  | 20 MM                                            |
| KANTE                   | ABS                                              |
| EIGENSCHAFTEN           | MASSIVHOLZGRIFF TOULIPIÉ BESCHICHTET MIT MELAMIN |

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| GLASFRONT SCHUBLADE |                                                  |
| MATERIALIEN         | KLARGLAS/FUMÉ                                    |
| STÄRKE              | 4 MM                                             |
| RAHMEN              | BIRKE-VIELSCHICHTHOLZ BESCHICHTET MIT MELAMIN    |
| EIGENSCHAFTEN       | MASSIVHOLZGRIFF TOULIPIÉ BESCHICHTET MIT MELAMIN |

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| HOSENHALTER   |                                         |
| FRONT         | HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN |
| KANTE         | ABS                                     |
| SEITEN        | MDF-PANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN      |
| RÜCKWAND      | MDF-PANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN      |
| EIGENSCHAFTEN | AUSGESTATTET MIT HOSEN- ROCKHALTER.     |

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| STRUKTUR SCHUBLADE |                                                       |
| MATERIALIEN        | HOLZFASERPANEEL, BESCHICHTET MIT MELAMIN              |
| STÄRKE             | 14 MM SEITEN, 12 MM RÜCKWAND UND 6 MM BODEN           |
| KANTE              | ABS                                                   |
| EIGENSCHAFTEN      | METALLSCHIENEN MIT KUGELLAGERN MIT VOLLAUSZUG UND MIT |
|                    | ABSCHWÄCHENDEM SCHLIESSEN                             |

UBIK SCHRANKKABINE

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| TABLETT       |                                                           |
| FRONT         | MASSIVHOLZ BESCHICHTET MIT MELAMIN                        |
| BODEN         | HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN                   |
| SEITEN        | HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN                   |
| KANTE         | ABS                                                       |
| EIGENSCHAFTEN | DAS SCHUHFACH WIRD MIT LACKIERTEN METALLHALTERN GELIEFERT |

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| ECKRONDELL    |                                                      |
| MATERIALIEN   | HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN              |
| KANTE         | ABS FÜR SEITLICHEN SEITE                             |
| BODEN         | HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN              |
| STÄRKE        | 25 MM                                                |
| EIGENSCHAFTEN | DREHBAR MITTELS METALLMECHANISMUS MONTIERT UNTER DEM |
|               | ECKBODEN                                             |

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| STOFFRÜCKWÄNDE |                                                               |
| STRUKTUR       | HOLZFASERPANEEL MELAMIN MIT STOFF                             |
| KANTE          | ABS WEISS                                                     |
| STÄRKE         | 25 MM                                                         |
| EIGENSCHAFTEN  | MIT PROFIL AUS ALUMINIUM MIT ZAHNSTANGE FÜR BÖDENBEFESTIGUNG. |
|                | VERSTELLBARE FÜSSEN.                                          |

CLOSE SCHIEBETÜREN FÜR ANKLEIDERAUM

VERWENDETE MATERIALIEN

|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| MATERIAL      | HARTGLAS STÄRKE 6 MM                                           |
| RAHMEN        | ALUMINIUM NATUR, SCHWARZ, LACKIERT WEISS HOCHGLANZ             |
| SCHIENE       | PROFIL ALUMINIUM NATUR, SCHWARZ, LACKIERT WEISS HOCHGLANZ      |
|               | AN DER DECKE ODER AN DER WAND ZU BEFESTIGEN                    |
| EIGENSCHAFTEN | DAS GLEITEN ERFOLGT MITTELS EINGESETZTEN OBEREN GLEITSCHLITTEN |
|               | UND UNTEREN GLEITBACKEN                                        |

EGO KLEIDERSCHRANK UND SCHRANKKABINE

VERWENDETE MATERIALIEN

HOLZAUSSENSEITE

|                   |                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIALIEN       | HOLZFASERPANEEL                                                                       |
| AUSFÜHRUNG INNEN  | MELAMIN                                                                               |
| AUSFÜHRUNG AUSSEN | - FURNIERT<br>- BESCHICHTET MIT MELAMIN<br>- POLYESTER LACKIERT MATT/HOCHGLANZ FARBIG |
| KANTE             | ABS                                                                                   |
| STÄRKE            | 25 MM                                                                                 |

HOLZMITTELSEITE

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| MATERIALIEN | HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN |
| STÄRKE      | 25 MM                                   |

MITTELRAHMENSEITE / AUSSENRAHMENSEITE

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| MATERIALIEN | ALUMINIUMRAHMEN BESCHICHTET MIT MELAMIN, |
| STÄRKE      | 25 MM                                    |

MITTELRAHMENSEITE GLAS/ AUSSENRAHMENSEITE GLAS

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| MATERIALIEN  | ALUMINIUMRAHMEN BESCHICHTET MIT MELAMIN, HARTGLAS |
| RAHMENSTÄRKE | 25 MM                                             |
| GLASSTÄRKE   | 4 MM                                              |

BASIS/ABDECKPLATTE

|               |                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| MATERIALIEN   | HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN                                 |
| STÄRKE        | 35 MM                                                                   |
| KANTE         | ABS                                                                     |
| EIGENSCHAFTEN | FÜR DIE VERSION MIT DREHTÜR, MIT DÄMMPROFIL EINGESETZTER IN DER FRÄSUNG |

RÜCKWAND AUS HOLZ

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| MATERIALIEN | HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN |
| STÄRKE      | 8 MM                                    |

RÜCKWAND AUS GLAS

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| MATERIALIEN | TRANSPARENTES HARTGLAS |
| STÄRKE      | 5 MM                   |

FACHBODEN

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| MATERIALIEN | HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN |
| STÄRKE      | 35 MM                                   |
| KANTE       | ABS                                     |

ABDECKPLATTE SCHUBLADENELEMENTE/WÄSCHEKORB

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| MATERIALIEN | HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN |
| STÄRKE      | 35 MM                                   |
| KANTE       | ABS                                     |

STRUKTUR SCHUBLADENELEMENTE/WÄSCHEKORB

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| MATERIALIEN | HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN |
| STÄRKE      | 15 MM                                   |
| KANTE       | ABS                                     |

HOLZFRONT HOLZSCHUBLADE/WÄSCHEKORB

|               |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| MATERIALIEN   | HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN        |
| STÄRKE        | 20 MM                                          |
| KANTE         | ABS                                            |
| EIGENSCHAFTEN | GRIFF IN KERNLEDER/TRANSPARENT PLASTIKMATERIAL |

FRONT GLASCHUBLADE

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| MATERIALIEN   | KLARGLAS/GLAS FUMÉ                            |
| STÄRKE        | 4 MM                                          |
| RAHMEN        | BIRKE-VIELSCHICHTHOLZ BESCHICHTET MIT MELAMIN |
| EIGENSCHAFTEN | GRIFF AUS KERNLEDER/TRANSPARENTER KUNSTOFF    |

EGO KLEIDERSCHRANK UND SCHRANKKABINE

SCHUBLADENSTRUKTUR

|               |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| MATERIALIEN   | HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN                           |
| STÄRKE        | 14 MM SEITEN, 12 MM RÜCKWAND UND 6 MM BODEN                       |
| KANTE         | ABS                                                               |
| EIGENSCHAFTEN | METALLSCHNIENEN MIT KUGELLAGERN UND MIT ABSCHWÄCHENDEM SCHLIESSEN |

TABLETT

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| FRONT         | MDF-PANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN                        |
| BODEN         | HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN                   |
| SEITEN        | HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN                   |
| KANTE         | ABS                                                       |
| EIGENSCHAFTEN | DAS SCHUHFACH WIRD MIT LACKIERTEN METALLHALTERN GELIEFERT |

HOSENHALTER

|               |                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| FRONT         | HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN                                          |
| KANTE         | ABS                                                                              |
| SEITEN        | MDF-PANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN                                               |
| RÜCKWAND      | MDF-PANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN                                               |
| EIGENSCHAFTEN | AUSGESTATTET MIT HOSEN- ROCKHALTER/TABLETT MIT WABEN-EINSATZ/KORB AUS KERNLEDER. |

SCHUBKASTELEMENT FÜR HEMDEN

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| STRUKTUR | HOLZFASERPANEEL BESCHICHTET MIT MELAMIN |
| STÄRKE   | 15 MM                                   |
| KANTE    | ABS                                     |

SCHMUCKKASTEN

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| STRUKTUR | KARTON VERKLEIDET IN BAUMWOLLE |
|----------|--------------------------------|

TÜREN - ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

|         |                                                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DREHTÜR | SCHLIESSMECHANISMUS MIT ABSCHWÄCHENDEN SCHARNIEREN.                                                        |
| FALTÜR  | SCHLIESSMECHANISMUS VERGLEICHBAR MIT DEN TÜREN "A SOFFIETTO" BEFESTIGUNG MIT GEEIGNETEN METALLSCHARNIEREN. |

TÜR EGO

|               |                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIALIEN   | HARTGLAS STÄRKE 4 MM                                                                       |
| AUSFÜHRUNG    | TRANSPARENT/RAUCHGLAS/REFLEKTIERENDES GLAS/GEÄTZTES GLAS                                   |
| RAHMEN        | LACKIERTES ALUMINIUM                                                                       |
| EIGENSCHAFTEN | ÖFFNUNG MIT 180 GRAD SCHARNIEREN, DIE AN DER ABDECKPLATTE UND AN DER BASIS BEFESTIGT SIND. |

MONTAGEANGABEN ZUR HÖHE

BEI SCHRÄNKEN MIT FALT- UND DREHTÜREN MÜSSEN IN DER HÖHE 15 MM SPIELRAUM KALKULIERT WERDEN, BEI SCHRÄNKEN MIT FALT - UND DREHTÜREN MIT BELEUCHTUNG

MONTAGEANGABEN ZUR BREITE

BEI ALLEN DREI SCHRANKTYPEN IST EIN SEITLICHER SPIELRAUM VON 40 MM ERFORDERLICH. BEI SONDERANFERTIGUNGEN (BEI BESTELLUNG GENAU ANGEBEN), WIRD EINE DEMENTSPRECHENDE, SPEZIELLE MONTAGE, VORBEREITET.

HÖHENVERSTELLUNG

UM EINE HÖHENANPASSUNG DES SCHRANKES DURCHZUFÜHREN SIND ALLE BASEN MIT HÖHENVERSTELLBAREN FÜSSEN AUSGESTATTET.

TOLERANZEN

BEI DEN HOLZAUSFÜHRUNGEN KÖNNEN IM LAUFE DER ZEIT FARBABWEICHUNGEN AUFGRUND DES LICHTEINFALLS UND DES ALTERNS DES HOLZES AUFTRETEN, BEI NACHLIEFERUNGEN WERDEN DIESE FARBABWEICHUNGEN IM LAUFE DER ZEIT SCHWÄCHER.

FÜR TECHNISCHE DETAILS SICH AUF DAS SENZAFINE SYSTEM BEZIEHEN.

## BIENVENIDOS A LA CALIDAD POLIFORM

---

GRACIAS POR HABER COMPRADO UN PRODUCTO POLIFORM. ESTE CERTIFICADO GARANTIZA LA AUTENTICIDAD DEL PRODUCTO Y DESCRIBE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS PARA QUE PUEDAN CONSERVARLOS MEJOR. TODAS LAS PROPUESTAS DE POLIFORM SON LA EXPRESIÓN DE UNA FILOSOFÍA DE PRODUCCIÓN QUE GARANTIZA LA MÁXIMA CALIDAD BAJO CUALQUIER ASPECTO: UNA ESTÉTICA SIEMPRE ACTUAL QUE TIENE COMO PREMISA LA ESENCIALIDAD; UNA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA DESTINADA A CONSEGUIR LAS MEJORES PRESTACIONES FUNCIONALES; Y UNA SELECCIÓN DE LOS MEJORES MATERIALES PARA GARANTIZAR UNA TOTAL FIABILIDAD CON EL PASO DEL TIEMPO.

## EL SIGNIFICADO DE LA CALIDAD

---

LA CALIDAD DE VIDA COMO COMPONENTE FUNDAMENTAL DE LA COTIDIANIDAD: LA COLECCIÓN POLIFORM ES EL RESULTADO DEL COMPROMISO CONSTANTE DE PROPONER AL PÚBLICO LA MÁS AMPLIA VARIEDAD DE OPCIONES PARA CREAR UN ENTORNO PROPIO EN EL HOGAR.

LA BASE DE LA CALIDAD POLIFORM LA CONSTITUYE UN PATRIMONIO DE “CONOCIMIENTO DE LA MADERA” QUE TIENE SUS RAÍCES EN LA TRADICIÓN ARTESANA DE BRIANZA Y QUE SE RENUEVA CONTINUAMENTE PARA TRANSFORMARSE ASÍ EN UN KNOW-HOW TECNOLÓGICO SIEMPRE VANGUARDISTA.

CON LA DECISIÓN EN 1970 DE INICIAR LA PRODUCCIÓN A ESCALA INDUSTRIAL, POLIFORM SE HA TRAZADO EL OBJETIVO DE CONJUGAR LAS GARANTÍAS DE CALIDAD Y FIABILIDAD CON UN ENFOQUE DE DISEÑO SIEMPRE INNOVADOR Y CARACTERIZADO POR LA MÁXIMA CREATIVIDAD.

LAS PROPUESTAS DE POLIFORM ESTÁN MUY UNIDAS A LA ACTUALIDAD: DESDE SISTEMAS MODULARES A COMPLEMENTOS, DESDE LA ZONA DE DÍA A LA ZONA DE NOCHE, LA COLECCIÓN SE CARACTERIZA POR UNA VARIEDAD DE ESTILOS QUE REFLEJA NUESTRO TIEMPO Y SE DESARROLLA Y ADAPTA AL CAMBIO DE LAS COSTUMBRES.

## LA CALIDAD DEL PROYECTO

---

LA AMPLITUD DE LA TIPOLOGÍA DE LA COLECCIÓN REFLEJA LA CAPACIDAD DE POLIFORM DE HACER FRENTE A CUALQUIER TEMA RELACIONADO CON LA CALIDAD DE VIDA.

CADA PROYECTO Y CADA PROPUESTA POSEE UNAS EXIGENCIAS FUNCIONALES PROPIAS DIFERENCIADAS; POR EJEMPLO, LOS SISTEMAS MODULARES SE ASOCIAN A LA MÁXIMA VERSATILIDAD, Y LOS ARMARIOS TIENEN QUE PERMITIR EL MÁXIMO NIVEL DE PERSONALIZACIÓN TANTO DESDE UN PUNTO DE VISTA ESTÉTICO COMO DE ORGANIZACIÓN DE LOS INTERIORES.

CADA COMPONENTE DE LA DECORACIÓN DOMÉSTICA POSEE UNA DIMENSIÓN FUNCIONAL PROPIA QUE POLIFORM EXPLORA DEL MEJOR MODO POSIBLE ASOCIANDO EL VALOR AÑADIDO DE LA CALIDAD DEL DISEÑO Y DE LA CREATIVIDAD, FRUTO DE LA COLABORACIÓN CON ALGUNOS DE LOS MÁS PRESTIGIOSOS DISEÑADORES ITALIANOS Y INTERNACIONALES.

## LA CALIDAD MADE IN ITALY

TODAS LAS PROPUESTAS DE POLIFORM SE FABRICAN EN ITALIA Y SON EL RESULTADO DE UNA RED INDUSTRIAL QUE INCLUYE A LOS MEJORES PROVEEDORES EUROPEOS E INTERNACIONALES.

LO QUE CONVIERTE A CADA PRODUCTO POLIFORM EN UN EJEMPLO DE “MADE IN ITALY” AL 100% SON SOBRE TODO SUS VALORES: UNA CREATIVIDAD SIN LÍMITES, UNA TRADICIÓN EN EL MUNDO DEL MUEBLE QUE SE REMONTA A 1942 Y UN KNOW-HOW TECNOLÓGICO ESPECÍFICO SIEMPRE VANGUARDISTA. TODAS ELLAS CUALIDADES FUNDAMENTALES PARA UNA EMPRESA QUE SE CONFRONTA CONTINUAMENTE CON SU PÚBLICO Y SUS EXIGENCIAS.

## LA INNOVACIÓN AL SERVICIO DEL PÚBLICO

LA INNOVACIÓN ES UNA CUALIDAD QUE SIEMPRE HA FORMADO PARTE DE LA CULTURA DE PRODUCCIÓN DE POLIFORM. CON EL OBJETIVO CONSTANTE DE SATISFACER LAS EXIGENCIAS DEL PÚBLICO, POLIFORM SIEMPRE HA CENTRADO SUS INVESTIGACIONES ESTILÍSTICAS Y TECNOLÓGICAS EN PROYECTOS MUY CONCRETOS Y DESTINADOS A GARANTIZAR LA MÁXIMA CALIDAD.

LA INNOVACIÓN DE POLIFORM ES PATENTE EN LA CALIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS, QUE SIEMPRE SE VERIFICAN Y SE PRUEBAN EXHAUSTIVAMENTE, ASÍ COMO EN LA GRAN ATENCIÓN QUE SE PRESTA A LA FIABILIDAD, SEGURIDAD Y DURACIÓN CON EL PASO DEL TIEMPO.

LA INVESTIGACIÓN ESTILÍSTICA ES CONTINUA Y SE CENTRA SIEMPRE EN INTERPRETAR LO MEJOR POSIBLE LAS TENDENCIAS MÁS CONTEMPORÁNEAS DE LA VIDA Y EN PROPORCIONAR LA MÁXIMA LIBERTAD DE COMBINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS PROPUESTAS.

## LA GARANTÍA POLIFORM

LA GARANTÍA TIENE DOS (2) AÑOS DE VALIDEZ A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA Y CUBRE LOS DEFECTOS ORIGINALES DE FABRICACIÓN. LA GARANTÍA INICIA A PARTIR DE LA FECHA DEL TICKET O EL BOLETÍN DE EXPEDICIÓN, QUE DEBEN MOSTRARSE CUANDO SE REALICE CUALQUIER SOLICITUD DE INTERVENCIÓN.

LA GARANTÍA TIENE VALIDEZ SÓLO FRENTE AL COMPRADOR ORIGINAL Y CONSISTE EN LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN GRATUITA DE LOS ELEMENTOS INUTILIZABLES O DEFECTUOSOS CONSTATADOS EN FASE DE PRUEBA O RECONOCIDOS COMO TALES POR POLIFORM O POR QUIEN ELLA DELEGUE DURANTE EL PERIODO DE VALIDEZ DE LA GARANTÍA.

NO PUEDEN CONSIDERARSE DEFECTOS LA VARIACIÓN NATURAL DE LAS MADERAS, LAS VARIACIONES DE COLOR OCASIONADAS POR LUCES AMBIENTALES O ARTIFICIALES, LAS PEQUEÑAS VARIACIONES DE TAMAÑO A CAUSA DE ÍNDICES DE HUMEDAD ANÓMALOS O SEQUEDAZ, VETAS, NUDOS Y OTRAS CARACTERÍSTICAS NATURALES DE LOS PRODUCTOS DE MADERA.

EN LO QUE RESPECTA A LA PIEL Y EL CUERO, LAS POSIBLES MARCAS NATURALES, LA RUGOSIDAD, UN GRADO DE BRILLO Y TONALIDAD DISTINTO, LOS PUNTOS Y LAS IMPERFECCIONES, EN GENERAL, PLIEGUES DEBIDAS A LA NORMAL DILATACIÓN EN EL USO, NO DEBEN CONSIDERARSE DEFECTOS SINO CUALIDADES QUE CARACTERIZAN A UN PRODUCTO NATURAL Y SU AUTENTICIDAD.

EN ALGUNOS CASOS (PIEL ENVEJECIDA, PIEL NABUK Y PIEL VINTAGE, SOBRE TODO EN LOS COLORES CLAROS), ESTAS CARACTERÍSTICAS ESTÁN MUY EVIDENTES, PORQUE EL TIPO DE CURTIDO DE ESTAS PIELS TIENDE A EVIDENCIAR LA NATURALIDAD DEL PRODUCTO Y NO A CUBRIRLA CON LA BARNIZADO O LA IMPRENTA A PRESIÓN.

EL EFECTO ABSORBENTE DE LA PIEL NABUK TIENE QUE CONSIDERARSE COMO UNA CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO.

PARA LA PIEL NABUK Y VINTAGE EL PROLONGADO CONTACTO CON LA GRASA DE LA EPIDERMIS Y DE LOS CABELLOS PUEDE PROVOCAR CON EL TIEMPO MANCHAS OSCURAS.

ALGUNAS TIPOLOGÍAS DE TEJIDO TIENEN CARACTERÍSTICAS DEBIDAS A LA COMPOSICIÓN Y AL TIPO DE MANUFACTURA QUE NO DEBEN SER CONSIDERADAS DEFECTOS. PARA EJEMPLO: “NUDO” O “RAYADO” Y “EFECTO REFREGÓN” DEL LINO, “EFECTO A MANCHA” O “JASPEADO”, EL EFECTO CLARO/OSCURO” Y “EL EFECTO IMPRONTA” DE VELLUDILLO Y FELPILLAS.

EN LOS TEJIDOS, LAS PIELS Y LOS CUEROS, CUALQUIER BULTO PUEDE PRODUCIR VARIACIONES MÍNIMAS DE TONALIDAD, TANTO RESPECTO AL MUESTRARIO COMO A OTROS ARTÍCULOS FABRICADOS EN MOMENTOS DISTINTOS.

LA GARANTÍA NO CUBRE LAS PIEZAS QUE HAYAN SUFRIDO DAÑOS COMO CONSECUENCIA DE UNA INSTALACIÓN DE LOS MUEBLES MAL HECHA O INCORRECTA, NI LOS POSIBLES DAÑOS CAUSADOS POR ACONTECIMIENTOS ACCIDENTALES COMO CAÍDAS, GOLPES, DESASTRES NATURALES O INCENDIOS Y, EN CUALQUIER CASO, CUALQUIER DEFECTO QUE NO PUEDA RELACIONARSE CON UN DEFECTO DE FABRICACIÓN DEL PRODUCTO.

DEL MISMO MODO, LA GARANTÍA NO TIENE VALIDEZ SI PERSONAS QUE NO FORMAN PARTE DEL PERSONAL AUTORIZADO DE POLIFORM DESMONTAN, MODIFICAN O REPARAN LOS PRODUCTOS.

NO SE CONSIDERAN DEFECTOS DE FABRICACIÓN LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR UN MANTENIMIENTO Y UN USO IMPROPIOS DEL PRODUCTO. EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO SE INDICAN LAS PRINCIPALES PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE; EN CASO DE DUDA O SI SE DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, SE ACONSEJA CONSULTAR CON EL VENDEDOR AL QUE SE HAYA COMPRADO EL PRODUCTO.

EN TODOS LOS CASOS QUE NO ESTÉN PREVISTOS EXPRESAMENTE EN ESTA GARANTÍA SERÁN DE APLICACIÓN LAS DISPOSICIONES LEGALES.

**EL KNOW-HOW DE POLIFORM**

CONOCER LOS DETALLES DE SU MUEBLE POLIFORM LE AYUDARÁ A APRECIAR AÚN MÁS SU VALOR. LAS PROPUESTAS DE POLIFORM SON EL RESULTADO DE SELECCIONAR LAS MEJORES MATERIAS PRIMAS Y USAR LAS TECNOLOGÍAS MÁS RECIENTES, ADEMÁS DE PRESTAR LA MÁXIMA ATENCIÓN A GARANTIZAR EL RESPETO DE LAS NORMAS VIGENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD.

**LAS NORMAS DE SEGURIDAD**

POLIFORM UTILIZA TABLEROS DE PARTÍCULAS DE MADERA DE CLASE EPF-S E0.5; ES DECIR, LOS MÁS SEGUROS EN SEGÚN LO DISPUESTO EN LAS NORMAS EUROPEAS EN 120 Y EN 717-2 RELATIVAS AL CONTENIDO Y LA EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO. EN LO QUE RESPECTA A LOS LACADOS, POLIFORM USA EXCLUSIVAMENTE BARNICES POLIURETÁNICOS QUE NO CONTIENEN METALES PESADOS NI COV DE LAS CLASES INCLUIDAS EN LA TABLA A1 DEL DECRETO MINISTERIAL 12/07/90 Y/O DE LAS CLASES I Y II DE LA TABLA D DEL DECRETO MINISTERIAL 12/07/90.

**MATERIALES ESTRUCTURALES**

**TABLERO DE PARTÍCULAS CHAPADO**

TABLERO COMPUESTO POR PARTÍCULAS DE MADERA Y RECUBIERTO CON UNA FINA CHAPA DE MADERA MACIZA LLAMADA CONTRACHAPADO DE UN ESPESOR INFERIOR A 7 MM.

**TABLERO DE PARTÍCULAS DE MADERA (AGLOMERADO)**

TABLERO DE MADERA COMPUESTO POR PARTÍCULAS DE MADERA (VIRUTAS, FRAGMENTOS, ETC.) UNIDAS ENTRE SÍ MEDIANTE EL ENCOLADO CON RESINAS SINTÉTICAS TERMOENDURECEDORAS Y PRENSADAS EN CALIENTE. EL TABLERO DE AGLOMERADO APROVECHA LAS VARIEDADES DE MADERA DE MENOS VALOR Y LOS SUBPRODUCTOS DE OTROS PROCESOS. POR ELLO, ES UN PRODUCTO MUY INTERESANTE DESDE EL PUNTO DE VISTA ECOLÓGICO.

**TABLERO DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF)**

TABLERO DE MADERA COMPUESTO POR FIBRAS O MANOJOS DE FIBRAS DE MADERA QUE SE OBTIENEN POR DESFIBRADO TERMOMECÁNICO A ALTA TEMPERATURA. LAS FIBRAS SE UNEN ENTRE SÍ MEDIANTE EL ENCOLADO CON RESINAS SINTÉTICAS TERMOENDURECEDORAS.

**PANEL CONTRACHAPADO**

PANEL DE MADERA COMPUESTO POR MÁS DE TRES CHAPAS DE MADERA SUPERPUESTAS PARA QUE LA FIBRA DE LAS CHAPAS ADYACENTES FORME UN ÁNGULO RECTO.

**CONTRACHAPADO**

CONTRACHAPADO DE FINAS CHAPAS DE MADERA DE UN ESPESOR DE 0,3 A 3 MILÍMETROS. LA DENOMINACIÓN CONTRACHAPADO SE DERIVA PRECISAMENTE DEL HECHO DE QUE EL TRONCO SE CORTA LONGITUDINALMENTE CON UNA CUCHILLA, SIN PRODUCIR SERRÍN. LAS CHAPAS SE UNEN Y LUEGO SE PEGAN Y PRENSAN EN MADERA MENOS NOBLE Y/O EN TABLEROS EN BRUTO DE CUALQUIER TIPO (CONTRACHAPEADO, AGLOMERADO, LAMINADO, , CHAPADO, ETC.). EL CONTRACHAPADO PERMITE OBTENER PRODUCTOS FINALES DE MADERA DE MAYOR ESTABILIDAD, CON UN MENOR RIESGO DE SER ATACADO POR LA CARCOMA, MÁS HOMOGÉNEOS Y QUE PERMITEN TENER UN MAYOR CUIDADO A LA HORA DE ELEGIR LAS PARTES MOSTRADAS. EL USO DE CONTRACHAPADO TAMBIÉN RESPONDE A LAS EXIGENCIAS DE UN APROVECHAMIENTO ECOCOMPATIBLE DE LOS RECURSOS DE MADERA.

**CHAPADO**

TABLERO QUE SE OBTIENE PEGANDO DOS CHAPAS DE CONTRACHAPADO (NORMALMENTE DE 4 MM) EN UN BASTIDOR DE LISTONES DE ABETO U OTRA MADERA COMÚN. LOS LADOS EXTERNOS PUEDEN SER CHAPADOS O LACADOS. LOS TABLEROS DE GRAN TAMAÑO TIENEN EN LA RANURA LISTONES VERTICALES DE CONTRACHAPADO PARA DAR RIGIDEZ A LA SUPERFICIE. ESTE MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN PERMITE CREAR TABLEROS QUE CONJUGAN ROBUSTEZ Y LIGEREZA Y ES IDEAL POR EJEMPLO PARA LAS PUERTAS DE LOS ARMARIOS.

MATERIALES ESTRUCTURALES

PANEL ENNOBLECIDO

PANEL COMPUESTO POR PARTÍCULAS DE MADERA Y REVESTIDO CON MATERIALES CON SOPORTE CELULÓSICO (PAPELES), CON HOJAS POLIMÉRICAS (HOJAS DE PVC, ABS, ETC.) O CON RESINAS MELAMÍNICAS.

LACADOS BRILLANTES/MATES

TABLEROS DE FIBRA DE MADERA ENNOBLECIDOS Y REVESTIDOS DE POLIÉSTER EN LA CARA ANTERIOR Y POSTERIORMENTE LACADOS POR AMBAS CARAS CON BARNICES A BASE DE POLÍMEROS POLIURETÁNICOS DE ELEVADO PESO MOLECULAR. EL TABLERO POSEE CARACTERÍSTICAS DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL.

MELAMINA

RESINA SINTÉTICA TERMOENDURECEDORA QUE SE OBTIENE POR POLICONDENSACIÓN DEL FORMALDEHÍDO. ES UNA RESINA INCOLORA E INODORA, RESISTENTE AL AGUA, A LOS AGENTES QUÍMICOS, A LA ABRASIÓN, AL CALOR Y CON UNA NOTABLE PENETRACIÓN DE LAS RADIACIONES LUMINOSAS.

ABS

(ACRONITRILLO-BUTADIENO-ESTIRENO) RESINA TERMOPLÁSTICA SINTÉTICA. POSEE UNA BUENA RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS, NO ATRAJE EL POLVO Y NO SE DEFORMA; POR ESTAS PROPIEDADES EL ABS SE UTILIZA PARA FABRICAR BORDES Y HOJAS PARA REVESTIR SUPERFICIES.

CRISTAL

EL CRISTAL COMÚN ESTÁ CONSTITUIDO CASI EXCLUSIVAMENTE POR SÍLICE, EL MISMO COMPONENTE DEL CUARZO. EN ESTADO PURO EL CRISTAL ES TRANSPARENTE, RELATIVAMENTE DURO, PRÁCTICAMENTE INERTE DESDE EL PUNTO DE VISTA QUÍMICO Y BIOLÓGICO Y TIENE UNA SUPERFICIE MUY LISA. EL CRISTAL DE DECORACIÓN ESTÁ DISPONIBLE EN UNA AMPLIA GAMA DE ACABADOS Y COLORES. SE PUEDE EVITAR SU INTRÍNSECA FRAGILIDAD CON TRATAMIENTOS QUÍMICOS (AÑADIENDO OTROS MINERALES A LA MEZCLA) O PROCESOS FÍSICOS, COMO EL TEMPLE.

VIDRIO TEMPLADO

VIDRIO SOMETIDO AL PROCESO DE TEMPLE O SEA CALENTAADO A 640° Y ENFRIADO RAPIDAMENTE CON DISPAROS DE AIRE DURANTE LA ELABORACIÓN. CON ESTE MÉTODO SE OBTIENE UNA HOJA CON FUERTES TENSIONES INTERNAS, UNA GRAN DUREZA Y ELEVADA FRAGILIDAD. EN CASO DE ROTURA EL VIDRIO TEMPLADO PRODUCE ASTILLAS NO CORTANTES.

MATERIALES ESTRUCTURALES

ALUMINIO

METAL DÚCTIL DE COLOR PLATEADO. SUS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES SON LA RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y LA DUREZA, ASOCIADA A LA LIGEREZA, UNAS CUALIDADES QUE PERMITEN SU USO PARA CREAR ELEMENTOS ESTRUCTURALES SÓLIDOS Y LIGEROS AL MISMO TIEMPO. EL ALUMINIO EN BRUTO SE TRABAJA CON DISTINTOS PROCESOS DE FABRICACIÓN INDUSTRIAL COMO, POR EJEMPLO, LA FUSIÓN, EL FORJADO O EL MOLDEADO.

ACERO

ALEACIÓN DE HIERRO QUE CONTIENE UN PORCENTAJE DE CARBONO QUE NO SUPERA EL 2,11%. EL ACERO INOXIDABLE ES EL NOMBRE QUE SE DA COMÚNMENTE A LOS ACEROS CON UN ALTO CONTENIDO DE CROMO QUE SE CARACTERIZAN PORQUE NO SE OXIDAN SI SE EXPONEN AL AIRE Y AL AGUA.

CUERO

MEMBRANA DE TIPO PROTEICO QUE SE EXTRAE DE LOS BOVINOS Y SE SOMETE A UN TRATAMIENTO PARA QUE NO SE ALTERE. EL PROCESO SE LLAMA CURTIDO Y CONSISTE EN LA ELIMINACIÓN DE LA CAPA MÁS SUPERFICIAL Y DEL TEJIDO CONECTIVO SUBCUTÁNEO (HIPODERMIS). LA CAPA MÁS IMPORTANTE ES LA DERMIS Y LA FORMAN MANOJOS DE FIBRAS. CONECTIVAS Y ELÁSTICAS. LA PARTE SUPERIOR DE LA DERMIS, QUE SE LLAMA FLOR, IDENTIFICA EL TIPO DE CUERO MÁS VALIOSO QUE SE LLAMA “PLENA FLOR”.

ACRÍLICO

EXTRUSO EN LÁMINAS, SE OBTIENE CON UN PROCESO DE EXTRUSIÓN DE CAPAS DE ABS (COPOLÍMERO DE ACRILONITRILLO, BUTADIENO Y ESTIRENO) Y DE PMMA (POLÍMERO DE METACRILATO). SE CARACTERIZA POR UNA RESISTENCIA MECÁNICA MEDIA, ALTA RIGIDEZ Y BUENAS PROPIEDADES FÍSICAS. LAS CAPAS DE PMMA DOTAN AL PRODUCTO DE UN ÓPTIMO ASPECTO, UNA ELEVADA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN E INCLUSO EN EL CASO DE QUE SEA COLORADO, UNA PROTECCIÓN A LOS RAYOS UVA QUE RETARDA EL ENVEJECIMIENTO Y LA RESISTENCIA DE LOS COLORES.

**CONSEJOS DE MANTENIMIENTO**

EN LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES, SUBDIVIDIDAS POR MATERIAL, SE RECOMIENDA EL MEJOR MÉTODO PARA QUE EL MUEBLE POLIFORM DURE CON EL PASO DEL TIEMPO. UTILICE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SE ACONSEJAN Y EVITE EN GENERAL DETERGENTES DEMASIADO AGRESIVOS O ABRASIVOS. DE ESTE MODO, PODRÁ DISFRUTAR DURANTE MUCHOS AÑOS DE LA CALIDAD DE POLIFORM.

**MANTENIMIENTO DE PIEZAS DE MADERA O CHAPADO DE MADERA**

SE ACONSEJA UTILIZAR UN DETERGENTE NEUTRO.

HAY QUE EVITAR UTILIZAR PRODUCTOS QUE CONTENGAN ACETONA, DILUYENTES, AMONIACO, DETERGENTES ABRASIVOS O CERAS PARA MUEBLES.

ATENCIÓN: LA SUPERFICIE DE LA MADERA SE TRATA DE FORMA QUE REPELA LA GRASA Y LA SUCIEDAD EN UNA CANTIDAD MODERADA. ADEMÁS LOS BARNICES UTILIZADOS SON HIDORREPELENTES Y ANTIAMARILLEAMIENTO, A PESAR DE ELLO NO TIENEN QUE RAYARSE NI SOMETERSE A ALTAS TEMPERATURAS.

**MANTENIMIENTO PANEL LACADO**

SE ACONSEJA UTILIZAR UN DETERGENTE NEUTRO.

DEBE EVITARSE UTILIZAR PRODUCTOS QUE CONTENGAN ACETONA, DISOLVENTES, AMONIACO Y DETERGENTES ABRASIVOS O CERAS PARA MUEBLES.

ATENCIÓN PUEDE QUE DURANTE LAS PRIMERAS LIMPIEZAS EL PAÑO COJA UN POCO DE COLOR. ESTE ES UN HECHO FISIOLÓGICO Y SE DEBE A LA PRESENCIA DE POLVOS DE BARNIZ QUE EN LA OPERACIÓN DE SECADO SALEN A LA SUPERFICIE: UNA VEZ QUE SE ELIMINAN NO VUELVEN A APARECER.

**MANTENIMIENTO TABLERO ENNOBLECIDO CON MELAMINA**

SE ACONSEJA UTILIZAR UN DETERGENTE NEUTRO.

DEBE EVITARSE UTILIZAR PRODUCTOS QUE CONTENGAN ACETONA, CLORO, DISOLVENTES O DETERGENTES ABRASIVOS.

**MANTENIMIENTO BISAGRAS, RIELES DE CAJONES Y COMPONENTES METÁLICOS**

TIENEN QUE ENGRASARSE CON LOS PRODUCTOS QUE SE ENCUENTRAN NORMALMENTE A LA VENTA. EL LUBRIFICANTE TIENE QUE UTILIZARSE PERIÓDICAMENTE TANTO EN LAS BISAGRAS COMO EN LOS RIELES DE DESLIZAMIENTO UNA VEZ QUE SE HAYA LIMPIADO EL POLVO QUE PUEDA HABER.

PARA LOS DEMÁS COMPONENTES METÁLICOS ES SUFICIENTE PASAR PERIÓDICAMENTE UN PAÑO HÚMEDO. DEBE EVITARSE UTILIZAR CUALQUIER TIPO DE PRODUCTO ABRASIVO.

**MANTENIMIENTO TABLERO DE CRISTAL**

SE ACONSEJA UTILIZAR VINAGRE DILUIDO EN MUCHA AGUA O PRODUCTOS PARA LIMPIAR CRISTALES. ATENCIÓN CUANDO EL CRISTAL ESTÉ MONTADO EN PERFILES DE ALUMINIO HAYQUE EVITAR UTILIZAR ALCOHOL Y AMONIACO YA QUE PODRÍAN MANCHAR EL PERFIL.

**CONSEJOS DE MANTENIMIENTO**

**MANTENIMIENTO DE LOS REVESTIMIENTOS DE CUERO**

UTILICE UN PAÑO DE FIELTRO O DE LANA SUAVE. APLIQUE CERA PARA PIELES SÓLO CUANDO SEA NECESARIO. LAS POSIBLES MANCHAS DEBEN ELIMINARSE INMEDIATAMENTE CON UN PAÑO ABSORBENTE. NO LAS FROTE; EN LUGAR DE ELLO, SÉQUELAS DESDE LOS BORDES HACIA EL CENTRO DE LA MANCHA. EVITE UTILIZAR CUALQUIER TIPO DE PRODUCTO AGRESIVO (DISOLVENTES) O ABRASIVO. NO LOS LIMPIE CON VAPOR. NO UTILICE PRODUCTOS PARA ZAPATOS.

**PARTES ACRÍLICAS**

PARA UNA NORMAL Y PERIÓDICA LIMPIEZA DE LAS PUERTAS ACRÍLICAS USAR EXCLUSIVAMENTE PRODUCTOS NEUTROS A BASE DE AGUA Y JABÓN Y DETERGENTES CON UN PAÑO DE MICROFIBRA. PEQUEÑOS ARAÑAZOS SE PUEDEN REMOVER CON PRODUCTOS POLISH ADECUADOS PARA EL METACRILADO. NO USAR PRODUCTOS QUE CONTENGAN AMONIACO, ALCOHOL NI CANDEGINA YA QUE LOS MISMOS ELIMINAN EL BRILLO Y OPACIDAD DE LA SUPERFICIE.

**ELIMINACIÓN Y DESECHO**

POLIFORM ACONSEJA NO DESECHAR LOS PRODUCTOS EN EL MEDIO AMBIENTE. GRACIAS A LA TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN Y AL AMPLIO USO DE MATERIALES RECICLABLES, LAS PROPUESTAS DE POLIFORM EN DESUSO PUEDEN UTILIZARSE PARA FABRICAR NUEVOS PRODUCTOS FINALES. POR ESTE MOTIVO, ENTREGUE SU MUEBLE POLIFORM A LOS SISTEMAS PÚBLICOS DE ELIMINACIÓN Y DESECHO DE SU AYUNTAMIENTO.

SENZAFINE ARMARIOS Y VESTIDOR

MATERIALES UTILIZADOS

LATERAL CENTRAL

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| MATERIAL | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA |
| GROSOR   | 25 MM                                                |
| BORDE    | ABS                                                  |

LATERAL

|              |                                                                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIAL     | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA                                                                                                           |
| ACABADO      | REVESTIDO CON MELAMINA                                                                                                                  |
| LATO INTERNO |                                                                                                                                         |
| ACABADO      |                                                                                                                                         |
| LATO EXTERNO | - CHAPADO<br>- REVESTIDO CON MELAMINA<br>- POLIÉSTER LACADO MATE/BRILLANTE COLOR<br>- PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA CON ESPEJO APLICADO |
| BORDE        | ABS                                                                                                                                     |
| GROSOR       | 25 MM                                                                                                                                   |

LATERAL CABINA ARMARIO

|                 |                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIAL        | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA                                  |
| GROSOR          | 35 MM                                                                                 |
| BORDE           | ABS                                                                                   |
| CARACTERÍSTICAS | NO SE ACONSEJA EL MONTAJE DE PUERTAS PORQUE BASES Y TAPAS NO TIENEN GOMA Y PARAPOLVO. |

BASE/TAPA

|                 |                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIAL        | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA                             |
| GROSOR          | 35 MM                                                                            |
| BORDE           | ABS                                                                              |
| CARACTERÍSTICAS | EN LA VERSIÓN BATIENTE, TIENE PERFIL BATIENTE ENCAJADO EN LA FRESADA EN EL BORDE |

TRASERA

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| MATERIAL | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA |
| GROSOR   | 8 MM                                                 |

ESTANTE

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| MATERIAL | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA |
| GROSOR   | 35 MM                                                |
| BORDE    | ABS                                                  |

TAPA CAJONERA/CAJONERA PARA ROPA

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| MATERIAL | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA |
| GROSOR   | 35 MM                                                |
| BORDE    | ABS                                                  |

ESTRUCTURA CAJONERA/CAJONERA PARA ROPA

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| MATERIAL        | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA |
| GROSOR          | 15 MM                                                |
| BORDE           | ABS                                                  |
| CARACTERÍSTICAS | SE ENTREGA CON DISTANCIADORES POSTERIORES EN PVC     |

LATERALES CAJONERA/CAJONERA PARA ROPA

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| MATERIAL | PANEL DE FIBRA A MEDIA DENSIDAD REVESTIDO CON MELAMINA |
| GROSOR   | 35 MM                                                  |

SENZAFINE ARMARIOS Y VESTIDOR

FRONTAL CAJÓN MADERA/CESTO PARA ROPA

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| MATERIAL        | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA |
| GROSOR          | 20 MM                                                |
| BORDE           | ABS                                                  |
| CARACTERÍSTICAS | TIRADOR EN CUERO/MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE      |

FRONTAL CAJÓN CRISTAL

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| MATERIAL        | CRISTAL TRANSPARENTE/FUMÉ                       |
| GROSOR          | 4 MM                                            |
| MARCO           | VARIAS CAPAS DE ABEDUL REVESTIDO CON MELAMINA   |
| CARACTERÍSTICAS | TIRADOR EN CUERO/MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE |

ESTRUCTURA CAJONES

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| MATERIAL        | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA      |
| GROSOR          | 14 MM LOS LATERALES, 12 MM LA TRASERA Y 6 MM EL FONDO     |
| BORDE           | ABS                                                       |
| CARACTERÍSTICAS | GUÍAS EN METAL CON COJINETES A BOLAS Y CIERRE AMORTIGUADO |

BANDEJA

|                 |                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| FRONTAL         | PANEL DE FIBRA A MEDIA DENSIDAD REVESTIDO CON MELAMINA              |
| FONDO           | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA                |
| LATERALES       | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA                |
| BORDE           | ABS                                                                 |
| CARACTERÍSTICAS | EN LA OPCIÓN “ZAPATERO” SE ENTREGA CON ELEMENTOS DE METAL BARNIZADO |

PANTALONERA

|                 |                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| FRONTAL         | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA                                    |
| BORDE           | ABS                                                                                     |
| LATERALES       | PANEL DE MEDIA DENSIDAD REVESTIDO CON MELAMINA                                          |
| TRASERA         | PANEL DE MADERA MACIZA REVESTIDO CON MELAMINA                                           |
| CARACTERÍSTICAS | QUE SE PUEDE EQUIPAR CON PANTALONERA/PORTAFALDAS/BANDEJA CON DIVISORIOS/BOLSA EN CUERO. |

BANDEJA PORTACAMISAS

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| FONDO      | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA |
| ESTRUCTURA | PANEL DE MEDIA DENSIDAD REVESTIDO CON MELAMINA       |

ELEMENTO PORTACAMISAS

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| ESTRUCTURA | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA |
| GROSOR     | 15 MM                                                |
| BORDE      | ABS                                                  |

CAJÓN JOYERO

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| ESTRUCTURA | CARTÓN TAPIZADO EN ALGODÓN |
|------------|----------------------------|

PUERTAS - CARACTERÍSTICAS GENERALES

|                               |                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PUERTA BATIENTE               | CIERRE OBTENIDO POR MEDIO DE BISAGRAS A RESORTE.                                                             |
| PUERTA CORREDERA              | MOVIMIENTO OBTENIDO POR MEDIO DE CARRILLO COLOCADO EN LA GUÍA SUPERIOR Y INFERIOR                            |
| PUERTA LIBRO                  | MECANISMO DE CIERRE SÍMIL A LOS DE LAS PUERTAS A FUELLE OBTENIDO POR MEDIO DE APROPIADAS BISAGRAS METÁLICAS. |
| PUERTA CON PUERTAS CORREDERAS | MOVIMIENTO CORREDERO POR MEDIO DE MECANISMO INSERTADO EN LA TAPA Y EN LA BASE. EN CIERRE LAS PUERTAS ESTÁN   |
| ALINEADAS                     | TODAS EN EL MISMO PLANO                                                                                      |

SENZAFINE ARMARIOS Y VESTIDOR

MATERIALES UTILIZADOS

PUERTA CLUB

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| MATERIAL | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA |
| GROSOR   | 25 MM                                                |
| BORDE    | ABS A JUEGO FACHADA                                  |

PUERTA GRAFFITI

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| MATERIAL | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA |
| GROSOR   | 25 MM                                                |
| BORDE    | ABS A JUEGO FACHADA                                  |

PUERTA SURF

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| MATERIAL | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA |
| GROSOR   | 25 MM                                                |
| BORDE    | ABS A JUEGO FACHADA                                  |

PUERTA SAND

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| MATERIAL | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA |
| GROSOR   | 25 MM                                                |
| BORDE    | ABS                                                  |

PUERTA NEW ENTRY LACADA

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| MATERIAL | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA |
| BORDE    | ABS                                                  |
| GROSOR   | 25 MM                                                |

PUERTA NEW ENTRY CHAPADA

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| MATERIAL | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA CHAPADO |
| BORDE    | CHAPADO A JUEGO                       |
| GROSOR   | 25 MM                                 |

PUERTA MADISON

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| MATERIAL        | PANEL DE ESTRUCTURA ALVEOLAR ROBLE LACADO     |
| BORDE           | CHAPADO ROBLE                                 |
| GROSOR          | 30 MM                                         |
| CARACTERÍSTICAS | TIRADOR ENCASTRADO EN EL INTERNO DE LA PUERTA |

PUERTA STRATUS

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| MATERIAL | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA CHAPADO |
| BORDE    | CHAPADO A JUEGO                       |
| PERFIL   | ALUMINIO                              |
| GROSOR   | 25 MM                                 |

PUERTA EGO

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| MATERIAL        | CRISTAL TEMPLADO GROSOR 4 MM                                |
| ACABADO         | CRISTAL                                                     |
| MARCO           | ALUMINIO                                                    |
| CARACTERÍSTICAS | BISAGRAS FIJADAS EN LA TAPA Y BASAMENTO CON ABERTURA A 180° |

PUERTA ONE

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| MATERIAL | CRISTAL TEMPLADO GROSOR 4 MM |
| ACABADO  | CRISTAL                      |
| PERFILE  | ALUMINIO/CHAPADO             |

PUERTA OCEAN

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| MATERIAL | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA CON CRISTAL |
| GROSOR   | 25 MM                                     |
| PERFIL   | ALUMINIO                                  |

PUERTA BANGKOK

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| MATERIAL | PANEL DE ESTRUCTURA ALVEOLAR |
| GROSOR   | 47 MM                        |

PUERTA ALDANI

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| MATERIAL | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA |
| GROSOR   | 25 MM                                                |
| BORDE    | ABS A JUEGO FACHADA                                  |

PUERTA TESS

|          |                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| MATERIAL | ANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA EN TEJIDO |
| PERFIL   | ALUMINIO BRONCEADO/ALUMINIO LACADO MATE                       |

SENZAFINE ARMARIOS Y VESTIDOR

PUERTA CAPRI

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| MATERIAL        | PANEL DE MEDIA DENSIDAD/PARTÍCULAS DE MADERA CHAPADO              |
| PERFIL          | ALUMINIO BRONCEADO/ALUMINIO LACADO MATE                           |
| CARACTERÍSTICAS | TIRADOR REALIZADO POR MEDIO DE UNA ELABORACIÓN ESPECIAL DEL PANEL |

PUERTA ARTIK

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| MATERIAL | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA |
| GROSOR   | 25 MM                                                |
| BORDE    | ABS A JUEGO FACHADA                                  |

CAJONERA TWEED

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ESTRUCTURA              | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA               |
| LATERALES/BASE BANDEJAS | PANEL DE ESTRUCTURA ALVEOLAR REVESTIDO CON MELAMINA                |
|                         | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO MELAMINA TAPIZADO EN CUERO |
| CAJONES                 | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA               |
|                         | GROSOR 20 MM                                                       |
| ESTANTE EN CRISTAL      | GROSOR 10 MM                                                       |

HUECO ABIERTO

|               |                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| MATERIAL      | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA CHAPADO, LACADO MATE COLOR |
| GROSOR        | ESTRUCTURA 25 MM Y TRASERA 8 MM                          |
| BORDE FRONTAL | MADERA MACIZA WENGÉ/ROBLE GROSOR 30 MM                   |
| OTROS BORDES  | ABS                                                      |
| ESTANTES      | CRISTAL GROSOR 8 MM                                      |

COLUMNA “IO”

|                 |                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTRUCTURA      | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA CHAPADO                                                              |
| GROSOR          | - LATERALES 20 MM.<br>- BASE 30 MM.<br>- PERFIL FRONTAL 32 MM<br>- ESTANTE 40 MM<br>- TRASERA 8 MM |
| FRONTAL CAJONES | - CRISTAL AL ÁCIDO GROSOR 4 MM. CON MARCO EN VARIAS CAPAS                                          |
| CHAPADO         | - PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA GROSOR 25 MM CHAPADO                                               |
| ESTRUCTURA      |                                                                                                    |
| CAJONES         | SÍMIL A LA INDICADA PARA LOS CAJONES DE LOS ARMARIOS                                               |
| CARACTERÍSTICAS | CON LUZ DE SERVICIO                                                                                |

MONTAJE EN ALTO

ES NECESARIO UN ESPACIO SUPERIOR DE MM 15 PARA ARMARIOS CON PUERTAS LIBRO/BATIENTE, DE MM 20 PARA ARMARIOS CON PUERTAS LIBRO/BATIENTE CON LUCES Y DE MM. 60 PARA ARMARIOS CON PUERTAS CORREDERAS/CORREDERAS ALINEADAS. CON PUERTAS CORREDERAS LA ALTURA TOTAL DEL ARMARIO ES 20 MM MÁS RESPECTO A LAS DIMENSIONES CITADAS EN ESTA LISTA DE PRECIOS, POR EL CARRILLO SUPERIOR DE LA PUERTA SALIENTE. CON PUERTAS ALINEADAS LA ALTURA TOTAL DEL ARMARIO ES 50 MM. MÁS RESPECTO A LAS DIMENSIONES CITADAS EN ESTA LISTA DE PRECIOS.

MONTAJE EN ANCHO

NECESITA UN ESPACIO LATERAL DE MM 40 PARA LAS TRES TIPOLOGÍAS DE ARMARIOS. PARA DIFERENTES NECESIDADES (QUE SE TIENEN QUE ESPECIFICAR EN EL PEDIDO) SE PREDISPONE UN MONTAJE ESPECIAL.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

LA ABERTURA CONTEMPORÁNEA DE LAS PUERTAS A ESPEJO PUEDE HACER CAER EL ARMARIO VACÍO. SE ACONSEJA LA FIJACIÓN A PARED.

ARREGLO NIVEL

EL NIVEL DE LA COMPOSICIÓN SE OBTIENE POR MEDIO DE PATAS REGULABLES MONTADAS EN LAS BASES.

TOLERANCIAS

LOS ELEMENTOS CON ACABADOS EN MADERA PUEDEN SUFRIR EN EL TIEMPO DE VARIACIONES DE COLOR CAUSADAS POR LUZ Y ENVEJECIMIENTO DE LA MADERA MISMA. EN CASO DE TERMINACIONES MOBILIARIAS SE PODRÁN TENER TENUES DIFERENCIAS DE TONALIDAD QUE SE ATENUARÁN EN EL TIEMPO.

UBIK VESTIDOR

MATERIALES UTILIZADOS

TRASERA

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTRUCTURA      | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA                               |
| GROSOR          | 25 MM                                                                              |
| BORDE           | ABS                                                                                |
| CARACTERÍSTICAS | PERFIL EN ALUMINIO CON CREMALLERA PARA ENGANCHE DE LOS ESTANTES. PATAS REGULABLES. |

ESTANTE

|                 |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| MATERIAL        | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA             |
| BORDE           | ABS                                                              |
| GROSOR          | 35 MM                                                            |
| CARACTERÍSTICAS | PERFIL EN ALUMINIO CON CREMALLERA PARA ENGANCHE DE LOS ESTANTES. |

BASE

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| MATERIAL        | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA |
| BORDE           | ABS                                                  |
| GROSOR          | 35 MM                                                |
| CARACTERÍSTICAS | CON ZOCALO EN ALUMINIO Y PATAS REGULABLES.           |

TAPA CAJONERA

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| MATERIAL | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA |
| BORDE    | ABS                                                  |
| GROSOR   | 35 MM                                                |

ESTRUCTURA CAJONERA

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| MATERIAL        | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA |
| GROSOR          | 8/15/25 MM                                           |
| BORDE           | ABS                                                  |
| CARACTERÍSTICAS | DISPONIBLE TAMBIÉN EN LA VERSIÓN CON RUEDAS          |

FRONTAL CAJÓN MADERA

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| MATERIAL        | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA     |
| GROSOR          | 20 MM                                                    |
| BORDE           | ABS                                                      |
| CARACTERÍSTICAS | TIRADOR EN MADERA MACIZA TOULIPIÉ REVESTIDO CON MELAMINA |

FRONTAL CAJÓN CRISTAL

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| MATERIAL        | CRISTAL TRANSPARENTE/FUMÉ                                |
| GROSOR          | 4 MM                                                     |
| MARCO           | VARIAS CAPAS DE ABEDUL REVESTIDO                         |
| CARACTERÍSTICAS | TIRADOR EN MADERA MACIZA TOULIPIÉ REVESTIDO CON MELAMINA |

PANTALONERA

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| FRONTAL         | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA |
| BORDE           | ABS                                                  |
| LATERALES       | PANEL DE MEDIA DENSIDAD REVESTIDO CON MELAMINA       |
| TRASERA         | PANEL DE MADERA MACIZA REVESTIDO CON MELAMINA        |
| CARACTERÍSTICAS | QUE PUEDE EQUIPARSE CON PANTALONERA/PORTAFALDAS.     |

ESTRUCTURA CAJÓN

|                 |                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIAL        | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA                         |
| GROSOR          | 14 MM LOS LATERALES, 12 MM LA TRASERA Y 6 MM EL FONDO                        |
| BORDE           | ABS                                                                          |
| CARACTERÍSTICAS | GUÍAS EN METAL CON COJINETES A BOLAS A ESTRACCIÓN TOTAL Y CIERRE AMORTIGUADO |

BANDEJA

|                 |                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| FRONTAL         | MADERA MACIZA REVESTIDO CON MELAMINA                         |
| FONDO           | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA         |
| LATERALES       | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA         |
| BORDE           | ABS                                                          |
| CARACTERÍSTICAS | EN LA OPCIÓN “ZAPATERO” SE ENTREGA CON ELEMENTOS DE ALUMINIO |

UBIK VESTIDOR

CESTA GIRATORIA PARA ÁNGULO

|                 |                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| MATERIAL        | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO MELAMINA                     |
| BORDE           | ABS PER LATI A VISTA                                                 |
| FONDO           | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA                 |
| GROSOR          | 25 MM                                                                |
| CARACTERÍSTICAS | GIRA POR MEDIO DE MECANISMO EN METAL FIJADO BAJO EL ESTANTE A ÁNGULO |

TRASERAS EN TEJIDO

|                 |                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTRUCTURA      | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA MELAMINA CON TEJIDO                                           |
| BORDE           | ABS BLANCO                                                                                  |
| GROSOR          | 25 MM                                                                                       |
| CARACTERÍSTICAS | ENTREGADO CON PERFIL EN ALUMINIO CON CREMALLERA PARA ENGANCHE A ESTANTES. PATAS REGULABLES. |

CLOSE PUERTA PARA CERRAR VESTIDOR

MATERIALES UTILIZADOS

|                 |                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIAL        | CRISTAL TEMPLADO GROSOR 6 MM                                                             |
| MARCO           | ALUMINIO NATURAL O NEGRO                                                                 |
| GUÍA            | PERFIL ALUMINIO NATURAL O NEGRO DA FIJAR A TECHO O A PARED                               |
| CARATTERISTICAS | DESPLAZAMIENTO OBTENIDO POR MEDIO DE CARRILLOS SUPERIORES ENCAJADOS Y PATINES INFERIORES |

EGO ARMARIO Y VESTIDOR

MATERIALES UTILIZADOS

LATERAL EN MADERA

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| MATERIAL     | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA |
| ACABADO      |                               |
| LATO INTERNO | REVESTIDO CON MELAMINA        |
| ACABADO      |                               |
| LATO EXTERNO | - CHAPADO                     |
|              | - REVESTIDO CON MELAMINA      |
|              | - POLIÉSTER                   |
| BORDE        | ABS                           |
| GROSOR       | 25 MM                         |

LATERAL CENTRAL EN MADERA

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| MATERIAL | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA |
| GROSOR   | 25 MM                                                |

LATERAL MARCO CENTRAL/LATERAL

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| MATERIAL | MARCO EN ALUMINIO REVESTIDO CON MELAMINA |
| GROSOR   | 25 MM                                    |

LATERAL MARCO EN CRISTAL CENTRAL/LATERAL

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| MATERIAL       | MARCO EN ALUMINIO REVESTIDO CON MELAMINA, CRISTAL TEMPLADO |
| GROSOR MARCO   | 25 MM                                                      |
| GROSOR CRISTAL | 4 MM                                                       |

BASE/TAPA

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| MATERIAL        | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA            |
| GROSOR          | 35 MM                                                           |
| BORDE           | ABS                                                             |
| CARACTERISTICAS | CON PUERTAS BATIENTES TIENEN LOS TOPES ENCASTRADOS EN EL BORDE. |

TRASERA EN MADERA

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| MATERIAL | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA |
| GROSOR   | 8 MM                                                 |

TRASERA EN CRISTAL

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| MATERIAL | CRISTAL TEMPLADO TRANSPARENTE |
| GROSOR   | 5 MM                          |

ESTANTE

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| MATERIAL | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA |
| ESPESOR  | 35 MM                                                |
| BORDE    | ABS                                                  |

TAPA CAJONERA/CAJONERA PARA ROPA

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| MATERIAL | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA |
| ESPESOR  | 35 MM                                                |
| BORDE    | ABS                                                  |

ESTRUCTURA CAJONERA/CAJONERA PARA ROPA

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| MATERIAL | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA |
| GROSOR   | 15 MM                                                |
| BORDE    | ABS                                                  |

FRONTAL CAJÓN MADERA/CESTO PARA ROPA

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| MATERIAL        | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA |
| GROSOR          | 20 MM                                                |
| BORDE           | ABS                                                  |
| CARACTERÍSTICAS | TIRADOR EN CUERO/MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE      |

EGO ARMARIO Y VESTIDOR

FRONTAL CAJÓN CRISTAL

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| MATERIAL        | CRISTAL TRANSPARENTE/FUMÉ                       |
| GROSOR          | 4 MM                                            |
| MARCO           | VARIAS CAPAS DE ABEDUL REVESTIDO CON MELAMINA   |
| CARACTERÍSTICAS | TIRADOR EN CUERO/MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE |

ESTRUCTURA CAJONES

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| MATERIAL        | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA      |
| GROSOR          | 14 MM LOS LATERALES, 12 MM LA TRASERA Y 6 MM EL FONDO     |
| BORDE           | MELAMINA                                                  |
| CARACTERÍSTICAS | GUÍAS EN METAL CON COJINETES A BOLAS Y CIERRE AMORTIGUADO |

BANDEJA

|                 |                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| FRONTAL         | PANEL DE FIBRA A MEDIA DENSIDAD REVESTIDO CON MELAMINA              |
| FONDO           | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA                |
| LATERALES       | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA                |
| BORDE           | ABS                                                                 |
| CARACTERÍSTICAS | EN LA OPCIÓN “ZAPATERO” SE ENTREGA CON ELEMENTOS DE METAL BARNIZADO |

PANTALONERA

|                 |                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| FRONTAL         | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA                                    |
| BORDE           | ABS                                                                                     |
| LATERALES       | PANEL DE MEDIA DENSIDAD REVESTIDO CON MELAMINA                                          |
| TRASERA         | PANEL DE MADERA MACIZA REVESTIDO CON MELAMINA                                           |
| CARACTERÍSTICAS | QUE SE PUEDE EQUIPAR CON PANTALONERA/PORTAFALDAS/BANDEJA CON DIVISORIOS/BOLSA EN CUERO. |

ELEMENTO PORTACAMISAS

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| ESTRUCTURA | PANEL DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO CON MELAMINA |
| ESPESOR    | 15 MM                                                |
| BORDE      | ABS                                                  |

CAJÓN JOYERO

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| ESTRUCTURA | CARTÓN TAPIZADO EN ALGODÓN |
|------------|----------------------------|

PUERTAS - CARACTERÍSTICAS GENERALES

|                 |                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PUERTA BATIENTE | CIERRE OBTENIDO POR MEDIO DE BISAGRAS A RESORTE.                                                             |
| PUERTA LIBRO    | MECANISMO DE CIERRE SÍMIL A LOS DE LAS PUERTAS A FUELLE OBTENIDO POR MEDIO DE APROPIADAS BISAGRAS METÁLICAS. |

PUERTA EGO

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| MATERIAL        | CRISTAL TEMPLADO 4 MM                              |
| MARCO           | ALUMINIO BARNIZADO                                 |
| CARACTERÍSTICAS | ABERTURA 180° CON BISAGRAS EN LA BASE Y EN LA TAPA |

MONTAJE EN ALTO

NECESITA UN ESPACIO SUPERIOR DE MM 15 PARA ARMARIOS PUERTAS LIBRO/BATIENTE, DE MM 20 PARA ARMARIOS PUERTAS LIBRO/BATIENTE CON LUCES.

MONTAJE EN ANCHO

NECESITA UN ESPACIO LATERAL DE MM 40 PARA LAS TRES TIPOLOGÍAS DE ARMARIOS. PARA DIFERENTES NECESIDADES (QUE SE TIENEN QUE ESPECIFICAR EN EL PEDIDO) SE PREDISPONE UN MONTAJE ESPECIAL.

ARREGLO NIVEL

EL NIVEL DE LA COMPOSICIÓN SE OBTIENE POR MEDIO DE PATAS REGULABLES MONTADAS EN LAS BASES.

TOLERANCIAS

LOS ELEMENTOS CON ACABADOS EN MADERA PUEDEN SUFRIR EN EL TIEMPO DE VARIACIONES DE COLOR CAUSADAS POR LUZ Y ENVEJECIMIENTO DE LA MADERA MISMA. EN CASO DE TERMINACIONES MOBILIARIAS SE PODRÁN TENER TENUES DIFERENCIAS DE TONALIDAD QUE SE ATENUARÁN EN EL TIEMPO.

PARA MAS INFORMACIONES TECNICAS CONSULTAR EL SISTEMA SENZAFINE.



**ASSARREDO**  
ASSOCIAZIONE FEDERLEGNOARREDO

**POLIFORM SPA**  
VIA MONTESANTO 28  
CASELLA POSTALE N. 1  
22044 INVERIGO (CO) ITALY  
TEL +39/0316951  
FAX +39/031699444  
[WWW.POLIFORM.IT](http://WWW.POLIFORM.IT)  
[INFO.POLIFORM@POLIFORM.IT](mailto:INFO.POLIFORM@POLIFORM.IT)