

Mosa. Tiles. 30thirty

30thirty



Wandtegels 30 x 30 cm

In antwoord op de trend naar grootformaat in vlakken zet Mosa met de 30thirty een standaard in wandtegels. Door minder tegels per vierkante meter zijn er minder voegen. Niet alleen economisch gunstig, maar vooral strak in de vormgeving waardoor ruimtebeleving een nieuwe impuls krijgt. De geglazuurde zijkanten zorgen voor een perfecte afwerking. Dit ruime formaat is leverbaar in verschillende wit- en grijstonen. Zowel in steenmat als glanzend oppervlak. Een gemengde toepassing resulteert in levendige wanden. 30thirty sluit bovendien naadloos aan op de Greys®-vloertegels.

Carreaux de faïence 30 x 30 cm

Pour coller à la mode des grands formats, Mosa lance 30thirty, la référence dans le secteur des carreaux de faïence. Qui dit moins de carreaux par mètre carré, dit moins de joints. Cette approche économiquement avantageuse se traduit également par un résultat visuellement élégant, qui donne une nouvelle dimension à votre espace. Les côtés émaillés permettent une finition parfaite. Ce format imposant est disponible dans différentes teintes de blanc et de gris. Surface mate pierre ou brillante. Une application mixte permet de donner vie à vos murs. Les carreaux 30thirty sont parfaitement assortis aux carreaux de sol Greys®.

Wandfliesen 30 x 30 cm

Als Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach großformatigen Wandfliesen setzt Mosa mit dem 30thirty ganz andere Maßstäbe. Weniger Fliesen pro Quadratmeter führen auch zu weniger Fugen. Das bietet nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern zählt sich auch bei der Gestaltung aus, denn das Raumerlebnis erhält einen völlig neuen Impuls. Die glasierten Seiten gewährleisten eine perfekte Ausführung. Dieses großzügige Format ist in unterschiedlichen Weiß- und Grautönen lieferbar, mit steinmatt und glänzender Oberfläche. Durch eine kombinierte Anwendung entstehen besonders lebendige Wände. 30thirty passt zudem nahtlos zu den Greys®-Bodenfliesen.


Wall tiles 30 x 30 cm

In response to the trend towards larger sizes on surfaces, Mosa is setting a standard in wall tiles with the 30thirty. Fewer tiles per square metre means fewer joints. This is not only economically favourable; it also results in a modern and minimalist design, boosting the spatial experience. The glazed sides ensure a perfect finish. This large size is available in various white and grey shades, and in both stonematt and gloss finishes. A mixed application results in dynamic walls. 30thirty also links up seamlessly with the Greys® floor tiles.

Wandtegels / carreaux de faïence / Wandfliesen / wall tiles (30thirty)



30510



30010



33920



33910



30580



30090



30620



30130

Vloertegels / carreaux de sol / Bodenfliesen / floor tiles (Greys®)



225V



226V



227V



203V



228V



236V



229V



230V

Formaten / formats / Formate / sizes

no.	30 x 30 cm / 12 x 12 inch	30 x 30 cm / 12 x 12 inch	60 x 60 cm / 24 x 24 inch	kleur couleur Farbe colour
	V	V		
30510	•			bright white glanzend / bright white brillant / bright white glänzend / bright white gloss
30010	•			bright white steenmat / bright white mat pierre / bright white steinmatt / bright white stonematt
33920	•			grey glanzend / grey brillant / grey glänzend / grey gloss
33910	•			grey steenmat / grey mat pierre / grey steinmatt / grey stonematt
30580	•			mid warm grey #3 glanzend / mid warm grey #3 brillant / mid warm grey #3 glänzend / mid warm grey #3 gloss
30090	•			mid warm grey #4 steenmat / mid warm grey #4 mat pierre / mid warm grey #4 steinmatt / mid warm grey #4 stonematt
30620	•			dark anthracite #3 glanzend / dark anthracite #3 brillant / dark anthracite #3 glänzend / dark anthracite #3 gloss
30130	•			dark anthracite #4 steenmat / dark anthracite #4 mat pierre / dark anthracite #4 steinmatt / dark anthracite #4 stonematt
225	•	•		licht koel grijs / gris frais clair / hell kühl grau / light cool grey
226	•	•		midden koel grijs / gris frais moyen / mittel kühl grau / mid cool grey
227	•	•		donker koel grijs / gris frais foncé / dunkel kühl grau / dark cool grey
203	•	•		koel zwart / noir frais / kühl schwarz / cool black
228	•	•		licht warm grijs / gris chaleureux clair / hell warm grau / light warm grey
236	•	•		midden warm grijs / gris chaleureux moyen / mittel warm grau / mid warm grey
229	•	•		donker warm grijs / gris chaleureux foncé / dunkel warm grau / dark warm grey
230	•	•		warm zwart / noir chaleureux / warm schwarz / warm black

Prijzen / prix / Preise / prices

30010 - 33920	30 x 30 cm / 12 x 12 inch	U 278	Bij elke productgroep wordt de prijsgroep vermeld. De prijsgroep begint met “U” (= prijs per m²).
203V - 236V	30 x 30 cm / 12 x 12 inch	U 446	De bijbehorende prijzen staan in de prijzentabel in de Mosa documentatie.
203V - 236V	60 x 60 cm / 24 x 24 inch	U 804	Pour chaque groupe de produits, le groupe de prix est mentionné. Le groupe de prix commence par “U” (= prix par m²). Les prix correspondants se trouvent dans la documentation Mosa. Bei jeder Produktgruppe steht die Preisgruppe. Die Preisgruppe fängt an mit “U” (= Preis pro m²). In der Preisübersicht der Mosa Dokumentation sind die entsprechenden Preise aufgeführt. Each product group is followed by its price group. The price group starts with “U” (= price per m²). Prices according to the price groups are in the Mosa documentation.

Verpakking / conditionnement / Verpackung / packaging

no.	mm	inch	st-pcs/ m²	st-pcs/ m²	st-pcs/ doos-bte- Krt-box	doos-bte- Krt-box/ pallet	st-pcs/ pallet	m²/ pallet	kg/ m²	kg/ pallet
30010 - 33920	297 x 297 x 7	12 x 12 x 0.28	11	-	10 = 0,909 m²	68	680	61,8	11,7	749
203V - 236V	296 x 296 x 10	12 x 12 x 0.40	11	-	10 = 0,909 m²	48	480	43,6	23,3	1.043
203V - 236V	597 x 597 x 12	24 x 24 x 0.47	2,8	-	3 = 1,071 m²	30	90	32,1	27,8	918







Technische data wandtegels / données techniques carreaux de faïence / technische Daten Wandfliesen / technical data wall tiles

Eigenschap	ISO-test	Norm EN 14411 BIII	Mosa-norm	Toepassing
Lengte en breedte	10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.2%	Wandtegels zijn niet vorstbestand, dus uitsluitend voor gebruik binnen.
Dikte	10545-2	+/- 10%	+/- 3%	Garantie
Rechtheid der zijden	10545-2	+/- 0.3%	+/- 0.2%	De wandtegels voldoen ruimschoots aan de norm EN 14411 BIII.
Rechthoekigheid	10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.3%	Onderhoud
Vlakheid der zijden	10545-2	-0,3 / +0,5%	-0,2 / +0,3%, max. +/- 1,3 mm	Voor adviezen voor bouwreiniging, dagelijks en periodiek onderhoud:
Vlakheid diagonaal	10545-2	-0,3 / +0,5%	-0,2 / +0,4%, max. +/- 1,5 mm	zie de Mosa documentatie of www.mosa.nl .
Schelluwte	10545-2	> 10%	-0,4 / +0,2%, max. +/- 1,3 mm	
Wateropneming	10545-3	> 200 N	bestand	
Breksterkte	10545-4	≥ 200 N	300 N	
Buigsterkte	10545-4	≥ 15 N/mm²	24 N/mm²	Voor verdere informatie zie de Mosa documentatie of het Technisch Productblad
Lineaire uitzettingscoëfficiënt	10545-8	9 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	7,5 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	Wandtegels Geglazuurd op onze website www.mosa.nl .
Thermische schokvastheid	10545-9	vereist	bestand	
Vorstbestandheid	10545-12	niet vereist	niet bestand	
Chemische bestandheid tegen:	10545-13			
Huishoudchemicaliën		≥ klasse GB	klasse GA	
Zwembadwatertoevoegingen		≥ klasse GB	klasse GA	
Zuren en alkaliën		niet vereist	klasse GLA	
Vlekbestandheid	10545-14	≥ klasse 3	klasse 5	
Cradle to Cradle®			Silver	

Caractéristique	Test ISO	Norme EN 14411 BIII	Norme Mosa	Application
Longueur et largeur	10545-2	+/- 0.5 %	+/- 0.2 %	Les carreaux de faïence sont réservés aux emplois intérieures : ces carreaux ne sont pas ingélifs.
Épaisseur	10545-2	+/- 10 %	+/- 3 %	Garantie
Rectitude des arêtes	10545-2	+/- 0.3 %	+/- 0.2 %	Les faïences répondent largement à la norme EN 14411 BIII.
Orthogonalité	10545-2	+/- 0.5 %	+/- 0.3 %	Entretien
Courbure laterale	10545-2	-0,3 / +0,5 %	-0,2 / +0,3 %, max. +/- 1,3 mm	Pour des conseils de nettoyage après carrelage, quotidien ou périodique :
Courbure diagonale	10545-2	-0,3 / +0,5 %	-0,2 / +0,4 %, max. +/- 1,5 mm	voir la documentation Mosa ou www.mosa.nl .
Voile à la diagonale	10545-2	+/- 0.5 %	-0,4 / +0,2 %, max. +/- 1,3 mm	
Absorption d'eau	10545-3	> 10 %	résistant	
Charge de rupture	10545-4	≥ 200 N	300 N	
Résistance à la flexion	10545-4	≥ 15 N/mm²	24 N/mm²	Pour plus d'informations, n'hésitez pas à voir la documentation Mosa ou la Fiche
Coefficient de dilatation linéaire	10545-8	9 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	7,5 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	Technique Carreaux de faïence émaillés sur notre site web www.mosa.nl .
Résistance au choc thermique	10545-9	exigée	résistant	
Résistance au gel	10545-12	non exigée	non résistant	
Résistance chimique aux :	10545-13			
Produits chimiques ménagers		≥ classe GB	classe GA	
Additifs pour eau de piscine		≥ classe GB	classe GA	
Acides et bases		non exigée	classe GLA	
Produits tachants	10545-14	≥ classe 3	classe 5	
Cradle to Cradle®			Silver	

Eigenschaft	ISO Prüfung	Norm EN 14411 BIII	Norm Mosa	Anwendungsbereich
Länge und Breite	10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.2%	Wandfliesen sind nicht frostsicher, also Anwendung nur im Innenbereich.
Dicke	10545-2	+/- 10%	+/- 3%	Garantie
Geradheit der Kanten	10545-2	+/- 0.3%	+/- 0.2%	Die Wandfliesen übertreffen sogar die Norm EN 14411 BIII.
Rechtwinkligkeit	10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.3%	Pflege
Kantenwölbung	10545-2	-0,3 / +0,5%	-0,2 / +0,3%, max. +/- 1,3 mm	Für Empfehlungen über Baureinigung, tägliche Pflege und periodische Pflege:
Mittelpunktswölbung	10545-2	-0,3 / +0,5%	-0,2 / +0,4%, max. +/- 1,5 mm	siehe die Mosa Dokumentation oder www.mosa.nl .
Flügeligkeit	10545-2	+/- 0.5%	-0,4 / +0,2%, max. +/- 1,3 mm	
Wasseraufnahme	10545-3	> 10%	beständig	
Bruchstärke	10545-4	≥ 200 N	300 N	Für weitere Informationen siehe die Mosa Dokumentation oder das Technische
Biegefestigkeit	10545-4	≥ 15 N/mm²	24 N/mm²	Produktblatt Wandfliesen, glasiert auf unserer Webseite www.mosa.nl .
Ausdehnungskoeffizient	10545-8	9 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	7,5 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	
Temperaturwechselbeständigkeit	10545-9	gefordert	beständig	
Frostbeständigkeit	10545-12	nicht gefordert	nicht beständig	
Chemische Beständigkeit gegen:	10545-13			
Haushaltschemikalien		≥ Klasse GB	Klasse GA	
Badewasserzusätze		≥ Klasse GB	Klasse GA	
Säuren und Laugen		nicht gefordert	Klasse GLA	
Fleckenbildner	10545-14	≥ Klasse 3	Klasse 5	
Cradle to Cradle®			Silver	

Property	Test ISO	Standard EN 14411 BIII	Standard Mosa	Usage area
Length and width	10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.2%	Wall tiles are not frost proof, interior use only.
Thickness	10545-2	+/- 10%	+/- 3%	Warranty
Straightness of sides	10545-2	+/- 0.3%	+/- 0.2%	The wall tiles exceed the requirements of Standard EN 14411 BIII.
Rectangularity	10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.3%	Maintenance
Edge curvature	10545-2	-0.3 / +0.5%	-0.2 / +0.3%, max. +/- 1.3 mm	For information about the 'Builders Clean' together with daily and periodic
Centre curvature	10545-2	-0.3 / +0.5%	-0.2 / +0.4%, max. +/- 1.5 mm	maintenance please consult the Mosa documentation or www.mosa.nl .
Warpage	10545-2	+/- 0.5%	-0.4 / +0.2%, max. +/- 1.3 mm	
Water absorption	10545-3	> 10%	resistant	
Breaking strength	10545-4	≥ 200 N	300 N	For more information please consult the Mosa documentation or the Technical
Bending strength	10545-4	≥ 15 N/mm²	24 N/mm²	Product Sheet Glazed Wall tiles on our website www.mosa.nl .
Coefficient of linear thermal expansion	10545-8	9 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	7.5 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	
Thermal shock resistance	10545-9	required	resistant	
Frost resistance	10545-12	not required	not resistant	
Chemical resistance against:	10545-13			
Household chemicals		≥ class GB	class GA	
Swimming pool salts		≥ class GB	class GA	
Acids and alkalis		not required	class GLA	
Staining agents	10545-14	≥ class 3	class 5	
Cradle to Cradle®			Silver	

Technical data	ASTM test	ISO test	Requirements	Standard Mosa	Usage area
Water absorption	C 373		≤ 20%	16.74%	Our wall tiles may be used in residential and commercial environments. Our wall tiles
Bond strength	C 482		≥ 50 psi	79 psi	are not frost proof and cannot be used exterior.
Facial dimension (sides)	C 499		≤ 4%	2.65 ≤ x ≤ 2.92%	
Facial dimension (range)	C 499		≤ 0.6%	0.27%	Our limited warranty
Range of thickness	C 499		≤ 0.031 inch	0.009 ≤ x ≤ 0.010 inch	Royal Mosa warrants that its first choice ceramic tiles are manufactured to specific
Actual thickness	C 499			0.28 inch = 9/32"	mentioned ASTM and ISO standards and meet or exceed the requirements of those
Warpage (edge)	C 485		-0.3 ≤ x ≤ 0.4%	max. -0.11%	standards, excluding other standards. Please consult Royal Mosa's sales conditions for
Warpage (diagonal)	C 485		≤ 0.5%	max. -0.04%	complete product warranty details.
Wedging	C 502		≤ 0.6%	max. -0.21%	Maintenance
Crazing	C 424		150 psi	pass	Please consult our Cleaning and Maintenance instructions on our website
Thermal shock	C 484		no evidence	pass	www.mosa.nl/us , chapter 'Services'.
Breaking strength		10545-4	≥ 200 N	300 N	Recycled content
					Royal Mosa wall tiles are produced with an environmental friendly recycled content of
					minimum 22%. Colors do not contain lead particles hazardous to health or environment.
					Consult www.mosa.nl/us , chapter 'Mosa'.
					Disclaimer notes
					Our wall tiles should not be installed on high shrinkage mortar beds. Our tiles should
					be installed in accordance with the current application guides of the Tile Council of
					America and/or American National Standards Institute guides and standards.
					Sizes indicated are nominal. Errors and omissions excepted.
					Note
					At least one fully glazed edge is available.
					Technical Product Sheet
					For more information please consult the Mosa documentation or the Technical Product
					Sheet Glazed Wall Tiles on our website www.mosa.nl/us , chapter 'Services'.



Cradle to Cradle® Silver certificaat

Duurzaamheid is één van de kernwaarden van Mosa. Mosa is lid van de Dutch Green Building Council en geldt als een innovatieve tegelfabrikant. 30thirty is een toonaangevend voorbeeld in duurzame productie. Het gehele programma is gecertificeerd met het Cradle to Cradle Silver certificaat en voldoet daarmee aan de hedendaagse en toekomstige eisen voor duurzaam bouwen. De tegels zijn deels samengesteld uit gerecycled materiaal. Alle grondstoffen zijn niet milieubelastend en daarmee geschikt voor hergebruik. Bij de productie wordt uitsluitend groene stroom uit waterkrachtcentrales gebruikt. Mosa tegels zijn ook duurzaam in gebruik en leveren een bijdrage aan een beter binnenklimaat.

Cradle to Cradle® Silver certification

La durabilité est un des principes fondamentaux de Mosa. Mosa, fabricant novateur de carreaux, est membre du Dutch Green Building Council. Les carreaux 30thirty sont un exemple éloquent d'une production durable. L'ensemble de la gamme est certifiée Cradle to Cradle Silver et répond ainsi aux exigences actuelles et futures en termes de construction durable. Les carreaux sont en partie fabriqués à partir de matériaux recyclés. Les matières premières ne sont pas nuisibles pour l'environnement et peuvent donc être réutilisées. Le processus de production utilise exclusivement de l'énergie verte provenant de centrales hydroélectriques. Les carreaux de Mosa sont également durables et contribuent à améliorer le climat.

Cradle to Cradle® Silver Zertifikat

Nachhaltigkeit ist einer der Kernwerte von Mosa. Mosa ist Mitglied des Dutch Green Building Council und hat sich als innovativer Fliesenhersteller einen Namen gemacht. 30thirty ist ein maßgebliches Beispiel für nachhaltige Produktion. Das gesamte Programm wurde mit dem Cradle to Cradle Silver Zertifikat aus-gezeichnet und entspricht damit den heutigen und zukünftigen Anforderungen, die an nach-haltiges Bauen gestellt werden. Zur Herstellung der Fliesen wird u.a. wiederverwertetes Material verwendet. Jeder der Grundstoffe ist umwelt-freundlich und somit zur Wiederverwertung geeignet. Bei der Herstellung wird ausschließlich grüner Strom aus Wasserkraftwerken eingesetzt. Zudem sind Mosa-Fliesen nachhaltig in der Anwendung und tragen zu einem besseren Innenklima bei.

Cradle to Cradle® Silver certified

Sustainability is one of Mosa's core values. Mosa is not only an innovative tile manufacturer but also a member of the Dutch Green Building Council. 30thirty is a leading-edge example of sustainable production. The entire programme carries the Cradle to Cradle Silver certificate, which means that it satisfies present and future requirements for sustainable building. The tiles are partially made from recycled materials; no environment-polluting raw materials are used, making the tiles suitable for reuse. 'Green' electricity from hydro-electric power stations is exclusively used in production. Mosa tiles are also durable and contribute to a better interior climate.



Cradle to Cradle^{CM} is a multi-attribute program that assesses products for safety to human & environmental health, design for future use cycles, and sustainable manufacturing processes.

Over Mosa

Koninklijke Mosa (sinds 1883) is een innovatieve fabrikant van hoogwaardige keramische wand- en vloertegelproducten. Mosa investeert voortdurend in zijn fabrieken in Maastricht en produceert volgens de modernste technologieën. De fabrieken zijn speciaal ingericht op flexibiliteit en kwaliteit. Mosa is overigens de enige tegelproducent die zijn gehele collectie duurzaam in Nederland produceert. De tegels worden verkocht in vele landen. Het Mosa Design Team ontwikkelt tegels voor en in samenspraak met internationale architecten. Zo blijft Mosa producten maken die passen bij de hedendaagse en toekomstige architectuur.

À propos de Mosa

Koninklijke Mosa (depuis 1883) est un fabricant novateur de produits muraux et sol en céramique de qualité. Mosa investit constamment dans ses usines de Maastricht et produit en s'appuyant sur des technologies dernier cri. Les usines sont spécialement aménagées pour répondre aux exigences de flexibilité et de qualité du secteur. Par ailleurs, Mosa est la seule entreprise de carreaux aux Pays-Bas qui produit toute sa collection de façon durable. Les carreaux sont commercialisés dans de nombreux pays. Le Mosa Design Team développe des carreaux pour et avec des architectes d'envergure internationale. Cette approche permet à Mosa de fabriquer des produits en phase avec l'architecture contemporaine et future.

Über Mosa

Koninklijke Mosa (gegründet 1883) ist ein innovativer Hersteller hochwertiger keramischer Wand- und Bodenfliesenprodukte. Mosa investiert fortwährend in seine Fabriken in Maastricht und produziert nach den modernsten technologischen Erkenntnissen. Die Fabriken sind ganz auf Flexibilität und Qualität ausgerichtet. Übrigens ist Mosa das einzige Fliesenunternehmen, das seine gesamte Kollektion ausschließlich in den Niederlanden herstellt. Die Fliesen werden in vielen Ländern verkauft. Das Mosa Design Team entwickelt Fliesen für und in enger Abstimmung mit internationalen Architekten. So fertigt Mosa immer wieder Produkte an, die sowohl zur heutigen als auch zur zukünftigen Architektur passen.

About Mosa

Since 1883, Royal Mosa has been an innovative manufacturer of high-quality ceramic wall and porcelain unglazed floor tile products. Mosa invests constantly in its factories in Maastricht and uses the latest technologies in production. The factories focus especially on flexibility and quality. Mosa is also the only tile-producing company in the Netherlands to produce its entire collection sustainably. The tiles are sold in many countries. The Mosa Design Team collaborates with international architects to produce tiles specifically for them. Mosa continues to make products that fit the architecture of today and tomorrow.



Koninklijke Mosa bv
Meerssenerweg 358
P.O. Box 1026
NL-6201 BA Maastricht
T +31 (0)43 368 92 29
F +31 (0)43 368 93 56
info@mosa.nl
www.mosa.nl



© Koninklijke Mosa bv Maastricht 2012

Voor de meest recente informatie zie onze website www.mosa.nl.
Pour les informations les plus récentes vous pouvez visiter notre site web www.mosa.nl.
Für aktuelle Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.mosa.nl.
For up to date information, please visit our website www.mosa.nl.