

LUXURY VINYL TILE

Abstract / Stone / Wood



Construction	Dalles en vinyle de luxe haute performance
Finition	Polyuréthane Adamas™ séché par UV
Épaisseur de la couche d'usure	0,7 mm
Épaisseur totale	2,5 mm
Profil des bords	Micro-chanfrein
Poids du produit	4000 g/m ²

PERFORMANCE

Flux de rayonnement critique (ASTM E648-10)	Conforme - Classe 1
Inflammabilité (EN13501-1:2002)	Classe Bfl-s1
Classification d'usage (EN 10852:2012)	Classe 34 Usage commercial intensif, Classe 43 Usage industriel intensif à léger
Fauteuil à roulettes (ISO 4918: 2009)	Conforme
Détermination d'antidérapant (DIN 51130)	R10
Flexibilité (ISO 242344)	Conforme
Stabilité à la chaleur selon le changement de couleur (ASTM F151403)	Conforme
Stabilité à la lumière (ASTM F1515 - 03)	Conforme
Propension à l'électricité statique (ISO 6356)	Conforme ≤2,0 KV
Stabilité dimensionnelle (EN ISO 23999)	Conforme
Résistance aux produits chimiques (ASTM F925-13)	Conforme
Limite de charge statique (ASTM F970-07)	Conforme



INSTALLATION

Collage

GARANTIES

12 ans contre l'usure

CERTIFICATIONS

INSTALLATION

Charlotte	Charlotte	PowerGrid 2.5 / Serpeggiate / Stone
		

Monolithique Damier Pose décalée

CE

			
15 DOP-1004-05 EN 14041:2004 EN 649			

INSTALLATION

Aged Oak / Eero 2.5 / Eucalyptus / Saligna / Fine Line / Kokutan / Laurel Oak / Rosewood / Rustic Pine	Aged Oak / Eucalyptus / Saligna / Fine Line / Kokutan / Laurel Oak / Rosewood / Rustic Pine
	