

Installation Instructions – CLWW6132 Commercial Recessed Compact Fluorescent Wall Wash

Instructions d'installation – Luminaire lèche-mur fluorescent compact encastré commercial CLWW6132

Instrucciones de instalación de bañador de pared fluorescente compacto, empotrado y de uso comercial CLWW6132

IMPORTANT: Read carefully before installing fixture. Retain for future reference.

WARNING

To avoid possible electrical shock, be sure that power supply is turned off before installing or servicing this fixture.

Note: This fixture should be supported by main runners or other structure that is capable of supporting fixture weight of 10 lbs.

INSTALLATION

To Install Rough-In Section

1. Using standard bar hangers, C-Channels, 3/4" and 1 1/2" lathing or 1/2" conduit (all supplied by others), insert chosen support through the universal hanger brackets and secure the mounting bars or channels to the ceiling structure so that the edge of the die cast mounting frame is flush with the finished ceiling and the lens faces the wall. (Figure 1.)
2. Wiring: Remove one of the junction box covers (Figure 2.). Connect supply lead wires of ballast lead wires in accordance with your local electrical code(s) or N.E.C.
3. To Install Lamps: Insert lamp base into socket firmly and gently twist clockwise to lock in place. (Figure 3.)

To Install Trims

Trim is held in place with torsion springs that pass through slots in brackets. The brackets are located on each side of plaster frame. When installing trim align torsion springs with slots. Making sure trim is oriented as shown in illustration. (Figure 3.)

To Clean Trims

1. Gently wipe with a soft, clean, dry lint-free cloth to remove dust.
2. Wipe with a mild detergent solution on a soft, clean cloth to remove fingerprints and stains.
3. Rinse with clean, soft water and dry with lint-free cloth.




Figure 1. Universal Hanger Bracket




Figure 2. Wiring Diagram




Figure 3.

Cooper Lighting

by **EAT•N**

IMPORTANT : Lisez attentivement avant d'installer le luminaire. Conservez à des fins de référence ultérieure.

AVERTISSEMENT

Pour éviter les chocs électriques, assurez-vous d'arrêter l'alimentation avant d'installer ou entretenir ce luminaire.

Note: Ce luminaire devrait être soutenu par des rails principaux ou une autre structure capable de supporter un poids de 4,5 kg (10 lb).

INSTALLATION

Pour installer la section de pose préliminaire

1. En utilisant des suspensions de barre standards, des rainures en C, des lattages de 19 mm (3/4 po) et de 38 mm (1 1/2 po) ou bien un conduit de 12,7 mm (1/2 po) (le tout fourni par d'autres), insérez le support choisi dans les supports de suspension universels, puis fixez les barres ou les rainures d'installation à la structure du plafond, de telle sorte que le bord du cadre de la monture coulée s'aligne sur le plafond fini et que les lentilles soient orientées face au mur. (Figure 1.)
2. Câblage : Retirez un des couvercles de la boîte de jonction (Figure 2.). Connectez les fils d'alimentation aux fils du ballast conformément au CNE et aux codes électriques de votre région.
3. Pour installer les lampes : Insérez la base de la lampe dans la douille, puis tournez doucement vers la droite pour la verrouiller en place. (Figure 3.)




Figure 1. Support de suspension universel




Figure 2. Schéma de câblage




Figure 3.

Pour installer les garnitures

Les garnitures sont maintenues en place par des ressorts de torsion qui passent dans les fentes des supports. Les supports se trouvent sur chaque côté du cadre en plâtre. Quand vous installez la garniture, alignez les ressorts de torsion sur les fentes. Assurez-vous d'orienter la garniture comme le montre l'figure. (Figure 3.)

Pour nettoyer les garnitures

1. Dépoussiérez doucement avec un linge doux, non pelucheux, propre et sec.
2. Lavez en utilisant un linge doux et propre avec un détergent doux pour retirer les traces de doigt et les tâches.
3. Rincez avec de l'eau douce et propre, puis séchez avec un linge non pelucheux.

IMPORTANTE: Lea atentamente antes de instalar la luminaria. Conserve estas instrucciones para tenerlas como referencia futura.

ADVERTENCIA

Para evitar posibles descargas eléctricas, asegúrese de que la fuente de alimentación se encuentre desconectada antes de instalar esta luminaria o antes de realizarle un servicio de mantenimiento.

Note: Esta luminaria debería estar sostenida por guías u otra estructura con capacidad de sostener el peso de la luminaria de 10 libras.

INSTALACIÓN

Para instalar en áreas ocultas

1. Por medio de ganchos para colgar barras estándar, canales en C, listones de 3/4" y 1 1/2", o un tubo de 1/2" (todos de otras marcas), inserte el soporte elegido a través de los soportes suspendidos universales y asegure las barras o canales de montaje a la estructura del techo, de modo que el borde del marco de montaje fundido quede a ras del techo acabado y la lente enfrente la pared. (Figura 1.)
2. Cableado: Extraiga una de las cubiertas de la caja de derivación (Figura 2.). Conecte los cables del terminal de suministro a los cables del terminal del balasto de acuerdo con sus códigos eléctricos locales o el Código Eléctrico Nacional.
3. Para instalar las lámparas: Inserte la base de la lámpara en el portacasquillo con firmeza y enrosque suavemente en el sentido de las agujas del reloj para asegurarla en su lugar. (Figura 3.)




Figura 1. Soporte suspendido universal




Figura 2. Diagrama de cableado

Para instalar las molduras

La moldura queda sujeta en su lugar con los resortes de torsión que pasan a través de las ranuras en los soportes. Los soportes se encuentran ubicados a cada lado del marco de yeso. Al instalar la moldura, alinee los resortes de torsión con las ranuras. Y asegúrese de que la moldura tenga la orientación que se muestra en la ilustración. (Figura 3.)

Para limpiar las molduras

1. Frote suavemente con un trapo suave, limpio, seco y sin pelusas para quitar el polvo.
2. Frote con una solución de detergente suave en un trapo suave y limpio para quitar las huellas digitales y las manchas.
3. Enjuague con agua limpia y suave, y seque con un trapo sin pelusas.




Figura 3.

Warranties and Limitation of Liability

Please refer to www.cooperlighting.com/WarrantyTerms for our terms and conditions.

Garanties et limitation de responsabilité

Veuillez consulter le site www.cooperlighting.com/WarrantyTerms pour obtenir les conditions générales.

Garantías y Limitación de Responsabilidad

Visite www.cooperlighting.com/WarrantyTerms para conocer nuestros términos y condiciones.

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

Eaton's Cooper Lighting Business
1121 Highway 74 South
Peachtree City, GA 30269
Cooperlighting.com

© 2014 Eaton
All Rights Reserved
Printed in USA
Imprimé aux États-Unis
Impreso en los EE. UU.
Publication No.ADP140616

Eaton is a registered trademark.
All trademarks are property
of their respective owners.

Eaton est une marque de commerce
déposée. Toutes les autres marques
de commerce sont la propriété de leur
propriétaire respectif.

Eaton es una marca comercial
registrada. Todas las marcas
comerciales son propiedad de sus
respectivos propietarios.