

Platos de Ducha de las Superficies Sólidas BioPrism®

(Plato de Ducha Velox™ con Trinchera)



- Canales integrados dirigen el agua hacia el drenaje para un flujo óptimo de la ducha.
- Los canales de aceleración localizados en el borde interior de la trinchera permiten que el agua fluya por debajo de la rejilla, mientras que acelera hacia el drenaje.

- Fabricado de la Superficie Sólida BioPrism® - una mezcla de biorresina, líder en la industria, la cual tiene un 13% de biocontenido.
- Las Superficies Sólidas BioPrism® son antimicrobianas y no porosas para prevenir el crecimiento de moho y hongos.
- El plato de ducha fabricado de la superficie sólida antideslizante y texturizada ayuda a prevenir deslizamientos y caídas.
- 36"(37 1/2" OD), 42 1/4"(43 3/4" OD), 48 1/4"(49 3/4" OD), 60 1/4"(61 3/4" OD) - los anchos interiores son estándar, tenemos disponibles tamaños personalizados por solicitud.
- 32"-48 3/4" - profundidades disponibles (dimensiones exteriores)
- Incluye una rejilla fuerte de acero inoxidable y 12 de calibre y sujetadores de acero inoxidable, resistentes a las manipulaciones, que no se oxidan en condiciones de humedad.
- La barrera de agua completa con pestaña previene que el agua se filtre por detrás o debajo del plato de ducha.
- La altura del borde delantero es de 3/4", cuando se instala en una nivelación con un piso flotante, cumpliendo con la especificación de la ADA para ruedas.
- La superficie sólida de punta a punta hace que el plato sea apropiado para unidades bariátricas: es resistente a cargas mayores a 2,500 lbs en pruebas de acuerdo al procedimiento descrito en la norma ANSI Z124/ CSA B45.5-11
- Ha sido probado por y cumple con los requisitos del Instituto Medioambiental GREENGUARD y los requisitos de California para productos de baja emisión.
- Ha sido probado por y cumple con los requisitos del Instituto Medioambiental GREENGUARD Gold para productos de baja emisión aptos para su uso en escuelas e instalaciones de salud.

IPC.2035/Rev.2

Inprocorp.com • 800.222.5556 • 262.679.9010

Sede Mundial S80 W18766 Apollo Drive, Muskego, WI 53150 EE.UU.

ENDURANT® •
WASHROOM SYSTEMS
A DIVISION OF INPRO®

Platos de Ducha de las Superficies Sólidas BioPrism®

(Plato de Ducha Velox™ con Trinchera)

PARTE 1 - GENERAL

1.01 RESUMEN

- A. Platos de Ducha

1.02 LA SECCIÓN INCLUYE

- A. Platos de Ducha Velox™ de Superficies Sólidas con Trinchera

1.03 REFERENCIAS

- A. Instituto Nacional Americano de Estándares (ANSI)

1.04 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

- A. Requisitos de Desempeño: Proveer platos de ducha que cumplan con los siguientes requisitos de las agencias reguladoras y del control de calidad de InPro® Corporation.
 1. Proveer platos de ducha que cumplan con el reglamento ANSI124.1.2-2005, cuando hagan pruebas de su fabricación y acabado, integridad estructural y de las características de los materiales.
 2. Proveer platos de ducha que cumplan con el reglamento ANSI Z457/CSA B45.5-11, cuando sean probados por su resistencia a cargas.

1.05 DOCUMENTOS

- A. Información del Producto: Información impresa del producto provista por el fabricante para cada tipo de plato para ducha especificado.
- B. Muestras: Muestras de verificación de un mínimo de 2" x 2" indicando el color.
- C. Instrucciones de Instalación del Fabricante: Instrucciones de instalación impresas para los platos de ducha.

1.06 ENTREGA, ALMACENAJE Y MANEJO

- A. Entregar los materiales en la obra en sus empaques sellados de fábrica.
- B. Inspeccionar los materiales a su llegada al lugar para asegurar que los productos especificados hayan sido recibidos.
- C. Almacenar en sus empaques originales en un lugar interior climatizado alejados de la luz solar directa.

1.07 CONDICIONES DEL PROYECTO

- A. Requisitos Medioambientales: Los productos deben ser instalados en un área interior climatizada.

1.08 GARANTÍA

- A. Garantía limitada estándar de 10 años para las Superficies Sólidas BioPrism® contra defectos de fabricación y del material.

PARTE 2 – PRODUCTOS

2.01 FABRICANTE

- A. Fabricante Autorizado:
Inpro® Corporation
PO Box 406 Muskego, WI 53150 EE.UU.
Teléfono: 800.222.5556, Fax: 888.715.8407,
www.inprocorp.com
- B. Substituciones: No permitidas.
- C. Suministrar todos los platos de ducha desde una sola fuente.

2.02 UNIDADES FABRICADAS

- A. Platos de Ducha Velox™ de Superficie Sólida BioPrism® con Trinchera
 1. El ancho del plato de ducha debe ser de 37 1/2", 43 3/4", 49 3/4", y 61 3/4" en sus dimensiones exteriores
 2. La profundidad del plato de ducha Velox™ con Trinchera debe ser personalizable con un mínimo de 32" y un máximo de 48 3/4" en sus dimensiones exteriores.
 3. La ubicación del drenaje debe ser de 4 15/16" en el centro desde el borde frontal del plato y un mínimo de 14" desde cada borde lateral.
 4. La barrera de agua deberá ser de la Superficie Sólida BioPrism®, Dimensiones: 1/2" de grosor x 4 1/2" de altura, midiéndola desde afuera del plato de ducha (la altura desde el interior puede variar basado en la profundidad total del plato)
 5. El perfil debe ser de la Superficie Sólida BioPrism®, Dimensiones: 1/4" de grosor x 5" de altura, midiéndolo desde afuera del plato de ducha (la altura desde el interior puede variar basado en la profundidad total del plato)
 6. La apertura debe ser moldeada (3/4" de grosor en el borde frontal)
- B. Drenaje de Ducha:
 1. Velox™ - Trinchera con rejilla: Incluye una rejilla fuerte de acero inoxidable cepillado y 12 de calibre con agujeros, sostenido con sujetadores de acero inoxidable que son resistentes a las manipulaciones.
 2. El drenaje de la ducha deberá ser de la marca Oatey, número 42150, de latón, sin necesidad de sellador. La pieza del drenaje está sellada al plato de la ducha con una arandela de fibra y caucho. El drenaje está sujetado a una tubería 40 DWV de 2" con una junta mecánicamente comprimida que no requiere de sellador.

2.03 MATERIALES

- A. Superficie Sólida BioPrism®: El plato de ducha Velox™ deberá ser fabricados de un bio poliéster y una resina híbrida acrílica modificada.

2.04 ACABADOS

- A. Color seleccionado de la paleta de colores para platos de ducha de las Superficies Sólidas BioPrism® de InPro® Corporation.

PARTE 3 - EJECUCIÓN

3.01 RECONOCIMIENTO

- A. Reconocimiento de las áreas y condiciones en la que los platos de ducha serán instalados.

3.02 PREPARACIÓN

- A. General: Antes de la instalación, limpiar el área para remover polvo, residuos y partículas sueltas.

3.03 INSTALACIÓN

- A. General: Instalar los elementos a plomo y a nivel, delineando los acabados contiguos de acuerdo a los planos de ejecución aprobados y a las instrucciones de instalación recomendadas.

3.04 LIMPIEZA

- A. Al completar la instalación, limpiar las superficies de acuerdo a las instrucciones de limpieza y mantenimiento de las Superficies Sólidas BioPrism® de InPro®.

FINAL DE LA SECCIÓN