

DV806 Baku



Workstations

TAVOLI CON STRUTTURA METALLICA:	Scrivanie, tavoli dattilo, tavoli compatti, tavoli riunione, allunghi composti dai seguenti elementi:
GAMBE METALLICHE ALTEZZA FISSA:	(“Tipo C” Rif. Normativa EN 527-1:2011): Gambe composte da un tubolare metallico curvato diametro 35 mm sp. 2,5 mm. Le gambe sono disponibili nei colori bianco semilucido, antracite, rosso mattone, verde salvia o azzurro polvere. - Le gambe terminali sono corredate di traversino realizzato in tubolare metallico saldato alla gamba, avente sezione 50x30 mm sp. 2 mm. Il traversino viene in seguito nascosto da un carter in lamiera piegata sp. 15/10 mm che viene fissato alle travi del piano scrivania mediante viti. Puntali in ABS nella versione bianco semilucido, antracite, rosso mattone, verde salvia o azzurro polvere con relativi piedini livellatori. - Le gambe intermedie P. 65-80-90 cm sono integrate con distanziali in lamiera piegata saldata, sp. 3 mm, sui traversi orizzontali dedicati per compensare la lunghezza delle travi sotto piano. Ognuna delle estremità dei traversi orizzontali è corredata di tappi in ABS. Puntali in ABS nella versione bianco semilucido, antracite, rosso mattone, verde salvia o azzurro polvere, con relativi piedini livellatori. - Le gambe intermedie P. 136,5-158-166,5 cm sono composte da due montanti verticali in tubolare metallico, diametro 35 mm sp. 2,5 mm, saldati ad un traverso realizzato in tubolare metallico sezione 50x30 mm sp. 2 mm. Il traverso è integrato con distanziali in lamiera piegata saldata sp. 3 mm. Ognuna delle estremità del traverso orizzontale è corredata di tappi in ABS. Puntali in ABS nella versione bianco semilucido, antracite, rosso mattone, verde salvia o azzurro polvere con relativi piedini livellatori. Le gambe intermedie per bench, inoltre, possono contenere il passaggio dei cablaggi mediante l'integrazione di apposite coppie di carter in lamiera forata e piegata, verniciati colore bianco semilucido, antracite, rosso mattone, verde salvia o azzurro polvere con passacavi in ABS nella parte inferiore. Le gambe vengono collegate con le travi mediante viti.
GAMBE METALLICHE CON REGOLAZIONE IN ALTEZZA:	(“Tipo B” Rif. Normativa EN 527-1:2011): Composte da una parte fissa a forma di “U” rovesciata alla quale vengono aggiunti i montanti interni che scorrono in verticale all'interno della gamba, generando così una variazione dell'altezza del tavolo. Sono disponibili nei colori bianco semilucido, antracite, rosso mattone, verde salvia o azzurro polvere. La parte fissa è composta da un tubolare metallico curvato diam. 35 mm sp. 2 mm. I traversi hanno le stesse caratteristiche delle gambe standard. L'altezza totale di questi due elementi è di 59 cm. Montanti interni realizzati in tubolare diam. 27 mm x sp. 2 mm, corredate di ghiera di scorrimento e puntali in ABS nella versione bianco semilucido, antracite, rosso mattone, verde salvia o azzurro polvere con relativi piedini livellatori. L'altezza del tavolo si può regolare in posizioni fisse, a partire da un min. 65 cm fino a max. 86 cm, con passo di 1,5 cm mediante apposite viti. Non è possibile utilizzare le gambe regolabili su tavoli integrati con i mobili servizio o abbinati ad allunghi su cassettera portante.
TRAVI METALLICHE:	Realizzate in tubolare metallico a sezione rettangolare 50x30x sp. 2 mm, verniciato colore alluminio goffrato. Le travi si fissano alle gambe mediante apposite viti. Le travi degli allunghi sono predisposte per agganciarsi alle travi delle scrivanie mediante coppia di staffe in lamiera piegata sp. 2 mm verniciate colore alluminio goffrato.
PIANI DI LAVORO:	Realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm rivestito con melaminico bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro, noce, nero opaco o terra d'ombra con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm.
PIANI DI LAVORO CON ASOLE E DUE TOP ACCESS:	Realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm rivestito con melaminico bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro, noce, nero opaco o terra d'ombra con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm. Sulla superficie del piano sono ricavate apposite asole provviste di guarnizioni e tappi in ABS colore grigio per fissare i supporti conici, i quali sostengono i frontal panels, le lampade e le mensole. I piani sono inoltre corredate di n° 2 Top Access in alluminio per l'uscita dei cablaggi sul piano di lavoro.
PIANI DI LAVORO IN VETRO:	Realizzati in vetro temprato extrachiaro retrolaccato bianco o nero con superficie acidata sp. 10 mm, bordi perimetrali lavorati a filo lucido. Corredati di ghiera in acciaio diametro 40 mm, incollate sotto il piano di lavoro, per il fissaggio delle strutture.
BINARIO CENTRALE CON E SENZA SPORTELLI:	Il binario centrale è realizzato in estruso di alluminio anodizzato a sezione rettangolare, 64x18 mm, dotato alle estremità di appositi tappi in ABS colore grigio. Al suo interno, per tutta la lunghezza, è ricavata una cavità per l'alloggio di dadi che permettono il fissaggio dei supporti in ABS, i quali sostengono frontal panels, lampade e mensole. Al binario centrale vengono fissati, mediante apposite cerniere in zama, due sportelli apribili (uno per lato) che permettono l'accesso sul piano di lavoro e l'ispezione dei cablaggi. Un sistema push-pull fissato sotto al piano di lavoro è integrato al binario con due sportelli apribili. La versione del binario senza sportelli viene utilizzata tra i due piani delle scrivanie contrapposte P. 136,5 e P. 166,5 cm, mentre la versione con sportelli viene utilizzata tra i due piani delle scrivanie contrapposte P. 158 cm. I binari centrali vengono fissati alle strutture delle scrivanie mediante appositi supporti realizzati in tubolare metallico colore alluminio.
PIANI TERMINALI:	Piani di lavoro realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm rivestiti con melaminico bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro, noce, nero opaco o terra d'ombra con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm. I piani terminali P. 40 cm e P. 65 cm vengono fissati tramite apposite staffe di sostegno colore alluminio. I piani terminali P. 65 cm sono corredate di colonne in tubolare metallico diametro 35 mm sp. 2 mm con piastra superiore saldata sp. 3 mm. Il tutto in colore bianco semilucido, antracite, rosso mattone, verde salvia o azzurro polvere. Puntale in ABS nella versione bianco semilucido, antracite, rosso mattone, verde salvia o azzurro polvere con relativo piedino livellatore.
MODESTY PANEL:	Realizzato in conglomerato ligneo sp. 18 mm rivestito con melaminico bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro, noce, nero opaco o terra d'ombra con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm. Staffe metalliche in lamiera sp. 2,5 mm colore bianco semilucido, antracite, rosso mattone, verde salvia o azzurro polvere.
CANALIZZAZIONE:	Per la canalizzazione orizzontale è previsto un canale passacavi ispezionabile, disponibile in diverse lunghezze, realizzato in lamiera piegata con staffe di ancoraggio in lamiera sp. 3 mm, il tutto colore alluminio goffrato. È dotato di tappi di copertura laterale in ABS cromato. Sono disponibili prolunghe in lamiera per il raccordo e l'estensione dei canali passacavi. Può essere integrato anche da appositi fermacavi a 4 e a 6 posti realizzati in materiale plastico colore alluminio. Per la canalizzazione verticale è previsto un carter in lamiera da applicare alle gambe intermedie P 120 - 136,5 cm e P 158 - 166,5 cm; elica passacavi in ABS. (N.B. Per ulteriori soluzioni di canalizzazione vedi listino DV300-Accessori).
PORTA CPU SOSPESO:	E' composto da due staffe in lamiera piegata sp. 4 mm verniciate alluminio goffrato e da due cinghie in nylon colore nero con fibbia in zama. Il tutto viene fissato alle travi dei tavoli scrivania mediante apposite viti.
CASSETTIERA SOSPESA:	Realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico bianco o alluminio con bordo perimetrale in ABS sp. 1,5 mm. Cassetti sp. 12 mm rivestiti in PVC grigio chiaro. Maniglia con foratura passo 96 mm in zama colore alluminio satinato, bianco semi-opaco o antracite opaco. Guide metalliche con il meccanismo “soft closing”, serratura con duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio. Distanziali in ABS nella versione bianca o grigia.

**MOBILE DI SERVIZIO
DX/SX CON ANTE
SCORREVOLI BIFACCIALE
O MONOFACCIALE:**

Scocca realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico bianco, alluminio o antracite con bordo perimetrale a vista in ABS sp. 1,5 mm. Le ante scorrevoli sono realizzate in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico nei colori alluminio, verde bambù, rosso papavero, azzurro turchese, giallo senape o terra d'ombra, bordo perimetrale in ABS colore alluminio sp. 1,5 mm; nei colori bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere moro, rovere tabacco, noce o nero opaco con bordo perimetrale in ABS in tinta sp. 1,5 mm.

Sono agganciate con appositi supporti ai binari in alluminio applicati all'interno del mobile: n° 2 sotto il cappello e n° 2 sopra il fondo. Serratura a pulsante dotata di duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio. N° 5 piedini livellatori in ABS nero. Per il collegamento del mobile di servizio alla scrivania è disponibile un supporto realizzato in tubolare metallico, diametro 90 mm sp. 2 mm, con traversino saldato sezione 50x30 mm sp. 2 mm. Cassetto per mobile di servizio (Optional) realizzato in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco o alluminio, senza serratura.

**ALLUNGHI LATERALI SU
CASSETTIERA PORTANTE:**

Sono composti dai seguenti elementi:

PIANI DI LAVORO:

Realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm rivestito con melaminico bianco, noce, rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro, grigio chiaro, terra d'ombra o nero opaco, bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm. Piastre, per il collegamento alla scrivania, realizzate in lamiera stampata sp. 2 mm colore alluminio.

CASSETTIERA PORTANTE:

(Vedi su DV500 "Archiviazione", capitolo cassettiere portanti a 4 cassetti o 3 cassetti di cui uno classificatore).

**ACCESSORI PER BINARI
CON O SENZA SPORTELLI
E PIANI CON ASOLE E
TOP ACCESS:**

Sono disponibili diversi accessori:

MENSOLA:

Realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico bianco e bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm. Si possono corredare con schienali in lamiera forata e piegata sp. 20/10 mm colore bianco semilucido. Per l'integrazione al piano con asole e top access, o al binario con o senza sportelli, i supporti metallici vengono integrati ai "supporti conici" realizzati in pressofusione di zama colore alluminio.

LAMPADE:

Sono disponibili appositi supporti in alluminio predisposti per il fissaggio di alcuni modelli di lampade (vedi listino prezzi).

FRONTAL PANEL:

La serie può essere integrata con diverse tipologie di frontal panel (vedi relativo capitolo nel listino DV300-Accessori).

TABLES WITH METAL STRUCTURE:	Desks, typing tables, compact and shaped desks, meeting tables, extension desks, are composed of the following elements:
METAL LEGS WITH FIX HEIGHT:	(“Type C” Re: EN 527-1:2011 Norm): Made of curved tubular metal with 35 mm of diameter and thick. 2,5 mm. Legs are available in following finishes: semi-gloss white, structured anthracite, sage green, brick red or powder blue. • Terminal legs are equipped with a small bar made with tubular metal with rectangular section 50x30 mm thick. 2 mm, welded to the leg. The small bar is hidden with a carter in folded sheet metal thick 15/10 mm, fixed with screws to the beams of the worktop. Ferrule in white, anthracite, sage green, brick red or powder blue finish, with height adjustable foot. • Intermediate legs with depth 65-80-90 cm are integrated with special stamped sheet metal spacers, which are welded onto the horizontal transversal beams and help to compensate the length of the beams positioned under the worktop. Each of the ends of the transversal beams is completed with ABS caps. Ferrule in white, anthracite, sage green, brick red or powder blue finish, with height adjustable foot. • Intermediate legs with depth 136.5-158-166.5 cm are made of two vertical uprights in tubular metal with 35 mm of diameter and. 2.5 mm thick, welded to a bar made in tubular metal with rectangular section 50x30 mm thick. 2 mm. The bar is integrated with special 3 mm thick stamped sheet metal spacers. Each of the ends of the transversal beams is completed with ABS caps. Ferrule in white, anthracite, sage green, brick red or powder blue finish, with height adjustable foot. Intermediate legs for bench can accommodate cables, with the application of a pair of metal casings in pressed, drilled and moulded sheet metal, painted in following colours: semi-gloss white, anthracite, sage green, brick red or powder blue. These include an ABS cable-through, attached at the bottom. Legs are fixed with screws to the beams of the worktop.
METAL LEGS WITH HEIGHT ADJUSTMENT:	(“Type B” Re: EN 527-1:2011 Norm): Composed of a fix part with a reverse “U” shape, to which are assembled the internal uprights which slide vertically inside the leg, generating a height variation of the desk. They are available in the following finishes: semi-gloss white, anthracite, sage green, brick red or powder blue. The fix part is manufactured with a curved metal beam with 35 mm of diameter and thick. 2 mm. The bars have the same characteristics of the standard legs. The maximum height of these two elements is 59 cm. Internal uprights made of tubular metal with 27 mm diam. and 2 mm thick, equipped with sliding rings and ferrule in white, anthracite, sage green, brick red or powder blue finish, with height adjustable feet. The height of the desk can be adjusted in fixed position starting from a minimum of 65 up to 86 cm, with a pitch of 1,5 cm. It is not possible to use the adjustable legs on tables integrated to service units or combined with return desks on carrying pedestals.
METAL BEAMS:	Composed with tubular metal having a rectangular section of 50x30x2 mm thickness, painted in a structured aluminium finish. The beams are fixed to the legs with the use of special screws. The return-desk beams are fixed to the beams of the main desk through special brackets in folded sheet metal, 2 mm thick in aluminium finish.
WORKTOPS:	Manufactured in 18 mm thick wood conglomerate, coated with white, walnut, light oak, tobacco oak, dark oak, light grey, umber or black matt finish melamine and with 2 mm thick ABS edge banding on the perimeter.
WORKTOPS WITH SLOTS AND TWO TOP ACCESS:	Manufactured in 18 mm thick wood conglomerate, coated with white, walnut, light oak, tobacco oak, dark oak, light grey, umber or black matt finish melamine and with 2 mm thick ABS edge banding on the perimeter. On the worktop surface special slots are derived, equipped with gaskets and light grey ABS cover caps, that are used to fix the conical supports that hold the frontal panels, lamps and shelves. The worktops are also equipped with n. 2 Top Access in aluminium including a lid to enable wire exit on the desk top.
GLASS WORKTOP:	Manufactured in tempered extra-bright glass, rear-lacquered in white or black with acetated surface, 10 mm thickness. All edges are polished. The tops are equipped with stainless steel rings, 40 mm diameter, glued under the worktop surface for fixing to the metal desk structures.
CENTRAL RAIL, WITH AND WITHOUT FLIP DOORS:	Central rail is manufactured in extruded anodized aluminium, with rectangular section of 64x18 mm, equipped at each end with dedicated grey ABS caps. Along the whole length, on its inside, there is a groove made to receive bolts that allow the fixing of the conical ABS supports, that hold the frontal panels, the lamps and the shelves. Two flip doors (one each side) are fixed with special hinges to the central profile. They allow for inspection and for the cables exit onto the desktop. A push-pull system set under the worktop is integrated on the rail with two flip doors. The rail version without flip doors is used between two opposed desks tops 136,5 and 166,5 cm deep, whilst the rail with flip doors is used on the 158 cm deep benches. Central rails are fixed to the metal desk structures through special supports, manufactured with metal tube, in aluminium finish.
TERMINAL TOPS:	Manufactured in 18 mm thick wood conglomerate, coated with white, walnut, light oak, tobacco oak, dark oak, light grey, umber o black matt finish melamine and with 2 mm thick ABS edge banding on the perimeter. The 40 and 65 cm deep terminal tops are assembled with special brackets in aluminium finish. The 65 cm deep terminal tops are equipped with special metal columns, composed of tubular metal of 35 mm diam. and 2 mm thick. including a 3 mm top welded plate. Available finishes are: semi-gloss white, anthracite, sage green, brick red or powder blue. Ferrule in white, anthracite, sage green, brick red or powder blue finish, with height adjustable foot.
MODESTY PANELS:	Manufactured in 18 mm thick wood conglomerate, coated with white, walnut, light oak, tobacco oak, dark oak, light grey, umber o black matt melamine finish and with 2 mm thick ABS edge banding on the perimeter. The 2,5 mm thick brackets are available in semi-gloss white, anthracite, sage green, brick red or powder blue.
WIRE MANAGEMENT:	For the horizontal wire management there is an accessible wire channel, available in several lengths made of folded sheet metal with fixing brackets in 3 mm thick sheet metal, all in a structured aluminium finish. It is equipped with lateral chromed ABS cover caps. Sheet metal extensions for the connection of the cable channels are available. It can also be completed with cable tidies with 4 or 6 spaces, made in aluminium coloured plastic. For the vertical wire management there is a sheet metal carter to be applied on the middle legs, in 120 - 136,5 - 158 - 166,5 cm width; ABS spiral cable ducts. (N.B.: for additional wire management solutions, please see price list under DV300-Accessories).
HANGING CPU HOLDER:	Composed of 2 brackets in 4 mm thick folded sheet metal, finished in structured aluminium plus two belts in black nylon with zamak buckle. The fixing to the desk beams happens with special screws.
HANGING PEDESTAL:	Manufactured in 18 mm thick wood conglomerate, coated in white or aluminium finish melamine and 1,5 mm thick ABS edge banding on the perimeter. Internal drawers are 12 mm thick and wrapped in light grey PVC. Handle with 96 mm centres drilling, in satin aluminium finished zamak, white semi-matt or matt anthracite. Metal runners with soft-closing mechanism, lock with two bendable keys with grey ABS key-caps. ABS spacers in the white and grey version.

RH/LH SERVICE UNIT WITH SLIDING DOORS, BE-FACIAL OR SINGLE SIDED:

Body manufactured in 18 mm thick wood conglomerate, coated in white, aluminium or anthracite finish melamine and 1,5 mm thick ABS edge banding on the perimeter. The sliding doors, when available, are manufactured in 18 mm thick wood conglomerate coated in aluminium, bamboo green, poppy red, mustard yellow, umber, turquoise blue colour melamine and they have 1,5 mm thick ABS edge banding in aluminium colour. When coated in white, light grey, light oak, dark oak, tobacco oak, black matt and walnut colour melamine, they have 1.5 mm thick ABS edge banding in the same colour.

Doors are fixed through special brackets to the aluminium rails applied from the inside of the cabinet and more precisely n. 2 under the top and n. 2 on the bottom. Push lock with two bendable keys with grey ABS key-caps. N. 5 height adjustable feet in black ABS. For the connection of the service unit to the desk, supports manufactured with the same characteristics of the desk legs are available. Optional drawer for this service unit, manufactured in wood conglomerate and coated with white or aluminium finish melamine.

SIDE EXTENTIONS ON CARRYING PEDESTAL:

They are composed of following items:

WORKTOPS:

Manufactured in 18 mm thick wood conglomerate, coated with white, walnut, light oak, tobacco oak, dark oak, light grey, umber or black matt finish melamine and with 2 mm thick ABS edge banding on the perimeter. Desk connecting plates in 2 mm thick sheet metal, aluminium finish.

CARRYING PEDESTAL:

(Please see DV500-Storage paragraph - carrying pedestal with 4 drawers or 3 drawers, one of which for hanging files).

ACCESSORIES FOR RAILS WITH OR WITHOUT FLIP DOORS, DESKS WITH SLOTS AND TOP ACCESS AND EXTRUDED ACCESSORY PROFILES:

Several accessories are available:

SHELF:

Manufactured in 18 mm thick wood conglomerate, coated with white finish melamine and with 2 mm thick ABS edge banding on the perimeter. They can be completed with 20/10 perforated shaped sheet metal backs, semi-gloss white painted. For integration to the worktop with slots and top access or rail with/without flip doors, the metal supports are integrated with conic supports made in die cast zamak, aluminium finish.

LAMPS:

Special aluminium supports for the fixing of some lamp models are available (see price list).

FRONTAL PANELS:

This collection can be completed with several types of frontal panels (please check DV300-Accessory chapter).

MESAS CON ESTRUCTURA METÁLICA:	Mesas, mesas auxiliares, mesas compactas/con forma, mesas reuniones, alas auxiliares están formadas por los siguientes elementos:
PATAS METÁLICAS ALTURA FIJA:	(“Tipo C” Ref. Normativa EN 527-1:2011): Patatas formadas por un tubular metálico curvado de 35 mm de diámetro y 2.5 mm de grosor. Las patas están disponibles en los colores blanco semi-brillo, antracita semi-mate, verde salvia, rojo ladrillo y azul. - Las patas terminales están dotadas de un travesaño en tubular metálico 50x30 mm y 2 mm de grosor soldado a la pata. El travesaño está escondido por un carter en chapa doblada 15/10 mm de grosor, fijado con tornillos a los travesaños del sobre. Extremos en ABS disponibles en los colores blanco semi-brillo, antracita semi-mate, verde salvia, rojo ladrillo y azul con sus correspondientes pies ajustables. - Las patas intermedias P.65-80-90 cm están integradas con separadores en chapa doblada de 3 mm de grosor soldados a la travesía horizontal para compensar la longitud de los travesaños de los sobres. Cada extremidad de la travesía horizontal está dotada de tapones en ABS. Extremos en ABS disponibles en los colores blanco semi-brillo, antracita semi-mate, verde salvia, rojo ladrillo y azul, con sus correspondientes pies ajustables. - Las patas intermedias P.136.5-158-166.5 cm están formadas por dos montantes verticales en tubular metálico de 35 mm de diámetro y 2.5 mm de grosor, soldados a una travesía en tubular metálico de 50x30 mm y 2 mm de grosor. La travesía está integrada con separadores en chapa doblada de 3 mm de grosor. Cada extremidad de la travesía está dotada de tapones en ABS. Extremos en ABS disponibles en los colores blanco semi-brillo, antracita semi-mate, verde salvia, rojo ladrillo y azul con sus correspondientes pies ajustables. Además, la pata intermedia para bench se puede tapar para el paso de los cables por medio de parejas de máscaras en chapa agujereada y doblada color blanco semi-brillo, antracita semi-mate, verde salvia, rojo ladrillo y azul con pasacables en ABS en la parte inferior. Las patas se fijan a los travesaños por medio de tornillos.
PATAS METÁLICAS REGULABLES EN ALTURA:	(“Tipo B” Ref. Normativa EN 527-1:2011): Formadas por una parte fija en forma de “U” invertida, a la cual se añade interiormente los montantes que deslizan en vertical. Disponibles en los colores blanco semi-brillo, antracita semi-mate, verde salvia, rojo ladrillo y azul. La parte fija está formada por un tubular metálico curvado de 35 mm de diámetro y 2 mm de grosor. Los travesaños tienen las mismas características de las patas estándar. La altura máxima de estos dos elementos es de 59 cm. Los montantes interiores están realizados en tubular metálico de 27 mm de diámetro y 2 mm de grosor, equipados con casquillos de desplazamiento y extremos de ABS disponibles en los colores blanco semi-brillo, antracita semi-mate, verde salvia, rojo ladrillo y azul con sus correspondientes pies ajustables. Se puede regular la altura de la mesa de un mínimo de 65 cm hasta un máximo de 86 cm, fijando la posición por medio de tornillos correspondientes. No se pueden utilizar las patas regulables para mesas con mueble auxiliar o mesas con alas auxiliares sobre cajonera portante.
TRAVESAÑOS METÁLICOS:	Realizados en tubular metálico de sección rectangular 50x30x2 mm de grosor barnizado en color aluminio semi-mate. Los travesaños se fijan a las patas por medio de tornillos específicos. Los travesaños de las alas auxiliares se fijan a los travesaños de las mesas por medio de una pareja de placas en chapa doblada de 2 mm de grosor, barnizados en aluminio semi-mate.
SOBRES DE TRABAJO:	Realizados en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestida de melamina en blanco, nogal, roble claro, roble tabaco, roble moro, gris claro, tierra sombra o negro mate con cantos perimétricos en ABS de 2 mm de grosor.
SOBRES DE TRABAJO CON RANURAS Y DOS TOP ACCESS:	Realizados en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestida de melamina blanco, nogal, roble claro, roble tabaco, roble moro, gris claro, tierra sombra o negro mate con cantos perimétricos en ABS de 2 mm de grosor. En la superficie del sobre hay unas ranuras dotadas de guarniciones y tapones en ABS color gris, para permitir la fijación de soportes cónicos para el montaje de paneles frontales, lámparas y repisas. Los sobres están además dotados de n° 2 Top Access en aluminio con tapa abatible para la salida de los cables en el sobre de trabajo.
SOBRES DE TRABAJO EN CRISTAL:	Realizados en cristal templado extraclaro retrolacado blanco o negro con superficie al ácido mate de 10 mm de grosor con cantos perimétricos pulidos. Dotados de casquillos en acero de 40 mm de diámetro, pegados bajo el sobre de trabajo para la fijación de las estructuras.
RIEL CENTRAL CON Y SIN REGLETAS ABATIBLES:	El riel central está realizado en extrusión de aluminio anodizado de sección rectangular de 64x18 mm, dotado en las extremidades de tapones en ABS color gris. En el hueco interno se alojan las tuercas para la fijación de los soportes cónicos en ABS que sujetan los paneles frontales, las lámparas y las repisas. Al riel central se pueden montar, mediante bisagras en zamak, n° 2 regletas abatibles (una por cada lado) que permiten acceder e inspeccionar los cables en el sobre de trabajo. El riel con regletas abatible está dotado de sistema push-pull que se fija bajo el sobre. La versión del riel sin regletas se utiliza entre los dos sobres de las mesas enfrentadas P. 136,5 y P. 166,5 cm; la versión con regletas abatibles se utiliza entre los dos sobres enfrentados P. 158 cm. Los rieles centrales se fijan a las estructuras de las mesas mediante soportes realizados en tubular metálico color aluminio.
SOBRES TERMINALES:	Realizados en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestida de melamina en blanco, nogal, roble claro, roble tabaco, roble moro, gris claro, tierra sombra o negro mate con cantos perimétricos en ABS de 2 mm de grosor. Los sobres terminales P. 40 cm y P.65 cm se fijan por medio de soportes color aluminio. Los sobres terminales P. 65 cm están dotados de columnas metálicas formadas por un tubo metálico de 35 mm de diámetro y 2 mm de grosor, con placa superior soldada de 3 mm de grosor. Todo ello está disponible en color blanco semi-brillo, antracita semi-mate, verde salvia, rojo ladrillo y azul. Extremos en ABS disponibles en los colores blanco semi-brillo, antracita semi-mate, verde salvia, rojo ladrillo y azul con sus correspondientes pies ajustables.
FALDÓN:	Realizado en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestido de melamina color blanco, nogal, roble claro, roble tabaco, roble moro, gris claro, tierra sombra o negro mate, con cantos perimétricos en ABS de 2 mm de grosor. Soportes metálicos en chapa de 2,5 mm de grosor en color blanco semi-brillo, antracita semi-mate, verde salvia, rojo ladrillo y azul para fijarlos a las patas de las mesas.
CANALIZACIÓN:	Para la canalización horizontal está previsto canal pasacables registrable disponible en varias medidas de largo y realizado en chapa doblada con soportes de enganche en chapa de 3 mm de grosor, todo ello color aluminio semi-mate. Está dotado de tapones para el cierre lateral en ABS cromado. Están disponibles elementos de unión y de extensión de los canales pasacables realizados en chapa metálica. Puede estar equipado también con apropiados sujetacables a 4 y a 6 huecos realizados en material plástico color aluminio. Para la canalización vertical está previsto: Máscaras en chapa para poner a las patas intermedias anchas P.120 /136,5 cm y P.158/166,5 cm, pasacables vertical en espiral en ABS. (Ulteriores soluciones de canalización en la sección DV300-Accessorios de la tarifa).
PORTA CPU COLGANTE:	Está formado por dos placas de soportes en chapa doblada de 4 mm de grosor barnizadas color aluminio semi-mate y por dos cintas en nylon color negro con sistema de anclaje rápido en zamak. Todo ello se fija a los travesaños mediante apropiados tornillos.
CAJONERA COLGANTE:	Realizada en madera aglomerada de 18 mm de grosor, revestida de melamina en blanco o aluminio con cantos perimétricos en ABS 1,5 mm de grosor. Interior de los cajones de 12 mm de grosor, revestido en PVC gris claro. Tirador con huecos paso 96 mm, en zamak color aluminio satinado, blanco semi-mate o antracita mate. Guías metálicas con mecanismo “soft-closing”, cerradura con llave plegable en doble copia y cubrellave en ABS gris. Distanciadores en ABS en color blanco o gris.

MUEBLE AUXILIAR DCH/IZQ
CON 2 PUERTAS
CORREDERAS DOS CARAS
O UNA CARA:

Cuerpo realizado en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestido de melamina color blanco, aluminio o antracita con canto perimétrico visto a juego en ABS de 1,5 mm de grosor. Las puertas correderas están realizadas en aglomerado de madera de 18 mm de grosor revestido de melamina en los colores aluminio, verde bambù, rojo, amarillo mostaza, tierra sombra, azul turqués, con canto perimétrico en ABS de 1,5 mm de grosor color aluminio; y en blanco, gris claro, roble claro, roble oscuro, roble tabaco, nogal, negro mate con canto perimétrico en ABS de 1,5 mm de grosor a juego; están enganchadas mediante soportes en aluminio a los rieles aplicados en el interior del mueble y precisamente n° 2 bajo el techo y n° 2 sobre la base. Cerradura de pulsador dotada de doble llave plegable y con cubrellave en ABS gris. Para la unión entre el mueble auxiliar y la mesa está disponible un soporte realizado en tubular metálico de 90 mm de diámetro y 2 mm de grosor, con travesaño 50x30 mm y 2 mm de grosor soldado. Cajón para mueble auxiliar (Opcional) realizado en madera aglomerada revestida de melamina color blanco o aluminio, sin cerradura.

ALAS AUXILIARES SOBRE
CAJONERA PORTANTE:

Están formados por los siguientes elementos:

SOBRES DE TRABAJO:

Realizados en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestida de melamina color blanco, nogal, roble claro, roble tabaco, roble moro, gris claro, tierra sombra o negro mate con cantos perimétricos en ABS de 2 mm de grosor. Placas realizadas en chapa estampada de 2 mm de grosor color aluminio para la unión a la mesa.

CAJONERA PORTANTE:

(Ver parágrafo en “DV500-Archiviazione”, cajonera portante 4 cajones o 2 cajones + 1 archivador).

ACCESORIOS PARA RIEL
CON Y SIN REGLETAS
ABATIBLES, SOBRES CON
RANURAS Y TOP ACCESS
Y PERFIL EN EXTRUSIÓN
EQUIPABLE:

Están disponibles varios accesorios:

REPISA CENTRAL O MONOLADO:

Realizada en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestida de melamina color blanco con cantos perimétricos en ABS de 2 mm de grosor. Se puede completar con traseras en chapa agujereada y doblada espesor 20/10 color blanco semi-brillo. Para la integración al perfil en extrusión equipable, está dotada de soportes metálicos color aluminio para la versión central, mientras que para la versión descentrada está dotada de “patas” en tubular metálico y pies en plástico. Para la instalación al sobre con ranuras o al riel con o sin regletas abatibles, los soportes metálicos van integrados con los soportes conicos realizados en presofusión de zamak color aluminio.

LÁMPARAS:

Están disponibles soportes en aluminio predispuestos para fijar algunos modelos de lámparas (ver tarifa).

PANELES FRONTALES:

A esta serie se pueden integrar diferentes tipologías de paneles frontales (ver tarifa DV300-Accessori).

BUREAUX AVEC STRUCTURES METALLIQUES:	Bureaux, tables dactylo, bureaux compacts/profilés, tables de réunion, extensions composés des éléments suivants:
PIETEMENTS METALLIQUES HAUTEUR FIXE:	(“type C”, réf. Normes EN 527-1:2011): Piètement en tubulaire métallique de 35mm de diam. et 2.5 mm d'ép. Les piétements terminaux et intermédiaires sont disponibles dans les coloris blanc semi-brillant, anthracite gaufré, vert sauge, rouge brique ou bleu pastel. - Les piétements d'extrémité sont équipés avec une traverse en tubulaire métallique avec section rectangulaire 50x30 mm et 2 mm d'ép, soudée au piètement. La traverse est par la suite cachée par un carter en acier plié 15/10 mm qui est fixé aux poutres du plateau avec des vis. Embouts en ABS disponible en blanc semi-brillant, anthracite gaufré, vert sauge, rouge brique ou bleu pastel avec vérins niveleurs. - Les piétements intermédiaires P. 65-80-90 cm, sont intégrés avec des entretoises de 3 mm d'ép. en tôle pliée, soudées aux traverses horizontales et qui servent à compenser la longueur des poutres sous-plateau. Chacune des extrémités des traverses horizontales, est équipée de bouchons en ABS. Embouts en ABS disponible en blanc semi-brillant, anthracite gaufré, vert sauge, rouge brique, ou bleu pastel avec vérins niveleurs. - Les piétements intermédiaires P. 136.5-158-166.5 cm sont composés par deux montants verticaux en tubulaire métallique de 35 mm de diamètre et 2.5 mm d'ép. soudés à une traverse en tubulaire métallique 50x30 mm et 2 mm d'ép. La traverse est intégrée avec entretoises de 3 mm d'ép. en tôle pliée. Chacune des extrémités des traverses horizontales, est équipée de bouchons en ABS. Embouts en ABS disponible en blanc semi-brillant, anthracite gaufré, vert sauge, rouge brique ou bleu pastel avec vérins niveleurs. De plus, les piétements intermédiaires peuvent être complétés, pour le passage de câbles, par une paire de carters en acier perforé et plié de couleur blanc semi-brillant, anthracite gaufré, vert sauge, rouge brique ou bleu pastel, avec languettes passe-câbles en ABS dans la partie inférieure. Les piétements sont reliés aux poutres par des vis.
PIETEMENTS METALLIQUES AVEC REGLAGE EN HAUTEUR:	(“type B”, réf. Normes EN 527-1:2011): Composés d'une partie fixe en forme de 'U' renversé, à laquelle sont ajoutés des montants internes qui coulissent verticalement à l'intérieur du piètement, générant une variation de la hauteur de la table. Ils sont disponibles dans les coloris blanc semi-brillant, anthracite gaufré, vert sauge, rouge brique ou bleu pastel. La partie fixe est réalisée avec un tubulaire métallique de 35 mm de diamètre et 2 mm d'ép. Les traverses ont les mêmes caractéristiques des piétements standards. L'hauteur max. de ces deux éléments est 59 cm. Les montants intérieurs sont fabriqués en tubulaire métallique de 27 mm de diamètre et 2,5 mm d'ép. complétés avec bagues de coulissage et embouts en ABS disponible en blanc semi-brillant, anthracite gaufré, vert sauge, rouge brique ou bleu pastel avec vérins niveleurs. La hauteur des tables peut être réglée librement à partir de 65 cm jusqu'à maximum 86 cm, en bloquant la position au moyen d'une vis. Il n'est pas possible d'utiliser les piétements réglables sur des bureaux intégrés avec des dessertes ou avec retours sur caissons-porteur.
POUTRES METALLIQUES:	Elles sont composées d'un tubulaire métallique de section rectangulaire de 50x30xép. 2 verni en aluminium gaufré. Les poutres se fixent aux piétements à l'aide de vis spéciales. Les poutres des retours ont la prédisposition pour l'accrochage aux poutres des bureaux, au moyen d'une paire d'attaches en acier plié ép. 2 mm, vernies en aluminium gaufré.
PLATEAUX:	Réalisés en conglomerat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé blanc, noyer, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé, gris clair, terre d'ombre ou noir mat et chants de périmètre en ABS ép. 2 mm.
PLATEAUX AVEC CEILLETS ET DEUX TOP ACCESS:	Réalisés en conglomerat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé blanc, noyer, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé, gris clair, terre d'ombre ou noir mat et chants de périmètre en ABS ép. 2 mm. Sur la surface du plateau, les œillets avec des profils et bouchons en ABS couleur gris servent à fixer les supports coniques qui soutiennent les panneaux écran, les lampes et les étagères. De plus, les plateaux sont pourvus de n. 2 top Access en aluminium avec couvercle ouvrant, pour la sortie des câbles sur le plateau.
PLATEAUX EN VERRE:	Réalisés en verre trempé extra clair et retro laqué blanc ou noir avec surface acidée opaque, ép.10 mm avec chants polis. Equipés de bagues en acier diamètre 40 mm, collées sous le plateau pour la fixation aux structures.
RAIL CENTRAL AVEC ET SANS CLAPETS:	Le rail central est fabriqué en aluminium extrudé anodisé de section rectangulaire de 64x18 mm, pourvu aux extrémités de bouchons en ABS couleur gris. Sur toute la longueur interne, une cavité est destinée à recevoir des écrous qui permettent la fixation des supports coniques en ABS, qui soutiennent les panneaux écran, les lampes et les étagères. Sur ce rail central, n° 2 clapets ouvrants (un par coté) sont fixés au moyen de charnières spécifiques en zamak qui permettent l'accès et l'inspection des câbles du plateau. La version du rail sans les clapets est utilisée entre deux plateaux des bureaux en vis-à-vis P. 136,5 et 166,5 alors que la version du rail avec les clapets est utilisée entre deux plateaux des bureaux P. 158. Sous le plan de travail, un piston « push-lâche » est incorporé aux rails avec deux clapets. Les rails centraux sont fixés aux structures des bureaux par des supports spécifiques fabriqués en tubulaire métallique de couleur aluminium.
PLATEAUX D'EXTREMITE:	Réalisés en conglomerat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé blanc, noyer, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé, gris clair, terre d'ombre ou noir mat avec chants de périmètre en ABS ép. 2 mm. Les plateaux P. 40 et P. 65 cm sont fixés par des attaches spécifiques finition aluminium. Les plateaux d'extrémité P. 65 cm sont équipés de colonnes métalliques composées d'un fut tubulaire métallique de 35 mm de diamètre et 2 mm d'ép. avec plaque supérieure soudée de 3 mm d'ép. Finition blanc semi-brillant, anthracite gaufré, vert sauge, rouge brique ou bleu pastel. Embouts en ABS disponible en blanc semi-brillant, anthracite gaufré, vert sauge, rouge brique ou bleu pastel avec vérins niveleurs.
VOILE DE FOND:	Réalisé en conglomerat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé blanc, noyer, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé, gris clair, terre d'ombre ou noir mat avec chants de périmètre en ABS ép. 2 mm. Equerres métalliques en tôle ép. 2,5 mm finition blanc semi-brillant, anthracite gaufré, vert sauge, rouge brique ou bleu pastel.
CANALISATION:	Pour la canalisation horizontale, il est prévu: Goulotte accessible pour inspection, disponible en différentes longueurs, fabriquée en tôle plié avec crochets de fixation en tôle ép. 3 mm, l'ensemble en finition aluminium gaufré. Elle est équipée de bouchons latéraux en ABS chromé. Disponibilité de rallonges en tôle pour le raccord et l'extension des goulottes. Elle peut être équipée de chemins de câble à 4 ou 6 voies fabriqués en plastique couleur aluminium. Pour la canalisation verticale, il est prévu: carter en tôle à appliquer aux piétements intermédiaires P. 120 - 136,5 cm et P.158 - 166,5 cm; spirale passe-câbles en ABS. (N.B. Pour d'ultérieures solutions de canalisation voir tarif DV300-Accessoires).
PORTE U.C. SUSPENDU:	Composé de deux équerres en tôle plié ép. 4 mm peintes en aluminium gaufré et de deux sangles en nylon noir avec boucle en zamak. L'ensemble est fixé aux poutres des bureaux avec vis spécifiques.
CAISSON SUSPENDU:	Réalisé en conglomerat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé blanc ou aluminium avec chants de périmètre en ABS ép. 1,5 mm. Tiroirs internes ép.12 mm revêtus de PVC gris clair. Poignée avec perçage entraxe 96 mm, en zamak finition aluminium satiné, blanc semi-mat ou anthracite mat. Coulisses métalliques avec système de fermeture ralentie, serrure avec deux clés pliables gainées en ABS gris. Entretoises en ABS dans la version blanc et gris.

DESSERTÉ DROITE/GAUCHE AVEC PORTES COULISSANTES BIFACIALES OU MONOFACIALES:	Coffre réalisé en conglomerat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé blanc, aluminium ou anthracite et chants de périmètre en vue en ABS ép. 1,5 mm. Les portes coulissantes sont fabriquées en conglomerat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé dans les couleurs aluminium, vert bambou, rouge coquelicot, jaune moutarde, terre d'ombre, bleu turquoise avec chants de périmètre en ABS couleur aluminium ép.1,5 mm, et revêtement en mélaminé dans les couleurs blanc, gris clair, chêne clair, chêne foncé, chêne tabac, noyer ou noir mat avec chants de périmètre en ABS ép.1,5 mm dans la même couleur. Les portes sont fixées avec supports spécifiques aux rails en aluminium, appliqués à l'intérieur de la desserte et précisément: n° 2 sous le chapeau et n° 2 sur le fond. Serrure à bouton poussoir avec deux clés pliables gainées en ABS gris. N° 5 pieds niveleurs en ABS noir. Pour la liaison de la desserte au bureau, il existe un support réalisé en tubulaire métallique de 90 mm de diamètre et 2 mm d'ép avec traverse soudé 50x30 mm et 2 mm d'ép. Tiroir pour meuble desserte (option) en conglomerat de bois revêtu en mélaminé blanc ou alu, sans serrure.
EXTENSIONS LATÉRALES SUR CAISSON PORTEUR:	Elles sont composées avec les suivants éléments: PLATEAUX: Réalisées en conglomerat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé blanc, noyer, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé, gris clair, terre d'ombre ou noir mat avec chants de périmètre en ABS ép. 2 mm. Plaques pour la fixation au bureau fabriquées en acier embouti ép. 2 mm finition aluminium. CAISSON PORTEUR: (Voir section DV500-Rangement, paragraphe caisson porteur à 4 tiroirs ou 3 tiroirs dont un pour dossiers suspendus).
ACCESSOIRES POUR RAIL AVEC OU SANS CLAPETS, PLATEAUX AVEC OEILLETS ET TOP ACCESS ET PROFILS EXTRUDES A EQUIPER:	Divers accessoires sont disponibles : ETAGERE: Réalisée en conglomerat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé blanc et chants de périmètre en ABS ép. 2 mm. Elle peut être complétée par un dos en acier perforé et plié ép. 20/10 blanc semi brillant. Pour l'intégration au profil extrudé à équiper: pourvue de supports coniques couleur aluminium pour la version centrée, et de "piétements" en tube d'acier et bouchons en plastique pour la version décentrée. Si jumelée aux plateaux avec œillets et Top Access ou au rail avec ou sans clapets, les supports métalliques sont intégrés aux "supports coniques" fabriqués zamak moulé en presso fusion, couleur aluminium. LAMPES: Des supports spéciaux en aluminium avec la prédisposition pour la fixation de certains modèles de lampe sont disponibles (voir tarif). PANNEAUX ECRAN: Cette collection peut être intégrée avec différents types de panneaux-écran (voir chapitre spécifique dans le tarif DV300-Accessoires).

TISCHE MIT METALLSTRUKTUR:	Schreibtische, Schreibmaschinentische, Kompaktschreibtische/Formschreibtische, Besprechungstische, seitliche Tischverlängerungen bestehen aus:
METALL TISCHBEINEN MIT FESTER HOEHE:	(Typ 'C' Vorschriften EN 527-1:2011): Tischbeine bestehend aus einem 35 mm Durchmesser Gebogenem Rohr St. 2,5 mm. Verfügbare Oberflächen: Weiß, Anthrazit, Ziegelrot, Salbeigrün, oder Puderblau. - Die Anschlussbeinen sind mit einem Kreuzstück aus Metallrohren 50x30 mm, St. 2 mm ausgestattet, das an das Bein geschweißt wird. Das Querstück wird dann durch ein gebogenes Blechgehäuse verdeckt St. 15/10 mm, d mit Schrauben an den Trägern der Tischplatte befestigt wird. ABS-Spitzen in seidenmattem Weiß, Anthrazit, Ziegelrot, Salbeigrün, oder Puderblau, mit entsprechenden Nivellierfüßen. - Die Zwischenbeine T. 65-80-90 cm, sind mit Abstandshaltern in geschweißten Blech St. 3 mm mit den horizontalen Stegen integriert und helfen die Länge der Balken unter dem Boden zu kompensieren. Jedes der Enden der horizontalen Stege ist mit ABS-Kappen ausgestattet. ABS Füßen in weiß seidenmatt, Anthrazit, Ziegelrot, Salbei grün, oder Puderblau, mit Nivellierfüßen. - Die Zwischenbeine T. 136,5-158-166,5 cm, bestehen aus zwei vertikalen Pfosten aus Metallrohr mit Durchmesser von 35 mm, St. 2,5 mm, die zusammen an einen Steg aus Metallrohrprofil 50x30 mm St. 2 mm geschweißt sind. Das Kreuzstück ist mit Abstandshaltern in verschweißten Blech St. 3 mm integriert. Jedes Ende des horizontalen Querträgers ist mit ABS-Steckern ausgestattet. ABS Füßen in weiß seidenmatt, Anthrazit, Ziegelrot, Salbei grün, oder Puderblau, mit Nivellierfüßen. Die Zwischenbeine für Bench erlauben den Durchgang der Kabel durch die Integration von gelochten und gebogene Blechmantelplatten, seidenmatt weiß, Anthrazit, ziegelrot, Salbei grün, oder Puderblau lackiert, mit ABS Kabeltüllen an der Unterseite. Die Beine sind mit den Trägern durch Schrauben verbunden.
METALL TISCHBEINEN MIT REGELBARER HOEHE:	(Typ 'B' Vorschriften EN 527-1:2011): Bestehend aus einem festem Teil in Form eines umgekehrten 'U', und aus inneren Pfosten, die senkrecht innerhalb des Beines laufen und dadurch eine Variation der Schreibtischhöhe bieten. Verfügbare Oberflächen: Weiß, Anthrazit, Ziegelrot, Salbeigrün, oder Puderblau. Das feste Bein Teil besteht aus einem gebogenem Stahlrohr, 2 mm St. und 35 mm Durchmesser. Die Querstücke haben dieselben Eigenschaften von den Standard Beinen. Die Gesamthöhe beträgt 59 cm. Innere Pfosten aus Stahlrohr 2 mm St. und 27 mm Durchmesser, inklusiv 2 Ringe und ABS Stützfüßen in den Farben Weiß, Anthrazit, Ziegelrot, Salbeigrün, oder Puderblau mit entsprechenden Nivellierfüßen. Die Höhe des Schreibtisches kann man von 65 bis max. 86 cm mit einem 1,5 cm fixen Abstand regeln, indem man die Position mit Schrauben festgeklemmt wird. Der Einsatz von Tischen mit regelbaren Füßen und Beistellmöbeln, seitlichen Tischverlängerungen oder tragenden Schubladenelementen ist nicht möglich.
METALLTRAEGERN:	Gefertigt aus Vierkanthrohr aus Metall, 50x30x 2 mm St., Aluminiumgrau strukturiert lackiert. Träger werden durch Schrauben an die Beine fixiert. Die Träger der Verlängerungstische werden mit einem Paar, 2 mm starken Blechbügeln in Farbe Aluminiumgrau strukturiert an den Trägern der Hauptschreibtische befestigt.
ARBEITSPLATTEN:	Holzspanplatten St. 18 mm mit Melaminbeschichtung in den Oberflächen Weiß, Nuss, Eiche hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel, hellgrau, Umbra oder Schwarz matt mit umlaufenden 2 mm St. ABS Kanten.
ARBEITSPLATTEN MIT SCHLITZEN UND ZWEI TOP ACCESS:	Holzspanplatten St. 18 mm mit Melaminbeschichtung in den Oberflächen Weiß, Nuss, Eiche hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel, hellgrau, Umbra oder Schwarz matt mit umlaufenden 2 mm St. ABS Kanten. Auf der Fläche der Tischplatte sind Schlitzte eingearbeitet mit entsprechenden grauen ABS Dichtungen und Stöpsel, die für die Befestigung von konischen Halterungen für Sichtblenden, Leuchten und Konsolen dienen. Diese Tischplatten sind mit 2 Aluminium Top Access 24x10 cm mit Klappe für die Durchführung der Kabel auf die Tischplatte ausgestattet.
GLAS ARBEITSPLATTEN:	Hergestellt aus extrahellem Sicherheitsglas, auf der Rückseite in Weiß oder schwarz lackiert, mit geätzter Oberfläche, St. 10 mm mit glänzend-polierten Kanten. Unter der Glasplatte sorgen festgeklebte Edelstahlringe (Durchmesser 40 mm) für die Befestigung mit dem Tischgestell.
MITTLERER SCHIENE MIT UND OHNE KLAPPEN:	Die mittlere Schiene ist aus stranggepresstem eloxiertem Aluminium mit rechteckigem Schnitt 64x18 mm hergestellt, an den Enden mit entsprechenden grauen ABS Kappen abgedeckt. In der Schiene ist über die gesamte Länge ein Hohlraum für die Aufnahme der Mutter vorgesehen, an denen die ABS Halterungen für die Sichtblenden, Leuchten und Konsolen befestigt werden können. An der mittleren Schiene werden mit entsprechenden Zamak Scharnieren 2 Klappen (je eine pro Seite) fixiert, die einen Zugang zu den Kabeln und deren Kontrolle über die Tischplatte ermöglichen. Die Schienenversion ohne Klappen wird zwischen den Platten von zwei gegenüber angeordneten Schreibtischen T.136,5 und. 166,5 cm verwendet während die Version mit Schiene und Klappen zwischen zwei gegenüber angeordneten Schreibtischplatten T. 158 cm eingesetzt wird. Bei der Ausführung mit Schiene und Klappen ist ein push-pull System unter der Arbeitsplatte montiert. Die Schienen werden mit entsprechenden Halterungen aus aluminiumfarbigem Metallrundrohr an der Schreibtischstruktur fixiert.
ABSCHLUSSPLATTEN:	Holzspanplatten St. 18 mm mit Melaminbeschichtung in den Oberflächen Weiß, Nuss, Eiche hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel, hellgrau, Umbra oder Schwarz matt mit umlaufenden 2 mm St. ABS Kanten. Die Abschlussplatten T. 40 und T 65 cm werden mit speziellen Stütz-Halterungen aus 2 mm starkem Aluminium an der Tischstruktur befestigt. Die 65 cm T. Platten werden mit Metallbeinen geliefert. Diese bestehen aus Metallpfosten mit dreieckigem Schnitt 65x65 mm und einer oberen 3 mm starken Fixierungsplatte und sind in den Farben Weiß, Anthrazit, Ziegelrot, Salbeigrün, oder Puderblau. Untere Kappen in verchromtem ABS und regelbaren Füßen.
KNIEBLENDEN:	Holzspanplatten St. 18 mm mit Melaminbeschichtung in den Oberflächen Grau, Weiß, Nuss, Eiche hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel, Hellgrau, Umbra, Schwarz matt mit umlaufenden 2 mm St. ABS Kanten. Halterungen in Stärke 2,5 mm in Weiß, Anthrazit, Ziegelrot, Salbeigrün, oder Puderblau.
KABELFUEHRUNG:	Für die Kabelführung sind folgende Artikel verfügbar: Zugänglicher Kabelkanal in verschiedenen Längen, hergestellt aus gebogenem Blech mit Verankerungsbügeln in 3 mm St., Aluminium farbig strukturiert. Mit seitlichen verchromten ABS Kappen und Kunststoff-Kabelclips. Für die Verbindung und Verlängerung der Kabelführungen können Blechverlängerungen geliefert werden. Kann auch mit entsprechenden Aluminium farbigen Kunststoff-Kabelclips für je 4 oder 6 Kabel ausgestattet werden. Vertikale Kabelführung: PVC Kabelführung, die an den Schreibtischbeinen befestigt werden kann; Metall Verkleiderungen für mittlere Beine T. 120 – 136,5 – 158 – 166,5 cm; spiralförmige Kabelführung. (N.B. Weitere Möglichkeiten finden Sie im Kapitel DV300-Zubehöre der Preisliste).
TOWERABLAGEN:	Besteht aus zwei 4 mm starken Blechbügeln, Aluminium strukturiert lackiert und zwei Gürteln aus schwarzem Nylon, mit Zamak Schnalle. Befestigung an der Schreibtisch Metallstruktur mit speziellen Schrauben.

HAENGENDEM SCHUBLADENELEMENT:	Holzspanplatten St. 18 mm mit Melaminbeschichtung in den Oberflächen Weiß oder Aluminiumgrau mit umlaufenden 1,5 mm St. ABS Kanten. Schubkästen in 12 mm St., mit hellgrauer PVC Folie ummantelt. Zamak Griff mit 96 mm Raster Bohrung, Aluminium grau, Weiß oder Anthrazit matt lackiert. Metallschienen mit 'soft-Schliesssystem', Schloss mit zwei Klappbaren Schlüsseln und Griffstück aus grauem ABS. Abstandshalterungen aus weißem oder grauem ABS.
BEISTELL-SCHRAENKEN (RECHTS/LINKS) MIT SCHIEBETUEREN (GEGENUEBER ANGESETZT ODER AUF EINER SEITE):	Korpus aus Holzspanplatten St. 18 mm mit Melaminbeschichtung in den Oberflächen Weiß, Aluminiumgrau oder Anthrazit mit umlaufenden 1,5 mm St. ABS Kanten. Schiebetüren bestehen aus Holzspanplatten St. 18 mm mit Melaminbeschichtung in den Oberflächen Aluminium, Bambusgrün, Mohnrot, Senf Gelb, Umbra und Türkisblau mit umlaufenden 1,5 mm St. Aluminium farbigen ABS Kanten oder in den Farben Weiß, Hellgrau, Eiche Hell, Eiche Tabak, Eiche dunkel, Nussbaum, Schwarz matt mit passenden ABS kanten St. 1,5 mm. Türen werden mit geeigneten Halterungen an den an der Möbelinnenseite befestigten Aluminiumschienen eingehängt (2 unter der Abdeckplatte und 2 auf dem Korpus-Boden). Druckknopfschloss mit zwei Klappbaren Schlüsseln und Griffstück aus grauem ABS. Nr. 5 Stellfüße mit schwarzem regulierbarem Fuß. Für die Verbindung des Beistellmöbels an den Schreibtisch ist eine mit denselben Merkmalen der Schreibtischbeine ohne Säulenfuß ausgeführte Halterung lieferbar. Option: Schubkasten für Beistellmöbel in Holzspanplatte mit Melaminbeschichtung in Weiß oder Aluminiumgrau, ohne Schloss.
SEITLICHE VERLAENGERUNGEN MIT TRAGENDEM SCHUBLADENELEMENT:	Zusammensetzung wie folgt: ARBEITSPALTEN: Holzspanplatten St. 18 mm mit Melaminbeschichtung in den Oberflächen Weiß, Nuss, Eiche hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel, Hellgrau, Umbra, Schwarz matt, mit umlaufenden 2 mm St. ABS Kanten. Schreibtisch Ankerungsbügel aus 2 mm St. Blech in Aluminium grau strukturierter Oberfläche. TRAGENDES SCHUBLADENELEMENT: Siehe Absatz "DV500-Schranksysteme" - tragende Schubladenelemente, mit 4 Schüben oder 3 Schüben, eine davon mit Hangeregistratur.
ZUBEHOEREN FUER SCHIENEN MIT/OHNE KLAPPEN, TISCHPLATTEN MIT SCHLITZEN UND TOP ACCESS UND EXTRUDIERTEN ALUMINIUM-PROFILIEN:	Es sind verschiedene Zubehöre verfügbar: KONSOLE: Aus Holzspanplatten St. 18 mm mit Melaminbeschichtung in den Oberflächen Weiß mit umlaufenden 2 mm St. ABS Kanten. Gebogene Lochblechwand (St. 20/10) in Weiß Seidenglanz können an die Konsole geschraubt werden und dienen als Ordner Ablage. Für die Montage mit den mittleren extrudierten Profilen, gibt es besondere Halterungen in aluminiumgrauer Oberfläche für die „mittlere Version“ und für die „dezentralisierte Version“ gibt es Füße in Metallrohr und Kunststoff Stutzfüße. Bei Montage mit Tischplatten mit Schlitz und 2 Top-Access, oder mit Schiene mit/ohne Klappen, werden die Metallhalterungen mit „konischen Halterungen“ in Zamak, Aluminium farbig befestigt. LEUCHTEN: Verfügbarkeit von Lampenhalterungen in Aluminium, für die Montage von verschiedenen Leuchten Modellen (siehe Preistliste). SICHTBLENDEN: Diese Serie kann mit verschiedenen Typen von Sichtblenden integriert werden (siehe Kapitel DV300-Zubehöre).

MESAS COM ESTRUTURA METÁLICA:	Secretárias, mesas datilógrafo, mesas compactas, mesas de reunião, extensões, compostas pelos seguintes elementos:
PERNAS METÁLICAS ALTURA FIXA:	(“Tipo C” Rif. Normativa EN 527-1:2011): Pernas compostas por um tubular metálico curvado diâmetro 35mm esp. 2,5mm. As pernas estão disponíveis nas cores branco semi-brilhante, antracite, vermelho mattone, verde salvia ou azul polvere. • As pernas terminais são equipadas com travessa realizada em tubular metálico de secção 50x30mm esp. 2mm soldada à perna. A travessa é depois ocultada por um carter em chapa de aço dobrada es. 15/10mm que é fixa às traves do tampo da secretárias mediante um clip em polioximetileno cor preto. Ponteiras em ABS nas versões branco semi-brilhante, antracite, vermelho mattone, verde salvia ou azul polvere, com respectivos pézinhos niveladores. • As pernas intermédias P. 65-80-90 cm, são integradas com espaçadores em chapa de aço dobrada esp. 3mm nas travessas horizontais específicas e servem para compensar o comprimento das traves sob o tampo. Cada uma das extremidades das travessas horizontais é equipada com tampas em ABS nas cores branco semi-brilhante, antracite, vermelho mattone, verde salvia ou azul polvere. Ponteiras em ABS nas versões branco semi-brilhante, antracite, vermelho mattone, verde salvia ou azul polvere, com respectivos pézinhos niveladores. • As pernas intermédias P. 136,5-158-166,5 cm, são compostas por dois montantes verticais em tubular metálico diâmetro 35mm esp. 2,5mm soldados a uma travessa realizada em tubular metálico de secção 50x30mm esp. 2mm. A travessa é integrada com espaçadores em chapa de aço dobrada e soldada esp. 3mm. Cada uma das extremidades da travessa horizontal é equipada com tampas em ABS nas versões branco semi-brilhante, antracite, vermelho mattone, verde salvia ou azul polvere. Ponteiras em ABS nas versões branco semi-brilhante, antracite, vermelho mattone, verde salvia ou azul polvere, com respectivos pézinhos niveladores. As pernas intermédias para mesa plataforma “bench” também podem conter a passagem das cablagens mediante integração de par de carteres específicos em chapa de aço perfurada e dobrada, lacados nas cores branco semi-brilhante antracite, vermelho mattone, verde salvia ou azul polvere com passa-cabos em ABS na parte inferior. As pernas são conectadas com as traves mediante parafusos.
PERNAS METÁLICAS COM REGULAÇÃO EM ALTURA:	(“Tipo B” Rif. Normativa EN 527-1:2011): Compostas por uma parte fixa em forma de “U” invertido, à qual são adicionados os montantes internos que correm na vertical no interior da perna, gerando uma variação em altura da mesa. Estão disponíveis nas cores branco semi-brilhante, antracite, vermelho mattone, verde salvia ou azul polvere. A parte fixa é composta por uma tubular metálico curvado diâm. 35mm esp. 2mm. As travessas têm as mesmas características das pernas standard. A altura total destes dois elementos é de 59cm. Montantes internos realizados em tubular diâm. 27mmxesp. 2mm, equipados com anéis de deslizamento e ponteiras em ABS nas versões branco semi-brilhante, antracite, vermelho mattone, verde salvia ou azul polvere, com respectivos pézinhos niveladores. A altura da mesa pode regular-se em posição fixa a partir de um min. 65cm a um máx. 86cm com passo de 1,5cm mediante parafusos especiais. Não é possível utilizar as pernas reguláveis em mesas integradas com os móveis de serviço ou combinadas com extensões sobre bloco de gavetas portante.
TRAVES METÁLICAS:	Realizadas em tubular metálico de secção rectangular 50x30xesp. 2mm, lacado cor alumínio gofrato. As traves são fixadas às pernas mediante parafusos específicos. As traves das extensões são predispostas para se acoplarem às traves das secretárias mediante par de suportes em chapa de aço dobrada esp. 2mm lacados cor alumínio gofrato.
TAMPOS DE TRABALHO:	Realizados em aglomerado de madeira esp. 18mm revestido a melamina branca, cinza claro, carvalho claro, carvalho tabaco, carvalho escuro, nogueira, preto opaco ou terra d’ ombra com bordo perimetral em ABS esp. 2mm.
TAMPOS DE TRABALHO COM RASGO E DUAS CAIXAS TOP ACCESS:	Realizados em aglomerado de madeira esp. 18mm revestido a melamina branca, cinza claro, carvalho claro, carvalho tabaco, carvalho escuro, nogueira, preto opaco ou terra d’ ombra com bordo perimetral em ABS esp. 2mm. Sobre a superfície do tampo são entalhados rasgos específicos equipados com juntas e tampas em ABS cor cinza, e servem para fixar os suportes cónicos que sustentam os painéis frontais, as luminárias e as prateleiras. Os tampos também são equipados de 2 Top Access em alumínio para a saída das cablagens sobre o tampo de trabalho.
TAMPOS DE TRABALHO EM VIDRO:	Realizados em vidro temperado extra-claro e retro-lacado a branco ou preto, com superfície acidada, esp. 10mm, com bordos perimetrais polidos brilhantes. Equipados com anéis em aço diâmetro 40mm, colados sob o tampo de trabalho para a fixação da estrutura.
BINÁRIO CENTRAL COM E SEM TAMPA:	O binário central é realizado em alumínio extrudido anodizado de secção rectangular 64x18mm, dotado nas extremidades de tampas especiais em ABS cor cinza No seu interior e por todo o comprimento existe uma cavidade para alojamento de dados que permitem a fixação dos suportes em ABS que sustentam os painéis frontais, as luminárias e as prateleiras. Ao binário central é fixado, mediante dobradiça especial em zamak, duas tampas de abertura (uma por cada lado) que permitem o acesso sobre o tampo de trabalho e a inspecção das cablagens. Um sistema push-pull fixado sob o tampo de trabalho é integrado no binário com duas tampas de abertura. A versão do binário sem tampas é utilizada entre os dois tampos das mesas contrapostas P. 136,5 e P. 166,5 cm, enquanto que a versão com tampas é utilizada entre os dois tampos das mesas contrapostas P. 158cm. O binário central é fixado à estrutura da secretária mediante suportes especiais realizados em tubular metálico cor alumínio.
TAMPOS TERMINAIS:	Tampos de trabalho realizados em aglomerado de madeira esp. 18mm revestido a melamina branca, cinza claro, carvalho claro, carvalho tabaco, carvalho escuro, nogueira, preto opaco ou terra d’ ombra com bordos perimetrais em ABS esp. 2mm. Os tampos terminais P. 40cm e P. 65cm são fixados através de suportes específicos de sustentação cor alumínio. Os tampos terminais P. 65cm são equipados por uma coluna em tubular metálico diâmetro 35mm esp. 2mm com placa superior soldada esp. 3mm. Tudo em cor branco semi-brilhante, antracite, vermelho mattone, verde salvia ou azul polvere. Ponteiras em ABS nas versões branco semi-brilhante, antracite, vermelho mattone, verde salvia ou azul polvere com respectivos pézinhos niveladores.
PAINEL FRONTAL (Modesty Panel):	Realizado em aglomerado de madeira esp. 18mm revestido a melamina branca, cinza claro, carvalho claro, carvalho tabaco, carvalho escuro, nogueira, preto opaco ou terra d’ ombra com bordos perimetrais em ABS esp. 2mm. Suportes em chapa de aço esp. 2,5mm cor branco semi-brilhante, antracite, vermelho mattone, verde salvia ou azul polvere.
CANALIZAÇÃO:	Para a canalização horizontal está previsto um canal passa-cabos inspecionável disponível em diversos comprimentos, realizado em chapa de aço com suportes de ancoragem em chapa de aço esp. 3mm, tudo cor alumínio gofrato. É dotado de tampas de cobertura lateral em ABS cromado. Estão disponíveis extensões em chapa de aço para as junções e extensões dos canais passa-cabos. Pode ser equipado também com clips trava-cabos de 4 e 6 postos realizados em material plástico cor alumínio. Para a canalização vertical está previsto um carter em chapa de aço a aplicar nas pernas intermédias P. 120 - 136,5 cm e P 158 - 166,5 cm, hélice passa-cabos em ABS. (N.B.: Para outras soluções de canalização ver tabela de preços DV300 – Acessórios).
PORTA-CPU SUSPENSO:	É composto por dois suportes em chapa de aço dobrada esp. 4 mm lacados cor alumínio gofrato e duas cintas em nylon cor preto com fivela em zamak. Tudo é fixado às traves das secretárias mediante parafusos específicos.

MÓVEL DE SERVIÇO DIR/ESQ COM PORTAS DE CORRER BIFACIAL OU MONOFACIAL:

Corpo realizado em aglomerado de madeira esp. 18mm com revestimento em melamina branca, alumínio ou antracite com bordo perimetral à vista em ABS esp. 1,5mm. As portas de correr são realizadas em aglomerado de madeira esp. 18mm com revestimento em melamina nas cores alumínio, verde bambú, vermelho papoila, azul turquesa, amarelo mostarda, terra d' ombra ou preto opaco com bordo perimetral em ABS cor alumínio esp. 1,5mm; nas cores branco, cinza claro, carvalho claro, carvalho escuro, carvalho tabaco e nogueira com bordo perimetral em ABS à mesma cor e esp. 1,5mm.

As portas são enganchadas, com suportes específicos, aos binários em alumínio aplicados no interior do móvel e são precisamento 2 sob o tampo e 2 sobre a base. Fechadura tipo botão dotada de chave dupla dobrável e pega em ABS cinza. Cinco pézinhos niveladores em ABS preto. Para a conexão do móvel de serviço à secretária está disponível um suporte realizado em tubular metálico diâmetro 90mm esp. 2mm com travessa soldada de secção 50x30mm esp. 2mm. Gaveta para móvel de serviço (opcional) realizada em aglomerado de madeira com revestimento em melamina branca ou alumínio, sem fechadura.

EXTENSÕES LATERAIS SOBRE BLOCO DE GAVETAS PORTANTE:

São compostas pelos seguintes elementos:

TAMPOS DE TRABALHO:

Realizados em aglomerado de madeira esp. 18mm revestido a melamina branca, nogueira, carvalho claro, carvalho tabaco, carvalho escuro, cinza claro, terra d' ombra ou preto opaco, com bordos perimetrais em ABS esp. 2mm. Placas realizadas em chapa de aço estampada esp. 2mm cor alumínio para a conexão à secretária.

BLOCO DE GAVETAS PORTANTE:

(ver em DV500 – “Arquivamento”, capítulo bloco de gavetas portante de 4 gavetas ou 3 gavetas das quais uma arquivadora).

ACESSÓRIOS PARA BINÁRIO COM OU SEM PORTINHOLA E TAMPOS COM RASGO E CAIXA TOP ACCESS:

Estão disponíveis diversos acessórios:

PRATELEIRA:

Realizada em aglomerado de madeira esp. 18mm com revestimento em melamina branca com bordos perimetrais em ABS esp. 2mm. Podem equipar-se com costa em chapa de aço perfurada e dobrada esp. 20/10 cor branco semi-brilhante. Para a integração ao tampo com rasgo e top access ou ao binário, com ou sem portinhola, os suportes metálicos são integrados aos “suportes cónicos” realizados em em zamak moldado cor alumínio.

LUMINÁRIAS:

Estão disponíveis suportes especiais em alumínio predispostos para a fixação de alguns modelos de luminárias (ver tabela de preços).

PAINEL FRONTAL:

A série pode ser integrada com diversas tipologias de painel frontal (ver capítulo respectivo na tabela de preços DV300 – Acessórios).