

DV807 4S



Workstations

TAVOLI CON STRUTTURA
METALLICA:

GAMBE METALLICHE:	(Dritte o a cavalletto): Gambe realizzate in tubolare metallico a sezione quadrata 50x50xsp. 1,5 mm. Le gambe sono disponibili nella versione a cavalletto o a forma di “U” rovesciata, entrambe nei colori bianco semilucido, alluminio goffrato o antracite semilucido. • Le gambe intermedie dei tavoli scrivania singoli; sono integrate con appositi distanziali in lamiera piegata, che vengono saldati sui traversi per compensare la lunghezza delle travi sotto piano. • Le gambe intermedie dei tavoli bench presentano montanti verticali rientrati; sono integrate con appositi distanziali in lamiera piegata, che vengono saldati sui traversi per compensare la lunghezza delle travi sotto piano. In ognuna delle estremità del traverso orizzontale sono presenti dei tappi in ABS nella versione bianca, grigia o antracite. Tutte le gambe sono corredate di puntali in PE (polietilene) in ogni montante verticale, disponibili nella versione bianca, grigia o antracite, con relativi piedini livellatori.
TRAVI METALLICHE:	Sono composte da un tubolare metallico a sezione rettangolare, 50x20xsp. 1,5 mm, sulle cui estremità vengono ricavati dei denti per agganciarsi alle gambe metalliche. Verniciate colore alluminio goffrato.
PIANI DI LAVORO:	Realizzati in conglomerato ligneo sp. 25 mm rivestito con melaminico bianco, grigio chiaro, nero opaco, terra d'ombra, noce, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro, bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm. I piani di lavoro dei tavoli bench sono disponibili anche con top-access, è composto da sportello e fianchi in estruso di alluminio, tappi di testa in ABS, spazzolina colore nero inserita in uno dei fianchi ed è dotato di sistema soft closing. Le gambe e i piani di lavoro sono uniti tra loro mediante supporti a “L” in ABS e apposite viti.
TAMPONAMENTO CENTRALE PER BENCH:	Il tamponamento centrale è realizzato in lamiera piegata sp. 1,2 mm a sezione rettangolare 64x25 mm, verniciata colore bianco semilucido, alluminio goffrato o antracite goffrato. Vengono montati alle strutture delle scrivanie mediante calamite che vanno ad appoggiarsi al traverso della gamba.
DATTOLO IN ALLUNGO:	Composto da un montante realizzato in tubolare metallico a sezione quadrata 50x50xsp. 1,5 mm, corredata di puntale in PE (polietilene) nella versione bianca, grigia o antracite con relativo piedino livellatore. Piastra superiore 150x150mm sp. 3 mm saldata al montante per il fissaggio al piano. Il tutto disponibile nei colori bianco semilucido, alluminio goffrato o antracite goffrato. Per il collegamento ai tavoli scrivania è presente una piastra 360x108 mm sp. 1,5 mm. Piano realizzato in conglomerato ligneo sp. 25 mm rivestito con melaminico bianco, grigio chiaro, nero opaco, terra d'ombra, noce, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro, bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm.
CANALIZZAZIONE:	• Tavoli scrivania singoli: canale passacavi in tondino di acciaio disponibile in diverse lunghezze con staffe di ancoraggio in lamiera sp. 3 mm ispezionabile, il tutto verniciato colore alluminio. • Tavoli scrivania bench: canale passacavi disponibile in diverse lunghezze, realizzato in lamiera piegata sp. 1mm colore alluminio goffrato. È dotato di tappi di copertura laterale Optional realizzati in lamiera sp. 1 mm disponibili nei colori bianco semilucido, alluminio goffrato o antracite goffrato come le gambe. Sono disponibili prolunghe in lamiera per il raccordo e l'estensione dei canali passacavi, vasche Optional per l'alloggiamento di scatole elettriche. Può essere corredata anche da appositi fermacavi a 4 e a 6 posti realizzati in materiale plastico colore alluminio. • Canalizzazione verticale per gamba: carter realizzato in lamiera piegata sp. 1 mm, verniciato colore bianco semilucido, alluminio goffrato o antracite goffrato, fissato alle gambe metalliche mediante calamite. (N.B. Per ulteriori soluzioni di canalizzazione vedi listino DV300-Accessori).
PORTA CPU SOSPESO:	E' composto da un supporto in lamiera piegata sp. 3 mm verniciato alluminio goffrato e da due cinghie in nylon colore nero con fibbia in zama. Il tutto viene fissato, mediante apposite viti, alle travi e al piano di lavoro dei tavoli scrivania.
MOBILE DI SERVIZIO DX/SX CON ANTE SCORREVOLI BIFACCIALE O MONOFACCIALE:	Scocca realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico bianco, alluminio o antracite, bordo perimetrale a vista in ABS sp. 1,5 mm. Le ante scorrevoli sono realizzate in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico nei colori alluminio, verde bambù, rosso papavero, azzurro turchese, giallo senape o terra d'ombra, bordo perimetrale in ABS colore alluminio sp. 1,5 mm; nei colori bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere moro, rovere tabacco, noce o nero opaco, bordo perimetrale in ABS in tinta sp. 1,5 mm. Sono agganciate con appositi supporti ai binari in alluminio applicati all'interno del mobile: n° 2 sotto il cappello e n° 2 sopra il fondo. Serratura a pulsante dotata di duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio. N° 5 piedini livellatori in ABS nero. Per il collegamento del mobile di servizio alla scrivania è disponibile un supporto realizzato con le stesse caratteristiche delle gambe scrivania. Cassetto per mobile di servizio (Optional) realizzato in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco o alluminio, senza serratura.
FRONTAL PANEL:	Per i tavoli bench sono disponibili apposite staffe per l'integrazione dei frontal panel. Le staffe sono realizzate in lamiera piegata sp. 2,5 mm colore alluminio goffrato. Le staffe vengono corredate da guarnizioni in ABS colore grigio e vanno a fissarsi sul canale passacavi e al piano di lavoro mediante viti. Inoltre la serie può essere integrata con diverse tipologie di frontal panel (vedi relativo capitolo nel listino DV300-Accessori).

TABLES WITH METAL
STRUCTURE:

METAL LEGS:	(Straight or trestle shaped) Legs composed of tubular metal with square section 50x50x1.5 mm thick. Legs are available in the version with trestle shape or reversed “U” shape, both available in the following finishes: semi-gloss white, embossed aluminium or semi-gloss anthracite. • Intermediate legs for single desks are integrated with special stamped sheet metal spacers, which are welded onto the horizontal transversal beams and compensate the length of the beams positioned under the worktop. • Intermediate legs for bench desks have vertical returned uprights and are integrated with special stamped sheet metal spacers, which are welded onto the horizontal transversal beams to compensate the length of the beams positioned under the worktop. Each of the ends of the horizontal beams are completed with ABS caps in white, grey or anthracite. All legs are equipped with ferrule in polyethylene in white, grey or anthracite and with height adjustable foot.
METAL BEAMS:	Composed of tubular metal having a rectangular section of 50x20x1.5 mm thickness, at which ends of crafted hooks for fixing to metal legs. Painted in structured aluminium finish.
WORKTOPS:	Manufactured in 25 mm thick wood conglomerate, coated with white, walnut, light oak, tobacco oak, dark oak, light grey, umber or black matt finish melamine and with 2 mm thick ABS edge banding on the perimeter. Worktops for bench solution are also available with top-access made with flip doors and sides in extruded aluminium with covering caps in ABS. Black brush inserted on one of the sides. Top-access is equipped with soft closing mechanism. Legs and worktops are joined by means of “L” shaped brackets in ABS and special screws.
CENTRAL COVER FOR BENCH:	The central rail is manufactured in folded sheet metal 1.2 mm thick with rectangular section 64x25 mm, painted in semi-gloss white, embossed aluminium or embossed anthracite. They are fixed to the structure of the desks by means of magnets that are placed on the beam of the leg.
SIDE EXTENTIONS:	They are composed with an upright of tubular metal with square section 50x50x1.5 mm thick, equipped with ferrule in polyethylene in white, grey or anthracite, with height adjustable foot. Connection to worktop is done by means of a superior plate 150x150 mm 3 mm thick, welded to the upright. All available in semi-gloss white, structured aluminium or embossed anthracite. Connection to desks made by means of a plate 360x108 mm, 1.5 mm thick. Worktops manufactured in 25 mm thick wood conglomerate, coated with white, walnut, light oak, tobacco oak, dark oak, light grey, umber or black matt finish melamine and with 2 mm thick ABS edge banding on the perimeter.
WIRE MANAGEMENT:	• Single desk: wire channel in embossed aluminium, available in several lengths with fixing brackets in 3 mm thick sheet metal, all in a structured aluminium finish. • Bench desk: wire channel available in several lengths made of bent sheet metal 1 mm thick, all in a structured aluminium finish. Equipped with lateral cover caps. Option cover caps in sheet metal 1 mm thick available in same finishing as per legs. Can be completed with cable tidies with 4 or 6 spaces, made in aluminium coloured plastic. • Vertical wire management: sheet metal carter 1 mm thick, available in semi-gloss white, structured aluminium or embossed anthracite. They are fixed to the legs by means of magnets. (N.B.: for additional wire management solutions, please see price list under DV300-Accessories).
HANGING CPU HOLDER:	Composed of a bracket in folded sheet metal 3 mm thick finished in structured aluminium plus two belts in black nylon with zamak buckle. The fixing to the desk beams made with special screws.
RH/LH SERVICE UNIT WITH SLIDING DOORS, BE-FACIAL OR SINGLE SIDED:	Body manufactured in 18 mm thick wood conglomerate, coated in white, aluminium or anthracite finish melamine and 1,5 mm thick ABS edge banding on the perimeter. The sliding doors, when available, are manufactured in 18 mm thick wood conglomerate coated in aluminium, bamboo green, poppy red, mustard yellow, umber, turquoise blue colour melamine and they have 1,5 mm thick ABS edge banding in aluminium colour. When coated in white, light grey, light oak, dark oak, tobacco oak, black matt and walnut colour melamine, they have 1.5 mm thick ABS edge banding in the same colour. Doors are fixed through special brackets to the aluminium rails applied from the inside of the cabinet and more precisely n. 2 under the top and n. 2 on the bottom. Push lock with two bendable keys with grey ABS key-caps. N. 5 height adjustable feet in black ABS. For the connection of the service unit to the desk, supports manufactured with the same characteristics of the desk legs are available. Optional drawer for this service unit, manufactured in wood conglomerate and coated with white or aluminium finish melamine.
FRONTAL PANEL:	Special brackets for integration of frontal panels are available for bench desks. Brackets made in folded sheet metal 2.5 mm thick finished in structured aluminium. Brackets are equipped with grey colour ABS gaskets and are fixed to wire channel and worktop by means of screws. Additionally, this collection can be completed with several types of frontal panels (please check DV300-Accessory chapter).

MESAS CON ESTRUCTURA

METÁLICA:

PATAS METÁLICAS:

(Rectas o a caballete):

Patatas formadas por un tubular metálico 50x50 mm y 1.5 mm de grosor. Las patas están disponibles en las versiones a caballete o en forma de “U” invertida, ambas disponibles en los colores blanco semi-brillo, aluminio semi-mate o antracita semi-brillo.

- Las patas intermedias de las mesas despachos están integradas con separadores en chapa doblada soldados a los travesaños para compensar la longitud de los travesaños de los sobres.

- Las patas intermedias de las mesas bench están equipadas con montantes verticales reentrados, con separadores en chapa doblada soldados a los travesaños para compensar la longitud de los travesaños de los sobres. Cada extremidad de la traviesa horizontal está dotada de tapones en ABS en los colores blanco, gris o antracita.

Todas las patas están equipadas con extremos en polietileno disponibles en los colores blanco, aluminio o antracita, con sus correspondientes pies ajustables.

TRAVESAÑOS METÁLICOS:

Realizados en tubular metálico de sección rectangular 50x20x 1.5 mm de grosor. En las extremidades hay ganchos que permiten la fijación a las patas metálicas. Todo ello barnizado en color aluminio semi-mate.

SOBRES DE TRABAJO:

Realizados en madera aglomerada de 25 mm de grosor revestida de melamina en blanco, nogal, roble claro, roble tabaco, roble moro, gris claro, tierra sombra o negro mate con cantos perimétricos en ABS de 2 mm de grosor.

Los sobres de trabajo Bench están disponibles con top-access con puertas abatibles y costados en aluminio extruido con tapones en ABS. Cepillo negro insertado en uno de los lados. El top-access está equipado con un mecanismo de soft-closing.

Patatas y sobres de trabajo están juntados mediante soportes en forma de “L” en ABDS y tornillos especiales.

PERFIL CENTRAL PARA BENCH:

El perfil central está hecho en chapa doblada de 1.2 mm de grosor con sección rectangular 64x25 mm, barnizado en los colores blanco semi-brillo, aluminio semi-mate o antracita semi-mate. Está enganchado a la estructura de la mesa mediante imanes posicionados en las traviesas de la pata.

ALARGO LATERAL SIDE EXTENTIONS:

Realizado con un montante en tubular metálico de sección cuadrada 50x50x 1.5 mm de grosor, equipado con extremos en polietileno disponibles en los colores blanco, aluminio o antracita, con sus correspondientes pies ajustables. Placa superior 150x150 mm de 3 mm de grosor soldada al montante para la fijación al sobre. Todo ello disponible en los colores blanco semi-brillo, aluminio semi-mate o antracita semi-mate.

Para la fijación a las mesas despachos, hay una placa de 360x108 mm y 1.5 mm de grosor. Sobres de trabajo realizados en madera aglomerada de 25 mm de grosor revestida de melamina en blanco, nogal, roble claro, roble tabaco, roble moro, gris claro, tierra sombra o negro mate con cantos perimétricos en ABS de 2 mm de grosor.

CANALIZACIÓN:

- Mesas despachos: canal pasacables en hilo de acero, disponible en varias medidas de largo con soportes de enganche en chapa de 3 mm de grosor, registrable, todo ello color aluminio semi-mate.

- Mesas bench: canal pasacables disponible en varias medidas de largo y realizado en chapa doblada de 1 mm de grosor. Está dotado de tapones para el cierre lateral. En opción los tapones pueden ser en chapa de 1 de grosor en los colores blanco semi-brillo, aluminio semi-mate o antracita semi-mate. Están disponibles elementos de unión y de extensión de los canales pasacables. Puede estar equipado también con apropiados sujetacables a 4 y a 6 huecos realizados en material plástico color aluminio.

- Canalización vertical para las patas: mascarar en chapa doblada de 1 mm de grosor en los colores blanco semi-brillo, aluminio semi-mate o antracita semi-mate, fijado a las patas mediante imanes.

(Ulteriores soluciones de canalización en la sección DV300-Accessorios de la tarifa).

PORTA CPU COLGANTE:

Está formado por un soporte en chapa doblada de 3 mm de grosor barnizadas color aluminio semi-mate y por dos cintas en nylon color negro con sistema de anclaje rápido en zamak. Todo ello se fija a los travesaños mediante apropiados tornillos.

MUEBLE AUXILIAR DCH/IZQ CON 2 PUERTAS CORREDERAS DOS CARAS O UNA CARA:

Cuerpo realizado en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestido de melamina color blanco, aluminio o antracita con canto perimétrico visto a juego en ABS de 1,5 mm de grosor. Las puertas correderas están realizadas en aglomerado de madera de 18 mm de grosor revestido de melamina en los colores aluminio, verde bambù, rojo, amarillo mostaza, tierra sombra, azul turqués, con canto perimétrico en ABS de 1,5 mm de grosor color aluminio; y en blanco, gris claro, roble claro, roble oscuro, roble tabaco, nogal, negro mate con canto perimétrico en ABS de 1,5 mm de grosor a juego; están enganchadas mediante soportes en aluminio a los rieles aplicados en el interior del mueble y precisamente n° 2 bajo el techo y n° 2 sobre la base. Cerradura de pulsador dotada de doble llave plegable y con cubrellave en ABS gris. Para la unión entre el mueble auxiliar y la mesa está disponible un soporte realizado con las mismas características de las patas de las mesas. Cajón para mueble auxiliar (Opcional) realizado en madera aglomerada revestida de melamina color blanco o aluminio, sin cerradura.

PANELES FRONTALES:

Para las mesas bench están disponibles soportes apropiados para la integración de los paneles frontales. Los soportes están realizados en chapa doblada de 2.5 mm de grosor barnizados color aluminio semi-mate. Los soportes están equipados con casquillos en ABS de color gris y se fijan sobre el canal pasacables y sobre de trabajo mediante tornillos.

A esta serie se pueden integrar diferentes tipologías de paneles frontales (ver tarifa DV300-Accessori).

BUREAUX AVEC STRUCTURES

METALLIQUES:

PIÈTEMENTS METALLIQUES: **(Droit ou chevalet)**

Piètement en tubulaire métallique avec section carrée 50x50 et 1.5 mm d'ép. Les piétements sont disponibles dans les versions à chevalet ou en forme de 'U' renversé dans les coloris blanc semi-brillant, aluminium gaufré ou anthracite semi-brillant.

- Les piétements pour table de bureau sont équipés de entretoises en tôle pliée, soudées aux traverses horizontales et qui servent à compenser la longueur des poutres sous-plateau.

- Les piétements intermédiaires pour bureau bench sont réalisés avec montants verticaux retournés, équipés de entretoises en tôle pliée, soudées aux traverses horizontales et qui servent à compenser la longueur des poutres sous-plateau. Les extrémités des traverses horizontales sont équipées de bouchons en ABS en blanc, gris ou anthracite.

Tous les piétements sont équipés avec embouts en polyéthylène dans les versions en blanc, gris ou anthracite, avec vérins niveleurs.

POUTRES METALLIQUES:

Elles sont composées d'un tube métallique de section rectangulaire de 50x20xép. 1.5 mm, aux extrémités desquelles sont obtenues des dents pour l'accrochage aux piétements métalliques, peintes en aluminium gaufré.

PLATEAUX:

Réalisés en conglomerat de bois ép. 25 mm avec revêtement en mélaminé blanc, noyer, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé, gris clair, terre d'ombre ou noir mat et chants de périmètre en ABS ép. 2 mm.

Les plateaux des bureaux bench sont disponibles aussi avec top-access composé de clapet et côtés en aluminium extrudé avec bouchons de couverture en ABS. Brosse couleur noir insérée dans un des côtés. Le top-access est équipée d'un système soft-closing.

Les piétements et les plateaux sont unis avec des supports en forme de « L » en ABS et des vis appropriées.

PROFIL CENTRAL POUR BENCH:

Réalisé en tôle pliée de 1.2 mm d'ép avec section rectangulaire 64x25 mm peint dans les coloris blanc semi-brillant, aluminium gaufré ou anthracite gaufré. Ils sont fixés à la structure des bureaux au moyen d'aimants qui sont placés sur la poutre du piètement.

EXTENSIONS LATÉRALES:

Composée par un montant réalisé en tubulaire métallique de section carrée 50x50 et 1.5 mm d'ép, équipé avec embouts en polyéthylène dans les versions en blanc, gris ou anthracite, avec vérins niveleurs. La connexion au plan de travail se fait au moyen d'une plaque supérieure 150x150 mm 3 mm d'épaisseur, soudée au montant. Le tout disponible dans les coloris blanc semi-brillant, aluminium gaufré ou anthracite gaufré. La connexion aux bureaux est réalisée au moyen d'une plaque de 360x108 mm, de 1,5 mm d'ép. Plateau réalisé en conglomerat de bois ép. 25 mm avec revêtement en mélaminé blanc, noyer, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé, gris clair, terre d'ombre ou noir mat et chants de périmètre en ABS ép. 2 mm.

CANALISATION:

- Pour table de bureau simple : goulotte accessible pour inspection en rond d'aciers disponible en différentes longueurs, avec crochets de fixation en tôle ép. 3 mm, l'ensemble en finition aluminium gaufré.

- Pour bureau bench : goulotte accessible pour inspection en tôle pliée 1 mm d'ép en finition aluminium gaufré. Elle est équipée de bouchons latéraux. En option les bouchons peuvent-être en tôle dans les coloris blanc semi-brillant, aluminium gaufré ou anthracite gaufré. Disponibilité de rallonges en acier pour le raccord et l'extension des goulottes. Elle peut être équipée de chemins de câble à 4 ou 6 voies fabriqués en plastique couleur aluminium.

- Pour la canalisation verticale des piétements, il est prévu: carter en tôle pliée dans les coloris blanc semi-brillant, aluminium gaufré ou anthracite gaufré, fixé aux piétements à l'aide d'aimants.

(N.B. Pour d'ultérieures solutions de canalisation voir tarif DV300-Accessoires).

PORTE U.C. SUSPENDU:

Est composé d'un support en tôle pliée ép. 3 mm peintes en aluminium gaufré et de deux sangles en nylon noir avec boucle en zamak. L'ensemble est fixé aux poutres des bureaux avec vis spécifiques.

DESSERTE DROITE/
GAUCHE AVEC PORTES
COULISSANTES BIFACIALES
OU MONOFACIALES:

Coffre réalisé en conglomerat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé blanc, aluminium ou anthracite et chants de périmètre en vue en ABS ép. 1,5 mm. Les portes coulissantes sont fabriquées en conglomerat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé dans les couleurs aluminium, vert bambou, rouge coquelicot, jaune moutarde, terre d'ombre, bleu turquoise avec chants de périmètre en ABS couleur aluminium ép.1,5 mm, et revêtement en mélaminé dans les couleurs blanc, gris clair, chêne clair, chêne foncé, chêne tabac, noyer ou noir mat avec chants de périmètre en ABS ép.1,5 mm dans la même couleur.

Les portes sont fixées avec supports spécifiques aux rails en aluminium, appliqués à l'intérieur de la desserte et précisément: n° 2 sous le chapeau et n° 2 sur le fond. Serrure à bouton poussoir avec deux clés pliables gainées en ABS gris. N° 5 pieds niveleurs en ABS noir. Pour la liaison de la desserte au bureau, il existe un support réalisé avec les mêmes caractéristiques des piétements des bureaux. Tiroir pour meuble desserte (option) en conglomerat de bois revêtu en mélaminé blanc ou alu, sans serrure.

Panneaux Ecran:

PPour les bureaux bench des étriers spécifiques sont disponibles pour l'intégration des panneaux écrans. Les étriers sont réalisés en tôle pliée de 2.5 mm d'ép en aluminium gaufré. Les étriers sont équipés de joints en ABS couleur gris et vont se fixer sur la goulotte et le plateau à l'aide de vis.

Cette collection peut être intégrée avec différents types de panneaux-écran (voir chapitre spécifique dans le tarif DV300-Accessoires).

TISCHE MIT METALL
STRUKTUR:

METALLBEINE:	(Gerade oder in Form eines Stativs): Beine aus Metallrohr mit quadratischem Querschnitt 50x50x St. 1,5 mm. Die Beine sind in der umgekehrten Stativ- oder U-förmigen Version, beide in seidenmattem Weiß, geprägtem Aluminium oder geprägtem Anthrazit Seidenglanz. • Die Zwischenbeine der einzelnen Schreibtischische sind mit speziellen gebogenen Blechabstandshaltern integriert, die an den Querteilen angeschweißt sind und die Länge der Unterflurbalken ausgleichen. • Die Zwischenbeine der Bench Tische sind mit vertikalen Beinen versehen, mit speziellen Abstandshaltern aus gebogenem Blech integriert, die an den Stegen angeschweißt sind und die Länge der Balken unter dem Boden ausgleichen. An den Enden des horizontalen Querträgers befinden sich ABS-Kappen in der Ausführung weiß, grau oder anthrazit. Alle Beine sind in jedem vertikalen Pfosten mit PE (Polyethylen) Füßen in Weiß, Grau oder anthrazit und entsprechenden Nivellierfüßen ausgestattet.
METALLTRAEGER:	Gefertigt aus Vierkantrrohr aus Metall, 50x20x1,5 mm. An beiden Stirnseiten sind Zehne ausgestanzt für die Montage mit den Metallbeinen. Aluminium geprägt lackiert.
ARBEITSPLETTEN:	Holzspanplatten St. 25 mm mit Melaminbeschichtung in den Oberflächen Weiß, Hellgrau, Eiche hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel, Nussbaum, Umbra, Schwarz matt, mit 2 mm St. umlaufenden ABS-Kanten verfügbar. Die Arbeitsplatten für die Bench Tischen gibt es auch mit Top Access, bestehend aus extrudierten Seitenteilen und Deckel und Stirnkappen aus ABS. Schwarze Bürste auf ein Seitenteil eingefädelt. Top Access mit Soft Closing System ausgestattet. Beine und Arbeitsplatten sind mit ‚L‘ förmige ABS Halterungen und Schrauben verbunden.
ZENTRAL ABDECKLEISTE FÜR BENCH:	Die zentrale Füllung besteht aus gebogenem Blech St. 1,2 mm mit rechteckigem Querschnitt 64x25 mm in seidenmattem Weiß, geprägtem Aluminium oder geprägtem Anthrazit. Sie werden mit Hilfe von Magneten an den Strukturen der Schreibtische montiert, die sich an den Querbalken des Beins anlehnen.
SEITLICHE TISCHVERLÄNGERUNGEN:	Bestehend aus einem Pfosten aus Metallrohr mit einem quadratischen Querschnitt 50x50x St. 1,5 mm, mit PE (Polyethylen) Füßen in der Ausführung weiß, grau oder anthrazit, mit relativem Nivellierfuß. Metallplatte 150x150mm St. 3 mm an den Pfosten geschweißt für die Befestigung an der Arbeitsplatte. Erhältlich in seidenmattem Weiß, geprägtem Aluminium oder geprägtem Anthrazit. Zur Verbindung mit den Schreibtischischen gibt es eine Platte 360x108 mm St. 1,5 mm. Arbeitsplatte aus Holzkonglomerat St. 25 mm mit weißem, hellgrauem, opakschwarzem Melamin, Umbra, Nussbaum, Eiche hell, Eiche Tabak oder Eiche dunkel, mit umlaufenden Kanten aus ABS St. 2 mm.
KABELKANAL:	• Einzeltisch: zugänglicher Kabelkanal in Stahlrohr, in verschiedenen Längen mit Verankerungsbügeln in Blech St. 3 mm, Aluminiumgrau lackiert. • Bench-Schreibtischische: Kabelkanal, in verschiedenen Längen erhältlich, aus gebogenem Blech, St. 1 mm, Aluminium geprägt. Mit optionalen seitlichen Abdeckkappen aus 1 mm St. Blech, erhältlich in seidenmatt weiß, geprägtem Aluminium oder anthrazit geprägt wie die Beine. Für den Anschluss und die Verlängerung der Kabeleinführungskanäle stehen Blechverlängerungen und optionale Behälter für die Unterbringung von Elektroboxen zur Verfügung. Es kann auch mit speziellen 4- und 6-sitzigen Kabelklemmen aus Kunststoff in Aluminiumfarbe ausgestattet werden. • Senkrechtführung für Bein: Blende aus gebogenem Blech St. 1 mm in seidenmattem Weiß, geprägtem Aluminium oder geprägtem Anthrazit lackiert, mit Magneten an den Metallbeinen befestigt. (N.B. Für weitere Kabelkanal Lösungen, siehe DV300-Zubehör Preisliste).
TOWERABLAGEN:	Besteht aus einem 3 mm starken gebogenem Blechbügeln, Aluminium strukturiert lackiert und zwei Gürteln aus schwarzem Nylon, mit Zamak Schnalle. Befestigung an den Schreibtisch Balken mit speziellen Schrauben.
BEISTELL-SCHRAENKEN (RECHTS/LINKS) MIT SCHIEBETUEREN (GEGENUEBER ANGESETZT ODER AUF EINER SEITE):	Korpus aus Holzspanplatten St. 18 mm mit Melaminbeschichtung in den Oberflächen Weiß, Aluminiumgrau oder Anthrazit mit umlaufenden 1,5 mm St. ABS Kanten. Schiebetüren bestehen aus Holzspanplatten St. 18 mm mit Melaminbeschichtung in den Oberflächen Aluminium, Bambusgrün, Mohnrot, Senf Gelb, Umbra und Türkisblau mit umlaufenden 1,5 mm St. Aluminium farbigen ABS Kanten oder in den Farben Weiß, Hellgrau, Eiche Hell, Eiche Tabak, Eiche dunkel, Nussbaum, Schwarz matt mit passenden ABS kanten St. 1,5 mm. Türen werden mit geeigneten Halterungen an den an der Möbelleinnenseite befestigten Aluminiumschienen eingehängt (2 unter der Abdeckplatte und 2 auf dem Korpus-Boden). Druckknopfschloss mit zwei Klappbaren Schlüsseln und Griffstück aus grauem ABS. Nr. 5 Stellfüße mit schwarzem regulierbarem Fuß. Für die Verbindung des Beistellmöbels an den Schreibtisch ist eine mit denselben Merkmalen der Schreibtischbeine ohne Säulenfuß ausgeführte Halterung lieferbar. Option: Schubkasten für Beistellmöbel in Holzspanplatte mit Melaminbeschichtung in Weiß oder Aluminiumgrau, ohne Schloss.
SICHTBLENDE:	Für die Montage von Sichtblenden bei Bench-Tischen gibt es spezielle Halterungen. Diese bestehen aus 2,5 mm St. gebogenem Blech in Aluminium geprägter Oberfläche. Halterungen enthalten graue ABS Dichtungen und werden an dem Kabelkanal und an den Tischplatten mit Schrauben befestigt. Diese Serie kann mit verschiedenen Ausführungen von Sichtblenden ausgestattet werden (Siehe DV300 Zubehör Preisliste).

MESAS COM ESTRUTURA METÁLICA:

PERNAS METÁLICAS:	(Direitas ou tipo cavalete): Pernas realizadas em tubular metálico de secção quadrada 50x50xesp. 1,5mm. As pernas estão disponíveis nas versões tipo cavalete ou em forma de “U” invertido ambas nas cores branco semi-brilhante, alumínio gofrato ou antracite semi-brilhante. - As pernas intermédias das secretárias individuais são integradas com espaçadores específicos em chapa de aço dobrada que são soldados nas travessas e servem para compensar o comprimento das traves sob o tampo. - As pernas intermédias das mesas plataforma (bench) apresentam montantes verticais “recuados”, são integrados com espaçadores específicos em chapa de aço dobrada que são soldados nas travessas e servem para compensar o comprimento das traves sob o tampo. Em cada uma das extremidades da travessa horizontal estão presentes tampas de cobertura em ABS nas versões branca, cinza ou antracite. Todas as pernas são equipadas em cada montante vertical de ponteiros em PE (polietileno) nas versões branca, cinza ou antracite, com respectivos pézinhos niveladores.
TRAVES METÁLICAS:	São compostas por um tubular metálico de secção rectangular 50x20xesp. 1,5mm cujas extremidades são feitas de dentes para engancharem as pernas metálicas. Lacado cor alumínio gofrato.
TAMPOS DE TRABALHO:	Realizados em aglomerado de madeira esp. 25mm revestido a melamina branca, cinza claro, preto opaco, terra d’ ombra, nogueira, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro, com bordos perimetrais em ABS esp. 2mm.
TAMPONAMENTO CENTRAL PARA MESA PLATAFORMA “BENCH”:	Os tampos de trabalho das mesas plataforma “bench” estão disponíveis também com top access composto de portinhola e laterais em alumínio extrudido com encabeçamentos em ABS. Escova cor preta inserida num dos laterais. O top access é dotado de sistema soft-closing. As pernas e os tampos de trabalho são unidos entre eles mediante suportes em “L” em ABS e parafusos específicos.
MESA DATILÓGRAFO EM EXTENSÃO:	O tamponamento central é realizado em chapa de aço dobrada esp. 1,2mm de secção rectangular 64x25mm lacada cor branco semi-brilhante, alumínio gofrato ou antracite gofrato. São montados na estrutura da secretária mediante imans que se apoiam na travessa da perna.
CANALIZAÇÃO:	Composta por um montante realizado em tubular metálico de secção quadrada 50x50xesp. 1,5mm, equipado com ponteira em PR (polietileno) na versão branca, cinza ou antracite, com respectivo pézinho nivelador. Placa superior 150x150mm esp. 3mm soldada ao montante para fixação ao tampo. Tudo disponível nas cores branco semi-brilhante, alumínio gofrato ou antracite gofrato. Para a conexão às secretárias está presente uma placa 360x108mm esp. 1,5mm. Tampo realizado em aglomerado de madeira esp. 25mm revestido a melamina branca, cinza claro, preto opaco, terra d’ ombra, nogueira, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro, com bordos perimetrais em ABS esp. 2mm. - Mesa secretária individual: canal passa-cabos de armação (hastes) de aço, disponível em diversos comprimentos com suportes de ancoragem em chapa de aço esp. 3mm, inspecionável, tudo lacado cor alumínio. - Mesa secretária plataforma “bench”: canal passa-cabos disponível em diversos comprimentos realizado em chapa de aço dobrada esp. 1mm cor alumínio gofrato. É dotado de tampas de cobertura laterais, realizadas em chapa de aço esp. 1mm disponíveis nas cores branco semi-brilhante, alumínio gofrato ou antracite gofrato como as pernas. Estão disponíveis extensões em chapa de aço para a junção e extensões dos canais passa-cabos, e caixas (opcional) para o alojamento de tomadas eléctricas. Pode ser equipado também de prende-cabos específicos de 4 e 6 postos realizados em material plástico cor alumínio. - Canalização vertical para perna: carter realizado em chapa de aço dobrada esp. 1mm lacada cor branco semi-brilhante, alumínio gofrato ou antracite gofrato, fixado à perna metálica mediante iman. (N.B.: Para outras soluções de canalização ver tabela de preços DV300 – Acessórios).
PORTA-CPU SUSPENSO:	É composto por um suporte em chapa de aço dobrada esp. 3mm lacada cor alumínio gofrato e por duas cintas em nylon cor preta e fivela em zamak. Tudo é fixado às traves e ao tampo de trabalho da secretárias mediante parafusos específicos.
MÓVEL DE SERVIÇO DIR/ESQ COM PORTAS DE CORRER BIFACIAL OU MONOFACIAL:	Corpo realizado em aglomerado de madeira esp. 18mm com revestimento em melamina branca, alumínio ou antracite com bordo perimetral à vista em ABS esp. 1,5mm. As portas de correr são realizadas em aglomerado de madeira esp. 18mm com revestimento em melamina nas cores alumínio, verde bambú, vermelho papoila, azul turquesa, amarelo mostarda, terra d’ ombra ou preto opaco com bordo perimetral em ABS cor alumínio esp. 1,5mm; nas cores branco, cinza claro, carvalho claro, carvalho escuro, carvalho tabaco ou nogueira com bordo perimetral em ABS à mesma cor, esp. 1,5mm. As portas são enganchadas, com suportes específicos, aos binários em alumínio aplicados no interior do móvel sendo que são precisamente 2 sob o tampo e 2 sobre a base. Fechadura tipo botão dotada de chave dupla dobrável e pega em ABS cinza. Cinco pézinhos niveladores em ABS preto. Para a conexão do móvel de serviço à secretária está disponível um suporte realizado com as mesmas características das pernas da secretária. Gaveta para móvel de serviço (opcional) realizada em aglomerado de madeira com revestimento em melamina branca ou alumínio, sem fechadura.
PAINEL FRONTAL:	Para as mesas plataforma “bench” estão disponíveis suportes especiais para integração do painel frontal. Os suportes são realizados em chapa de aço dobrada esp. 2,5mm cor alumínio gofrato. Os suportes estão equipados com juntas em ABS cor cinza e vão fixar-se no canal passa-cabos e ao tampo de trabalho mediante parafusos. A série também pode ser integrada com diversas tipologias de painel frontal (ver respectivo capítulo na tabela de preços DV300 – Acessórios).