

DV990 Special Meet



Meeting Tables

990.TR.01_A:	Piani di lavoro realizzati in conglomerato ligneo sp. 25 mm con rivestimento in melaminico bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro, terra d'ombra, nero opaco o laminato bianco lucido con bordi in ABS sp. 2 mm. Strutture metalliche disponibili in due tipologie differenti: • Con colonne metalliche: composte da un fusto in profilo estruso di alluminio a sezione quadrata 50x50 mm con finitura brill, piastra superiore in lamiera sp. 5 mm, verniciata alluminio goffrato, avvitata al montate che permette il montaggio della gamba direttamente al piano di lavoro. Piedini livellatori in ABS cromato. • Con gambe a forma di "U" rovesciata: composte da un traverso orizzontale in tubolare metallico a sezione rettangolare 50x40xsp. 1,5 mm e da due montanti verticali in tubolare metallico a sezione triangolare 65x65xsp. 1,5 mm. Le gambe sono disponibili nei colori bianco semilucido, alluminio goffrato o antracite goffrato. Corredate in ogni montante verticale di puntali in ABS cromato con piedini livellatori nero. Travi di collegamento composte da un tubolare metallico sezione 30x50 mm sp. 1,5 mm con piastrene saldate sulle teste in lamiera sp. 3 mm. Le gambe vengono collegate con le travi mediante viti.
990.TR.02_A 990.TR.05_A 990.TR.06_C 990.TR.06_D:	Piani di lavoro realizzati in conglomerato ligneo sp. 38 mm, rivestimento in melaminico bianco, terra d'ombra, rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro e bordi in ABS sp. 2 mm, sono dotati di Top Access in alluminio per l'uscita dei cablaggi sul piano di lavoro. Gambe realizzate in conglomerato ligneo sp. 38 mm, rivestimento in melaminico bianco, terra d'ombra, rovere chiaro, rovere tabacco e rovere moro con bordi in ABS sp. 2 mm; sono corredate di tappi passavi e piedini con livellatore, entrambi realizzati in ABS grigio. Schiena sp.18 mm realizzata in conglomerato ligneo, rivestimento in melaminico bianco, rovere chiaro, rovere tabacco, e rovere moro e terra d'ombra o laminato bianco lucido con bordi in ABS sp.1,5 mm. La schiena è corredata da un piedino livellatore in ABS grigio. Le gambe vengo fissate ai piani mediante un piastra realizzata in lamiera sp. 5 mm alluminio goffrato. I tavoli vengono elettrificati mediante canaline passacavi ispezionabili realizzate in tondino di acciaio con staffe di ancoraggio in lamiera sp. 3 mm, il tutto verniciato alluminio.
990.TR.03_A:	Gambe a forma di "U" rovesciata composte da un traverso orizzontale, in tubolare metallico a sezione rettangolare 50x40xsp. 1,5 mm, e da due montanti verticali, in tubolare metallico a sezione triangolare 65x65xsp. 1,5 mm. Le gambe sono disponibili nei colori bianco semilucido, alluminio goffrato o antracite goffrato. Corredate, in ogni montante verticale, di puntali in ABS cromato con piedini livellatori neri. Travi composte da un tubolare metallico sezione 30x50 mm sp. 1,5 mm con piastrene saldate sulle teste in lamiera sp. 3 mm, il tutto verniciato alluminio goffrato. Le gambe vengono collegate con le travi mediante viti. Piani di lavoro realizzati in conglomerato ligneo sp. 25 mm, rivestimento in melaminico bianco, grigio chiaro, terra d'ombra, nero opaco, rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro o laminato bianco lucido con bordi in ABS sp. 2 mm. I piani vengono fissati alle gambe e alle travi mediante viti. Il tavolo è corredato da modesty panel realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm, rivestimento in melaminico bianco, rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro o laminato bianco con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm. Il modesty panel viene fissato direttamente alle travi del tavolo mediante viti.
990.TR.04_A:	Piani di lavoro e gambe sp. 38 mm realizzati in conglomerato ligneo, rivestimento in melaminico bianco, terra d'ombra, rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro e bordi in ABS sp. 2 mm. Le gambe sono corredate di piedini con livellatore realizzati in ABS grigio. Le gambe vengono unite tra di loro tramite un telaio, realizzato in tubolare metallico a sezione quadrata 35x35xsp. 1,5 mm, e viti. Il telaio è corredato da un piedino livellatore in ABS nero. L'unione tra le gambe e i piani di lavoro avviene mediante un piastra sp. 5 mm, questa viene fissata alla gamba e successivamente al piano di lavoro con viti. I piani centrali sp. 18 mm sono realizzati in conglomerato ligneo, rivestimento in melaminico bianco, rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro, terra d'ombra o laminato bianco lucido con bordi in ABS sp. 2 mm, muniti di passacavi con sportello apribile su due lati che permettere il passaggio dei cablaggi. Il piano centrale viene unito al resto della struttura con delle piastre in lamiera sp. 3 mm. Il telaio verticale di supporto viene infine nascosto da un pannello sp. 18 mm realizzato in conglomerato ligneo, rivestimento in melaminico bianco, rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro, terra d'ombra o laminato bianco lucido con bordi in ABS sp.1,5 mm agganciato al telaio. Per canalizzare il tavolo viene utilizzata una lamiera sp. 1 mm la quale collega tra loro i marsupi dei top access con lo sportello apribile su due lati.
990.TR.07_A:	Gambe a forma di "U" rovesciata composte da un traverso orizzontale in tubolare metallico, a sezione rettangolare 50x40xsp. 1,5 mm, e da due montanti verticali in tubolare metallico, a sezione triangolare 65x65xsp. 1,5 mm. Le gambe sono disponibili nei colori bianco semilucido, alluminio goffrato o antracite goffrato. Corredate, in ogni montante verticale, di puntali in ABS cromato con piedini livellatori neri. Travi composte da un tubolare metallico sezione 30x50 mm sp. 1,5 mm con piastrene saldate sulle teste in lamiera sp. 3 mm, il tutto verniciato alluminio goffrato. Le gambe vengono collegate con le travi mediante viti. Piani di lavoro realizzati in conglomerato ligneo sp. 25 mm, rivestimento in melaminico terra d'ombra, nero opaco, bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro o laminato bianco lucido con bordi in ABS sp. 2 mm. Piani centrali realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico bianco, rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro, terra d'ombra, nero opaco o laminato bianco lucido con bordi in ABS sp. 2 mm. I piani sono muniti di canalizzazione in lamiera dedicata e di passacavi con sportello apribile su due lati per permettere il passaggio dei cablaggi. I piani vengono fissati alla struttura mediante viti e apposite staffe.
990.TR.08_A:	Piani realizzati in conglomerato ligneo sp. 25 mm con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm, rivestito con melaminico bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro, terra d'ombra, nero opaco o laminato bianco lucido. I tavoli "folding", posizionati di testa, hanno piani sagomati con forma trapezoidale. Struttura metallica composta da 2 fusti verticali in tubolare d'acciaio a sezione rettangolare 80x60 mm sp. 2,5 mm, base in lamiera stampata sp. 2 mm. Il tutto in colore bianco semilucido, alluminio goffrato o antracite goffrato. La base viene fissata al fusto mediante giunto realizzato in ABS cromato. A ogni base sono abbinate n° 2 ruote in nylon nero, diametro 70 mm, dotate di freno. All'estremità superiore dei 2 montanti ci sono 2 cerniere in ABS stampato che permettono la rotazione del piano di lavoro. La maniglia di bloccaggio, fissata tra il piano di lavoro e la trave, è realizzata in tubolare metallico 70x20 mm sp. 2 mm e ABS stampato. I tavoli vengono agganciati tra di loro mediante un Kit composto da due coppie di particolari realizzati in poliammide, questi si fissano sotto al piano di lavoro mediante apposite viti. I tavoli sono integrati con modesty panel in tessuto tecnico di colore nero e tubolare metallico diametro 16 mm sp. 2 mm. Vengono fissati al piano di lavoro mediante apposite staffe realizzate in lamiera piegata sp. 4 mm e verniciate color alluminio goffrato.
990.TR.08_B:	Piani sagomati a forma trapezoidale realizzati in conglomerato ligneo sp. 25 mm, bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm, rivestiti con melaminico bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro, terra d'ombra, nero opaco o laminato bianco lucido. Struttura metallica composta da 2 fusti verticali in tubolare d'acciaio a sezione rettangolare 80x60 mm sp. 2,5 mm, base in lamiera stampata sp. 2 mm. Il tutto in colore bianco semilucido, alluminio goffrato o antracite goffrato. La base viene fissata al fusto mediante giunto realizzato in ABS cromato. A ogni base sono abbinate n° 2 ruote in nylon nero, diametro 70 mm, dotate di freno. All'estremità superiore dei 2 montanti ci sono 2 cerniere in ABS stampato che permettono la rotazione del piano di lavoro. La maniglia di bloccaggio, fissata tra il piano di lavoro e la trave, è realizzata in tubolare metallico 70x20 mm sp. 2 mm e ABS stampato. I tavoli vengono agganciati tra di loro mediante un Kit composto da due coppie di particolari realizzati in poliammide, questi si fissano sotto al piano di lavoro mediante apposite viti. I tavoli sono integrati con modesty panel in tessuto tecnico di colore nero e tubolare metallico diametro 16 mm sp. 2 mm. Vengono fissati al piano di lavoro mediante apposite staffe realizzate in lamiera piegata sp. 4 mm e verniciate color alluminio goffrato.

990.TR.09_A:	Gambe composte da: un traverso orizzontale in tubolare metallico a sezione rettangolare 50x40xsp. 1,5 mm; un montante verticale in tubolare metallico a sezione triangolare 65x65xsp. 1,5 mm; una piastra a "L" sp. 3 mm saldata al traverso. Il tutto verniciato nei colori bianco semilucido, alluminio goffrato o antracite goffrato. Le gambe sono corredate di puntali in ABS cromato con piedino livellatore nero. Piani di lavoro realizzati in conglomerato ligneo sp. 25 mm, rivestimento in melaminico bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro, terra d'ombra, nero opaco o laminato bianco lucido con bordi in ABS sp. 2 mm. Corredati da un Top Access in alluminio per l'uscita dei cablaggi sul piano di lavoro. Schiena curva sp. 18 mm realizzata in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco, rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro, terra d'ombra, nero opaco o laminato bianco lucido con piedini in ABS neri. Le schiene, le gambe ed i piani vengono uniti tra di loro con ferramenta apposita. I tavoli vengo elettrificati mediante canaline passacavi ispezionabili realizzate in tondino di acciaio con staffe di ancoraggio in lamiera sp. 3 mm, il tutto verniciato alluminio.
990.TR.10_A 990.TR.10_B 990.TR.10_C:	Piani di lavoro realizzati in conglomerato ligneo sp. 38 mm, rivestimento in melaminico rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro, terra d'ombra e bianco, bordi in ABS sp. 2 mm sagomati in modo tale da creare una forma a "botte" una volta uniti. In corrispondenza dell'unione dei piani sono presenti due passacavi con sportello apribile su due lati per permettere il passaggio dei cablaggi. Colonne realizzate in conglomerato ligneo sp. 25 mm, rivestimento in melaminico bianco, rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro, terra d'ombra, nero opaco o laminato bianco lucido con bordi in ABS sp. 2 mm. I pannelli sono lavorati a 45° e poi uniti tra loro mediante tiranti a 90°. Il tutto viene fissato con delle staffe a "L" realizzate in lamiera sp. 2 mm verniciate alluminio goffrato. Sulla base dei pannelli sono presenti due piedini livellatori in ABS grigio. Le colonne terminali sono corredate da un pannello ispezionabile in lamiera sp. 1,2 mm, verniciato alluminio goffrato con passacavi integrato in ABS, mentre quelle intermedie hanno due pannelli ispezionabili. L'unione tra piano e colonna avviene mediante apposite staffe realizzate in lamiera sp. 3 mm verniciate color alluminio semilucido goffrato. I tavoli vengo elettrificati mediante canaline passacavi ispezionabili realizzate in tondino di acciaio con staffe di ancoraggio in lamiera sp. 3 mm, il tutto verniciato alluminio.
990.TR.11_A 990.TR.11_B:	Piani di lavoro realizzati in conglomerato ligneo sp. 38 mm con rivestimento in melaminico bianco, terra d'ombra, rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro con bordi in ABS sp. 2 mm. In ogni piano è presente un passacavi con sportello apribile su due lati per permettere il passaggio dei cablaggi. Colonne composte da pannelli realizzati in conglomerato ligneo sp. 25 mm con rivestimento in melaminico bianco, rovere chiaro, rovere tabacco, rovere moro, terra d'ombra, nero opaco o laminato bianco lucido con bordi in ABS sp. 2 mm. I pannelli sono lavorati a 45° e poi uniti tra loro mediante tiranti a 90°. Il tutto viene fissato con delle staffe a "L" realizzate in lamiera sp. 2 mm verniciate alluminio goffrato. Sulla base dei pannelli sono presenti due piedini livellatori in ABS grigio. Le colonne terminali sono corredate da un pannello ispezionabile in lamiera sp. 1,2 mm, verniciato alluminio goffrato con passacavi integrato in ABS, mentre quelle intermedie hanno due pannelli ispezionabili. L'unione tra piano e colonna avviene mediante apposite staffe realizzate in lamiera sp. 3 mm verniciate color alluminio semilucido goffrato.

990.TR.01_A:	Worktops manufactured in 25 mm thick wood conglomerate, coated with white, light oak, tobacco oak, dark oak, light grey, umber, matt black melamine or gloss white laminate, with 2 mm thick ABS edge banding on the perimeter. Metal structures available in two different versions: • With metal columns: made with a tube in extruded aluminium with square section 50x50 mm and brill finishing, upper plate in sheet metal 5 mm thick painted in structured aluminium, screwed to the upright allowing fixing of the leg directly to the worktop. Height adjustment foot in chromed ABS. • Reversed “U” shaped legs, made with a horizontal beam of tubular metal with rectangular section 50x40x1.5 mm thick, and two vertical uprights of tubular metal with triangular section 65x65 mm and 1.5 mm thick. Legs are available in the following finishes: semi-gloss white, structured aluminium or anthracite. Each upright is equipped with ferrules in chromed ABS with height adjustable foot. Connections beams made of tubular metal with section 30x50 mm and 1.5 mm thick, with welded plate in sheet metal 3 mm thick. Legs are connected by means of screws.
990.TR.02_A 990.TR.05_A 990.TR.06_C 990.TR.06_D:	Worktops manufactured in 38 mm thick wood conglomerate, coated with white, umber, light oak, tobacco oak or dark oak melamine with 2 mm thick ABS edge banding on the perimeter, equipped with aluminium top-access for the exit of cables. Legs manufactured in 38 mm thick wood conglomerate, coated with white, umber, light oak, tobacco oak or dark oak melamine with 2 mm thick ABS edge banding on the perimeter, equipped with outlet lid and adjustable feet in grey ABS. Back panel manufactured in 18 mm thick wood conglomerate, coated with white, light oak, tobacco oak, dark oak and umber melamine or gloss white laminate, with 1.5 mm thick ABS edge banding on the perimeter. Back panel equipped with grey adjustable foot. Legs are fixed to worktops by means of a plate in sheet metal 5 mm thick in structured aluminium. Wiring carried out by means of accessible cable channels in embossed aluminium with brackets for hooking in sheet metal 3 mm thick, all painted aluminium.
990.TR.03_A:	Reversed “U” shaped legs, made with a horizontal beam of tubular metal with rectangular section 50x40, 1.5 mm thick, and two vertical uprights of tubular metal with triangular section 65x65 mm and 1.5 mm thick. Legs are available in in the following finishes: semi-gloss white, structured aluminium or anthracite. Each upright is equipped with ferrules in chromed ABS with black height adjustable foot Beams made of tubular metal with rectangular section 30x50 mm and 1.5 mm thick, with welded plate in sheet metal 3 mm thick. Legs are connected by means of screws. Worktops manufactured in 25 mm thick wood conglomerate, coated with white, light oak, tobacco oak, dark oak, light grey, umber, matt black melamine or gloss white laminate, with 2 mm thick ABS edge banding on the perimeter. Worktops are fixed to the legs and beams with screws. The table is equipped with modesty panel manufactured in 18 mm thick wood conglomerate, coated with white, light oak, tobacco oak, dark oak melamine or white laminate, with 1.5 mm thick ABS edge banding on the perimeter. Modesty panel is directly fixed to the beams of the table with screws.
990.TR.04_A:	Worktop and legs manufactured in 38 mm thick wood conglomerate, coated with white, umber, light oak, tobacco oak or dark oak melamine with 2 mm thick ABS edge banding on the perimeter. Legs are equipped with grey height adjustable foot in ABS. Legs are connected with of a frame in tubular metal with square section 35x35 mm and 1.5 mm thick, and screws. The frame is equipped with a black height adjustable foot in ABS. Connection between legs and worktop is done with a 5 mm thick plate, which is fixed to the legs and the worktops with screws. Central worktops are manufactured in 18 mm thick wood conglomerate, coated with white, light oak, tobacco oak, dark oak, umber melamine or gloss white laminate, with 2 mm thick ABS edge banding on the perimeter. They are equipped with top-access with flap doors on both sides so to allow cable exit. The central worktop is connected to the rest of the structure with sheet metal plates 3 mm thick. The vertical support frame is hidden by a panel manufactured in 18 mm thick wood conglomerate, coated with white, light oak, tobacco oak, dark oak, umber melamine or gloss white laminate, with 2 mm thick ABS edge banding on the perimeter. Wire management: a 1 mm thick sheet metal is used to connect the baskets of the top-access with flap doors on both sides.
990.TR.07_A:	Reversed “U” shaped legs, made with a horizontal beam of tubular metal with rectangular section 50x40, 1.5 mm thick, and two vertical uprights of tubular metal with triangular section 65x65 mm and 1.5 mm thick. Legs are available in in the following finishes: semi-gloss white, structured aluminium or anthracite. Each upright is equipped with ferrules in chromed ABS with black height adjustable foot Beams made of tubular metal with rectangular section 30x50 mm and 1.5 mm thick, with welded plate in sheet metal 3 mm thick, all painted in structured aluminium. Legs are connected with screws. Worktops manufactured in 25 mm thick wood conglomerate, coated with white, umber, matt black, light oak, tobacco oak, dark oak, light grey melamine or gloss white laminate, with 2 mm thick ABS edge banding on the perimeter. Central worktops are manufactured in 18 mm thick wood conglomerate, coated with white, light oak, tobacco oak, dark oak, umber, matt black melamine or gloss white laminate, with 2 mm thick ABS edge banding on the perimeter. They are equipped with top-access with flap doors on both sides so to allow cable exit. Worktops are fixed to the legs and beams with screws.
990.TR.08_A:	Worktops manufactured in 25 mm thick wood conglomerate, coated with white, light oak, tobacco oak, dark oak, light grey, umber, matt black, melamine or gloss white laminate, with 2 mm thick ABS edge banding on the perimeter. “Folding” desks positioned at the head have a shaped trapezoidal form. Metal structure made of 2 vertical steel tubes with rectangular section 80x60x2.5 mm thick, with moulded sheet metal base 2 mm thick. All painted in semi-gloss white, structured aluminium or anthracite. The base is fixed to the tube by means of a joint in chromed ABS. Each base is equipped with n°2 black nylon wheels, 70 mm diam., equipped with brakes. On the upper extremity of the 2 uprights, there are 2 hinges in moulded ABS, that allow rotation of the worktop. The blocking handle, fixed in between the worktop and the beam, is made in tubular metal 70x20 mm 2 mm thick and moulded ABS. Desks are connected by means of a special Kit made of a couple of elements in polyamide that are fixed underneath the worktop with screws. Tables are equipped with modesty panels with technical fabric in black colour and a 16x2 mm thick tubular metal. They are fixed to the worktop by means of special brackets made in folded sheet metal 4 mm thick, painted in structured aluminium.
990.TR.08_B:	Worktops with shaped trapezoidal form, manufactured in 25 mm thick wood conglomerate, coated with white, light oak, tobacco oak, dark oak, light grey, umber, matt black melamine or gloss white laminate, with 2 mm thick ABS edge banding on the perimeter. Metal structure made of 2 vertical steel tubes with rectangular section 80x60 mm 2.5 mm thick, with moulded sheet metal base 2 mm thick. All painted in semi-gloss white, structured aluminium or anthracite. The base is fixed to the tube by means of a joint in chromed ABS. Each base is equipped with n°2 black nylon wheels, 70 mm diam., equipped with brakes. On the upper extremity of the 2 uprights, there are 2 hinges in moulded ABS, that allow rotation of the worktop. The blocking handle, fixed in between the worktop and the beam, is made in tubular metal 70x20 mm 2 mm thick and moulded ABS. Desks are connected by means of a special Kit made of a couple of elements in polyamide that are fixed underneath the worktop with screws. Tables are equipped with modesty panels with technical fabric in black colour and a 16x2 mm thick tubular metal. They are fixed to the worktop by means of special brackets made in folded sheet metal 4 mm thick, painted in structured aluminium.

990.TR.09_A:	Legs made with a horizontal beam of tubular metal with rectangular section 50x40, 1.5 mm thick, one vertical upright of tubular metal with triangular section 65x65 mm and 1.5 mm thick, "L" shaped plate 3 mm thick welded to the beam. Legs are available in the following finishes: semi-gloss white, structured aluminium or anthracite. Legs are equipped with ferrules in chromed ABS with black height adjustable foot. Worktops manufactured in 25 mm thick wood conglomerate, coated with white, light oak, tobacco oak, dark oak, light grey, umber, matt black melamine or gloss white laminate, with 2 mm thick ABS edge banding on the perimeter. They are equipped with top-access in aluminium so to allow cable exit. Curved back panel manufactured in 18 mm thick wood conglomerate, coated with white, light oak, tobacco oak, dark oak, umber, matt black melamine or gloss white laminate, with black height adjustable foot in ABS. Back panels, legs and worktops are connected with special hardware. Wiring carried out by means of accessible cable channels in embossed aluminium with brackets for hooking in sheet metal 3 mm thick, all painted aluminium.
990.TR.10_A 990.TR.10_B 990.TR.10_C:	Worktops manufactured in 38 mm thick wood conglomerate, coated with light oak, tobacco oak, dark oak, umber or white melamine with 2 mm thick ABS edge banding on the perimeter, shaped so to create barrel form when connected. Where worktops meet, there are 2 top-access with flap doors on both sides so to allow cable exit. Base manufactured in 25 mm thick wood conglomerate, coated with white, light oak, tobacco oak, dark oak, umber, matt black melamine or gloss white laminate, with 2 mm thick ABS edge banding on the perimeter. Panels are cut at 45° and jointed together by means of rods at 90°. All is fixed with "L" shaped brackets in sheet metal 2 mm thick, painted structured aluminium. Base equipped with two grey height adjustable foot in ABS. Terminal bases are equipped with an accessible panel in sheet metal 1.2 mm thick, painted in structured aluminium with ABS integrated cable channel, whereas intermediate bases have two accessible panels. The connection between worktop and base is done by means of special brackets in sheet metal 3 mm thick painted in semi-gloss structured aluminium. Wiring carried out by means of accessible cable channels in embossed aluminium with brackets for hooking in sheet metal 3 mm thick, all painted aluminium.
990.TR.11_A 990.TR.11_B:	Worktops manufactured in 38 mm thick wood conglomerate, coated with white, umber, light oak, tobacco oak or dark oak melamine with 2 mm thick ABS edge banding on the perimeter. On each worktop there is a top-access with flap doors on both sides so to allow cable exit. Base manufactured in 25 mm thick wood conglomerate, coated with white, light oak, tobacco oak, dark oak, umber, matt black melamine or white laminate, with 2 mm thick ABS edge banding on the perimeter. Panels are cut at 45° and jointed together by means of rods at 90°. All is fixed with "L" shaped brackets in sheet metal 2 mm thick, painted structured aluminium. Base equipped with two grey height adjustable foot in ABS. Terminal bases are equipped with an accessible panel in sheet metal 1.2 mm thick, painted in structured aluminium with ABS integrated cable channel, whereas intermediate bases have two accessible panels. The connection between worktop and base is done by means of special brackets in sheet metal 3 mm thick painted in semi-gloss structured aluminium.

990.TR.01_A:	Sobres de trabajo realizados en madera aglomerada de 25 mm de grosor revestida de melamina en blanco, roble claro, roble tabaco, roble moro, gris claro, tierra sobra, negro mate o laminado blanco brillo con cantos perimétricos en ABS de 2 mm de grosor. Estructuras metálicas en dos versiones diferentes: • Con columnas metálicas: realizadas en aluminio extruido de sección cuadrada 50x50 cm y acabado “brill”. Placa superior en chapa de 5 mm de espesor barnizada en acabado aluminio semi-mate, atornillado al montante lo que permite el montaje de la pata directamente al sobre de trabajo. Pies ajustables en ABS cromado. • Patas en forma de “U” invertida, formadas por una traviesa tubular metálica horizontal, de sección rectangular 50x40 x1,5 mm de grosor y por dos montantes verticales en tubular metálico de sección triangular 65x65x1.5 mm de grosor. Las patas están disponibles en los colores blanco semi-brillo, aluminio semi-mate y antracita semi-mate. Están equipadas en cada montante vertical con extremos en ABS cromado con pies ajustables en negro. Travesaños de conexión en tubular metálico de 30x50x 1.5mm de grosor con placa soldada en la parte superior en chapa de 3 mm de grosor. Las patas se fijan a los travesaños por medio de tornillos.
990.TR.02_A 990.TR.05_A 990.TR.06_C 990.TR.06_D:	Realizados en madera aglomerada de 38 mm de grosor revestida de melamina en blanco, tierra sombra, roble claro, roble tabaco o roble moro con cantos perimétricos en ABS de 2 mm de grosor, equipados con Top Access en aluminio para la salida de los cables en el sobre de trabajo. Patas realizados en madera aglomerada de 38 mm de grosor revestida de melamina en blanco, tierra sombra, roble claro, roble tabaco o roble moro con cantos perimétricos en ABS de 2 mm de grosor. Están equipadas con tapón pasacables y pies ajustables, ambos realizados en ABS gris. Trasera realizados en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestida de melamina en blanco, roble claro, roble tabaco, roble moro, tierra sombra o laminado blanco brillo con cantos perimétricos en ABS de 2 mm de grosor. La trasera está dotada de un pie ajustable en ABS gris. Las patas se fijan mediante una placa realizada en chapa de 5 mm de grosor en aluminio semi-mate. Las mesas están electrificadas mediante canal pasacables registrable en hilo de acero con soportes de enganche en chapa de 3 mm de grosor, todo ello barnizado en color aluminio.
990.TR.03_A:	Patas en forma de “U” invertida, formadas por una traviesa tubular metálica horizontal, de sección rectangular 50x40 x1,5 mm de grosor y por dos montantes verticales en tubular metálico de sección triangular 65x65x1.5 mm de grosor. Las patas están disponibles en los colores blanco semi-brillo, aluminio semi-mate y antracita semi-mate. Están equipadas en cada montante vertical con extremos en ABS cromado con pies ajustables en negro Travesaños en tubular metálico de 30x50x 1.5mm de grosor con placa soldada en la parte superior en chapa de 3 mm de grosor. Las patas se fijan a los travesaños por medio de tornillos Sobres de trabajo realizados en madera aglomerada de 25 mm de grosor revestida de melamina en blanco, roble claro, roble tabaco, roble moro, gris claro, tierra sobra, negro mate o laminado blanco brillo con cantos perimétricos en ABS de 2 mm de grosor. Los sobres de trabajo se fijan a las patas e a los travesaños mediante tornillos. La mesa está equipada con faldones realizados en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestida de melamina en blanco, roble claro, roble tabaco, roble moro o laminado blanco con cantos perimétricos en ABS de 1.5 mm de grosor. El faldón se fija directamente a los travesaños mediante tornillos.
990.TR.04_A:	Sobres de trabajo y patas realizados en madera aglomerada de 38 mm de grosor revestida de melamina en blanco, tierra sombra, roble claro, roble tabaco o roble moro con cantos perimétricos en ABS de 2 mm de grosor. Las patas están equipadas con pies ajustables en ABS gris. Las patas se unen entre ellas por medio de un bastidor realizado en tubular metálico de sección cuadrada 35x35x1.5 mm de grosor y tornillos. El bastidor está equipado con un pie ajustable en ABS negro. La unión entre las patas y los sobres de trabajo se realiza mediante una placa de 5 mm de grosor que se fija a las patas y posteriormente al sobre de trabajo con tornillos. Los sobres centrales están realizados en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestida de melamina en blanco, roble claro, roble tabaco, roble moro, tierra sombra o laminado blanco brillo con cantos perimétricos en ABS de 2 mm de grosor. Están equipados con Top Access con 2 regletas abatibles para el pase de los cables. El sobre central se une al resto de la estructura con placas en chapa de 3 mm de grosor. El bastidor de soporte vertical está entonces oculto por un panel realizado en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestida de melamina en blanco, roble claro, roble tabaco, roble moro, tierra sombra o laminado blanco brillo con cantos perimétricos en ABS de 1.5 mm de grosor, enganchado al bastidor. Para electrificar la mesa, se utiliza una chapa de 1 mm de grosor que conecta entre ellas las cajas pasacables de los Top Access con regletas abatibles en dos lados.
990.TR.07_A:	Patas en forma de “U” invertida, formadas por una traviesa tubular metálica horizontal, de sección rectangular 50x40 x1,5 mm de grosor y por dos montantes verticales en tubular metálico de sección triangular 65x65x1.5 mm de grosor. Las patas están disponibles en los colores blanco semi-brillo, aluminio semi-mate y antracita semi-mate. Están equipadas en cada montante vertical con extremos en ABS cromado con pies ajustables en negro. Travesaños en tubular metálico de 30x50x 1.5mm de grosor con placa soldada en la parte superior en chapa de 3 mm de grosor, todo ello barnizado en aluminio semi-mate. Las patas se fijan a los travesaños por medio de tornillos. Sobres de trabajo realizados en madera aglomerada de 25 mm de grosor revestida de melamina en blanco, roble claro, roble tabaco, roble moro, gris claro, tierra sobra, negro mate o laminado blanco brillo con cantos perimétricos en ABS de 2 mm de grosor. Los sobres centrales están realizados en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestida de melamina en blanco, roble claro, roble tabaco, roble moro, tierra sobra, negro mate o laminado blanco brillo con cantos perimétricos en ABS de 2 mm de grosor. Están equipados con Top Access con 2 regletas abatibles para el pase de los cables y canal pasacables en chapa. Los sobres se fijan a la estructura mediante tornillos y soportes especiales.
990.TR.08_A:	Sobres realizados en madera aglomerada de 25 mm de grosor revestida de melamina en blanco, roble claro, roble tabaco, roble moro, gris claro, tierra sombra, negro mate o laminado blanco brillo. Las mesas “folding” en cabecera tienen sobres con forma trapezoidal. Estructura metálica realizada con dos montantes verticales en tubular de acero de sección rectangular 80x60x2.5 mm de grosor, con base en chapa moldeada de 2 mm de grosor. Todo ello disponibles en los colores blanco semi-brillo, aluminio semi-mate y antracita semi-mate. La base se fija al móntate mediante una junta en ABS cromado. A cada base están combinadas n°2 ruedas en nylon negro de 70 mm de diámetro, equipadas con freno. En los extremos superiores de los 2 montantes, están 2 bisagras en ABS moldeado, que permiten la rotación del sobre de trabajo. El tirador de bloqueo, fijado entre el sobre de trabajo y el travesaño, está realizado en tubular metálico 70x20x 2 mm de grosor y en ABS moldeado. Las mesas se enganchan entre ellas mediante un Kit formado por dos parejas de particulares realizados en poliamida che se fijan debajo del sobre de trabajo mediante tornillos especiales. Las mesas están completadas con faldones en tejido técnico color negro y tubular metálico de 16 mm de diámetro y 2 mm de grosor. Se fijan al sobre de trabajo mediante soportes especiales en chapa doblada de 4 mm de grosor barnizados en color aluminio semi-mate.

990.TR.08_B:	Sobres con forma trapezoidal realizados en madera aglomerada de 25 mm de grosor con cantos perimétricos en ABS de 2 mm de grosor, revestida de melamina en blanco, roble claro, roble tabaco, roble moro, gris claro, tierra sombra, negro mate o laminado blanco brillo. Estructura metálica realizada con dos montantes verticales en tubular de acero de sección rectangular 80x60x2.5 mm de grosor, con base en chapa moldeada de 2 mm de grosor. Todo ello disponibles en los colores blanco semi-brillo, aluminio semi-mate y antracita semi-mate. La base se fija al móntate mediante una junta en ABS cromado. A cada base están combinadas n°2 ruedas en nylon negro de 70 mm de diámetro, equipadas con freno. En los extremos superiores de los 2 montantes, están 2 bisagras en ABS moldeado, que permiten la rotación del sobre de trabajo. El tirador de bloqueo, fijado entre el sobre de trabajo y el travesaño, está realizado en tubular metálico 70x20x 2 mm de grosor y en ABS moldeado. Las mesas se enganchan entre ellas mediante un Kit formado por dos parejas de particulares realizados en poliamida che se fijan debajo del sobre de trabajo mediante tornillos especiales. Las mese están completadas con faldones en tejido técnico color negro y tubular metálico de 16 mm de diámetro y 2 mm de grosor. Se fijan al sobre de trabajo mediante soportes especiales en chapa doblada de 4 mm de grosor barnizados en color aluminio semi-mate.
990.TR.09_A:	Patatas formadas por un travesaño horizontal en tubular metálico con sección rectangular 50x40x1.5 mm de grosor, por un montante vertical en tubular metálico con sección triangular 65x65x1.5 mm de grosor y por una placa a forma de “L” de 3 mm de grosor soldada al travesaño. Todo ello disponibles en los colores blanco semi-brillo, aluminio semi-mate y antracita semi-mate. Las patas están equipadas con extremos en ABS cromado con pies ajustables en negro. Sobres de trabajo realizados en madera aglomerada de 25 mm de grosor revestida de melamina en blanco, roble claro, roble tabaco, roble moro, gris claro, tierra sombra, negro mate o laminado blanco brillo con cantos perimétricos en ABS de 2 mm de grosor. Equipados con Top Access en aluminio para la salida de los cables en el sobre de trabajo. Trasera curva realizada en madera aglomerada de 18 mm de grosor revestida de melamina en blanco, roble claro, roble tabaco, roble moro, tierra sombra, negro mate o laminado blanco brillo, con pies ajustables en ABS negro. Las traseras, las patas y los sobres se fijan con herrajes especiales. Las mesas están electrificadas mediante canal pasacables registrable en hilo de acero con soportes de enganche en chapa de 3 mm de grosor, todo ello barnizado en color aluminio.
990.TR.10_A 990.TR.10_B 990.TR.10_C:	Sobres de trabajo realizados en madera aglomerada de 38 mm de grosor revestida de melamina en blanco, tierra sombra, roble claro, roble tabaco o roble moro con cantos perimétricos en ABS de 2 mm de grosor, con forma de “barril” una vez unidos entre ellos. Donde se unen los sobres de trabajo, hay dos Top Access con regleta abatible en ambos lados para el pase de los cables. Columnas realizadas en madera aglomerada de 25 mm de grosor revestida de melamina en blanco, roble claro, roble tabaco, roble moro, tierra sombra, negro mate o laminado blanco brillo con cantos perimétricos en ABS de 2 mm de grosor. Los paneles están cortados a 45° y juntados mediante tensores a 90°. Todo ello se fija mediante soportes en forma de “L” realizados en chapa de 2 mm de grosor barnizados en aluminio semi-mate. La base de los paneles está equipada con pies ajustables en ABS gris. Las columnas terminales están equipadas con un panel registrable en chapa de 1,2 mm de grosor barnizado aluminio semi-mate con pasacables integrado en ABS, mientras las columnas intermedias tienen dos paneles registrables. La unión entre sobre y columna se realiza mediante soportes especiales en chapa de 3 mm de grosor barnizados color aluminio semi-brillo mate. Las mesas están electrificadas mediante canal pasacables registrable en hilo de acero con soportes de enganche en chapa de 3 mm de grosor, todo ello barnizado en color aluminio.
990.TR.11_A 990.TR.11_B:	Sobres de trabajo realizados en madera aglomerada de 38 mm de grosor revestida de melamina en blanco, tierra sombra, roble claro, roble tabaco o roble moro con cantos perimétricos en ABS de 2 mm de grosor. En cada sobre hay un Top Access con regleta abatible en ambos lados para el pase de los cables. Columnas realizadas en madera aglomerada de 25 mm de grosor revestida de melamina en blanco, roble claro, roble tabaco, roble moro, tierra sombra, negro mate o laminado blanco con cantos perimétricos en ABS de 2 mm de grosor. Los paneles están cortados a 45° y juntados mediante tensores a 90°. Todo ello se fija mediante soportes en forma de “L” realizados en chapa de 2 mm de grosor barnizados en aluminio semi-mate. La base de los paneles está equipada con pies ajustables en ABS gris. Las columnas terminales están equipadas con un panel registrable en chapa de 1,2 mm de grosor barnizado aluminio semi-mate con pasacables integrado en ABS, mientras las columnas intermedias tienen dos paneles registrables. La unión entre sobre y columna se realiza mediante soportes especiales en chapa de 3 mm de grosor barnizados color aluminio semi-brillo mate.

990.TR.01_A:	Plateau réalisés en conglomérat de bois ép. 25 mm avec revêtement en mélaminé blanc, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé, gris clair, terre d'ombre, noir mat ou en stratifié blanc brillant avec chants de périmètre en ABS ép. 2 mm. Structures métalliques disponibles en deux versions : • Avec colonnes métalliques : réalisées avec tube en aluminium extrudé avec section carrée 50x50 cm et finition « brill », plaque supérieure en tôle de 5 mm d'ép, peint en aluminium gaufré, vissé au montant ce qui permet de fixer le piétement directement au plateau. Vérins niveleurs en ABS chromé. • Piétement en forme de 'U' renversé composé d'une traverse horizontale en tubulaire métallique de section rectangulaire 50x40xép. 1,5 mm et de deux montants verticaux en tubulaire métallique de section triangulaire 65x65 xép. 1,5 mm. Les piétements sont disponibles dans les coloris blanc semi-brillant, aluminium gaufré ou anthracite gaufré. Chaque montant est équipé avec embouts en ABS chromé et vérins niveleurs. Poutres de raccordement en tubulaire métallique de section rectangulaire 30x50 mm et 1,5 mm d'épaisseur, avec plaque soudée en tôle épaisseur 3 mm. Les piétements sont fixés à l'aide de vis.
990.TR.02_A 990.TR.05_A 990.TR.06_C 990.TR.06_D:	Plateaux réalisés en conglomérat de bois ép. 38 mm avec revêtement en mélaminé blanc, terre d'ombre, chêne clair, chêne tabac ou chêne foncé avec chants de périmètre en ABS ép. 2 mm. Equipés avec top-access pour la sortie des câbles. Piétements réalisés en conglomérat de bois ép. 38 mm avec revêtement en mélaminé blanc, terre d'ombre, chêne clair, chêne tabac ou chêne foncé avec chants de périmètre en ABS ép. 2 mm. Equipés avec bouchon passe-câbles et vérins niveleurs en ABS gris. Dos réalisés en conglomérat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé blanc, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé, terre d'ombre ou stratifié blanc brillant avec chants de périmètre en ABS ép. 1.5 mm. Dos équipé avec vérins niveleurs gris. Les piétements sont fixés au plateau à l'aide d'une plaque soudée en tôle épaisseur 5 mm dans la couleur aluminium gaufré. Câblage réalisé au moyen de passe-câbles accessibles en aluminium gaufré avec crochets d'accrochage en tôle de 3 mm d'épaisseur, tout peint en aluminium.
990.TR.03_A:	Piétement en forme de 'U' renversé composé d'une traverse horizontale en tubulaire métallique de section rectangulaire 50x40xép. 1,5 mm et de deux montants verticaux en tubulaire métallique de section triangulaire 65x65x ép. 1,5 mm. Les piétements sont disponibles dans les coloris blanc semi-brillant, aluminium gaufré ou anthracite gaufré. Chaque montant est équipé avec embouts en ABS chromé et vérins niveleurs noir. Poutres réalisées en tubulaire métalliques de section rectangulaire 30x50x ép. 1.5 mm, avec plaque en tôle 3 mm d'ép. Soudée, tout peint en aluminium gaufré. Les piétements sont fixés à l'aide de vis. Plateau réalisés en conglomérat de bois ép. 25 mm avec revêtement en mélaminé blanc, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé, gris clair, terre d'ombre, noir mat ou en stratifié blanc brillant avec chants de périmètre en ABS ép. 2 mm. Les plateaux sont fixés aux piétements à l'aide de vis. Le bureau est équipé d'un voile de fond réalisé en conglomérat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé blanc, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé ou stratifié blanc avec chants de périmètre en ABS ép. 1.5 mm. Le voile de fond est directement fixé aux poutres du bureau avec des vis.
990.TR.04_A:	Plateaux et piétements réalisés en conglomérat de bois ép. 38 mm avec revêtement en mélaminé blanc, terre d'ombre, chêne clair, chêne tabac ou chêne foncé avec chants de périmètre en ABS ép. 2 mm. Piétements équipés avec vérins niveleurs en ABS gris. Les piétements sont fixés à l'aide d'un châssis en tubulaire métallique de section carrée 35x35 mm et 1.5 mm d'ép. et de vis. Le châssis est équipé de vérins niveleurs en ABS noir. Les piétements et les plateaux se fixent à l'aide d'une plaque soudée en tôle épaisseur 5 mm, qui est fixée au piétements et plateau avec des vis. Plateaux centraux réalisés en conglomérat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé blanc, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé, terre d'ombre ou en stratifié blanc brillant avec chants de périmètre en ABS ép. 2 mm. Ils sont équipés avec top-access avec clapets pour permettre la sortie des câbles. Le plateau central est connecté au reste de la structure à l'aide de plaques en tôle 3 mm d'ép. Le châssis de support vertical est caché avec un panneau réalisé en conglomérat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé blanc, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé, terre d'ombre ou en stratifié blanc brillant avec chants de périmètre en ABS ép. 1.5 mm. Câblage réalisé au moyen d'une tôle de 1 mm d'ép. qui connecte les corbeilles des top-access avec clapets sur les deux côtés.
990.TR.07_A:	Piétement en forme de 'U' renversé composé d'une traverse horizontale en tubulaire métallique de section rectangulaire 50x40xép. 1,5 mm et de deux montants verticaux en tubulaire métallique de section triangulaire 65x65x ép. 1,5 mm. Les piétements sont disponibles dans les coloris blanc semi-brillant, aluminium gaufré ou anthracite gaufré. Chaque montant est équipé avec embouts en ABS chromé et vérins niveleurs noir. Poutres réalisées en tubulaire métalliques de section rectangulaire 30x50x ép. 1.5 mm, avec plaque en tôle 3 mm d'ép. Soudée, le tout peint aluminium gaufré. Les piétements sont fixés à l'aide de vis. Plateau réalisés en conglomérat de bois ép. 25 mm avec revêtement en mélaminé blanc, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé, gris clair, terre d'ombre, noir mat ou en stratifié blanc brillant avec chants de périmètre en ABS ép. 2 mm. Plateaux centraux réalisés en conglomérat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé blanc, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé ou en stratifié blanc avec chants de périmètre en ABS ép. 2 mm. Ils sont équipés avec top-access avec clapets pour permettre la sortie des câbles. Les plateaux sont fixés aux piétements à l'aide de vis.
990.TR.08_A:	Plateaux réalisés en conglomérat de bois ép. 25 mm avec revêtement en mélaminé blanc, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé, gris clair, terra d'ombre, noir mat ou en stratifié blanc brillant avec chants de périmètre en ABS ép. 2 mm. Les bureaux « folding » situés à l'avant ont une forme trapézoïdale. Structure métallique réalisée avec 2 montants verticaux en acier de section rectangulaire 80x60 mm et 2.5 mm d'ép., avec une base en tôle moulée de 2 mm d'ép. Le tout peint dans les coloris blanc semi-brillant, aluminium gaufré ou anthracite gaufré. La base est fixée au montant à l'aide d'un joint en ABS chromé. Chaque base est équipée avec n°2 roulettes en nylon noir de 70 mm de diamètre, équipée avec freins. Sur les extrémités supérieures des deux montants sont placées 2 charnières en ABS moulé, qui permettent la rotation du plateau. La poignée de blocage, fixée entre le plan de travail et la poutre, est réalisée en tube d'acier 70x20 mm épaisseur 2 mm et en ABS moulé. Les bureaux sont reliés au moyen d'un kit spécial constitué d'un couple d'éléments en polyamide qui sont fixés sous le plan de travail avec des vis. Les bureaux sont équipés d'un voile de fond revêtu avec un tissu technique de couleur noire et un tube métallique de 16x2 mm d'épaisseur. Ils sont fixés au plan de travail au moyen de supports spéciaux en tôle pliée de 4 mm d'épaisseur peints en aluminium gaufré.
990.TR.08_B:	Plateau avec forme trapézoïdale réalisés en conglomérat de bois ép. 25 mm avec revêtement en mélaminé blanc, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé, gris clair, terra d'ombre, noir mat ou en stratifié blanc brillant. Structure métallique réalisée avec 2 montants verticaux en acier de section rectangulaire 80x60 mm et 2.5 mm d'ép., avec une base en tôle moulée de 2 mm d'ép. Le tout peint dans les coloris blanc semi-brillant, aluminium gaufré ou anthracite gaufré. La base est fixée au montant à l'aide d'un joint en ABS chromé. Chaque base est équipée avec n°2 roulettes en nylon noir de 70 mm de diamètre, équipée avec freins. Sur les extrémités supérieures des deux montants sont placées 2 charnières en ABS moulé, qui permettent la rotation du plateau. La poignée de blocage, fixée entre le plan de travail et la poutre, est réalisée en tube d'acier 70x20 mm épaisseur 2 mm et en ABS moulé. Les bureaux sont reliés au moyen d'un kit spécial constitué d'un couple d'éléments en polyamide qui sont fixés sous le plan de travail avec des vis. Les bureaux sont équipés d'un voile de fond revêtu avec un tissu technique de couleur noire et un tube métallique de 16x2 mm d'épaisseur. Ils sont fixés au plan de travail au moyen de supports spéciaux en tôle pliée de 4 mm d'épaisseur peints en aluminium gaufré.

990.TR.09_A :

Piètements composés d'une traverse horizontale en tubulaire métallique de section rectangulaire 50x40xép. 1,5 mm, un montant vertical en tubulaire métallique de section triangulaire 65x65x ép. 1,5 mm, une plaque à forme de « L » de 3 mm d'ép. soudée à la traverse. Le tout disponible dans les coloris blanc semi-brillant, aluminium gaufré ou anthracite gaufré. Les piètements sont équipés avec embouts en ABS chromé et vérins niveleurs noir.

Plateau réalisés en conglomerat de bois ép. 25 mm avec revêtement en mélaminé blanc, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé, gris clair, terra d'ombre, noir mat ou en stratifié blanc brillant avec chants de périmètre en ABS ép. 2 mm. Plateau équipé avec top-access pour la sortie des câbles.

Dos incurvé réalisé en conglomerat de bois ép. 18 mm avec revêtement en mélaminé blanc, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé, terra d'ombre, noir mat ou stratifié blanc brillant. Dos équipé avec vérins niveleurs noir. Dos, piètements, plateaux sont unis avec de la quincaillerie spéciale.

Câblage réalisé au moyen de passe-câbles accessibles en aluminium gaufré avec crochets d'accrochage en tôle de 3 mm d'épaisseur, tout peint en aluminium.

990.TR.10_A

990.TR.10_B

990.TR.10_C:

Plateaux réalisés en conglomerat de bois ép. 38 mm avec revêtement en mélaminé blanc, terre d'ombre, chêne clair, chêne tabac ou chêne foncé avec chants de périmètre en ABS ép. 2 mm, façonnés de manière à créer une forme de "tonneau" une fois joint. À l'union des plateaux sont présents 2 top-access avec clapets sur les deux cotés pour permettre la sortie des câbles.

Base réalisée en conglomerat de bois ép. 25 mm avec revêtement en mélaminé blanc, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé, terra d'ombre, noir mat ou stratifié blanc brillant, avec chants de périmètre en ABS ép. 2 mm. Les panneaux sont coupés à 45° et unis avec tirants à 90°. Le tout est fixé avec un support de 2 mm d'ép. en forme de « L » en tôle, peint en aluminium gaufré. La base est équipée avec 2 vérins niveleurs en ABS gris. Les bases terminales sont équipées avec un panneau accessible de 1.2 mm d'ép. en tôle, peint en aluminium gaufré et avec passe-câbles en ABS intégré, tandis que les bases intermédiaires ont deux panneaux accessibles. La connexion entre le plan de travail et la base se fait au moyen de supports spéciaux en tôle de 3 mm d'épaisseur peint en aluminium semi-brillante gaufré.

Câblage réalisé au moyen de passe-câbles accessibles en aluminium gaufré avec crochets d'accrochage en tôle de 3 mm d'épaisseur, tout peint en aluminium.

990.TR.11_A

990.TR.11_B:

Plateaux réalisés en conglomerat de bois ép. 38 mm avec revêtement en mélaminé blanc, terre d'ombre, chêne clair, chêne tabac ou chêne foncé avec chants de périmètre en ABS ép. 2 mm. Chaque plateau est équipé avec un top-access avec clapets sur les deux côtés pour permettre la sortie des câbles.

Base réalisée en conglomerat de bois ép. 25 mm avec revêtement en mélaminé blanc, chêne clair, chêne tabac, chêne foncé, terra d'ombre, noir mat ou stratifié blanc, avec chants de périmètre en ABS ép. 2 mm. Les panneaux sont coupés à 45° et unis avec tirants à 90°. Le tout est fixé avec un support de 2 mm d'ép. en forme de « L » en tôle, peint en aluminium gaufré. La base est équipée avec 2 vérins niveleurs en ABS gris. Les bases terminales sont équipées avec un panneau accessible de 1.2 mm d'ép. en tôle, peint en aluminium gaufré et avec passe-câbles en ABS intégré, tandis que les bases intermédiaires ont deux panneaux accessibles. La connexion entre le plan de travail et la base se fait au moyen de supports spéciaux en tôle de 3 mm d'épaisseur peint en aluminium semi-brillante gaufré.

990.TR.01_A:	Arbeitsplatten aus Holzkonglomerat St. 25 mm mit Umbra, Schwarz matt, weißer, hellgrauer, Eiche hell, Tabakeiche und Eiche dunkel Melamin- oder glänzender weißer Laminatbeschichtung mit ABS-Kanten St. 2 mm Metallstrukturen in zwei verschiedenen Ausführungen verfügbar: • Metallsäulen: bestehend aus einem Rahmen aus stranggepresstem Aluminiumprofil mit einem quadratischen Querschnitt von 50 x 50 mm mit glänzender Aluminium Oberfläche (Brill), Anschlussscheibe aus Blech St. 5 mm, Aluminium geprägt lackiert, das an die Halterung angeschraubt wird und die Montage des Fußes direkt an der Arbeitsplatte ermöglicht. Stellfüße aus verchromtem ABS. • "U"-förmigen Beinen: bestehend aus einem horizontalen Querschnitt in Metallrohr mit rechteckigem Querschnitt 50x40 St. 1,5 mm und zwei vertikale Pfosten aus Metallrohr mit dreieckigem Querschnitt 65x65 St. 1,5 mm. Die Beine sind in Weiß seidenmatt, Aluminium geprägt oder Anthrazit geprägt erhältlich. Bei jedem senkrechten Pfosten gibt es einen Verchromten ABS-Fuß mit schwarzen Nivellierfüßen. Verbindungsbalken aus 30x50 mm starken Metallrohren, St. 1,5 mm, mit 3 mm St. angeschweißten Blechköpfen. Die Beine sind mit den Trägern durch Schrauben verbunden.
990.TR.02_A 990.TR.05_A 990.TR.06_C 990.TR.06_D:	Arbeitsplatten aus Holzkonglomerat St. 38 mm mit weißer, Umbra, Eiche hell, Tabak Eiche und Eiche dunkel Melamin, mit ABS Kanten St. 2 mm, ausgestattet. Aluminium Top Access auf der Arbeitsfläche für den Auslass der Verkabelung. Beine aus Holzkonglomerat St. 38 mm mit weißer, Umbra, Eiche hell, Tabak Eiche, Eiche dunkel Melamin und 2 mm St. ABS Kanten. Sind mit Kabelauslass Hülssen und regelbaren Füßen, beide aus grauem ABS ausgestattet. Knieblenden in 18 mm ST. Holz Konglomerat mit Melamin in den Umbra, Farben Weiß, Eiche hell, Tabak Eiche und Eiche dunkel, oder 1,5 mm starkem glänzender weißen Laminat und 1,5 mm St. ABS-Kanten. Die Knieblende ist mit einem Nivellierfuß aus grauem ABS ausgestattet. Die Beine werden mit einer 5 mm starken gestärkten, aluminiumfarbigen Blechplatte, and die Arbeitsplatte befestigt. Horizontale Kanalisierung: Überprüfbarer Kabelkanal aus Aluminium lackiertem Stahlrohr mit Verankerungsbügeln in Blech St. 3 mm Aluminium geprägt lackiert, zur Befestigung an den Tischplatten.
990.TR.03_A:	Beine in Form eines "U", bestehend aus einem horizontalen Kreuzstück aus Metallrohr mit rechteckigem Querschnitt 50x40 St.1,5 mm und zwei vertikale Pfosten aus Metallrohr mit dreieckigem Querschnitt 65x65 St. 1,5 mm. Die Beine sind in Weiß seidenmatt, Aluminium geprägt oder Anthrazit geprägt erhältlich. Bei jedem senkrechten Pfosten gibt es einen Verchromten ABS-Fuß mit schwarzen Nivellierfüßen. Verbindungsbalken aus 30x50 mm starken Metallrohren, St. 1,5 mm, mit 3 mm St. angeschweißten Blechköpfen. Die Beine sind mit den Trägern durch Schrauben verbunden. Arbeitsplatten aus Holzkonglomerat St. 25 mm mit Umbra, Schwarz matt, weißer, hellgrauer, Eiche hell, Tabakeiche und Eiche dunkel Melamin- oder glänzender weißer Laminatbeschichtung mit ABS-Kanten St. 2 mm. Die Tischplatten sind an Beinen und Balken mittels Schrauben befestigt. Der Tisch ist mit Knieblenden aus Holzkonglomerat St. 18 mm mit Melaminbeschichtung in Weiß, Eiche hell, Eiche Tabak und Eiche dunkel oder Laminat weiß mit ABS Kanten St. 1,5 mm erhältlich. Die Knieblende wird mit Schrauben direkt an den Tischträgern befestigt.
990.TR.04_A:	Arbeitsplatten und Beine 38 mm St. aus Holzkonglomerat mit Melamin in weißer, Umbra, Eiche hell, Tabak Eiche und Eiche dunkel und 2 mm St. ABS Kanten. Die Beine sind mit Nivellierfüßen aus grauem ABS ausgestattet. Die Beine sind miteinander durch einen Rahmen aus Metallrohr mit einem quadratischen Querschnitt 35x35 St. 1,5 mm und Schrauben verbunden. Der Rahmen ist mit einem Nivellierfuß aus schwarzem ABS ausgestattet. Die Verbindung zwischen den Beinen und den Arbeitsplatten erfolgt mittels einer 1,5 mm starken Scheibe, die mit Schrauben am Bein und dann an der Arbeitsplatte befestigt wird. Die zentralen 18 mm Arbeitsplatten bestehen aus Holzkonglomerat mit weißer Melamin-, Umber, Eiche hell, Tabakeiche und Eiche dunkel oder glänzender weißer Laminatbeschichtung mit 2 mm starken ABS-Kanten. Inklusiv Top Acces zugänglich von beiden Seiten, um den Durchgang der Kabel zu ermöglichen. Die zentrale Arbeitsplatte ist mit dem Rest der Struktur durch 3 mm starken Blech Platten verbunden. Der vertikale Rahmen wird schließlich von 18 mm starken Panel versteckt hergestellt aus Holzkonglomerat mit weißem Melamin, Umber, Eiche hell, Tabakeiche und Eiche dunkel oder glänzender weißem Laminat und 1,5 mm starken ABS-Kanten. Um den Tisch zu kanalisieren, wird ein 1 mm starkes Blech verwendet, das die Kabelwannen der verschiedenen Top Access, zugänglich von beiden Seiten verbindet.
990.TR.07_A:	Beine in Form eines "U", bestehend aus einem horizontalen Kreuzstück aus Metallrohr mit rechteckigem Querschnitt 50x40 St.1,5 mm und zwei vertikale Pfosten aus Metallrohr mit dreieckigem Querschnitt 65x65 St. 1,5 mm. Die Beine sind in Weiß seidenmatt, Aluminium geprägt oder Anthrazit geprägt erhältlich. Bei jedem senkrechten Pfosten gibt es einen Verchromten ABS-Fuß mit schwarzen Nivellierfüßen. Verbindungsbalken aus 30x50 mm starken Metallrohren, St. 1,5 mm, mit 3 mm St. angeschweißten Blechköpfen. Die Beine sind mit den Trägern durch Schrauben verbunden. Arbeitsplatten aus Holzkonglomerat St. 25 mm mit Umbra, Schwarz matt, weißer, hellgrauer, Eiche hell, Tabakeiche und Eiche dunkel Melamin- oder glänzender weißer Laminatbeschichtung mit ABS-Kanten St. 2 mm. Mittlere Tischplatten aus Holzkonglomerat St. 18 mm mit weißer Melaminbeschichtung, Umbra, Schwarz matt, Eiche hell, Eiche Tabak und Eiche dunkel oder Laminat glänzender weiß mit ABS Kanten St. 2 mm. Die Tischplatten sind mit Top Access, zugänglich von beiden Seiten ausgestattet, für den Durchlass der Verkabelung und mit speziellen Kabelwannen aus Blech. Die Tischplatten sind mit Schrauben und speziellen Halterungen an der Struktur befestigt.
990.TR.08_A:	Tischplatten aus Holzkonglomerat St. 25 mm mit 2 mm ABS Randkanten mit weißem Melamin, Umbra, Schwarz matt, hell Grau, Eiche hell, Tabakeiche und Eiche dunkel oder glänzender weißem Laminat. Die "folding" Tische, die am Kopf platziert werden, haben Trapez geformte Platten. Metallstruktur bestehend aus 2 vertikalen Stahlrohren mit rechteckigem Querschnitt 80x60 mm dick 2,5 mm, mit Untergestell aus gepresstem Blech St. 2 mm. Oberfläche in seidenmatt Weiß, geprägtem Aluminium oder geprägtem Anthrazit. Die Basis ist mit einer Verbindung aus verchromtem ABS am Rahmen befestigt. Jede Basis ist mit 2 Rädern aus schwarzem Nylon, Durchmesser 70 mm mit Bremsen ausgestattet. Am oberen Ende der 2 Pfosten befinden sich 2 ABS-Scharniere, die eine Drehung der Arbeitsplatte ermöglichen. Der Verriegelungsriff, der zwischen der Arbeitsplatte und dem Balken befestigt ist, besteht aus 70x20 mm starkem Metallrohr St. 2 mm und bedrucktes ABS. Die Tische sind mit einem System verbunden, der aus zwei Paar Schnallen aus Polyamid besteht, die mit Spezialschrauben unter der Arbeitsfläche befestigt sind. Die Tische sind mit einer Knieblende aus schwarzem technischen Gewebe und einem Metallrohrdurchmesser von 16 mm integriert, St. 2 mm. Sie sind mit speziellen Halterungen aus gebogenem Blech St. 4 mm in geprägter Aluminiumfarbe lackiert.

990.TR.08_B:	Trapez förmige Tischplatten aus Holzkonglomerat St. 25 mm mit 2 mm ABS Randkanten mit weißem Melamin, Umbra, Schwarz matt, hell Grau, Eiche hell, Tabakeiche und Eiche dunkel oder glänzender weißem Laminat. Metallstruktur bestehend aus 2 vertikalen Stahlrohren mit rechteckigem Querschnitt 80x60 mm dick 2,5 mm, mit Untergestell aus gepresstem Blech St. 2 mm. Oberfläche in seidenmatt Weiß, geprägtem Aluminium oder geprägtem Anthrazit. Die Basis ist mit einer Verbindung aus verchromtem ABS am Rahmen befestigt. Jede Basis ist mit 2 Rädern aus schwarzem Nylon, Durchmesser 70 mm mit Bremsen ausgestattet. Am oberen Ende der 2 Pfosten befinden sich 2 ABS-Scharniere, die eine Drehung der Arbeitsplatte ermöglichen. Der Verriegelungsgriff, der zwischen der Arbeitsplatte und dem Balken befestigt ist, besteht aus 70x20 mm starkem Metallrohr St. 2 mm und bedrucktes ABS. Die Tische sind mit einem System verbunden, der aus zwei Paar Schnallen aus Polyamid besteht, die mit Spezialschrauben unter der Arbeitsfläche befestigt sind. Die Tische sind mit einer Knieblende aus schwarzem technischen Gewebe und einem Metallrohrdurchmesser von 16 mm integriert, St. 2 mm. Sie sind mit speziellen Halterungen aus gebogenem Blech St. 4 mm in geprägter Aluminiumfarbe lackiert.
990.TR.09_A:	Beine aus einem horizontalen Kreuzstück aus Metallrohr mit rechteckigem Querschnitt 50x40 St. 1,5 mm, von einem senkrechten Pfosten in Metallrohr mit einem dreieckigen Abschnitt 65x65 St. 1,5 mm und eine "L" Platte St. 3 mm an den Steg geschweißt. Alles in seidenmatt Weiß, geprägtem Aluminium oder geprägtem Anthrazit. Die Beine sind mit verchromten ABS-Füße mit schwarzem Nivellierfuß ausgestattet. Arbeitsplatten aus Holzkonglomerat St. 25 mm mit weißer, Umbra, Schwarz matt, hellgrauer, Eiche hell, Tabakeiche und Eiche dunkel Melamin- oder glänzender weißer Laminatbeschichtung mit ABS-Kanten St. 2 mm. Ausgestattet mit einem Aluminium Top Access für die Ausgabe der Verkabelung auf der Arbeitsfläche. Gebogene Knieblende St. 18 mm aus Holzkonglomerat mit weißer Melamin-, Umbra, Schwarz matt, Eiche hell, Tabakeiche und Eiche dunkel oder glänzender weißer Laminatbeschichtung mit schwarzen ABS-Füßen. Die Beine und Knieblenden sind mit spezieller Eisenware verbunden. Die Tische werden mit Hilfe von zugänglichen Kabelkanälen aus Stahlrohr mit Verankerungswinkeln in 3 mm St., Aluminium farbiges Blech elektrifiziert.
990.TR.10_A 990.TR.10_B 990.TR.10_C:	Arbeitsplatten aus Holzkonglomerat St. 38 mm mit Melamin in den weißer, Umbra, Oberflächen Eiche hell, Tabak Eiche und Eiche dunkel mit 2 mm St. ABS Kanten so geformt, dass nach dem Zusammenfügen eine "Fass" Form entsteht. Beim Platten Übergang gibt es zwei Top Access, zugänglich von beiden Seiten für den Durchlass der Kabel auf die Arbeitsplatte. Säulen aus Holzkonglomerat St. 25 mm mit weißem Melamin, Umbra, Schwarz matt, Eiche hell, Tabakeiche und Eiche dunkel oder glänzender weißer Laminatbeschichtung mit 2 mm St. ABS-Kanten. Die Paneele werden bei 45 ° bearbeitet und anschließend mittels 90 ° Zugankern zusammengefügt. Das Ganze ist mit "L" -förmigen Halterungen aus 2 mm St. Aluminium farbigem Blech befestigt. Auf der Unterseite der Paneele befinden sich zwei Nivellierfüße aus grauem ABS. Die Terminalsäulen sind mit einer Inspektionsplatte aus 1,2 mm St. Blech ausgestattet, in geprägtem Aluminium lackiert mit integrierter ABS-Kabeldurchlass, während die Zwischenwände zwei Paneele haben, die inspiziert werden können. Die Verbindung zwischen der Arbeitsplatte und der Säule erfolgt mittels spezieller Halterungen aus 3 mm St. Aluminium farbigem Blech. Die Tische werden mit Hilfe von zugänglichen Kabelkanälen aus Stahlrohr mit Verankerungswinkeln in 3 mm St. Aluminium farbigem Blech elektrifiziert.
990.TR.11_A 990.TR.11_B:	Arbeitsplatten aus Holzkonglomerat St. 38 mm mit Melamin in den weißer, Umbra, Oberflächen Eiche hell, Tabak Eiche und Eiche dunkel mit 2 mm St. ABS Kanten. Bei jeder Arbeitsplatte gibt es ein Top Access von beiden Seiten zugänglich für den Kabelauslass auf die Arbeitsplatte. Säulen aus Paneelen aus Holzkonglomerat St. 25 mm mit weißer Melamin-, Umbra, Schwarz matt, Eiche hell, Tabakeiche und Eiche dunkle oder weißer Laminatbeschichtung mit 2 mm St. ABS-Kanten. Die Paneele werden bei 45 ° bearbeitet und anschließend mittels 90 ° Zugankern zusammengefügt. Das Ganze ist mit "L" -förmigen Halterungen aus 2 mm St. Blech Aluminium farbig befestigt. Auf der Unterseite der Paneele befinden sich zwei Nivellierfüße aus grauem ABS. Die Terminalsäulen sind mit einer Inspektionsplatte aus Blech ausgestattet. 1,2 mm sind in geprägtem Aluminium mit integrierter ABS-Kabelverschraubung lackiert, während die Zwischenwände zwei Paneele haben, die inspiziert werden können. Die Verbindung zwischen der Arbeitsplatte und der Säule erfolgt mittels spezieller Halterungen aus 3 mm St. Aluminium farbiges Blech.

990.TR.01_A:	Tampos de trabalho realizados em aglomerado de madeira esp. 25mm com revestimento em melamina branca, terra d'ombra, preto opaco, cinza claro, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro, ou em laminado branco brilhante, com bordos em ABS esp. 2mm. Estruturas metálicas disponíveis em duas tipologias diferentes: • Com coluna metálica: composta por um fusto em perfil de alumínio extrudido de secção quadrada 50x50 com acabamento brill, placa superior em chapa de aço esp. 5mm lacada em alumínio gofrato aparafusada ao montante que permite a montagem da perna directamente ao tampo de trabalho. Pézinhos niveladores em ABS cromado. • Com pernas em forma de "U" invertido: composta por uma travessa horizontal em tubular metálico de secção rectangular 50x40xesp. 1,5mm e por dois montantes verticais em tubular metálico de secção triangular 65x65xesp. 1,5mm. As pernas estão disponíveis nas cores branco semi-brilhante, alumínio gofrato ou antracite gofrato. Equipadas em cada montante vertical com ponteiras em ABS cromado com pézinhos niveladores pretos. Traves de conexão compostas por um tubular metálico de secção 30x50mm esp. 1,5mm com placas soldadas nos topos em chapa de aço esp. 3mm. As pernas são conectadas com as traves mediante parafusos.
990.TR.02_A 990.TR.05_A 990.TR.06_C 990.TR.06_D:	Tampos de trabalho realizados em aglomerado de madeira esp. 38mm com revestimento em melamina branca, terra d'ombra, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro com bordos em ABS esp. 2mm, dotados de Top Access em alumínio para saída das cablagens sobre o tampo de trabalho. Pernas realizadas em aglomerado de madeira esp. 38mm com revestimento em melamina branca, terra d'ombra, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro com bordos em ABS esp. 2mm, são equipadas com tampas passa-cabos e pézinhos com niveladores, ambos realizados em ABS cinza. Costa esp. 18mm realizada em aglomerado de madeira com revestimento em melamina branca, terra d'ombra, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro, ou em laminado branco brilhante, bordos em ABS esp. 1,5mm. A costa é equipada com um pézinho nivelador em ABS cinza. As pernas são fixadas aos tampos mediante uma placa realizada em chapa de aço esp. 5mm cor alumínio gofrato. As mesas são electrificadas mediante canais passa-cabos inspecionáveis realizados em aramado de hastes de aço com suportes de ancoragem em chapa de aço esp. 3mm, tudo lacado alumínio.
990.TR.03_A:	Pernas em forma de "U" invertido compostas por uma travessa horizontal em tubular metálico de secção rectangular 50x40xesp. 1,5mm e por dois montantes verticais em tubular metálico de secção triangular 65x65xesp. 1,5mm. As pernas estão disponíveis nas cores branco semi-brilhante, alumínio gofrato ou antracite gofrato. Equipadas em cada montante vertical com ponteiras em ABS cromado com pézinhos niveladores pretos. Traves compostas por um tubular metálico de secção 30x50mm esp. 1,5mm com placas soldadas nos topos em chapa de aço esp. 3mm, tudo lacado alumínio gofrato. As pernas são conectadas com as traves mediante parafusos. Tampos de trabalho realizados em aglomerado de madeira esp. 25mm com revestimento em melamina branca, terra d'ombra, preto opaco, cinza claro, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro, ou em laminado branco brilhante, bordos em ABS esp. 2mm. Os tampos são fixados às pernas e às traves mediante parafusos. A mesa é equipada com painel frontal inferior (modesty panel) realizado em aglomerado de madeira esp. 18mm com revestimento em melamina branca, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro, ou em laminado branco, bordos perimetrais em ABS esp. 1,5mm. O painel frontal é fixado directamente às traves das mesas mediante parafusos.
990.TR.04_A:	Tampos de trabalho e pernas esp. 38mm realizadas em aglomerado de madeira com revestimento em melamina branca, terra d'ombra, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro com bordos em ABS esp. 2mm. As pernas são equipadas com pézinhos niveladores realizados em ABS cinza. As pernas são unidas entre elas através de uma moldura realizada em tubular metálico de secção quadrada 35x35xesp. 1,5mm e parafusos. A estrutura é equipada com um pézinho nivelador em ABS preto. A união entre as pernas e os tampos de trabalho ocorre mediante uma placa esp. 5mm que é fixada à perna e sucessivamente ao tampo de trabalho com parafusos. Os tampos centrais esp. 18mm são realizados em aglomerado de madeira com revestimento em melamina branca, terra d'ombra, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro, ou em laminado branco brilhante, bordos em ABS esp. 2mm, equipados com passa-cabos com portinhola com abertura dos dois lados para permitir a passagem das cablagens. Os tampos centrais são unidos ao resto da estrutura com placas em chapa de aço esp. 3mm. A moldura de suporte vertical é finalmente escondida por um painel esp. 18mm realizado em aglomerado de madeira com revestimento em melamina branca, terra d'ombra, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro, ou em laminado branco brilhante, bordos em ABS esp. 2mm, engachado na moldura. Para a canalização da mesa é utilizada uma chapa de aço esp. 1mm que conecta entre eles a caixa do top access com portinhola com abertura dos dois lados.
990.TR.07_A:	Pernas em forma de "U" invertido compostas por uma travessa horizontal em tubular metálico de secção rectangular 50x40xesp. 1,5mm e por dois montantes verticais em tubular metálico de secção triangular 65x65xesp. 1,5mm. As pernas estão disponíveis nas cores branco semi-brilhante, alumínio gofrato ou antracite gofrato. Equipadas em cada montante vertical com ponteiras em ABS cromado com pézinhos niveladores pretos. Traves compostas por um tubular metálico de secção 30x50mm esp. 1,5mm com placas soldadas nos topos em chapa de aço esp. 3mm, tudo lacado alumínio gofrato. As pernas são conectadas com as traves mediante parafusos. Tampos de trabalho realizados em aglomerado de madeira esp. 25mm com revestimento em melamina branca, terra d'ombra, preto opaco, cinza claro, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro, ou em laminado branco brilhante, bordos em ABS esp. 2mm. Tampos centrais realizados em aglomerado de madeira esp. 18mm com revestimento em melamina branca, terra d'ombra, preto opaco, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro, ou em laminado branco brilhante, bordos em ABS esp. 2mm. Os tampos são equipados com passa-cabos com portinhola com abertura dos dois lados para permitir a passagem das cablagens e com canalização específica em chapa de aço. Os tampos são fixados à estrutura mediante parafusos e suportes específicos.
990.TR.08_A:	Tampos realizados em aglomerado de madeira esp. 25mm com bordos perimetrais em ABS esp. 2mm com revestimento em melamina branca, terra d'ombra, preto opaco, cinza claro, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro, ou em laminado branco brilhante. As mesas "dobráveis" (folding) posicionadas ao alto têm tampos moldados com forma trapezoidal. Estrutura metálica composta por dois fustos verticais em tubular de aço de secção rectangular 80x60mm esp. 2,5mm, com base em chapa de aço estampado esp. 2mm. Tudo em cor branco semi-brilhante, alumínio gofrato ou antracite gofrato. A base é fixada ao fusto mediante união realizada em ABS cromado. Cada base é equipada com 2 rodas em nylon preto diâmetro 70mm dotadas de freio. Nas extremidades superiores dos 2 montantes, existem 2 dobradiças em ABS estampado, que permitem a rotação do tampo de trabalho.. A alavanca de bloqueio, fixada entre o tampo de trabalho e a trave, é realizada em tubular metálico 70x20mm esp. 2mm e em ABS estampado. As mesas são engachadas entre elas mediante um Kit composto por dois pares de elementos realizados em poliamida que se fixam sob o tampo de trabalho mediante parafusos específicos. As mesas são integradas com painel frontal inferior (modesty panel) em tecido técnico de cor preta e tubular metálico diâmetro 16mm esp. 2mm. São fixados ao tampo de trabalho mediante suportes específicos realizados em chapa de aço dobrada esp. 4mm lacada cor alumínio gofrato.

990.TR.08_B:	Tampos moldados com forma trapezoidal realizados em aglomerado de madeira esp. 2mm com bordos perimetrais em ABS esp. 2mm, revestimento em melamina branca, terra d'ombra, preto opaco, cinza claro, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro, ou em laminado branco brilhante. Estrutura metálica composta por 2 fustos verticais em tubular de aço de secção rectangular 80x60mm esp. 2,5mm, com base em chapa de aço estampada esp. 2mm. Tudo na cor branco semi-brilhante, alumínio gofrato ou antracite gofrato. A base é fixada ao fusto mediante união realizada em ABS cromado. Cada base é equipada com 2 rodas em nylon preto diâmetro 70mm dotadas de freio. Nas extremidades superiores dos 2 montantes, existem 2 dobradiças em ABS estampado, que permitem a rotação do tampo de trabalho. A alavanca de bloqueio, fixada entre o tampo de trabalho e a trave, é realizada em tubular metálico 70x20mm esp. 2mm e em ABS estampado. As mesas são engachadas entre elas mediante um Kit composto por dois pares de elementos realizados em poliamida que se fixam sob o tampo de trabalho mediante parafusos específicos. As mesas são integradas com painel frontal inferior (modesty panel) em tecido técnico de cor preta e tubular metálico diâmetro 16mm esp. 2mm. São fixados ao tampo de trabalho mediante suportes específicos realizados em chapa de aço dobrada esp. 4mm lacada cor alumínio gofrato.
990.TR.09_A:	Pernas compostas por uma travessa horizontal em tubular metálico de secção rectangular 50x40xesp. 1,5mm, por um montante vertical em tubular metálico de secção triangular 65x65xesp. 1,5mm e, por uma placa em “L” esp. 3mm soldada à travessa. Tudo lacado nas cores branco semi-brilhante, alumínio gofrato ou antracite gofrato. As pernas são equipadas com ponteiras em ABS cromado com pézinho nivelador preto. Tampos de trabalho realizados em aglomerado de madeira esp. 25mm com revestimento em melamina branca, cinza claro, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro, ou em laminado branco, bordos em ABS esp. 2mm. Equipados com Top Access em alumínio para saída das cablagens sobre o tampo de trabalho. Costa curva esp. 18mm realizada em aglomerado de madeira com revestimento em melamina branca, terra d'ombra, preto opaco, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro, ou em laminado branco brilhante, com pézinhos niveladores em ABS preto. As costas, as pernas e os tampos são unidos entre eles com ferragem específica. As mesas são electrificadas mediante canais passa-cabos inspecionáveis realizados em aramado de hastes de aço com suportes de ancoragem em chapa de aço esp. 3mm, tudo lacado cor alumínio.
990.TR.10_A 990.TR.10_B 990.TR.10_C:	Tampos de trabalho realizados em aglomerado de madeira esp. 38mm com revestimento em melamina terra d'ombra, branca, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro com bordos em ABS esp. 2mm moldado de modo a criar uma forma de “barril” uma vez unidos. Em correspondência com a união dos tampos estão presentes dois passa-cabos com portinhola com abertura sobre os dois lados para permitir a passagem das cablagens. Colunas realizadas em aglomerado de madeira esp. 25 mm com revestimento em melamina branco, terra d'ombra, preto opaco, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro, ou em laminado branco brilhante, com bordos em ABS esp. 2mm. Os painéis são trabalhados a 45° e depois unidos entre eles mediante tirantes a 90°. Tudo é fixado com suportes em “L” realizados em chapa de aço esp. 2mm lacada cor alumínio gofrato. Sobre a base dos painéis estão presentes dois pézinhos niveladores em ABS cinza. As colunas terminais são equipadas com um painel inspecionável em chapa de aço esp. 1,2mm lacada a alumínio gofrato com passa-cabos integrado em ABS, enquanto aquelas intermédias têm dois painéis inspecionáveis. A união entre tampo e coluna acontece através de suportes específicos realizados em chapa de aço esp. 3mm lacada cor alumínio semi-brilhante gofrato. As mesas são electrificadas mediante canais passa-cabos inspecionáveis realizados em aramado de hastes de aço com suportes de ancoragem em chapa de aço esp. 3mm, tudo lacado cor alumínio.
990.TR.11_A 990.TR.11_B:	Tampos de trabalho realizados em aglomerado de madeira esp. 38mm com revestimento em melamina terra d'ombra, branca, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro com bordos em ABS esp. 2mm. Em cada tampo está presente um passa-cabos com portinhola de abertura dos dois lados para permitir a passagem das cablagens. Colunas compostas por painéis realizados em aglomerado de madeira esp. 25mm com revestimento em melamina branca, terra d'ombra, preto opaco, carvalho claro, carvalho tabaco ou carvalho escuro, ou em laminado branco, com bordos em ABS esp. 2mm. Os painéis são trabalhados a 45° e depois unidos entre eles mediante tirantes a 90°. Tudo é fixado com suportes em “L” realizados em chapa de aço esp. 2mm lacada cor alumínio gofrato. Sobre a base dos painéis estão presentes dois pézinhos niveladores em ABS cinza. As colunas terminais são equipadas com um painel inspecionável em chapa de aço esp. 1,2mm lacado a alumínio gofrato com passa-cabos integrado em ABS, enquanto aquelas intermédias têm dois painéis inspecionáveis. A união entre tampo e coluna acontece através de suportes específicos realizados em chapa de aço esp. 3mm lacada cor alumínio semi-brilhante gofrato.