

DV504-MILO: (IT)

SCOCCA MODULI BASE-PENSILI:

Realizzata in folding, con schiena interna, composta da pannelli sp. 18 mm realizzati in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco, noce “Maroncelli”, nero opaco, blu atlantik, giallo mango o verde marino con bordi frontali in vista in ABS sp. 1,5 mm.

Il fissaggio a muro dei pensili mediante ferramenta specifica deve essere eseguito con tasselli da scegliere in base alle caratteristiche strutturali del muro e alle caratteristiche dettate dal costruttore di tasselli.

ANTE MODULI BASE-PENSILI:

Ante sp. 18 mm realizzate in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco, noce “Maroncelli”, nero opaco, blu atlantik, giallo mango o verde marino con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm in tinta. Le ante sono dotate di cerniere metalliche ad aggancio rapido, regolabili, rallentate e di un sistema di apertura push-pull con blocco magnetico.

MODULI TECNICI:

Scocca realizzata in folding, con schiena interna, composta da pannelli sp. 18 mm realizzati in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco, noce “Maroncelli”, nero opaco, blu atlantik, giallo mango o verde marino con bordi frontali in vista in ABS sp. 1,5 mm. Dotati di un passacavo superiore in alluminio munito di sportello apribile con spazzolina, e di un ulteriore versione con tappo passacavo tondo in zama con spazzolina.

Frontale modulo tecnico sp. 18 mm realizzato in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco, noce “Maroncelli”, nero opaco, blu atlantik, giallo mango o verde marino con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm in tinta. Il frontale si fissa alla scocca mediante delle piastrine in lamiera verniciata sp. 1,5 mm e un volantino zigrinato.

MODULI SUPERIORI:

Realizzati in folding, con schiena interna, composti da pannelli sp. 10 mm in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco, noce “Maroncelli”, nero opaco, blu atlantik, giallo mango o verde marino con bordi frontali in vista in ABS sp. 1,5 mm.

SCHIENE DI FINITURA:

Schiene sp. 18 mm realizzate in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco, noce “Maroncelli”, nero opaco, blu atlantik, giallo mango o verde marino con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm in tinta. Fissate alle scocche mediante viti.

CASSETTI:

Cassetti in melaminico sp. 12 mm rivestiti in PVC grigio chiaro. Frontali cassetti sp. 18 mm realizzati in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco, noce “Maroncelli”, nero opaco, blu atlantik, giallo mango o verde marino con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm in tinta.

I cassettei sono dotati di guide metalliche telescopiche ad estrazione totale con sistema push-pull. I cassettei possono essere integrati con i telai portacartelle, realizzati in lamiera piegata colore alluminio (da ordinare a parte, per l'integrazione vedi listino DV504).

CASSETTO OPTIONAL:

Cassetto interno Optional da aggiungere ai moduli base con cassettei. Frontale cassetto sp. 18 mm realizzato in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico alluminio con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm in tinta. Cassetto in melaminico sp. 12 mm rivestiti in PVC grigio chiaro. Guide metalliche in versione semplice con meccanismo "soft-closing". Serratura dotata di duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio.

BARRA A MURO:

Barra e carter di copertura realizzati in estruso di alluminio disponibile nelle finiture bianco o alluminio, nelle lunghezze 1,8 mt e 2,4 mt. La barra deve essere fissata a muro mediante tasselli da scegliere in base alle caratteristiche strutturali del muro e alle caratteristiche dettate dal costruttore di tasselli. La portata della barra può variare in base alle caratteristiche strutturali del muro e dalla tipologia di fissaggio utilizzata. La barra può essere dotata di strisce led montante in una cava dell'estruso e di un alimentatore 24 volt.

I pensili vengono fissati alla barra mediante una piastra di supporto in lamiera piegata sp. 3 mm e una piastrina di fissaggio sp. 2 mm, entrambe verniciate alluminio.

ACCESSORI BARRA A MURO:

Accessori realizzati in lamiera piegata sp. 2,5 mm verniciati bianchi o alluminio.

ZOCCOLI METALLICI:

Zoccoli composti da gambe realizzate in lamiera sp. 10 mm disponibili in due altezze H.6 cm e H. 26 cm. Travi realizzate in tubolare metallico a sezione rettangolare 50x30x sp. 2 mm. Le travi vengono fissate alle gambe mediante apposite viti. Il tutto verniciato bianco semilucido, alluminio goffrato o antracite semilucido. Le travi vengono fissate ai moduli base mediante supporti a "L" in ABS e apposite viti. Piedini livellatori in nylon colore alluminio diametro 18 mm. Gli zoccoli H.26 cm sono dotati di una sagomatura per il passaggio dei cavi, carter di copertura in lamiera sp. 2 mm verniciato bianco semilucido, alluminio goffrato o antracite semilucido fissato mediante calamite.

ZOCCOLI MELAMINICO:

Zoccoli composti da gambe sp. 38 mm realizzate in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco, disponibile nell'altezza H. 26 cm. Travi realizzate in tubolare metallico a sezione rettangolare 50x30x sp. 2 mm verniciate in bianco semilucido. Le travi vengono fissate alle gambe mediante apposite viti e un carter in lamiera sp. 2 mm di copertura verniciato bianco semilucido. Lo zoccolo è sagomato per il passaggio dei cavi, carter di copertura in lamiera sp. 2mm verniciata bianco semilucido, fissato mediante calamite. Le travi vengono fissate ai moduli base mediante supporti a "L" in ABS e apposite viti. Piedini con livellatore realizzati in ABS verniciati colore alluminio.

DV504-MILO: (EN)

BASIC HANGING MODULES BODY:

Folding, with inner back, consisting of 18 mm thick panels in wood conglomerate coated in a white, “Maroncelli” walnut, opaque black, Atlantic blue, mango yellow or marine green melamine finish and featuring 1,5 mm thick visible front edge banding in ABS.

Wall mounting of the hanging elements with specific fittings must be performed with dowels selected according to the structural characteristics of the wall and the characteristics specified by the dowel manufacturer.

BASIC HANGING MODULES DOORS:

18 mm thick doors in wood conglomerate coated in a white, “Maroncelli” walnut, opaque black, Atlantic blue, mango yellow or marine green melamine finish with 1,5 mm thick visible edge banding in ABS on the perimeter, in the same coating solution. The doors feature quick fit, adjustable, soft-closing metal hinges and a push-pull opening system with a magnetic lock.

TECHNICAL MODULES:

Folding, with inner back, consisting of 18 mm thick panels in wood conglomerate coated in a white, “Maroncelli” walnut, opaque black, Atlantic blue, mango yellow or marine green melamine finish and featuring 1,5 mm thick visible front edge banding in ABS. Featuring an upper cable duct in aluminium with a flip door equipped with a brush strip, and a further version with zamak round cable duct cap equipped with a brush strip.

18 mm thick technical module front in wood conglomerate coated in a white melamine, “Maroncelli” walnut, opaque black, Atlantic blue, mango yellow or marine green finish with 1,5 mm thick visible edge banding in ABS on the perimeter, in the same coating solution. The front is mounted on the body via 1.5 mm thick coated metal sheet plates and a knurled knob.

SUPERIOR MODULES:

Folding, with inner back, consisting of 10 mm thick panels in wood conglomerate coated in a white, “Maroncelli” walnut, opaque black, Atlantic blue, mango yellow or marine green melamine finish and featuring 1,5 mm thick visible front edge banding in ABS.

FINISHING BACKS:

18 mm thick backs in wood conglomerate coated in a white, “Maroncelli” walnut, opaque black, Atlantic blue, mango yellow or marine green melamine finish with 1,5 mm thick visible edge banding in ABS on the perimeter, in the same coating solution. Screwed to the bodies.

DRAWERS:

Drawers in 12 mm thick melamine coated in light grey PVC. 18 mm thick drawer fronts in wood conglomerate coated in a white, “Maroncelli” walnut, opaque black, Atlantic blue, mango yellow or marine green melamine finish with 1,5 mm thick visible edge banding in ABS on the perimeter, in the same coating solution.

The drawers feature telescopic total extraction metal runners equipped with push-pull system. The drawers can be integrated with filing drawer frames, made in aluminium-colour folded sheet metal (to be ordered separately – for this integration option, please refer to the DV504 list).

OPTIONAL DRAWER:

Optional inner drawer to be added to basic modules with drawers. 18 mm thick drawer front in wood conglomerate coated in a white, “Maroncelli” walnut, opaque black, Atlantic blue, mango yellow or marine green melamine finish with 1,5 mm thick visible edge banding in ABS on the perimeter, in the same coating solution. Drawer in 12 mm thick melamine coated in light grey PVC. Simple-version metal runners with “soft-closing” mechanism. Lock with 2 bendable keys with grey ABS key-cap.

WALL MOUNT BAR:

Bar and cover carter in extruded aluminium, available in white or aluminium coating, in 1,8 m or 2,4 m lengths. The bar must be mounted on the wall with dowels selected according to the structural characteristics of the wall and the characteristics specified by the dowel manufacturer. The load capacity of the bar may vary according to the structural characteristics of the wall and the type of fastening tools in use. The bar can be equipped with LED strips mounted in a cavity in the extruded aluminium and a 24 volt power supply unit.

The hanging elements are mounted on the bar via a 3 mm thick folded sheet metal support plate and a 2 mm fixing plate, both coated in an aluminium finish.

WALL MOUNT BAR ACCESSORIES:

Accessories in 2,5 mm thick folded sheet metal, available in white or aluminium coating.

METAL BASES:

Bases consisting of legs in 10 mm thick sheet metal, available in two height variations: H.6 cm and H. 26 cm. Beams in 2 mm thick tubular metal with a rectangular section of 50x30. The beams are fastened to the legs with specific screws. All the aforementioned elements are available in a semi-gloss white, structured aluminium or semi-gloss anthracite coating. The beams are fastened to the base modules with “L”-shaped ABS supports and specific screws. Height-levelling feet in aluminium-colour nylon with a diameter of 18 mm. The H.26 cm bases feature a specific shape variation for wireways, a 2 mm thick sheet metal cover carter coated in a semi-gloss white finish, structured aluminium or semi-gloss anthracite finish, fastened with magnets.

MELAMINE BASES:

Bases consisting of 38 mm thick legs in wood conglomerate coated in a white melamine finish, available in H. 26 cm. Beams in 2 mm thick tubular metal with a rectangular section of 50x30, coated in a semi-gloss white finish. The beams are fastened to the legs with specific screws and a 2 mm cover carter coated in a semi-gloss white finish. The base features a specific shape variation for wireways, a 2 mm thick sheet metal cover carter coated in a semi-gloss white finish, fastened with magnets. The beams are fastened to the base modules with “L”-shaped ABS supports and specific screws. Height-levelling feet in ABS coated in an aluminium finish.

DV504-MILO: (ES)

CUERPOS MÓDULOS BASE-COLGANTES:

Fabricado plegable, con respaldo interior, compuesto por paneles de 18 mm de grosor fabricados con aglomerado de madera con revestimiento de melamina blanca, nogal “Maroncelli”, negro, opaco, azul atlantik, amarillo mango o verde marino con cantos frontales en vista de ABS con 1,5 mm de grosor.

La fijación a la pared de los colgantes con el herraje específico debe realizarse con los tacos elegidos en función de las características estructurales de la pared y de las características especificadas por el fabricante de tacos.

PUERTAS MÓDULOS BASE-COLGANTES:

Puertas de 18 mm de grosor fabricadas con aglomerado de madera con revestimiento de melamina blanca, nogal “Maroncelli”, negro opaco, azul atlantik, amarillo mango o verde marino con bordes perimetrales de ABS de 1,5 mm de grosor a juego. Las puertas están provistas de bisagras metálicas de enganche rápido, regulables, ralentizadas y con un sistema de apertura push-pull con bloqueo magnético.

MÓDULOS TÉCNICOS:

Cuerpo fabricado plegable, con respaldo interior, compuesto de paneles de 18 mm de grosor fabricados con aglomerado de madera con revestimiento de melamina blanca, nogal “Maroncelli”, negro, opaco, azul atlantik, amarillo mango o verde marino con bordes frontales en vista de ABS con 1,5 mm de grosor. Provistos de un pasacables superior de aluminio con regleta abrible con cepillo, y de una ulterior versión con tapón pasacables redondo en zamak con cepillo. Frontal módulo técnico de 18 mm de grosor fabricado con aglomerado de madera con revestimiento de melamina blanca, nogal “Maroncelli”, negro opaco, azul atlantik, amarillo mango o verde marino con bordes perimetrales de ABS de 1,5 mm de grosor a juego. El frontal se fija al cuerpo mediante las placas de chapa barnizada de 1,5 mm de grosor y un volante estriado.

MÓDULOS SUPERIORES:

Fabricados en plegado, con respaldo interior, compuestos por paneles de 10 mm de grosor de conglomerado de madera con revestimiento melamina blanca, nogal “Maroncelli”, negro opaco, azul atlantik, amarillo mango o verde marino con bordes perimetrales de ABS de 1,5 mm de grosor a juego. El frontal se fija al cuerpo mediante las placas de chapa barnizada de 1,5 mm de grosor.

RESPALDOS DE ACABADO:

Respaldos de 18 mm de grosor fabricados con aglomerado de madera con revestimiento melamina blanca, nogal “Maroncelli”, negro opaco, azul atlantik, amarillo mango o verde marino con cantos perimetrales de ABS de 1,5 mm de grosor a juego. El frontal se fija al cuerpo mediante las placas de chapa barnizada de 1,5 mm de grosor a juego. Fijados a los cuerpos con tornillos.

CAJONES:

Cajones de melamina de 12 mm de grosor revestidos de PVC gris claro. Frontales de los cajones de 18 mm de grosor fabricados con aglomerado de madera con revestimiento de melamina blanca, nogal “Maroncelli”, negro opaco, azul atlantik, amarillo mango o verde marino con cantos perimetrales de ABS de 1,5 mm de grosor a juego. El frontal se fija al cuerpo mediante las placas de chapa barnizada de 1,5 mm de grosor a juego. Los cajones están provistos de guías metálicas telescópicas de extracción completa con sistema push-pull. Los cajones pueden integrarse con los marcos porta-papeles, fabricados con chapa doblada de color aluminio (deben pedirse por separado, para la integración, véase lista DV504).

CAJÓN OPCIONAL:

Cajón interior opcional para añadir a los módulos base con cajones. Frontal del cajón de 18 mm de grosor fabricado con aglomerado de madera con revestimiento de melamina de aluminio con cantos perimetrales de ABS con 1,5 mm de grosor a juego. Cajón de melamina con 12 mm de grosor revestidos de PVC gris claro. Guías metálicas en versión simple con mecanismo “soft-closing”. Cerradura provista de llave plegable en doble copia y cubrellave de ABS gris.

BARRA DE PARED:

Barra y cárter de cobertura fabricados en extrusión de aluminio disponible en los acabados blanco o aluminio, en las longitudes 1,8 m y 2,4 m. La barra debe estar fijada a la pared mediante los tacos elegidos en función de las características estructurales de la pared y de las características especificadas por el fabricante de los tacos. La capacidad de la barra puede variar según las características estructurales de la pared y el tipo de fijación utilizado. La barra puede estar provista de tiras led montadas en un hueco de la extrusión y de un alimentador de 24 voltios. Los colgantes se fijan a la barra mediante una placa de soporte de chapa doblada de 3 mm de grosor y una placa de fijación de 2 mm de grosor, ambas barnizadas de aluminio.

ACCESORIOS DE LA BARRA DE PARED:

Accesorios fabricados con chapa doblada de 2,5 mm de grosor barnizados en blanco o aluminio.

ZÓCALOS METÁLICOS:

Zócalos compuestos por patas fabricadas en chapa de 10 mm de grosor disponibles en dos alturas 6 cm y 26 cm. Travesaños fabricados en tubular metálico de sección rectangular 50x30x de 2 mm de grosor. Los travesaños se fijan a las patas con los tornillos correspondientes. Todo ello, barnizado de blanco semi-brillo, aluminio semi-mate o antracita semi-brillo. Los travesaños se fijan a los módulos base mediante los soportes en “L” de ABS y los tornillos correspondientes. Pies niveladores de nailon, color aluminio de 18 mm de diámetro. Los zócalos de 26 cm de altura están provistos de un molde para el paso de los cables, cárter de cobertura de chapa de 2 mm de grosor barnizado en blanco semi-brillo, aluminio semi-mate o antracita semi-brillo fijado con imanes.

ZÓCALOS MELAMÍNICOS:

Zócalos compuestos por patas de 38 mm de grosor fabricadas con aglomerado de madera con revestimiento de melamina blanco, disponible en altura de 26 cm. Travesaños fabricados en tubular metálico de sección rectangular 50x30x de 2 mm de grosor barnizados en blanco semi-brillo. Los travesaños se fijan a las patas con los tornillos correspondientes y un cárter de chapa de 2 mm de grosor de cobertura barnizada en blanco semi-brillo. El zócalo está moldeado para el paso de los cables, cárter de cobertura en chapa de 2 mm de grosor barnizada en blanco semi-brillo, fijado mediante imanes. Los travesaños se fijan a los módulos base mediante los soportes en “L” de ABS y los tornillos correspondientes. Pies con niveladores fabricados con ABS barnizados en color aluminio.

DV504-MILO: (FR)

COFFRE MODULES DE BASE-ÉLÉMENTS SUSPENDUS :

Réalisé en pliage, avec dos interne composé de panneaux épaisseur 18 mm réalisés en conglomerat de bois avec revêtement en mélaminé blanc, couleur noix "Maroncelli", noir opaque, bleu atlantique, jaune mangue ou vert marin avec chants de périmètre en ABS épaisseur 1,5 mm. La fixation murale des éléments suspendus à l'aide d'éléments en fer spécifiques doit se faire avec des chevilles à choisir en fonction des caractéristiques du mur et des caractéristiques dictées par le fabricant des chevilles.

PORTES MODULES DE BASE- ÉLÉMENTS SUSPENDUS :

Portes épaisseur 18 mm réalisées en conglomerat de bois avec revêtement en mélaminé blanc, couleur noix "Maroncelli", noir opaque, bleu atlantique, jaune mangue ou vert marin avec chants de périmètre en ABS épaisseur 1,5 mm. Les portes sont dotées de charnières métalliques à ancrage rapide, réglables, ralenties et elles bénéficient d'un système d'ouverture va-et-vient avec verrouillage magnétique.

MODULES TECHNIQUES :

Coffre réalisé en pliage, avec dos interne composé de panneaux épaisseur 18 mm réalisés en conglomerat de bois avec revêtement en mélaminé blanc, couleur noix "Maroncelli", noir opaque, bleu atlantique, jaune mangue ou vert marin avec chants de périmètre en ABS épaisseur 1,5 mm. Dotés d'un passe-câbles supérieur en aluminium muni d'un clapet ouvrable avec une petite brosse ; il existe aussi la version avec le couvercle du passe-câbles rond en zamak et petite brosse. Façade module technique épaisseur 18 mm réalisée en conglomerat de bois avec revêtement en mélaminé blanc, couleur noix "Maroncelli", noir opaque, bleu atlantique, jaune mangue ou vert marin avec chants de périmètre en ABS épaisseur 1,5 mm teintée. La façade se fixe au coffre à l'aide des petites plaques en tôle vernie épaisseur 1,5 mm et d'un volant moleté.

MODULES SUPÉRIEURS :

Réalisés en pliage, avec dos interne composé de panneaux épaisseur 10 mm réalisés en conglomerat de bois avec revêtement en mélaminé blanc, couleur noix "Maroncelli", noir opaque, bleu atlantique, jaune mangue ou vert marin avec chants de périmètre en ABS épaisseur 1,5 mm.

DOS DE FINITION :

Dos épaisseur 18 mm réalisés en conglomerat de bois avec revêtement en mélaminé blanc, couleur noix "Maroncelli", noir opaque, bleu atlantique, jaune mangue ou vert marin avec chants de périmètre en ABS épaisseur 1,5 mm teintée. Fixés aux coffres à l'aide de vis.

TIROIRS :

Tiroirs en mélaminé épaisseur 12 mm revêtus de PVC gris clair. Façade tiroirs épaisseur 18 mm réalisée en conglomerat de bois avec revêtement en mélaminé blanc, couleur noix "Maroncelli", noir opaque, bleu atlantique, jaune mangue ou vert marin avec chants de périmètre en ABS épaisseur 1,5 mm teinté.

Les tiroirs sont dotés de rails métalliques télescopiques à extraction totale avec système de va-et-vient. Ils peuvent s'intégrer aux châssis porte-dossiers, réalisés en tôle pliée coloris aluminium (à commander séparément, voir tarif DV504).

TIROIR EN OPTION :

Tiroir interne en option à ajouter aux modules de base avec tiroirs. Façade tiroir épaisseur 18 mm réalisée en conglomerat de bois avec revêtement en mélaminé aluminium avec chants de périmètre en ABS épaisseur 1,5 mm teintée. Tiroir en mélaminé épaisseur 12 mm revêtu de PVC gris clair. Rails métalliques en version simple avec mécanisme d'amorti. Serrure dotée de deux clés pliables et d'une poignée en ABS gris.

BARRE MURALE:

Barre et carter de protection réalisés en aluminium extrudé, disponibles dans les finitions blanc ou aluminium, dans les longueurs 1,8 m et 2,4 m. La barre doit être fixée au mur à l'aide de chevilles à choisir en fonction des caractéristiques du mur et des caractéristiques dictées par le fabricant des chevilles. La capacité de la barre peut varier en fonction des caractéristiques du mur et du type de fixation utilisée. La barre peut être dotée de bandes led intégrées à l'aide d'une encoche et d'un ballast 24 volts.

Les éléments suspendus sont fixés à la barre à l'aide d'une plaque de support en tôle pliée épaisseur 3 mm et d'une petite plaque de fixation épaisseur 2 mm, toutes deux peintes en coloris aluminium.

ACCESSOIRES BARRE MURALE:

Accessoires réalisés en tôle pliée épaisseur 2,5 mm peinte en blanc ou aluminium.

SOCLES EN MÉTAL:

Socles composés d'empiètements réalisés en tôle épaisseur 10 mm disponibles en deux hauteurs H.6 cm et H. 26 cm. Poutres réalisées en tube métallique à section rectangulaire 50 x 30 épaisseur 2 mm. Les poutres sont fixées aux empiètements à l'aide de vis. Le tout est peint en blanc semi-brillant, aluminium gaufré ou anthracite semi-brillant. Les poutres sont fixées aux modules de base à l'aide de supports en "L" en ABS et de vis. Des pieds de réglage en nylon coloris aluminium diamètre 18 mm. Les socles H.26 cm sont dotés d'un moulage pour le passage des câbles, d'un carter de protection en tôle épaisseur 2 mm peint en blanc semi-brillant, aluminium gaufré ou anthracite semi-brillant fixé par un aimant.

SOCLES MÉLAMINÉ:

Socles composés d'empiètements épaisseur 38 mm réalisés en conglomerat de bois avec revêtement en mélaminé blanc, disponible dans la hauteur H. 26 cm. Poutres réalisées en tube métallique à section rectangulaire 50 x 30 épaisseur 2 mm peintes en blanc semi-brillant. Les poutres sont fixées aux empiètements à l'aide de vis et d'un carter de protection en tôle épaisseur 2 mm peint en blanc semi-brillant. Le socle est moulé pour le passage des câbles, carter de protection en tôle épaisseur 2 mm peint en blanc semi-brillant, fixé par un aimant. Les poutres sont fixées aux modules de base à l'aide de supports en "L" en ABS et de vis. Pieds de réglage réalisés en ABS peints coloris aluminium.