



**USG DURACK™ BRAND**  
**PARCHES Y CAPAS DELGADAS**  
**SOLUCIONES SISTÉMICAS DURACK™ DE USG**

[usgperformanceflooring.com](http://usgperformanceflooring.com)

# PARCHES Y CAPAS DELGADAS DUROCK™ BRAND DE USG

Construcciones nuevas, renovaciones mayores y reparaciones menores: USG tiene una solución para cada requerimiento en materia de pisos. Los excelentes productos para pisos de alto rendimiento de USG funcionan conjuntamente a la perfección para crear el único piso que necesitará jamás.

PRODUCTO	APLICACIÓN	EMPAQUETADO	COBERTURA APROXIMADA A 1/8 IN (3 MM)	INTERVALO DE GROSOR <sup>(b)</sup> (min)	TIEMPO DE TRABAJO (min)	INSTALACIÓN DEL PISO (min) <sup>(f)</sup>
<b>PARCHES Y CAPAS DELGADAS</b>						
Parche para Pisos Durock™ Advanced Skim Coat™ de USG <sup>(a)</sup>	Subpisos interiores de concreto, yeso y madera aprobada; la mayoría de pisos interiores, entre ellos, cerámica y losetas sin vitrificar, terrazo, madera, metal y concreto interior; así como residuos correctamente preparados de adhesivo asfáltico y otros adhesivos no hidrosolubles sobre concreto y recubrimientos epoxidados	Bolsa de 9 lb (4.0 kg)	38 pie <sup>2</sup> (3.5 m <sup>2</sup> )	CB: 1/2 in (13 mm); cualquier grosor en zonas reducidas y bien definidas	10 - 15 <sup>(d)</sup>	15 - 25
Parche de Reparación para Concreto Durock™ EXG™ de USG	Reparaciones de zonas exteriores de concreto como aceras, calzadas, aparcamientos y áreas de piscinas; pisos de concreto antes de la instalación de revestimientos para pisos interiores duraderos y tolerantes de valores altos de humedad relativa (HR)	Bolsa de 50 lb (22.7 kg)	40 pie <sup>2</sup> (3.7 m <sup>2</sup> )	CB: 12 in <sup>(e)</sup> (305 mm)	15 - 25	45 - 60
Parche para Pisos Durock™ NE de USG <sup>(a)</sup>	Subpisos interiores de concreto, yeso y madera aprobada	Bolsa de 25 lb (11.3 kg)	39 pie <sup>2</sup> (3.6 m <sup>2</sup> )	CB: 1/2 in (13 mm)	10 - 20	60 - 70
Parches para Pisos Durock™ Quik-Ramp™ de USG	Interior concrete, gypsum and approved wood subfloors; terrazzo, ceramic and quarry tile; and other nonporous substrates	Bolsa de 50 lb (22.7 kg)	55 pie <sup>2</sup> (5.1 m <sup>2</sup> )	CB: 5 in <sup>(c)</sup> (127 mm)	15 - 25	60 - 70
Parche para Pisos Durock™ Tuf-Skim™ de USG <sup>(a)</sup>	Clasificado por UL para uso en conjuntos con clasificación de resistencia al fuego; contrapisos interiores a base de yeso, subpisos de concreto y de madera aprobados	Bolsa de 25 lb (11.3 kg)	48 pie <sup>2</sup> (4.5 m <sup>2</sup> )	CB: 1/2 in (13 mm); cualquier grosor en zonas reducidas y bien definidas	10 - 25	30 - 60
Parche para Pisos Durock™ X de USG <sup>(a)</sup>	Subpisos de concreto interior, de yeso y de madera aprobados	Bolsa de 18 lb (8.1 kg)	47 pie <sup>2</sup> (4.4 m <sup>2</sup> )	CB: 1/2 in (13 mm)	10 - 15	35 - 45
Compuesto de Reparación de Grietas Durock™ de USG	Perfecto para la reparación de grietas y huecos en concreto; también puede usarse sobre madera, fibra de vidrio y asfalto	Caja con envases de 1/2 gal (US) (1.9 L) cada uno de la Parte A y la Parte B	460 pie lineal	1/8 in (3 mm)	Hasta 5 minutos	15 - 30

## Notas

- a. Puede usarse con el Mejorador de Adherencia Durock™ Matrix™ de USG.  
 b. CB = Cantos biselados  
 c. Para grosos superiores a 2 in (51 mm), se requieren agregados.  
 d. Puede retemplarse varias veces sin agregarle agua.  
 e. Para grosos superiores a 3 in (76 mm), se requieren agregados.  
 f. Dependiendo del grosor y las condiciones de secado. Consulte las hojas de presentación para obtener información sobre los requisitos cuando se usan adhesivos especiales y sobre la instalación de revestimientos para pisos de madera.

PRODUCTO	DISEÑO DE LA MEZCLA	MEJORADOR DE ADHERENCIA DUROCK™ MATRIX™ DE USG	COBERTURA APROXIMADA A 1/32 IN (0.8 MM)
<b>MEJORADOR DE ADHERENCIA DUROCK™ MATRIX™ DE USG - PROPORCIONES</b>			
Parche para Pisos Durock™ Advanced Skim Coat™ de USG	Bolsa de 9 lb (4.0 kg) 5 partes por volumen	2.5 cuartos (2.3 L) 2 partes por volumen	Hasta 180 pie <sup>2</sup> (16 m <sup>2</sup> )
Parche para Pisos Durock™ NE de USG	25 lb (11.3 kg) 3 partes por volumen	3.5 cuartos (3.3 L) 1 parte por volumen	Hasta 150 pie <sup>2</sup> (14 m <sup>2</sup> )
Parche para Pisos Durock™ Tuf-Skim™ de USG	25 lb (11.3 kg) 3 partes por volumen	3.25 cuartos (3.1 L) 1 parte por volumen	Hasta 260 pie <sup>2</sup> (24.1 m <sup>2</sup> )
Parche para Pisos Durock™ X de USG	Bolsa de 18 lb (8.1 kg) 3 partes por volumen	3 cuartos (2.8 L) 1 parte por volumen	Hasta 198 pie <sup>2</sup> (18 m <sup>2</sup> )

Para obtener instrucciones detalladas, incluidas las restricciones de aplicación y la preparación del subpiso, consulte las hojas de presentación y las hojas de datos de seguridad del producto correspondiente en [usgperformanceflooring.com](http://usgperformanceflooring.com).

## CB5037-USG-SPN/rev. 5-19

© 2019 USG Corporation y/o sus empresas afiliadas. Reservados todos los derechos. Impreso en EE. UU.

Fabricado por o para  
United States Gypsum Company  
550 West Adams Street  
Chicago, IL 60661

800 USG.4YOU  
800 (874-4968)  
[usgperformanceflooring.com](http://usgperformanceflooring.com)  
[usgperformanceflooring.com/repair](http://usgperformanceflooring.com/repair)  
[usg.com](http://usg.com)

## INFORMACIÓN DE PRODUCTOS

Visite [usgperformanceflooring.com](http://usgperformanceflooring.com) para obtener la información más actualizada sobre los productos.

**MARCAS COMERCIALES** Las marcas comerciales USG, ADVANCED SKIM COAT, DUROCK, EXG, MATRIX, QUIK-RAMP, TUF-SKIM, IT'S YOUR WORLD, BUILD IT, el logotipo de USG, los colores y elementos de diseño y las marcas relacionadas son marcas comerciales de USG Corporation o sus empresas afiliadas. UL es una marca comercial registrada de UL LLC.

**AVISO** No nos haremos responsables por daños incidentales e indirectos, sostenidos directa o indirectamente, ni por ninguna pérdida causada por la aplicación de estos productos sin seguir las instrucciones impresas incluidas, o por el uso que no sea el correspondiente a su diseño. Nuestra responsabilidad se limita expresamente al reemplazo de productos defectuosos. Cualquier reclamación será considerada nula a menos que se nos haga llegar a

nosotros por escrito en un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha en que se descubrió el problema o en que, razonablemente, debió haberse descubierto.

**NOTA** La información contenida en este documento está sujeta a cambio sin previo aviso. USG Corp. no asume ninguna responsabilidad por cualesquier errores que podrían aparecer inadvertidamente en este documento. Consulte con su representante o oficina de ventas de USG Company para obtener información.

**ILA SEGURIDAD ES LO PRIMERO!** Siga todas las prácticas de seguridad e higiene industrial durante la instalación. Use el equipo de protección personal apropiado. Consulte las hojas de datos de seguridad correspondientes y la literatura de productos pertinente antes de la especificación y la instalación.

